

（二）开标一览表

项目名称：贵阳市盲聋哑学校新校建设项目教学设施设备采购项目 项目序列号：P52010020220003T2

品目名称：贵阳市盲聋哑学校新校建设项目教学设施设备采购项目（品目四厨房设备） 品目编号：P52010020220003T2004

供应商名称	投标报价	服务期 (交货期或工期)	联合投标企业（若有）
贵州永丰元酒店用品有限公司	1297770.0	合同签订生效后的 30 日历天内完成安装调试	无

注：响应文件报价出现先后不一致的，以开标一览表投标报价为准。

供应商名称（盖章）：贵州永丰元酒店用品有限公司

投标日期：2022-12-21

工程量清单

项目序列号：P52010020220003T2

项目编号：ZFCG20221114052

项目名称：贵阳市盲聋哑学校新校建设项目教学设施设备采购项目

品目编号：P52010020220003T2004

品目名称：贵阳市盲聋哑学校新校建设项目教学设施设备采购项目（品目四厨房设备）

供应商名称（盖章）： 贵州永丰元酒店用品有限公司

投标日期：2022 年 12 月 21 日

总说明文件

投标报价包含采购文件要求的所有费用。

供应商名称（盖章）：贵州永丰元酒店用品有限公司

投标日期：2022 年 12 月 21 日



采购清单及技术参数

品目编号：YGZC-GKZB-2022-050				品目名称：品目四：厨房设备			
编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
1	厨房设备采购数量及技术参数	项	1				是
2	一层设备	项	1				是
3	粗加工	项	1				是
4	土豆脱皮机	台	1	3500	3500		是
5	多功能切菜机	台	1	7000	7000		是
6	垃圾桶	台	1	200	200		是
7	双层平板工作台带靠背	台	1	2300	2300		是
8	双星水池	台	2	2640	5280		是
9	电热水器	台	1	2650	2650		是
10	洗地龙头	台	1	3500	3500		是
11	四层冲孔货架	台	1	1780	1780		是
12	四层冲孔货架	台	1	1780	1780		是
13	灭蝇灯	台	1	200	200		是
14	精加工	项	1				是
15	双层平板工作台带靠背	台	1	2600	2600		是
16	绞切肉机	台	1	3600	3600		是
17	洗地龙头	台	1	3500	3500		是
18	四层冲孔货架	台	1	2250	2250		是
19	双层平板工作台带靠背	台	1	2300	2300		是
20	双层平板工作台带靠背	台	1	2300	2300		是
21	双星水池	台	1	2640	2640		是
22	大单星盆水池	台	1	2400	2400		是
23	四门高身雪柜	台	1	7750	7750		是
24	刀具消毒柜	台	1	1760	1760		是
25	主厨区	项	1				是
26	拉门工作台	台	3	5800	17400		是
27	摇摆汤锅	台	1	28000	28000		是
28	灭蝇灯	台	2	200	400		是
29	四层货架	台	1	2250	2250		是
30	油网烟罩	m	2.8	1920	5376		是
31	双层平板工作台带靠背	台	1	1400	1400		是
32	大单星水池	台	1	2200	2200		是
33	四门高身雪柜	台	4	7750	31000		是
34	四层冲孔货架	台	1	2250	2250		是
35	垃圾柜（带靠背）	台	1	2500	2500		是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
36	垃圾柜（带靠背）	台	1	2500	2500		是
37	双门平台雪柜	台	1	5200	5200		是
38	三层餐车	台	2	1400	2800		是
39	双层平板工作台	台	3	2450	7350		是
40	双层平板工作台	台	3	2500	7500		是
41	洗地龙头	台	1	3500	3500		是
42	双星水池	台	1	2640	2640		是
43	双头低汤灶	台	1	8800	8800		是
44	油网烟罩	m	6.2	1920	11904		是
45	调料拼台	台	3	1500	4500		是
46	单头大锅灶	台	1	8800	8800		是
47	双头双尾小炒灶	台	1	13000	13000		是
48	双头大锅灶	台	1	13800	13800		是
49	刀具消毒柜	台	1	1760	1760		是
50	冷库	项	1				是
51	四层冲孔货架	台	2	1584	3168		是
52	四层冲孔货架	台	5	1950	9750		是
53	四层冲孔货架	台	1	2050	2050		是
54	冷冻库	台	1	36000	36000		是
55	保鲜库	台	1	35000	35000		是
56	蒸饭间	项	1				是
57	四层冲孔货架	台	1	2250	2250		是
58	油网烟罩	m	2.6	1920	4992		是
59	双门蒸饭柜(电热)	台	1	9600	9600		是
60	双门蒸饭柜(燃气)	台	1	9800	9800		是
61	双层平板工作台带靠背	台	1	2600	2600		是
62	大单星水池	台	1	2200	2200		是
63	洗米机	台	1	2800	2800		是
64	灭蝇灯	台	1	200	200		是
65	面点间	项	1				是
66	三门烤箱（电热）	台	1	8800	8800		是
67	油网烟罩	m	2.8	1920	5376		是
68	灭蝇灯	台	1	200	200		是
69	十三盆醒发箱	台	1	2200	2200		是
70	单星水池	台	1	1650	1650		是
71	十二盆饼车	台	1	2400	2400		是
72	电饼铛	台	1	2800	2800		是
73	压面机	台	1	3800	3800		是
74	和面机	台	1	6800	6800		是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
75	面粉车	台	2	2280	4560		是
76	木案工作台	台	1	2400	2400		是
77	洗碗、消毒间	项	1				是
78	垃圾桶	台	1	200	200		是
79	收残台	台	1	2400	2400		是
80	洗地龙头	台	1	3500	3500		是
81	大单星盆水池	台	4	2100	8400		是
82	电热水器	台	1	2850	2850		是
83	双层平板工作台带靠背	台	1	2300	2300		是
84	灭蝇灯	台	1	200	200		是
85	四门碗柜	台	4	6400	25600		是
86	双门不锈钢门消毒柜	台	2	7200	14400		是
87	四层冲孔货架	台	1	2250	2250		是
88	收碗车	台	2	1584	3168		是
89	售卖间	项	1				是
90	灭蝇灯	台	1	200	200		是
91	单通工作台	台	1	5400	5400		是
92	双层平板工作台	台	5	1500	7500		是
93	暖饭车	台	4	3340	13360		是
94	五格保温售饭工作柜	台	4	5800	23200		是
95	双门平台雪柜	台	1	5200	5200		是
96	紫外线消毒灯	台	2	600	1200		是
97	单通工作台	台	1	4900	4900		是
98	单星盆水池	台	1	1050	1050		是
99	双头粉面炉(电热)	台	1	8400	8400		是
100	双层平板工作台	台	2	2500	5000		是
101	双孔收餐工作柜（带靠背）	台	2	5500	11000		是
102	油网烟罩	m	1.4	1920	2688		是
103	大厅	项	1				是
104	四人不锈钢餐桌	套	70	700	49000		是
105	一层抽排系统	项	1				是
106	主厨房、售卖间抽排系统	项	1				是
107	油烟净化专用风机	台	1	16800	16800		是
108	不锈钢附烟管	m	6.2	780	4836		是
109	不锈钢附烟管	m	2.8	580	1624		是
110	不锈钢附烟管	m	1	490	490		是
111	不锈钢油烟管	m	20	780	15600		是
112	不锈钢油烟管	m	4	450	1800		是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
113	不锈钢弯头	个	4	780	3120		是
114	不锈钢净化器变头	个	2	1500	3000		是
115	风机启动保护器	个	1	800	800		是
116	风机软接头	个	1	350	350		是
117	风机减震器	套	1	300	300		是
118	风机支架	套	1	1200	1200		是
119	风机接油盆	个	1	600	600		是
120	油烟净化器	台	1	13600	13600		是
121	净化器支架	套	1	1200	1200		是
122	净化器接油盆	个	1	1200	1200		是
123	面点间、蒸饭间抽排系统	项	1				是
124	油烟净化专用风机	台	1	12000	12000		是
125	不锈钢附烟管	m	5.4	580	3132		是
126	不锈钢油烟管	m	20	580	11600		是
127	不锈钢弯头	个	4	580	2320		是
128	不锈钢变头	个	2	850	1700		是
129	风机启动保护器	个	1	800	800		是
130	风机软接头	个	1	350	350		是
131	风机减震器	套	1	300	300		是
132	风机支架	套	1	1200	1200		是
133	风机接油盆	个	1	600	600		是
134	二层设备	项	1				是
135	售卖间	项	1				是
136	油网烟罩	m	1.4	1920	2688		是
137	三层餐车	台	1	1400	1400		是
138	紫外线消毒灯	台	2	600	1200		是
139	灭蝇灯	台	1	200	200		是
140	双门不锈钢门消毒柜	台	1	7200	7200		是
141	单通工作台	台	1	5400	5400		是
142	双星工作台柜	台	1	6200	6200		是
143	双门平台雪柜	台	1	5200	5200		是
144	单通工作台	台	1	4650	4650		是
145	双头粉面炉(电热)	台	1	8400	8400		是
146	五格保温售饭工作柜	台	1	5800	5800		是
147	开水器	台	1	1600	1600		是
148	单通工作台	台	1	3600	3600		是
149	单通工作台	台	2	4900	9800		是
150	煲汤炉	台	2	980	1960		是
151	主、副食库	项	1				是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
152	平板车	台	3	1600	4800		是
153	四层平板货架	台	11	1700	18700		是
154	米面架	台	12	1000	12000		是
155	六门储物柜	台	2	5800	11600		是
156	烹饪原料室	项	1				是
157	六门储物柜	台	3	5800	17400		是
158	四层平板货架	台	6	1700	10200		是
159	米面架	台	4	1000	4000		是
160	二层抽排系统、二楼售卖 间抽排系统	项	1				是
161	轴流风机	台	1	1306	1306		是
162	不锈钢油烟管	m	5	580	2900		是
163	烹饪设备采购数量及技术 参数	项	1				是
164	面点教室	台	1				是
165	三层六盘电烤箱	台	1	21200	21200		是
166	不锈钢冷藏工作台	台	1	5200	5200		是
167	和面机	台	1	15800	15800		是
168	落地式欧式酥皮机	台	1	22200	22200		是
169	电动打蛋器	台	9	2900	26100		是
170	20L变速打蛋器	台	1	5200	5200		是
171	36盘双门冷冻冷藏醒发箱	台	1	38994	38994		是
172	烤盘架	台	1	2200	2200		是
173	不锈钢单通工作台带电插 座	张	8	4800	38400		是
174	面粉车	台	3	1800	5400		是
175	单星盆水池柜（无靠背）	台	5	1750	8750		是
176	洗地龙头	台	1	3500	3500		是
177	六门更衣柜	台	7	800	5600		是
178	油网烟罩	m	7	1920	13440		是
179	灭蝇灯	台	2	200	400		是
180	二层抽排系统	项	1				是
181	油烟净化专用风机	台	1	16800	16800		是
182	不锈钢附烟管	m	8.3	780	6474		是
183	不锈钢油烟管	m	20	780	15600		是
184	不锈钢弯头	个	4	780	3120		是
185	不锈钢净化器变头	个	2	1500	3000		是
186	风机启动保护器	个	1	800	800		是
187	风机软接头	个	1	350	350		是
188	风机减震器	套	1	300	300		是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
189	风机支架	套	1	1200	1200		是
190	风机接油盆	个	1	600	600		是
191	油烟净化器	台	1	13600	13600		是
192	净化器支架	套	1	1200	1200		是
193	净化器接油盆	个	1	600	600		是
194	面点教室抽排系统	项	1				是
195	油烟净化专用风机	台	1	12000	12000		是
196	不锈钢附烟管	m	8.3	580	4814		是
197	不锈钢油烟管	m	20	580	11600		是
198	不锈钢弯头	个	4	580	2320		是
199	不锈钢变头	个	2	580	1160		是
200	风机启动保护器	个	1	850	850		是
201	风机软接头	个	1	350	350		是
202	风机减震器	套	1	300	300		是
203	风机支架	套	1	1200	1200		是
204	风机接油盆	个	1	600	600		是
205	热菜教室	项	1				是
206	厨师教学一体机 连体式 单炒一汤电磁灶工作台炸 炉	台	1	18600	18600		是
207	双头单尾电磁小炒炉	台	4	10800	43200		是
208	单头单尾电磁小炒炉	台	2	7350	14700		是
209	灶台置物架	台	8	450	3600		是
210	高清实物视频投影仪教学 设备	台	1	3500	3500		是
211	电视机70寸	台	1	7500	7500		是
212	四格菜板架	套	5	600	3000		是
213	酒店厨房高压洗地龙头	套	1	3500	3500		是
214	塑料菜板（白色）	个	20	210	4200		是
215	单星盆水池柜（无靠背）	台	4	1800	7200		是
216	塑料菜板（绿色）	个	20	180	3600		是
217	不锈钢锁刀盒（五格）	个	6	150	900		是
218	油网烟罩	m	7	1920	13440		是

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：厨房设备采购数量及技术参数
详细参数：	
编号：2	货物名称：一层设备
详细参数：	
编号：3	货物名称：粗加工
详细参数：	
编号：4	货物名称：土豆脱皮机
详细参数：	
功率：1.5KW，电压：220V，转盘转速：150r/min 工作效率：750kg/h，外形尺寸约：760*600*970mm	
编号：5	货物名称：多功能切菜机
详细参数：	
主要有机架.输送带.压菜带.切片机构.调速箱或塔轮调速机构组成离心式切片机构用于瓜薯类硬菜的切片.片后可在一定范围内自动调节.竖刀部分可将叶类软菜或切好的片加工成不同规格约的块,丁,菱形,等各种形状切菜长度通过.“可调偏心轮”在一定范围内任意调整.因竖刀模拟手工切菜原理，加工表面平整光滑，成型规则，被切蔬菜组织完好，保持新鲜。产品规格约：1280*580*1000mm，外壳材质：不锈钢，生产能力：1000kg/h。	
编号：6	货物名称：垃圾桶
详细参数：	
高密度聚乙烯全新材料120升带轮 规格约:680*620*820mm	
编号：7	货物名称：双层平板工作台带靠背
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。 规格约:1300x700x950mm	
编号：8	货物名称：双星水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约:1500x700x950mm	
编号：9	货物名称：电热水器
详细参数：	
E+增容系统，5倍大水量，变频速热，安全防电墙 100升 规格约：820*300*460mm	

编号：10	货物名称：洗地龙头
详细参数：	
“流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装规格约 规格约：117*375*360mm”	

编号：11	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约：1100x500x1600mm”	

编号：12	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约：1200x500x1600mm”	

编号：13	货物名称：灭蝇灯
详细参数：	
灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40m²	

编号：14	货物名称：精加工
详细参数：	

编号：15	货物名称：双层平板工作台带靠背
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1700x800x950mm	

编号：16	货物名称：绞切肉机
详细参数：	
电压：220V 功率：1.5KW 绞肉效率：150kg/h 切肉效率：120kg/h 能将各种鲜肉一次性切成（丝）条状适合肉联厂、酒楼、超市、肉市场加工、食品加工厂等使用特性：刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格约的刀组。加装紧急开关和安全开关，可有效地保护使用者的安全。底部设有脚轮方便移动。规格约：580*450*700mm	

编号：17	货物名称：洗地龙头
详细参数：	
“流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装规格约 规格约：117*375*360mm”	

编号：18	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 “国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 1). 台面：采用厚度为	

编号：19	货物名称：双层平板工作台带靠背
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1400x700x950mm	

编号：20	货物名称：双层平板工作台带靠背
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1300x800x950mm	

编号：21	货物名称：双星水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约：1500x700x950mm	

编号：22	货物名称：大单星盆水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约：1200x800x950mm	

编号：23	货物名称：四门高身雪柜
详细参数：	
1、电压：220v功率：0.395kw 容量：900L 制冷方式：直冷 温度范围：保鲜’+10℃～-5℃ 冷冻’0℃～-18℃。 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修，自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 3、板材内箱0.5/201前面板0.7/201，门面板0.6/201，外侧板0.5/201； 4、箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型保温效果时长、环保卫生。5、加厚型 50mm 发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 规格约：1200*700*1950mm	

编号：24	货物名称：刀具消毒柜
详细参数：	
“1. 利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9%以上； 2. 利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 3. 由室温至 150℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 4. 全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。”	

编号：25	货物名称：主厨区
详细参数：	

编号：26	货物名称：拉门工作台
详细参数：	
”材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，吊铰挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1800x800x800mm	

编号：27	货物名称：摇摆汤锅
详细参数：	
面板采用304 1.2mm不锈钢砂光板材夹保温材料，侧板采用1.0mm不锈钢板材，煮粥炉配套电磁机芯30kw/380v控制系统，配不锈钢可调脚。容量：300L，规格约：1580*1200*1050mm	

编号：28	货物名称：灭蝇灯
详细参数：	
灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40m²	

编号：29	货物名称：四层货架
详细参数：	
”材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观45 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。 规格约：1500x500x1600mm	

编号：30	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约：15600x1300x500mm	

编号：31	货物名称：双层平板工作台带靠背
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：800x800x950mm	

编号：32	货物名称：大单星水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约：1000x800x950mm	

编号：33	货物名称：四门高身雪柜
详细参数：	
1、电压：220v功率：0.395kw 容量：900L制冷方式：直冷 温度范围：保鲜’+10℃～-5℃ 冷冻’0℃～-18℃。 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修，自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 3、板材内箱0.5/201前面板0.7/201，门面板0.6/201，外侧板0.5/201； 4、箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型保温效果时长、环保卫生。 5、加厚型 50mm 发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；规格约：1200*700*1950mm	

编号：34	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 并梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约：1500x500x1600mm”	

编号：35	货物名称：垃圾柜（带靠背）
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，吊铰挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：700x600x800mm	

编号：36	货物名称：垃圾柜（带靠背）
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，吊铰挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：700x600x800mm	

编号：37	货物名称：双门平台雪柜
详细参数：	
1、电压：220v功率：0.194kw 容量：520L 制冷方式：直冷 温度范围：保鲜’+10℃～-5℃ 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修，自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 3、板材内箱0.5/201前面板0.7/201，门面板0.6/201，外侧板0.5/201； 4、加厚型 50mm 发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 5、箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生。规格约：1800x800x800mm	

编号：38	货物名称：三层餐车
详细参数：	
采用优质不锈钢板材，骨架厚度1.0mm，层架厚1.0mm，采用静音轮。规格约：900x500x900mm	

编号：39	货物名称：双层平板工作台
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1800x600x800mm	

编号：40	货物名称：双层平板工作台
详细参数：	
“材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1800x800x800mm	

编号：41	货物名称：洗地龙头
详细参数：	

“流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭
开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀
喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长约10.7米
适用于墙壁、天花板或台面下安装”

编号：42

货物名称：双星水池

详细参数：

材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、 ϕ 48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约：1500x700x950mm

编号：43

货物名称：双头低汤灶

详细参数：

“电压：220V 功率：0.12KW材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板。
1). 炉台面：采用厚度为“国家标准”1.2mm厚不锈钢板。
2). 前饰板、侧板、靠背：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。
3). 内衬板采用3mm厚A3钢板，上垫10mm的石棉，炉膛采用3mm厚A3钢板；加刷两道防锈漆。
4). 底架：采用40 \times 40 \times 4mm国标角钢，加刷两道防锈漆，炉脚用 ϕ 50无缝管外套 ϕ 51 \times 1.2mm不锈钢管，配可调脚。
5). 鼓风机：功率120W/220V。
6). 风引管采用国标镀锌管件。
7). 炉头，炉膛采用耐火砖、高锰水泥及骨料精心砌薄。以达到良好隔热保温效果。
8). 自动熄火保护装置、电子打火。
9). 规格约：1400x750x500mm

编号：44

货物名称：油网烟罩

详细参数：

采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约：6200x1200x500mm

编号：45

货物名称：调料拼台

详细参数：

说明：采用食品级 SUS304 不锈钢磨砂板
1、面板采用 δ 1.2mm 不锈钢板，和炉灶配合安装
2、前板、背板采用 δ 1.2mm 不锈钢板。
规格约：300x1150x800+400mm

编号：46

货物名称：单头大锅灶

详细参数：

“电压：220V 功率：2*80W “- 采用优质不锈钢板磨砂板制造，面板板厚 δ =1.2mm台面一次压制成型，其它采用1.0mm，炉堂口径 ϕ 370，炉头盆采用310S不锈钢，厚度2.0mm，炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，内配耐高温稀土贵金属聚能网；-龙骨架采用国标40*40*4角钢，衬板电解镀锌钢板厚2.0mm，炉灶台面下用20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料 配高档不锈钢摇摆水龙头-配置风气配比一体阀，控制风气比例进行完全预混，采用全预混式节能炉头，达到最佳燃烧工况熄火保护装置。5档位精准控制火力大小，自动控制风量和燃气进气量-火力大小数字可视化显示器，故障代码显示 - 点火方式：一键式电点火，点火器（带点火针）符合QB/T2365-1998《燃气用具脉冲点火控制器》标准要求；-空气供给方式：鼓风预混式，风机功率： \leq 80W，符合GB/T5171.1-2014《小功率电动机通用技术条件》；-采用热电式熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭；规格约：1100x1150x800+400mm

编号：47

货物名称：双头双尾小炒灶

详细参数：

“电压：220V 功率：2*80W “- 采用优质不锈钢板磨砂板制造，面板板厚 δ =1.2mm台面一次压制成型，其它采用1.0mm，炉堂口径 ϕ 370，炉头盆采用310S不锈钢，厚度2.0mm，炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，内配耐高温稀土贵金属聚能网；-龙骨架采用国标40*40*4角钢，衬板电解镀锌钢板厚2.0mm，炉灶台面下用20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料 配高档不锈钢摇摆水龙头-配置风气配比一体阀，控制风气比例进行完全预混，采用全预混式节能炉头，达到最佳燃烧工况熄火保护装置。5档位精准控制火力大小，自动控制风量和燃气进气量-火力大小数字可视化显示器，故障代码显示 - 点火方式：一键式电点火，点火器（带点火针）符合QB/T2365-1998《燃气用具脉冲点火控制器》标准要求；-空气供给方式：鼓风预混式，风机功率： \leq 80W，符合GB/T5171.1-2014《小功率电动机通用技术条件》；-采用热电式熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭；规格约：2000x1150x800mm

编号：48	货物名称：双头大锅灶
详细参数：	
“电压：220V 功率：2*80W “- 采用优质不锈钢板磨砂板制造，面板板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ 台面一次压制成型，其它采用1.0mm，炉堂口径 $\phi 370$ ，炉头盆采用310S不锈钢，厚度2.0mm，炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，内配耐高温稀土贵金属聚能网；-龙骨架采用国标40*40*4角钢，衬板电解镀锌钢板厚2.0mm，炉灶台面下用20mm厚陶瓷纤维隔热棉，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料 配高档不锈钢摇摆水龙头-配置风气配比一体阀，控制风气比例进行完全预混，采用全预混式节能炉头，达到最佳燃烧工况熄火保护装置。5档位精准控制火力大小，自动控制风量和燃气进气量-火力大小数字可视化显示器，故障代码显示 - 点火方式：一键式电点火，点火器（带点火针）符合QB/T2365-1998《燃气用具脉冲点火控制器》标准要求；-空气供给方式：鼓风预混式，风机功率： $\leq 80\text{W}$ ，符合GB/T5171.1-2014《小功率电动机通用技术条件》；-采用热电式熄火保护装置，燃气泄漏报警自动关闭；规格约:2100x1150x800mm	

编号：49	货物名称：刀具消毒柜
详细参数：	
“1. 利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9%以上； 2. 利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 3. 由室温至 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 4. 全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。”	

编号：50	货物名称：冷库
详细参数：	

编号：51	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质:不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面:采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚,具有坚硬,较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。 规格约:1050x500x1600mm”	

编号：52	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质:不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面:采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚,具有坚硬,较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约:1200x500x1600mm”	

编号：53	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
“材质:不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面:采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚,具有坚硬,较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约:1300x500x1600mm”	

编号：54	货物名称：冷冻库
详细参数：	

库板：双面全部采用优质加厚彩钢板制作，厚度 1.0mm；
1、低温冷冻库：库温 -22℃。隔热材料采用硬质聚氨酯泡沫一次发泡成型，其密度50kg/m3，导热系数0.029w/mk，总厚度100mm。
2、冷库门设计为凹凸式塑框自动回归门，结构新颖，开启灵活，密封性能好，安全可靠。
3、冷库冷源部分采用国产名优全封闭风冷机组。直冷工质为R22制冷剂，蒸发器采用国产新型低噪音冷风机，特点是高效节能。
4、机组系统的控制系统采用微电脑控制器为核心的冷库专用自动控制柜，具有温度数字液晶显示和控制功能。能按预先设定的时间、温度、压力等急性阶段性的循环工作，并配有温度、压力、电源等多种保护功能，操作方便，安全可靠。
规格约：2700x2500x2200mm

编号：55	货物名称：保鲜库
详细参数：	
库板：双面全部采用优质加厚彩钢板制作，厚度1.0mm； 1、高温保鲜库：库温 0℃~5℃。隔热材料采用硬质聚氨酯泡沫一次发泡成型，其密度50kg/m3，导热系数0.029w/mk，总厚度100mm。 2、冷库门设计为凹凸式塑框自动回归门，结构新颖，开启灵活，密封性能好，安全可靠。 3、冷库冷源部分采用国产名优全封闭风冷机组。直冷工质为R22制冷剂，蒸发器采用国产新型低噪音冷风机，特点是高效节能。 4、机组系统的控制系统采用微电脑控制器为核心的冷库专用自动控制柜，具有温度数字液晶显示和控制功能。能按预先设定的时间、温度、压力等急性阶段性的循环工作，并配有温度、压力、电源等多种保护功能，操作方便，安全可靠。 规格约：2700x2500x2200mm	

编号：56	货物名称：蒸饭间
详细参数：	

编号：57	货物名称：四层冲孔货架
详细参数：	
”材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约：1500x500x1600mm”	

编号：58	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约：2600x1100x500mm	

编号：59	货物名称：双门蒸饭柜(电热)
详细参数：	
箱体采用优质不锈钢板面板厚度1.0mm制造，内胆及其它板材均为厚0.8mm制造，整体发泡，配一次性模压食品级304不锈钢加厚饭盘，配不锈钢紧固件，自动加水，节能高效发热管，防干烧，电压380V，功率24KW带时间温度控制，24盘	

编号：60	货物名称：双门蒸饭柜(燃气)
详细参数：	
箱体采用优质不锈钢板面板厚度1.0mm制造，内胆及其它板材均为厚0.8mm制造，整体发泡，配一次性模压食品级304不锈钢加厚饭盘，配不锈钢紧固件，自动加水，节能高效发热管，防干烧，电压380V，功率24KW带时间温度控制，24盘	

编号：61	货物名称：双层平板工作台带靠背
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1800x800x950mm	

编号：62	货物名称：大单星水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约:1000x800x950mm	

编号：63	货物名称：洗米机
详细参数：	
采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗，以其达到洗刷大米的效果≥50公斤/次，全不锈钢外壳。	

编号：64	货物名称：灭蝇灯
详细参数：	
灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40m²	

编号：65	货物名称：面点间
详细参数：	

编号：66	货物名称：三门烤箱（电热）
详细参数：	
全部选用优质拉砂不锈钢板制作柜体。采用优质远红外线辐射管为发热元件，使烘物受热均匀，升温更快。底火、面火控制温度可在室温300度范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温。额定电压：380V/19.8kW，三层六控，规格约:1240x860x1515mm	

编号：67	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约:2800x1000x500mm	

编号：68	货物名称：灭蝇灯
详细参数：	
灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40m²	

编号：69	货物名称：十三盆醒发箱
详细参数：	
优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW，热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架，	

编号：70	货物名称：单星水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约:700x800x950mm	

编号：71	货物名称：十二盆饼车
详细参数：	
说明：采用不锈钢方管1、立柱采用 1.0mm38*38不锈钢方管；2、配4只优质胶轮，2只带刹车製；十二层	

编号：72	货物名称：电饼铛
详细参数：	
工作温度：120℃-250℃，自动恒温； 不锈钢外壳304板材，硅合金铛体； 电功率：4.8KW 380V/3P+N/50Hz；定型	

编号：73	货物名称：压面机
详细参数：	
生产能力：30KG/小时，额定电压：220V 额定频率：50HZ 电机功率：2KW。	

编号：74	货物名称：和面机
详细参数：	
机体采用全钢结构，和面机是采用皮带、链条传动，搅拌器为不锈钢材质，作旋转运动，该机设计合理，外型整齐美观，体积小，重量轻，噪音小。效率高，操作简单，清理方便，清洁卫生。它主要用于将小麦粉与水按1：0.38-0.45的比例，根据用户加工工艺要求(有时加食油、食糖及其它食物和食品添加剂)混合制成面团，广泛适用于食堂、饭店及面食加工单位和制面团，替代手工操作，降低劳动强度，满足人民饮食卫生要求，是面食加工的理想设备，也可用于其它同类物料的搅拌和混合一次和面50kg 使用电源3-380V 电机功率4KW、外形尺寸1185*720*1400 自动翻斗。	

编号：75	货物名称：面粉车
详细参数：	
说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1、车身采用 8 1.0mm 不锈钢板； 2、不锈钢排铰连接；两边对开掀门； 3、配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2 只带刹车製。规格约:600x600x600mm	

编号：76	货物名称：木案工作台
详细参数：	
说明：采用优质不锈钢磨砂板 1、台面采用木案板厚 50mm，木质：松木； 2、腿管采用 Φ 51mm 不锈钢圆管制作，壁厚 1.2mm； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；规格约:1800x800x800mm	

编号：77	货物名称：洗碗、消毒间
详细参数：	

编号：78	货物名称：垃圾桶
详细参数：	
高密度聚乙烯全新材料120升带轮	

编号：79	货物名称：收残台
详细参数：	

材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1800x800x950mm

编号：80

货物名称：洗地龙头

详细参数：

“流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭
开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀
喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长约10.7米
适用于墙壁、天花板或台面下安装”

编号：81

货物名称：大单星盆水池

详细参数：

材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约：900x800x950mm

编号：82

货物名称：电热水器

详细参数：

E+增容系统，5倍大水量，变频速热，安全防电墙 100升 规格约：820*300*460mm

编号：83

货物名称：双层平板工作台带靠背

详细参数：

材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约：1500x700x950mm

编号：84

货物名称：灭蝇灯

详细参数：

灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40m²

编号：85

货物名称：四门碗柜

详细参数：

材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：面采用1.2mm厚不锈钢板，其他板材全部采用1.0mm厚，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1200x500x1800mm

编号：86

货物名称：双门不锈钢门消毒柜

详细参数：

“规格约：1310*650*1980mm
技术参数：电压功率：200V/4400w
容积：双门800L
每层搁架承重：20KG
温度：120-130℃
1). 双门不锈钢型外壳，经久耐用；
2). 国家消毒柜2星级标准：主要杀菌因子强度符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求；
3). 远红外线加热至130度以上高温消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌TCID对数值大于3%及脊髓灰质炎病毒TCID对数值大于4%，符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》消毒合格的规定。
4). 远红外线发热管加热，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，保证经久耐用；
5). 双门双室，可独立控制。

编号：87

货物名称：四层冲孔货架

详细参数：

材质:不锈钢板采用优质腹膜磨砂板
1). 台面:采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。
2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。
3). 井梁接筋式加固。
4). 采用ABS调节脚,具有坚硬,较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约:1500x500x1600mm”

编号: 88

货物名称: 收碗车

详细参数:

采用不锈钢板材, 骨架厚度1.0mm, 层架厚1.0mm, 采用静音轮。规格约:900x500x900mm

编号: 89

货物名称: 售卖间

详细参数:

编号: 90

货物名称: 灭蝇灯

详细参数:

灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有平网和曲网组成高压网, 在高压网的外面加一层护网隔开, 电网采用静电镀镍材料制成, 耗电低, 无气味, 无辐射。灯管: 8W/T5 BL; 覆盖面积: 40m²

编号: 91

货物名称: 单通工作台

详细参数:

材质: 采用食品级304优质不锈钢磨砂板, 板材: 台面采用1.2mm厚不锈钢板, 衬板采用高密度防潮板封底; 其他板材全部采用1.0mm厚, 吊挂式结构, 滑动灵活、轻便, 不易嵌入垃圾, 清洁卫生; 配直径48mm不锈钢调平脚; 国标一级正材。规格约:1800x800x800mm

编号: 92

货物名称: 双层平板工作台

详细参数:

材质: 采用食品级304不锈钢板, 台面厚度1.2mm厚, 衬板采用高密度防潮板封底; 其他板材全部采用1.0mm厚, 支撑: 食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管, 配可调节子弹脚; 国标一级正材。规格约:700x700x800mm

编号: 93

货物名称: 暖饭车

详细参数:

说明: 采用食品级SUS304 不锈钢磨砂板
1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板;
2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm 不锈钢板;
3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管制作;
4、横档采用 1.0mm Φ 25 不锈钢方管;
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;
6、配不锈钢电热管, 自动电控恒温式保温方式;
7、配 50公分汤桶, 水热式。电量: 2KW/1PH/220V。
8、厚度≥1.2mm不锈钢管, 配可调节子弹脚; 国标一级正材。规格约:700x700x800mm

编号: 94

货物名称: 五格保温售饭工作柜

详细参数:

说明: 采用食品级SUS304 不锈钢磨砂板
1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板;
2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm 不锈钢板;
3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管制作;
4、横档采用 1.0mm Φ 25 不锈钢方管;
5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;
6、配不锈钢电热管, 自动电控恒温式保温方式;
7、配 1/1×5 份数盆, 水热式。电量: 2KW/1PH/220V。
8、厚度1.2mm不锈钢管, 配可调节子弹脚; 国标一级正材。规格约:1800x700x800mm

编号：95	货物名称：双门平台雪柜
详细参数：	
1、电压：220v功率：0.194kw 容量：520L 制冷方式：直冷 温度范围：保鲜+10℃~-5℃ 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修，自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 3、板材内箱0.5/201前面板0.7/201，门面板0.6/201，外侧板0.5/201； 4、加厚型 50mm 发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 5、箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型，保温效果时长、环保卫生。规格约:1800x800x800mm	

编号：96	货物名称：紫外线消毒灯
详细参数：	
采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。规格约：90公分	

编号：97	货物名称：单通工作台
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用≥1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用≥1.0mm厚，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1500x700x800mm	

编号：98	货物名称：单星盆水池
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢板，厚度1.0mm，支撑：食品级304、Φ48不锈钢管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚，配优质不锈钢沥水器；国标一级正材。规格约:600x600x950mm	

编号：99	货物名称：双头粉面炉(电热)
详细参数：	
采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，配备自动进水装置，高效节能发热管，设有温度控制器，配煮面粉漏，380V/2*12KW。规格约：1400x800x800mm	

编号：100	货物名称：双层平板工作台
详细参数：	
材质：采用食品级304不锈钢板，台面厚度1.2mm厚，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，支撑：食品级Φ43、厚度1.2mm不锈钢管，配可调节子弹脚；国标一级正材。规格约:1800x800x800mm	

编号：101	货物名称：双孔收餐工作柜（带靠背）
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1500x800x950mm	

编号：102	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约:1400x900x500mm	

编号：103	货物名称：大厅
详细参数：	
编号：104	货物名称：四人不锈钢餐桌
详细参数：	
材质：台面采用优质不锈钢板制作，面板发泡，桌架为优质不锈钢方管，凳面为优质不锈钢圆凳面，规格约：1200*1400*800mm	
编号：105	货物名称：一层抽排系统
详细参数：	
编号：106	货物名称：主厨间、售卖间抽排系统
详细参数：	
编号：107	货物名称：油烟净化专用风机
详细参数：	
采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数，配用整机式轴承座，负载能力强，使用寿命长，无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。先进的气动力结构叶轮具有结构新颖、紧凑，振动小噪音84分贝风量12814m3/小时台，电压：380V，功率：7.5KW，转速：970rpm，全压：860pa	
编号：108	货物名称：不锈钢附烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：600*600mm	
编号：109	货物名称：不锈钢附烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm	
编号：110	货物名称：不锈钢附烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：300*300mm	
编号：111	货物名称：不锈钢油烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：600*600mm	
编号：112	货物名称：不锈钢油烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：300*300mm	

编号：113	货物名称：不锈钢弯头
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：600*600mm	

编号：114	货物名称：不锈钢净化器变头
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；根据净化器定制	

编号：115	货物名称：风机启动保护器
详细参数：	
7.5KW 电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	

编号：116	货物名称：风机软接头
详细参数：	
优质耐火帆布	

编号：117	货物名称：风机减震器
详细参数：	
优质橡胶，直径60mm，厚度30mm。	

编号：118	货物名称：风机支架
详细参数：	
国标角钢50*50*5mm，尺寸根据风机定制。	

编号：119	货物名称：风机接油盆
详细参数：	
优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm, 尺寸根据风机定制	

编号：120	货物名称：油烟净化器
详细参数：	
1、风量：16000m ³ /h； 2、圆筒蜂巢电场，不锈钢电场，设备外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板； 3、环氧高频高压变压器, 功率强劲, 稳定可靠, 长期稳定达标排放； 4、油烟去除率90%以上，排放浓度≤2mg/m ³ ； 5、设备具有灭弧保护、多次电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护等重要保护功能； 6、内置云服务系统，实时远程监控设备的运行状态； 7、设备电源具有电磁兼容检测；	

编号：121	货物名称：净化器支架
详细参数：	
国标角钢50*50*5mm，尺寸根据净化器定制。	

编号：122	货物名称：净化器接油盆
详细参数：	
优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm, 尺寸根据净化器定制	

编号：123	货物名称：面点间、蒸饭间抽排系统
详细参数：	

编号：124	货物名称：油烟净化专用风机
详细参数：	
采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数，配用整机式轴承座，负载能力强，使用寿命长，无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。先进的气动力结构叶轮具有结构新颖、紧凑，振动小噪音84分贝风量12814m3/小时台，电压：380V，功率：5.5KW，转速：970rpm，全压：860pa	

编号：125	货物名称：不锈钢附烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm	

编号：126	货物名称：不锈钢油烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm	

编号：127	货物名称：不锈钢弯头
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm	

编号：128	货物名称：不锈钢变头
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；根据净化器定制	

编号：129	货物名称：风机启动保护器
详细参数：	
5.5KW 电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	

编号：130	货物名称：风机软接头
详细参数：	
优质耐火帆布	

编号：131	货物名称：风机减震器
详细参数：	
优质橡胶，直径60mm，厚度30mm。	

编号：132	货物名称：风机支架
详细参数：	
国标角钢50*50*5mm，尺寸根据风机定制。	

编号：133	货物名称：风机接油盆
详细参数：	
优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm, 尺寸根据风机定制	

编号：134	货物名称：二层设备
详细参数：	

编号：135	货物名称：售卖间
详细参数：	

编号：136	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约：1400x900x500mm	

编号：137	货物名称：三层餐车
详细参数：	
采用优质不锈钢板材，骨架厚度1.0mm，层架厚1.0mm，采用静音轮。规格约：900x500x900mm	

编号：138	货物名称：紫外线消毒灯
详细参数：	
采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。规格约：90公分	

编号：139	货物名称：灭蝇灯
详细参数：	
规格约：1310*650*1980mm 技术参数：电压功率：200V/4400w 容积：双门800L 每层搁架承重：20KG 温度：120-130℃ 1). 双门不锈钢型外壳，经久耐用； 2). 国家消毒柜2星级标准：主要杀菌因子强度符合GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求； 3) 远红外线加热至130度以上高温消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌TCID对数值大于3%及脊髓灰质炎病毒TCID对数值大于4%，符合GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》消毒合格的规定。 4). 远红外线发热管加热，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，保证经久耐用； 5). 双门双室，可独立控制。	

编号：140	货物名称：双门不锈钢门消毒柜
详细参数：	

规格约: 1310*650*1980mm
 技术参数: 电压功率: 200V/4400w
 容积: 双门800L
 每层搁架承重: 20KG
 温度: 120-130℃1). 双门不锈钢型外壳, 经久耐用;
 毒柜2星级标准: 主要杀菌因子强度符合GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求;
 3) 远红外线加热至130度以上高温消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌TCID对数值大于3%及脊髓灰质炎病毒TCID对数值大于4%, 符合GB17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》消毒合格的规定。
 4). 远红外线发热管加热, 保证柜体内部温度均匀, 精确控温, 防止过热或者过压, 保证经久耐用;
 5). 双门双室, 可独立控制。

2). 国家消

编号: 141	货物名称: 单通工作台
详细参数:	
材质: 采用食品级304优质不锈钢磨砂板, 板材: 台面采用1.2mm厚不锈钢板, 衬板采用高密度防潮板封底; 其他板材全部采用1.0mm厚, 吊辘挂式结构, 滑动灵活、轻便, 不易嵌入垃圾, 清洁卫生; 配直径48mm不锈钢调平脚; 国标一级正材。规格约: 1800x700x800mm	

编号: 142	货物名称: 双星工作台柜
详细参数:	
材质: 采用食品级304优质不锈钢磨砂板, 板材: 台面采用1.2mm厚不锈钢板, 衬板采用高密度防潮板封底; 其他板材全部采用1.0mm厚, 吊辘挂式结构, 滑动灵活、轻便, 不易嵌入垃圾, 清洁卫生; 配直径48mm不锈钢调平脚; 国标一级正材。规格约: 1500x700x950mm	

编号: 143	货物名称: 双门平台雪柜
详细参数:	
1、电压: 220v功率: 0.194kw 容量: 520L 制冷方式: 直冷 温度范围: 保鲜'+10℃~-5℃ 2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换, 到场即可修复, 无需现场检修, 自动回归关门设计, 防止门体关不严, 造成食物变质; 同时有专用开关控制, 可根据温度湿度控制开关加热丝, 除露除霜; 3、板材内箱0.5/201前面板0.7/201, 门面板0.6/201, 外侧板0.5/201; 4、加厚型 50mm 发泡层, 提高保温性能, 超大空间, 冷却速度快, 更节能; 5、箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型, 保温效果时长、环保卫生。规格约: 1800x800x800mm	

编号: 144	货物名称: 单通工作台
详细参数:	
材质: 采用食品级304优质不锈钢磨砂板, 板材: 台面采用1.2mm厚不锈钢板, 衬板采用高密度防潮板封底; 其他板材全部采用1.0mm厚, 吊辘挂式结构, 滑动灵活、轻便, 不易嵌入垃圾, 清洁卫生; 配直径48mm不锈钢调平脚; 国标一级正材。规格约: 1300x800x800mm	

编号: 145	货物名称: 双头粉面炉(电热)
详细参数:	
采用优质不锈钢板制作, 厚度1.0mm, 配备自动进水装置, 高效节能发热管, 设有温度控制器, 配煮面粉漏, 380V/2*12KW。规格约: 1400x800x800mm	

编号: 146	货物名称: 五格保温售饭工作柜
详细参数:	
说明: 采用食品级SUS304 不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板; 2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm 不锈钢板; 3、腿管采用 1.0mm Φ 38 不锈钢管制作; 4、横档采用 1.0mm Φ 25 不锈钢方管; 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 6、配不锈钢电热管, 自动电控恒温式保温方式; 7、配 1/1×5 份数盆, 水热式。电量: 2KW/1PH/220V。 8、厚度1.2mm不锈钢管, 配可调节子弹脚; 国标一级正材。 规格约: 1800x800x800mm	

编号：147	货物名称：开水器
详细参数：	
优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生“阴阳水”；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功能。电压：380V，功率：6KW，容量：40L	

编号：148	货物名称：单通工作台
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1000x600x800mm	

编号：149	货物名称：单通工作台
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1500x600x800mm	

编号：150	货物名称：煲汤炉
详细参数：	
优质不锈钢 电压：220V 功率：600W 容量：10L	

编号：151	货物名称：主、副食库
详细参数：	

编号：152	货物名称：平板车
详细参数：	
材料采用优质不锈钢磨砂板制作，支撑板1.2mm厚；主管采用38*1.0mm不锈钢结构管焊接；配承重型不锈钢品牌脚轮四个(两定向两万向)，连优质轴承；国标一级正材。规格约：900x500x900mm	

编号：153	货物名称：四层平板货架
详细参数：	
“材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约：1200x500x1600mm”	

编号：154	货物名称：米面架
详细参数：	
材料：整体采用优质不锈钢，38*38mm不锈钢方管，厚度：1.2mm，配高耐磨防滑脚垫， 国标一级正材，规格约：1000x600x260mm	

编号：155	货物名称：六门储物柜
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：面采用1.2mm厚不锈钢板，其他板材全部采用1.0mm厚，吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1200x500x1800mm	

编号：156	货物名称：烹饪原料室
详细参数：	

编号：157	货物名称：六门储物柜
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：面采用1.2mm厚不锈钢板，其他板材全部采用1.0mm厚，吊挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1200x500x1800mm	

编号：158	货物名称：四层平板货架
详细参数：	
材质：不锈钢板采用优质腹膜磨砂板 1). 台面：采用厚度为“国家标准”1.0mm厚不锈钢板。 2). 立柱采用坚固耐用美观38 1.0mm厚不锈钢扇形管。 3). 井梁接筋式加固。 4). 采用ABS调节脚，具有坚硬，较强的抗冲击性、耐划、同时又兼具了防潮、耐腐蚀工等特性。规格约：1200x500x1600mm”	

编号：159	货物名称：米面架
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm	

编号：160	货物名称：二层抽排系统、二楼售卖间抽排系统
详细参数：	

编号：161	货物名称：轴流风机
详细参数：	
电压：220V，功率：550W，全铜线电机。	

编号：162	货物名称：不锈钢油烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm	

编号：163	货物名称：烹饪设备采购数量及技术参数
详细参数：	

编号：164	货物名称：面点教室
详细参数：	

编号：165	货物名称：三层六盘电烤箱
详细参数：	

产品功率: 16.5KW 产品电压:380V,烤盘尺寸: 400*600mm 外型尺寸1320宽*1090深*1650高mm 内腔尺寸约: 900宽*720深*230高mm, 温度范围: 室温-300℃, 配不沾烤盘6个, 配石板加蒸汽, 排烟罩

编号: 166

货物名称: 不锈钢冷藏工作台

详细参数:

1、电压: 220v功率: 0.194kw 容量: 520L 制冷方式: 直冷 温度范围: 保鲜'+10℃~-5℃
2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换, 到场即可修复, 无需现场检修, 自动回归关门设计, 防止门体关不严, 造成食物变质; 同时有专用开关控制, 可根据温度湿度控制开关加热丝, 除露除霜;
3、板材内箱0.5/201前面板0.7/201, 门面板0.6/201, 外侧板0.5/201;
4、加厚型 50mm 发泡层, 提高保温性能, 超大空间, 冷却速度快, 更节能;
5、箱体由高压环戊烷节能环保发泡剂发泡成型, 保温效果时长、环保卫生。规格约: 1800x800x800mm

编号: 167

货物名称: 和面机

详细参数:

1、面粉容量: 12.5kg、面团容量: 25kg
2、搅拌钩功率: 2.2kw, 电压: 380v
3、钩转速: 第一速度140rpm 第二速度280rpm
4、缸速度: 第一速度12.8rpm 第二速度25.5rpm
5、缸内尺寸: 442mm 缸内深尺寸: 298mm
6、尺寸约宽560*深*880*高1120MM,

编号: 168

货物名称: 落地式欧式酥皮机

详细参数:

"工作宽度约: 500(mm)输送台长度: 1000(mm)滚轮间距: 0.3~50(mm)功率: 0.75(KW)电压: 380V(3P+ PE)重量: 234(KG)
打开外形尺寸: ≥2540*950*1270(mm)折叠外形尺寸: ≥1250*950*1750(mm)" "

编号: 169

货物名称: 电动打蛋器

详细参数:

"产品尺寸约411*212*389mm
额定电压220V-50Hz、电动功率550w、额定容量7升
不锈钢丝搅拌球 不锈钢和面勾 不锈钢搅拌拍 "

编号: 170

货物名称: 20L变速打蛋器

详细参数:

"产品容量20L、产品重量94KG、功率0.5KW、
外形尺寸约: 宽530mm深510mm高830mm
产品电压: 220V(P + N + PE)
搅拌速度: 127/287/534rpm标配: 20L缸+球+扇
选配: 20L钩、安全网缸内径尺寸: 340mm
缸内深尺寸: 302mm"

编号: 171

货物名称: 36盘双门冷冻冷藏醒发箱

详细参数:

产品尺寸约: 255*1210*2220MM 烤盘数量36盘 烤盘架层数:18 烤盘架层间距:75mm 热交换器功率: 1.5*2KW 压缩机功率: 0.625*2hp 烤盘放置方式: 产品电压: 220V 加湿方式: 煮水式 门: 双门, 重量: 255KG 产品尺寸: 755*1212*2220mm 外面板材: 不锈钢板材含50mm PU保温层

编号: 172

货物名称: 烤盘架

详细参数:

16层固定式不锈钢台车, 表面阳极处理、固定式脚轮处理尺寸约620X470X1730mm 层高85mm

编号：173	货物名称：不锈钢单通工作台带电插座
详细参数：	
材质：采用食品级304优质不锈钢磨砂板，板材：台面采用1.2mm厚不锈钢板，衬板采用高密度防潮板封底；其他板材全部采用1.0mm厚，吊挂挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；配直径48mm不锈钢调平脚；国标一级正材。规格约：1500x700x800mm	

编号：174	货物名称：面粉车
详细参数：	
说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板1、车身采用 δ 1.0mm 不锈钢板；2、不锈钢排铰连接；两边对开掀门；3、配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2 只带刹车製。规格约:600x600x600mm	

编号：175	货物名称：单星盆水池柜（无靠背）
详细参数：	
采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；规格约:700*700*800mm	

编号：176	货物名称：洗地龙头
详细参数：	
“流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装”	

编号：177	货物名称：六门更衣柜
详细参数：	
优质加厚冷轧钢板，环保喷塑，坚固耐用，整体尺寸约：高1800MM*宽850MM*深390MM,厚度：0.6MM	

编号：178	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配220V防爆照明灯，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约:8300x1200x500mm	

编号：179	货物名称：灭蝇灯
详细参数：	
灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40m²	

编号：180	货物名称：二层抽排系统
详细参数：	

编号：181	货物名称：油烟净化专用风机
详细参数：	
采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数，配用整机式轴承座，负载能力强，使用寿命长，无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。先进的气动力结构叶轮具有结构新颖、紧凑，振动小噪音84分贝风量12814m³/小时台，电压：380V，功率：7.5KW，转速：970rpm，全压：860pa	

编号：182	货物名称：不锈钢附烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：600*600mm	

编号：183	货物名称：不锈钢油烟管
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：600*600mm	

编号：184	货物名称：不锈钢弯头
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；规格约：600*600mm	

编号：185	货物名称：不锈钢净化器变头
详细参数：	
优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；根据净化器定制	

编号：186	货物名称：风机启动保护器
详细参数：	
7.5KW 电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	

编号：187	货物名称：风机软接头
详细参数：	
优质耐火帆布	

编号：188	货物名称：风机减震器
详细参数：	
优质橡胶，直径60mm，厚度30mm。	

编号：189	货物名称：风机支架
详细参数：	
国标角钢50*50*5mm，尺寸根据风机定制。	

编号：190	货物名称：风机接油盆
详细参数：	
优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm, 尺寸根据风机定制	

编号：191	货物名称：油烟净化器
详细参数：	

- 1、风量：16000m³/h；
- 2、圆筒蜂巢电场，不锈钢电场，设备外壳全部为1.2Mm以上厚度的碳钢冷板；
- 3、环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，长期稳定达标排放；
- 4、油烟去除率90%以上，排放浓度≤2mg/m³；
- 5、设备具有灭弧保护、多次电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护等重要保护功能；
- 6、内置云服务系统，实时远程监控设备的运行状态；
- 7、设备电源具有电磁兼容检测；

编号：192	货物名称：净化器支架
--------	------------

详细参数：

国标角钢50*50*5mm，尺寸根据净化器定制。

编号：193	货物名称：净化器接油盆
--------	-------------

详细参数：

优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm, 尺寸根据净化器定制

编号：194	货物名称：面点教室抽排系统
--------	---------------

详细参数：

编号：195	货物名称：油烟净化专用风机
--------	---------------

详细参数：

采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数，配用整机式轴承座，负载能力强，使用寿命长，无需拆卸风管即可对叶轮和轴承进行维修和保养。先进的气动力结构叶轮具有结构新颖、紧凑，振动小噪音84分贝风量12814m ³ /小时台，电压：380V，功率：5.5KW，转速：970rpm，全压：860pa

编号：196	货物名称：不锈钢附烟管
--------	-------------

详细参数：

优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm按实际用量结算

编号：197	货物名称：不锈钢油烟管
--------	-------------

详细参数：

优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm按实际用量结算

编号：198	货物名称：不锈钢弯头
--------	------------

详细参数：

优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；规格约：500*500mm按实际用量结算

编号：199	货物名称：不锈钢变头
--------	------------

详细参数：

优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；根据净化器定制

编号：200	货物名称：风机启动保护器
--------	--------------

详细参数：

5. 5KW 电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。

编号：201	货物名称：风机软接头
详细参数：	
优质耐火帆布	

编号：202	货物名称：风机减震器
详细参数：	
优质橡胶，直径60mm，厚度30mm。	

编号：203	货物名称：风机支架
详细参数：	
国标角钢50*50*5mm，尺寸根据风机定制。	

编号：204	货物名称：风机接油盆
详细参数：	
优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm, 尺寸根据风机定制	

编号：205	货物名称：热菜教室
详细参数：	

编号：206	货物名称：厨师教学一体机 连体式单炒一汤电磁灶工作台炸炉
详细参数：	
1、炉面板为厚度1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材; 2、配置为直径400mm微晶锅; 3、电源：15KW/380V*2机芯; 4、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。 5、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。 6、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。 7、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准; 8、开关为十一档滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用; 9、显示屏显示尺寸约165mm*90mm+/-5mm，显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度; 10、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 规格约：1600*800*（800+400）mm配9KW炸炉	

编号：207	货物名称：双头单尾电磁小炒炉
详细参数：	
1、炉面板为厚度1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材; 2、配置为直径400mm微晶锅; 3、电源：15KW/380V*2机芯; 4、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。 5、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。 6、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。 7、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准; 8、开关为十一档滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用; 9、显示屏显示尺寸约165mm*90mm+/-5mm，显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度; 10、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 规格约：1800*1150*（800+400）mm	

编号：208	货物名称：单头单尾电磁小炒炉
详细参数：	
1、炉面板为厚度1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材; 2、配置为直径400mm微晶锅; 3、电源:15KW/380V*1机芯; 4、原装驱动芯片,保护功能更完善,具有过流、过载、短路保护功能。 5、主板为贴片,生产工艺更精,结构设计更美观,集成度更高。 6、直流风机,无漏电隐患,转速更快,功率更小,耗能更低,散热效果更好,稳定性更强。 7、采用霍尔传感技术,加热功率实时显示,检测更精准; 8、开关为十一档滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用; 9、显示屏显示尺寸约165mm*90mm+/-5mm,显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度; 10、机芯壳是使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质,能有效防止触电漏电。 规格约:1100*1150*(800+400)mm	

编号：209	货物名称：灶台置物架
详细参数：	
材料不锈钢,约长800mm,宽400mm,高800mm 板厚1.0mm	

编号：210	货物名称：高清实物视频投影仪教学设备
详细参数：	
1920*1080物理分辨率,4K,9.0安卓系统,四核CPU,四核CPU旗舰芯片,一键投屏,超短焦,梯形矫正,AI语音遥控,丰富接口,支持高清,多设备接入,产品尺寸约:192*232*91mm	

编号：211	货物名称：电视机70寸
详细参数：	
屏幕尺寸：75英寸能效等级：三级能效分辨率：3840*2160推荐观看距离：3.5-4m电视类型：全面屏，4K超清	

编号：212	货物名称：四格菜板架
详细参数：	
四格10.5cm 层数：5层 是否需打孔：免打孔 安装方式：吸壁壁挂式 附加功能：可组合 附加组件：带滚轮 材质：不锈钢	

编号：213	货物名称：酒店厨房高压洗地龙头
详细参数：	
“流量14.74LPM/3.89 GPM指标,松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头,抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩,环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装”	

编号：214	货物名称：塑料菜板（白色）
详细参数：	
材质：食品级塑料PE商用加厚,直径38cm*厚4.0cm,毛重：1.0kg,包装形式：独立装形状：圆形材质：塑料	

编号：215	货物名称：单星盆水池柜（无靠背）
详细参数：	
带龙头 带其它配件 尺寸600mmx800mmx850mm	

编号：216	货物名称：塑料菜板（绿色）
详细参数：	
材质：食品级塑料菜墩PE 加厚直径38cm*厚3.0cm，包装形式：独立装形状：圆形材质：塑料	

编号：217	货物名称：不锈钢锁刀盒（五格）
详细参数：	
材质：优质不锈钢，规格：五格刀箱，木板底座，板厚：1.0mm	

编号：218	货物名称：油网烟罩
详细参数：	
采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm，结构合理，美观大方，配积油杯，配置不锈钢漏油板厚度为1.0mm国标一级正材。规格约：7000x1200x500mm	