

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：川字塑料托盘防潮板（加8根钢管）
详细参数：	
1.1200mm*1000mm*150mm（加8根钢管） 2.材质安全要求：全新HDPE，SVHC有害物质含量≤0.1%； 3.强度性能要求：通过GB/T4996-2014、GB/T15234-94、ASTMD1185-98a（2017）中静态载荷试验、动态载荷试验、货架载重试验、垛堆试验、下铺板强度试验、均载强度试验、角跌落试验； ★须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章	

编号：2	货物名称：应急救援帐篷 持续充气型便携救援指挥部
详细参数：	
1.4米*3米（12m²）充气型双层帐篷； 2.抗风等级：≥26m/S（十级风），风吹时间：≥0.5h 3.抗雪载：≥30kg/m²，堆码时间：24h 4.防雨性能：降雨量350mm/24小时，底部无湿润和渗漏水及雾状漏现象 5.含电动充排气泵、地钉、拉绳、胶罐、补片 ★须提供省级（以上）检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章	

编号：3	货物名称：便携式折叠桌椅组合铝合金材质（桌子可调整高度）1桌子+4张铝凳
详细参数：	
一桌四凳；桌子可调高度； 材质：铝合金； 桌子：1.2m*0.6m*0.55m-0.7m 椅子：0.32m*0.3m*0.39m±0.01m	

编号：4	货物名称：救灾棉衣
详细参数：	
1.执行标准：GB/T2662-2017一等品，GB18401-2010C类，GB18383-2007，MZ/T 014.2-2010。 2.技术要求： (1)大衣面料为军绿色涤棉，符合 GB/T5326-2009一等品要求。 (2)面料尺寸、规格：大号、纤维成分含量 T/C：80/20，线密度27.8*27.8tex，密度425*228 根/10cm。 (3)里料为平纹布，纯棉，线密度 18.2*18.2tex，密度 268*268根/10cm。 (4)填充物为棉花(同时具备：白棉 1 级-4 级；淡点污棉 1 级-2 级；轧工质量中级以上)重量≥1600 克。 (5)领绒毛高≥8mm	

编号：5	货物名称：救灾棉被
详细参数：	
规格：被套2050±50mm×1550±50mm，棉胎2000±50mm×1500±50mm，共计重量≥4.0kg；2.被套技术要求（1）无甲醛、无异味、无可分解芳香胺染料；（2）PH值：4.0~7.5；（3）纤维含量：100%棉；（4）织物断裂强力（N）：经向≥300，纬向≥300；（5）水洗尺寸变化率（%）：经向：+2.0—5.0纬向：+2.0—5.0（6）耐磨擦色牢度（级）：干摩≥4-5级，湿摩2-3级；（7）耐水色牢度（级）：变色4-5级，沾色4-5级；（8）耐皂洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级；（9）耐洗色牢度（级）：原样变色≥3，毛布沾色≥3，棉布沾色≥3	

编号：6	货物名称：床上四件套
详细参数：	
被套：2m×1.5m； 床单：2.3m×1.8m； 枕套：0.74m×0.48m； 枕芯：0.74m×0.48m；	

编号：7	货物名称：防爆全方位自动泛光灯
详细参数：	

1.符合GB 26755-2011标准
2.照明功率：3×60W
3.防护等级：≥IP66
4.防爆等级：Ex eb ib mb IICT5 Gb
5.续航时间：强光≥6h/中光≥9h/弱光≥12h
6.单向投射2m处初始中心照度：强光≥20000Lx，工作光≥13000Lx，弱光：≥11000Lx
7.环向照射2m处地面照度值≥1000Lx，环向照射最高处地面照度值≥550Lx
8.电压等级：22.2V
9.光源颜色/色温：白光/约5700K
10.光源类型：LED
11.产品尺寸：200（±50）*222（±50）*1155（±50）mm
12.升高尺寸：780（±50）*780（±50）*4000（±50）mm
13.产品重量：13Kg
★须提供第三方检测机构出具的检验报告并加盖制造商公章。

编号：8	货物名称：应急露营LED帐篷挂照明灯双电源
详细参数：	
1.双光源 2.远程遥控 3.使用时间 ≥3h 4.太阳能充电 5.生活防水	

编号：9	货物名称：强光超亮超长续航头灯
详细参数：	
1.可充电式锂电池 2.使用≥5小时 3.有红蓝警示灯	

编号：10	货物名称：20口USB充电器
详细参数：	
1.可同时充20台设备 2.充电电流≥2A	

编号：11	货物名称：移动柴油发动机抽水泵
详细参数：	
发动机：192F 柴油机类型：单缸、四冲程、强制风门、顶置气门 最大功率输出功率：15/3600hp/rpm 轴承：不锈钢 起动方式：手起动 / 电启动 油箱容积：≥12.5L 最大扬程：≥18m 吸程：≥7m 最大流量：≥150m³/h 净重：135kg 柴油、带轮 ★须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章	

编号：12	货物名称：移动柴油发动机抽水泵配件、进出口水带
详细参数：	
1.水泵进水管：6寸，口径150mm，长度6m 2.水泵出水管：6寸，口径150mm，长度18m 3.吸水泵止回阀：6个	

编号：13	货物名称：吸水膨胀袋
详细参数：	

1.材质：加厚无纺布
2.尺寸：40*60cm
3.密度≥43×40（根）
4.产品重量：吸水前≥0.55kg，吸水后≥18.8kg
5.抗压强度≥1520N，抗压后失水率≤7%
★须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章

编号：14

货物名称：消防铁锹

详细参数：

1.锰钢消防锹，带握把；
2.长度：≥100cm
3.锹头尺寸（cm）：30*25（±2）cm
4.洛氏硬度HRC≥48
★须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章

编号：15

货物名称：单人实木折叠床

详细参数：

1.尺寸：1.9米*1.2米
2.可折叠
3.材质：实心松木
4.床垫：1.2m*1.9m
5.材质：椰棕+乳胶层
6.厚度：4.5cm

编号：16

货物名称：防爆工作灯

详细参数：

1.IIC级爆炸性气体环境安全使用
2.额定电压：3.7V
3.额定容量：5Ah
4.配用光源：LED
5.额定功率：聚光：3W/泛光6W
6.聚光连续工作时间：强光：≥8h，工作光：≥16h
7.泛光连续工作时间：强光：≥5h，工作光：10h
8.2米聚光照度：强光≥4300lux，工作光≥1650lux
9.1米泛光照度：强光≥160lux，工作光≥55lux
10.光通量：聚光弱光≥100lm，聚光强光≥200lm，泛光弱光≥155lm，泛光强光≥435lm
11.充电时间：≤8h
12.平均使用寿命：100000h
13.电池使用寿命：约1000次循环
14.适用范围：1、2区
15.防爆标志：Ex dib II CT4 Gb
16.防护等级：≥IP66
17.外形尺寸：φ47×239mm±2mm
18.重量：≤550g
★须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章

编号：17

货物名称：救灾帐篷

详细参数：

1.规格:帐篷为双坡面直
2.立墙建筑形式，两侧墙各开方形窗户(纱窗)两个，帐篷长3700mm宽3200mm、顶高2700mm、边高1750mm，使用面积12m：
3.面料采用666d×666dtex涤纶丝PVC涂层牛津布
4.框架:通用杆、地杆、立杆采用中25mm×1.0mm焊接钢管，三通、四通等连接管件采用中28mm×1.0mm焊接钢管;固定桩采用45mm×45mm×3mm角钢，含四角固定绳；
5.篷体外观质量:面料颜色为天蓝色，涂层颜色应与面料颜色一致;帐篷顶坡和墙体两侧居中印刷“南明应急救援”字样，墙体两侧右下方可根据用户要求印刷；本产品做防雨性能试验或使用过程中，无褪色、掉色和流淌油墨现象；
★须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章

编号：18

货物名称：应急背包

详细参数：

- 1.背包参数：双肩包

2.面料：牛津布

3.尺寸：高45cm*宽32cm*厚16cm±2cm

4.容量：≥16L

5.内含以下工具：防烟面具火灾逃生全面罩过滤式呼吸器（披肩款）1个；医用弹性绷带1卷；创可贴20片；应急多功能组合工具钳1把；棉签含碘伏消毒液10支；医用透气胶带1卷；应急保温毯1条；口哨1个；云南白药气雾剂1套（便携装50g+60g）；全指战术手套 碳纤维5级防割手套 触屏防滑防刺手套1双；五点式安全带2米（双大钩）+钢丝内芯10mm救援绳安全绳20米1根；消防安全锤强光多功能（照明、侧灯、破窗锤、警报灯、报警器、安全带割刀、充电宝、太阳能充电、指南针）1把。