

采购清单及技术参数

品目编号：DJZB-2024-5-012							品目名称：贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室等基础设施建设改造项目(总院)办公家具采购				
编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
1	一楼中药房中药柜	个	3				否				
2	一楼治疗室地柜	套	1				否				
3	一楼治疗室吊柜	套	1				否				
4	一楼治疗室置物架	套	1				否				
5	一楼处置室地柜	套	1				否				
6	一楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
7	一楼治疗室玻璃隔断	平方	6.55				否				
8	一楼理疗室储物柜	个	2				否				
9	一楼输液大厅接待台	个	1				否				
10	一楼CT室办公桌	张	2				否				
11	一楼西药房收费桌	张	1				否				
12	一楼西药房矮柜	个	2				否				
13	一楼收费室收费桌	张	2				否				
14	一楼急诊医用诊桌	张	2				否				
15	一楼急诊医生椅	把	20				否				
16	一楼中药房熬药间矮柜	个	1				否				
17	一楼中药房发药台	张	1				否				
18	一楼中药房值班室办公桌	张	1				否				
19	一楼中药房值班室吊柜	套	1				否				
20	一楼感染科储物柜	个	1				否				
21	一楼治疗室地柜	套	1				否				
22	一楼治疗室吊柜	套	1				否				
23	一楼治疗室置物架	套	1				否				
24	一楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
25	一楼治疗室玻璃隔断	平方	15.02				否				
26	一楼储物间货架	个	1				否				
27	一楼储物间被服柜	个	2				否				

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
28	一楼护士站操作台	个	1				否				
29	二楼功能科医生值班室储物柜	个	1				否				
30	二楼功能科诊室办公桌	张	2				否				
31	二楼功能科医生办公室储物柜	个	3				否				
32	二楼功能科医生办公室资料柜	个	2				否				
33	二楼功能科医生办公室办公会议桌	张	1				否				
34	二楼功能科诊室床垫	张	7				否				
35	二楼检验科输血科血液实验室操作台	套	1				否				
36	实验室PP专用水槽	个	1				否				
37	洗眼器	个	1				否				
38	单口龙头	个	1				否				
39	台插	个	5				否				
40	二楼检验科发血室柜台	张	1				否				
41	二楼检验科采血室柜台	张	2				否				
42	台插	个	2				否				
43	二楼检验科IV实验室操作台	套	1				否				
44	实验室PP专用水槽	个	1				否				
45	洗眼器	个	1				否				
46	三口龙头	个	1				否				
47	台插	个	8				否				
48	二楼检验科IV实验室中岛操作台	套	1				否				
49	台插	个	6				否				
50	二楼检验科产物分析区操作台	套	1				否				
51	台插	个	3				否				
52	实验室PP专用水槽	个	1				否				
53	洗眼器	个	1				否				
54	单口龙头	个	1				否				
55	二楼检验科IV实验室前室操作台	套	1				否				
56	台插	个	8				否				

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(非必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
57	实验室PP专用水槽	个	2				否				
58	洗眼器	个	2				否				
59	单口龙头	个	2				否				
60	二楼检验科试剂准备区操作台	套	2				否				
61	台插	个	2				否				
62	实验室PP专用水槽	个	1				否				
63	洗眼器	个	1				否				
64	单口龙头	个	1				否				
65	二楼检验科扩增区操作台	套	1				否				
66	台插	个	2				否				
67	实验室PP专用水槽	个	1				否				
68	洗眼器	个	1				否				
69	单口龙头	个	1				否				
70	二楼检验科样本制备区操作台	套	1				否				
71	台插	个	4				否				
72	实验室PP专用水槽	个	1				否				
73	洗眼器	个	1				否				
74	单口龙头	个	1				否				
75	二楼检验科微生物实验室操作台	套	1				否				
76	台插	个	5				否				
77	实验室PP专用水槽	个	1				否				
78	洗眼器	个	1				否				
79	单口龙头	个	1				否				
80	三楼手术室更衣柜	个	3				否				
81	三楼手术室等离子灭菌室储物柜	个	2				否				
82	三楼手术室换鞋柜	个	3				否				
83	三楼手术室打包间储物柜	个	2				否				
84	四楼瑜伽室储物柜	个	3				否				
85	四楼诊室11储物柜	个	1				否				
86	四楼医生更衣室更衣柜	个	2				否				

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
87	四楼诊室10资料柜	个	1				否				
88	四楼诊室医用诊桌	张	3				否				
89	四楼诊室2展示柜	个	1				否				
90	四楼医生更衣室办公桌	张	1				否				
91	五楼医用治疗床柜	个	1				否				
92	五楼医用治疗床柜	个	4				否				
93	五楼教室小课桌	张	5				否				
94	五楼教室玩具柜	个	4				否				
95	五楼赶童室软包操作台	张	1				否				
96	五楼诊室医用诊桌	张	4				否				
97	五楼称重室操作柜台	张	2				否				
98	五楼导诊台资料柜	个	1				否				
99	五楼过道坐凳	个	20				否				
100	五楼儿保科诊床	张	6				否				
101	五楼更衣室更衣柜	个	2				否				
102	五楼儿保科办公桌	张	5				否				
103	五楼儿保科资料柜	个	2				否				
104	六楼治疗室地柜	套	1				否				
105	六楼治疗室吊柜	套	1				否				
106	六楼治疗室置物架	套	1				否				
107	六楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
108	六楼处置室储物柜	个	1				否				
109	六楼配餐间地柜	套	1				否				
110	六楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
111	六楼护士站中药柜	个	1				否				
112	六楼洗罐室地柜	套	1				否				
113	六楼陶瓷洗手盆	套	2				否				
114	六楼洗罐室货架	个	1				否				
115	七楼治疗室地柜	套	1				否				
116	七楼治疗室吊柜	套	1				否				
117	七楼治疗室置物架	套	1				否				

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
118	七楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
119	七楼设备间储物柜	个	2				否				
120	七楼处置室储物柜	个	1				否				
121	七楼ICU 配药室地柜	套	1				否				
122	七楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
123	七楼护士站资料柜	个	2				否				
124	七楼配奶室地柜	套	1				否				
125	七楼配餐间地柜	套	1				否				
126	七楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
127	七楼配奶室2地柜	套	1				否				
128	七楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
129	七楼病房2储物柜	个	1				否				
130	七楼新生儿科资料柜	个	1				否				
131	七楼医生办公室办公桌	张	6				否				
132	七楼医生办公室吊柜	套	1				否				
133	七楼医生办公椅	把	12				否				
134	七楼医生/护士值班室更衣柜	个	2				否				
135	七楼医生/护士值班室办公桌	张	2				否				
136	七楼病房1储物柜	个	1				否				
137	七楼新生儿医生值班室更衣柜/鞋柜	个	2				否				
138	八楼治疗室地柜	套	1				否				
139	八楼治疗室吊柜	套	1				否				
140	八楼治疗室置物架	套	1				否				
141	八楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
142	八楼医生值班室上下床	张	2				否				
143	八楼护士医生值班室办公桌	张	2				否				
144	八楼家化产房电视柜	个	1				否				
145	八楼家化产房婴儿洗澡台	个	1				否				
146	八楼护士站储物柜	个	2				否				
147	八楼VIP病房1和2储物柜	个	3				否				

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价(必填)	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
148	八楼VIP病房3储物柜	个	2				否				
149	八楼病房1/隔离病房/避难间储物柜	个	3				否				
150	八楼配餐间地柜	套	1				否				
151	八楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
152	八楼配奶间地柜	套	1				否				
153	八楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
154	八楼医生办公室办公桌	张	8				否				
155	八楼医生办公室吊柜	套	1				否				
156	八楼医生办公室医生椅	把	8				否				
157	九楼治疗室地柜	套	1				否				
158	九楼治疗室吊柜	套	1				否				
159	九楼治疗室置物架	套	1				否				
160	九楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
161	九楼处置室储物柜	个	1				否				
162	九楼护士站储物柜	个	2				否				
163	九楼配餐间地柜	套	1				否				
164	九楼陶瓷洗手盆	套	1				否				
165	九楼VIP病房储物柜	个	3				否				
166	九楼病房1储物柜	个	1				否				
167	九楼病房11储物柜	个	1				否				
168	九楼病房2储物柜	个	1				否				
169	九楼主任办公室资料柜	个	1				否				
170	九楼主任办公室办公桌	张	1				否				
171	九楼主任办公室医生椅	把	1				否				
172	九楼储物间货架	个	2				否				
173	九楼医生办公室办公桌	张	8				否				
174	九楼医生办公室吊柜	套	1				否				
175	九楼医生办公室医生椅	把	8				否				
176	九楼营养室地柜	套	1				否				
177	九楼陶瓷洗手盆	套	2				否				

[illegible]

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：一楼中药房中药柜
详细参数：	
1、主框架：松木油漆； 2、侧身：单包松木木纹板； 3、顶箱：对开门，门扇双包，内置板； 4、工艺：实用型工艺； 5、台面：实用型台面； 6、规格：900*600/300*2300。 注：本项为核心产品。	

编号：2	货物名称：一楼治疗室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2620*600*800。	

编号：3	货物名称：一楼治疗室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2620*300*800	

编号：4	货物名称：一楼治疗室置物架
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2620*300*700。	

编号：5	货物名称：一楼处置室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1160*600*800。	

编号：6	货物名称：一楼陶瓷洗手盆
详细参数：	

1、基材：基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）
2、规格：单盆

编号：7

货物名称：一楼治疗室玻璃隔断

详细参数：

1、铝合金玻璃隔断；
2、规格：2500*2620。

编号：8

货物名称：一楼理疗室储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1480*360*2400

编号：9

货物名称：一楼输液大厅接待台

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*600*1150

编号：10

货物名称：一楼CT室办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*600*780。

编号：11

货物名称：一楼西药房收费桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1500*1000*800。

编号：12

货物名称：一楼西药房矮柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：550*1000*450/700*400*760。

编号：13	货物名称：一楼收费室收费桌
详细参数：	
<p>1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度$\geq 0.80\text{MPa}$，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为$\leq 0.1\text{mg/L}$，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为$\leq 5\text{mg/kg}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1500*600*750。</p>	

编号：14	货物名称：一楼急诊医用诊桌
详细参数：	
<p>1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度$\geq 0.80\text{MPa}$，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为$\leq 0.1\text{mg/L}$，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为$\leq 5\text{mg/kg}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1400*600*750</p>	

编号：15	货物名称：一楼急诊医生椅
详细参数：	
<p>1.面料：椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成； 2.背框：符合国家标准； 3.扶手：符合国家标准。 4.海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm± 1，厚度高于市面其他同价位款式；甲醛含量$< 0.124\text{mg/m}^3$，甲醛含量低于国家检测标准； 5.底盘：符合国家标准； 6.气压棒：采用三弘（SHS）4级QPQ氮化气压棒； 7.五星脚：符合国家标准； 8.脚轮：符合国家标准； 9.规格：常规</p>	

编号：16	货物名称：一楼中药房熬药间矮柜
详细参数：	
<p>1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度$\geq 0.80\text{MPa}$，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为$\leq 0.1\text{mg/L}$，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为$\leq 5\text{mg/kg}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：940*500*1000</p>	

编号：17	货物名称：一楼中药房发药台
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1900*600*780

编号：18	货物名称：一楼中药房值班室办公桌
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2500*550*760	

编号：19	货物名称：一楼中药房值班室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2050*300*790	

编号：20	货物名称：一楼感染科储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2140*550*2400	

编号：21	货物名称：一楼治疗室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：9860*600*800	

编号：22	货物名称：一楼治疗室吊柜
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
 5、规格：5950*300*800

编号：23	货物名称：一楼治疗室置物架
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：5950*300*700	

编号：24	货物名称：一楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水） 2、规格：单盆	

编号：25	货物名称：一楼治疗室玻璃隔断
详细参数：	
1、铝合金玻璃隔断 2、规格：常规	

编号：26	货物名称：一楼储物间货架
详细参数：	
1、材质：立柱为 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚金属管材，层板为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚一级电解钢板； 货架：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；产品形状和位置公差：①邻边垂直度(框架)：对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$ ；对边长度差： $\leq 2\text{mm}$ ；②翘曲度(面板)： $\leq 2.0\text{mm}$ 。③平整度(面板)： $\leq 0.20\text{mm}$ 。④着地平稳性：底脚与水平面的差值 $\leq 2.0\text{mm}$ 。⑤金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq H$ ；⑥金属喷涂(塑)涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 2、规格：2200*450*2000	

编号：27	货物名称：一楼储物间被服柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2790*550*900	

编号：28	货物名称：一楼护士站操作台
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*780*850

编号：29

货物名称：二楼功能科医生值班室储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1500*400*1500

编号：30

货物名称：二楼功能科医生办公室办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1100*600*780

编号：31

货物名称：二楼功能科医生办公室储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：5010*500*2390

编号：32

货物名称：二楼功能科医生办公室资料柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：3010*400*2390

编号：33

货物名称：二楼功能科医生办公室办公会议桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1800*1000*800

编号：34	货物名称：二楼功能科诊室床垫
详细参数：	
1、蓝色皮革5公分高密海绵； 2、规格：1900*800*50	

编号：35	货物名称：二楼检验科输血科血液实验室操作台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：7450*750*800	

编号：36	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数：	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀； 2、规格：常规	

编号：37	货物名称：洗眼器
详细参数：	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：38	货物名称：单口龙头
详细参数：	
1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：39	货物名称：台插
详细参数：	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：40	货物名称：二楼检验科发血室柜台
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1630*600*750

编号：41	货物名称：二楼检验科采血室柜台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2300*400*730/1400*1200*730	

编号：42	货物名称：台插
详细参数：	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：43	货物名称：二楼检验科IV实验室操作台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：9230*750*800	

编号：44	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数：	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀； 2、规格：常规	

编号：45	货物名称：洗眼器
详细参数：	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：46	货物名称：三口龙头
详细参数：	
1、全铜实验室专用三联三口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱 2、规格：常规	

编号：47	货物名称：台插
详细参数:	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口 2、规格：常规	

编号：48	货物名称：二楼检验科IV实验室中岛操作台
详细参数:	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格:3000*1500*800	

编号：49	货物名称：台插
详细参数:	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：50	货物名称：二楼检验科产物分析区操作台
详细参数:	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：3600*750*800	

编号：51	货物名称：台插
详细参数:	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：52	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数:	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀； 2、规格：常规	

编号：53	货物名称：洗眼器
详细参数:	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：54	货物名称：单口龙头
详细参数:	

- 1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱;
- 2、规格: 常规

编号: 55	货物名称: 二楼检验科IV实验室前室操作台
详细参数:	
1、材质: E1级国产多层实木板, 木纹饰面, 304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面, 耐酸碱, 防渗易清洁, 满足采购人需求; 刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; (3) 含水率: 5-16%, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; 2、五金: 国产五金连接件, 全部经过防锈, 防腐处理; 3、粘合剂: 采用水基型胶粘剂; 4、封边条: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 5、规格: 11.62*750*800	

编号: 56	货物名称: 台插
详细参数:	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口; 2、规格: 常规	

编号: 57	货物名称: 实验室PP专用水槽
详细参数:	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀; 2、规格: 常规	

编号: 58	货物名称: 洗眼器
详细参数:	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱; 2、规格: 常规	

编号: 59	货物名称: 单口龙头
详细参数:	
1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱; 2、规格: 常规	

编号: 60	货物名称: 二楼检验科试剂准备区操作台
详细参数:	
1、材质: E1级国产多层实木板, 木纹饰面, 304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面, 耐酸碱, 防渗易清洁, 满足采购人需求; 刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; (3) 含水率: 5-16%, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; 2、五金: 国产五金连接件, 全部经过防锈, 防腐处理; 3、粘合剂: 采用水基型胶粘剂; 4、封边条: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 5、规格: 2020*600*800	

编号: 61	货物名称: 台插
详细参数:	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口; 2、规格: 常规	

编号：62	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数：	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀； 2、规格：常规	

编号：63	货物名称：洗眼器
详细参数：	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：64	货物名称：单口龙头
详细参数：	
1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：65	货物名称：二楼检验科扩增区操作台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2700*750*800	

编号：66	货物名称：台插
详细参数：	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：67	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数：	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀； 2、规格：常规	

编号：68	货物名称：洗眼器
详细参数：	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：69	货物名称：单口龙头
详细参数：	
1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：70	货物名称：二楼检验科样本制备区操作台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性铜、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：7750*750*800	

编号：71	货物名称：台插
详细参数：	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：72	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数：	
1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀； 2、规格：常规	

编号：73	货物名称：洗眼器
详细参数：	
1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：74	货物名称：单口龙头
详细参数：	
1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱； 2、规格：常规	

编号：75	货物名称：二楼检验科微生物实验室操作台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、12mm厚理化板医用台面，耐酸碱，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性铜、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：7020*750*800	

编号：76	货物名称：台插
详细参数：	
1、实验台专用铝合金全钢制线槽双面岛式电源盒台面插座三孔10安.带网口； 2、规格：常规	

编号：77	货物名称：实验室PP专用水槽
详细参数：	

1、实验室专用PP水槽.耐酸碱.防腐蚀;
2、规格: 常规

编号: 78

货物名称: 洗眼器

详细参数:

1、实验室专用洗眼器.铜喷塑单口.耐腐蚀.耐酸碱;
2、规格: 常规

编号: 79

货物名称: 单口龙头

详细参数:

1、全铜实验室专用单口鹅颈水龙头.环氧树脂喷涂.耐腐蚀.耐酸碱;
2、规格: 常规

编号: 80

货物名称: 三楼手术室更衣柜

详细参数:

1、材质: E1级国产多层实木板, 木纹饰面, 304#不锈钢地脚线、满足采购人需求;
刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; (3) 含水率: 5-16%, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%;
2、五金: 国产五金连接件, 全部经过防锈, 防腐处理;
3、粘合剂: 采用水基型胶粘剂;
4、封边条: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;
5、规格: 1800*500*2410

编号: 81

货物名称: 三楼手术室等离子灭菌室储物柜

详细参数:

1、材质: E1级国产多层实木板, 木纹饰面, 304#不锈钢地脚线、满足采购人需求;
刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; (3) 含水率: 5-16%, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%;
2、五金: 国产五金连接件, 全部经过防锈, 防腐处理;
3、粘合剂: 采用水基型胶粘剂;
4、封边条: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;
5、规格: 1200*500*800/900*300*700

编号: 82

货物名称: 三楼手术室换鞋柜

详细参数:

1、材质: E1级国产多层实木板, 木纹饰面, 304#不锈钢地脚线、满足采购人需求;
刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; (3) 含水率: 5-16%, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%;
2、五金: 国产五金连接件, 全部经过防锈, 防腐处理;
3、粘合剂: 采用水基型胶粘剂;
4、封边条: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;
5、规格: 2200*350*2410*2/850*350*500

编号: 83

货物名称: 三楼手术室打包间储物柜

详细参数:

1、材质: E1级国产多层实木板, 木纹饰面, 304#不锈钢地脚线、满足采购人需求;
刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%; (3) 含水率: 5-16%, 符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%;
2、五金: 国产五金连接件, 全部经过防锈, 防腐处理;
3、粘合剂: 采用水基型胶粘剂;
4、封边条: 采用PVC封边条同色封边, 符合QB/T 4463-2013标准要求, 甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$, 可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;
5、规格: 1650*850*700/2360*1630*550

编号：84	货物名称：四楼瑜伽室储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2360*330*920/1440*330*2420*2	

编号：85	货物名称：四楼诊室11储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：820*400*2420	

编号：86	货物名称：四楼医生更衣室更衣柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1730*500*2340	

编号：87	货物名称：四楼诊室10资料柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：900*450*2000	

编号：88	货物名称：四楼诊室医用诊桌
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1400*600*750	

编号：89	货物名称：四楼诊室2展示柜
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*350*2410

编号：90

货物名称：四楼医生更衣室办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*550*780

编号：91

货物名称：五楼医用治疗床柜

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板；
2、规格：1500*900*800

编号：92

货物名称：五楼医用治疗床柜

详细参数：

1、醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ；软包垫采用皮革面料 5公分厚高密海绵
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级
2、规格：1300*900*800

编号：93

货物名称：五楼教室小课桌

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：900*600*530

编号：94

货物名称：五楼教室玩具柜

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：1500*300*1200

编号：95

货物名称：五楼赶童室软包操作台

详细参数：

1、18多层柜体含5公分软包垫；
2、规格：1900*1200*500

编号：96

货物名称：五楼诊室医用诊桌

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：1200*650*750

编号：97

货物名称：五楼称重室操作柜台

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：1800*600*750/1400*650*700

编号：98

货物名称：五楼导诊台资料柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。
5、规格：1600*350*800

编号：99

货物名称：五楼过道坐凳

详细参数：

1、18多层柜体含5公分软包垫；
2、规格：900*400*400

编号：100

货物名称：五楼儿保科诊床

详细参数：

1、18多层柜体含5公分软包垫；
2、规格：1900*700*850

编号：101

货物名称：五楼更衣室更衣柜

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：3910*500*2300

编号：102

货物名称：五楼儿保科办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*600*750

编号：103	货物名称：五楼儿保科资料柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1200*400*750/1200*400*800	

编号：104	货物名称：六楼治疗室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：7015*600*800	

编号：105	货物名称：六楼治疗室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：6530*300*800	

编号：106	货物名称：六楼治疗室置物架
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：6530*300*700	

编号：107	货物名称：六楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：108	货物名称：六楼处置室储物柜
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1900*500*2350

编号：109

货物名称：六楼配餐间地柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：3030*550*800

编号：110

货物名称：六楼陶瓷洗手盆

详细参数：

1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）；
2、规格：单盆

编号：111

货物名称：六楼护士站中药柜

详细参数：

1、主框架：松木；
2、侧身：单包松木木纹板；
3、顶箱：对开门，门扇双包，内置板；
4、工艺：实用型工艺；
5、台面：实用型台面；
6、规格：1590*500*2400

编号：112

货物名称：六楼洗罐室地柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1770*600*800

编号：113

货物名称：楼陶瓷洗手盆

详细参数：

1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）；
2、规格：单盆

编号：114

货物名称：六楼洗罐室货架

详细参数：

1、材质：立柱为≥1.5mm厚金属管材，层板为≥1.0mm厚一级电解钢板；
 货架：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；产品形状和位置公差：①邻边垂直度(框架)：对角线长度差：≤3mm；对边长度差：≤2mm；②翘曲度(面板)：≤2.0mm。③平整度(面板)：≤0.20mm。④着地平稳性：底脚与水平面的差值≤2.0mm。⑤金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；⑥金属喷涂(塑)涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；
 2、规格：600*500*1500

编号：115	货物名称：七楼治疗室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：8065*600*800	

编号：116	货物名称：七楼治疗室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：5745*300*800	

编号：117	货物名称：七楼治疗室置物架
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：5745*300*700	

编号：118	货物名称：七楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水） 2、规格：单盆	

编号：119	货物名称：七楼设备间储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2033*400*2455	

编号：120	货物名称：七楼处置室储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2260*500*2380	

编号：121	货物名称：七楼ICU 配药室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：3650*600*800	

编号：122	货物名称：七楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：123	货物名称：七楼护士站资料柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1535*400*2380	

编号：124	货物名称：七楼配奶室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1890*600*810	

编号：125	货物名称：七楼配餐间地柜
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：3340*600*800

编号：126	货物名称：七楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：127	货物名称：七楼配奶室2地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：3475*600*800	

编号：128	货物名称：七楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：129	货物名称：七楼病房2储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：900*500*2510	

编号：130	货物名称：七楼新生儿科资料柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1450*400*2230	

编号：131	货物名称：七楼医生办公室办公桌
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1400*600*780

编号：132	货物名称：七楼医生办公室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：8400*1500*300	

编号：133	货物名称：七楼医生办公椅
详细参数：	
1. 面料：椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成； 2. 背框：符合国家标准； 3. 扶手：符合国家标准。 4. 海绵：分体定型绵 ，采用高密度定型海绵，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm ± 1 ，厚度高于市面其他同价位款式；甲醛含量 $< 0.124\text{mg/m}^3$ ，甲醛含量低于国家检测标准； 5. 底盘：符合国家标准 6. 气压棒：采用三弘（SHS）4级QPQ氮化气压棒； 7. 五星脚：符合国家标准 8. 脚轮：符合国家标准 9. 规格：常规	

编号：134	货物名称：七楼医生/护士值班室更衣柜
详细参数：	
1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ； PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。 五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级 2、规格：1600*500*2380/2000*500*2410	

编号：135	货物名称：七楼医生/护士值班室办公桌
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1400*600*750	

编号：136	货物名称：七楼病房1储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：900*500*2490	

编号：137	货物名称：七楼新生儿医生值班室更衣柜/鞋柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：900*500*2260/1200*350*1200	

编号：138	货物名称：八楼治疗室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：6485*600*800	

编号：139	货物名称：八楼治疗室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：6735*300*800	

编号：140	货物名称：八楼治疗室置物架
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：6735*300*700	

编号：141	货物名称：八楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：142	货物名称：八楼医生值班室上下床
详细参数：	
1、 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚奇艺镀锌封管床架， $\geq 12\text{mm}$ 厚杉木垫板。 2、规格：1900*900*1900	

编号：143	货物名称：八楼护士医生值班室办公桌
详细参数:	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：800*500*800	

编号：144	货物名称：八楼家化产房电视柜
详细参数:	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2350*350*450	

编号：145	货物名称：八楼家化产房婴儿洗澡台
详细参数:	
1、 $\geq 18\text{mm}$ 厚多层板柜体亚克力洗澡盆； 2、规格：680*650*850	

编号：146	货物名称：八楼护士站储物柜
详细参数:	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1520*400*2200	

编号：147	货物名称：八楼VIP病房1和2储物柜
详细参数:	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1250*500*900*2/900*500*2280	

编号：148	货物名称：八楼VIP病房3储物柜
详细参数:	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*500*900/1500*500*2170

编号：149

货物名称：八楼病房1/隔离病房/避难间储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：900*500*2490*2/2000*500*2490

编号：150

货物名称：八楼配餐间地柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：3315*600*800

编号：151

货物名称：八楼陶瓷洗手盆

详细参数：

1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）；
2、规格：单盆

编号：152

货物名称：八楼配奶间地柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：3395*450*800

编号：153

货物名称：八楼陶瓷洗手盆

详细参数：

1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）；
2、规格：单盆

编号：154

货物名称：八楼医生办公室办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1200*600*780

编号：155

货物名称：八楼医生办公室吊柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：9600*1600*300

编号：156

货物名称：八楼医生办公室医生椅

详细参数：

1.面料：面料：椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成；
2.背框：符合国家标准；
3.扶手：符合国家标准用。
4.海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm ± 1 ，厚度高于市面其他同价位款式；甲醛含量 $< 0.124\text{mg/m}^3$ ，甲醛含量低于国家检测标准；
5.底盘：符合国家标准；
6.气压棒：采用三弘（SHS）4级QPQ氮化气压棒；
7.五星脚：符合国家标准；
8.脚轮：符合国家标准；
9.规格：常规；

编号：157

货物名称：九楼治疗室地柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：7080*600*800

编号：158

货物名称：九楼治疗室吊柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：6620*300*800

编号：159

货物名称：九楼治疗室置物架

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：6620*300*700

编号：160	货物名称：九楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：161	货物名称：九楼处置室储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1650*500*2360	

编号：162	货物名称：九楼护士站储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1540*400*2200	

编号：163	货物名称：九楼配餐间地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：2910*600*800	

编号：164	货物名称：九楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水）； 2、规格：单盆	

编号：165	货物名称：九楼VIP病房储物柜
详细参数：	

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1250*500*900*2/900*500*2280

编号：166

货物名称：九楼病房1储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：900*500*2480

编号：167

货物名称：九楼病房11储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：900*500*2490

编号：168

货物名称：九楼病房2储物柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：900*500*2330

编号：169

货物名称：九楼主任办公室资料柜

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1400*400*2200

编号：170

货物名称：九楼主任办公室办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1400*600*750

编号：171	货物名称：九楼主任办公室医生椅
详细参数：	
1.面料：椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成； 2.背框：符合国家标准； 3.扶手：符合国家标准。 4.海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm ± 1 ，厚度高于市面其他同价位款式；甲醛含量 $< 0.124\text{mg/m}^3$ ，甲醛含量低于国家检测标准； 5.底盘：符合国家标准； 6.气压棒：采用三弘（SHS）4级QPQ氮化气压棒； 7.五星脚：符合国家标准； 8.脚轮：符合国家标准； 9.规格：常规	

编号：172	货物名称：九楼储物间货架
详细参数：	
1、材质：立柱为 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚金属管材，层板为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚一级电解钢板； 货架：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；产品形状和位置公差：①邻边垂直度(框架)：对角线长度差 $\leq 3\text{mm}$ ；对边长度差 $\leq 2\text{mm}$ ；②翘曲度(面板)： $\leq 2.0\text{mm}$ 。③平整度(面板)： $\leq 0.20\text{mm}$ 。④着地平稳性：底脚与水平面的差值 $\leq 2.0\text{mm}$ 。⑤金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq H$ ；⑥金属喷涂(塑)涂层耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； 2、规格：2220*450*2000	

编号：173	货物名称：九楼医生办公室办公桌
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1200*600*780	

编号：174	货物名称：九楼医生办公室吊柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为 $\leq 5\text{mg/kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：9600*1620*300	

编号：175	货物名称：九楼医生办公室医生椅
详细参数：	

1. 面料：椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成；
 2. 背框：符合国家标准；
 3. 扶手：符合国家标准；
 4. 海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm±1,厚度高于市面其他同价位款式；甲醛含量 < 0.124mg/m³, 甲醛含量低于国家检测标准；
 5. 底盘：符合国家标准；
 6. 气压棒：采用三弘（SHS）4级QPQ氮化气压棒；
 7. 五星脚：符合国家标准；
 8. 脚轮：符合国家标准；
 9. 规格：常规

编号：176	货物名称：九楼营养室地柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：4230*600*850	

编号：177	货物名称：九楼陶瓷洗手盆
详细参数：	
1、基材：盆采用陶瓷盆加工一体盆 无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求（含普通水龙头和下水） 2、规格：单盆	

编号：178	货物名称：九楼营养室衣柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：940*550*2200	

编号：179	货物名称：九楼营养室储物柜
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：1680*400*2600	

编号：180	货物名称：九楼营养室玻璃隔断
详细参数：	
铝合金玻璃隔断	

编号：181	货物名称：九楼医生值班室桌子
详细参数：	

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：1390*260*800

编号：182

货物名称：九楼医生值班室上下床

详细参数：

1、 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚奇艺镀锌封管床架， $\geq 12\text{mm}$ 厚杉木垫板。
2、规格：1900*900*1900

编号：183

货物名称：九楼医生值班室更衣柜

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：1600*450*2300

编号：184

货物名称：九楼医生值班室更衣柜

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：1200*500*800

编号：185

货物名称：九楼医生值班室上下床

详细参数：

1、 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚奇艺镀锌封管床架， $\geq 12\text{mm}$ 厚杉木垫板。
2、规格：1900*900*1900

编号：186

货物名称：九楼医生值班室更衣柜

详细参数：

1、基材：采用E1级饰面多层实木板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；
PVC封边条：选用PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性） ≥ 2 级。
五金配件：乙酸盐雾检测（连续喷雾约150小时） ≥ 9 级；
2、规格：2000*450*2300

编号：187

货物名称：行政办公室办公桌

详细参数：

1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、满足采购人需求；
刨花板性能符合要求：(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2)胶合强度 $\geq 0.80\text{MPa}$ ，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3)含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；
2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理；
3、粘合剂：采用水基型胶粘剂；
4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷均为 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
5、规格：1600*650*780

编号：188

货物名称：办公椅

详细参数：

1. 面料：椅背：定制无甲醛加密网，含杜邦尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成；
 2. 背框：符合国家标准；
 3. 扶手：符合国家标准。
 4. 海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm±1,厚度高于市面其他同价位款式；甲醛含量 < 0.124mg/m³, 甲醛含量低于国家检测标准；
 5. 底盘：符合国家标准；
 6. 气压棒：采用三弘（SHS）4级QPQ氮化气压棒；
 7. 五星脚：符合国家标准；
 8. 脚轮：符合国家标准；
 9. 规格：常规

编号：189	货物名称：铁皮文件柜
详细参数：	
1、材质：≥0.8mm厚一级镀锌电解钢板，双层门板； 2、配件：一体成型暗拉手，液压缓冲门铰，含活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、可根据现场装及空间搭配不同颜色。 5、规格：900*450*2000	

编号：190	货物名称：病人椅
详细参数：	
1、台面板：饰面采用多层实木板，面粘三聚氰胺胶板，PU胶边。 立柱：采用高精度冷轧管，管材形状为（50*50MM矩形管），（壁厚≥1.2mm），表面采用防锈静电喷涂处理。 2、规格：400*400*600	

编号：191	货物名称：候诊椅
详细参数：	
1、PUP坐垫、靠垫，钢架脚。 2、规格:四人位	

编号：192	货物名称：二楼检验科导诊台
详细参数：	
1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求； 刨花板性能符合要求:(1) 符合GB/T 4897-2015《刨花板》(2) 胶合强度≥0.80MPa，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%；(3) 含水率：5-16%，符合指标值的试件数等于或大于该项试件总数的90%； 2、五金：国产五金连接件，全部经过防锈，防腐处理； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂； 4、封边条：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为≤5mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 5、规格：3000*750*1100	

编号：193	货物名称：医用圆桌
详细参数：	
1、台面免漆饰面板，桌架为钢结构。 2、规格：φ600*600*780	