

采购清单及技术参数

品目编号：GZZC-2024-3-002							品目名称：贵阳市公安局双龙公安分局装备采购项目				
编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价（非必填）	是否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
1	有线电话座机	个	15				否				
2	4G车载执法记录仪	个	25				否				
3	4G执法记录仪平台服务器	个	1				否				
4	教官训练服（速干服）	个	4				否				
5	教官训练服（四季服）	套	4				否				
6	单反相机（非微单）	个	1				否				
7	相机镜头（24-105mm变焦红圈镜头，恒定光圈4）	个	1				否				
8	相机镜头（50mm定焦金圈镜头，恒定光圈1.8）	个	1				否				
9	相机闪光灯	个	1				否				
10	手持云台稳定器	个	1				否				
11	单警装备	个	100				否				
12	警用催泪喷射器	个	50				否				
13	急救包	个	50				否				
14	警用LED肩灯	个	350				否				
15	执法记录仪存储服务器（核心产品）	个	1				否				
16	警用手铐	个	30				否				
17	警用折叠围挡	个	20				否				
18	警用喊话器（50W带照明）	个	6				否				
19	居住证专用制证签注一体机	个	1				否				
20	出入境自助照相受理一体机（含身份证拍照功能）（核心产品）	个	1				否				
21	双面高速扫描仪	个	2				否				
22	三警通智能交互终端（核心产品）	个	1				否				
23	贵州省户籍人口系统专用收费机具	套	1				否				
24	户口簿红黑双色公安专用24针打印机	台	1				否				

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单 价（非必填）	是否允许超过控 制价	产地	品牌	型号	生产厂 家
25	过塑机	个	1				否				
26	雨伞	把	10				否				
27	单兵便携式wifi4- 5G探测设备	台	1				否				
28	防暴头盔	头	5				否				
29	防刺服	套	5				否				
30	灭火器	个	2				否				
31	灭火毯	个	2				否				
32	医用急救箱	个	1				否				
33	警戒带	个	4				否				
34	长盾	个	4				否				
35	圆盾	个	4				否				
36	臂盾	个	4				否				
37	腰叉	个	2				否				
38	腿叉	个	2				否				
39	防爆叉	个	2				否				
40	防割手套	副	5				否				
41	防毒面具	个	5				否				
42	箱式移动工作照 明设备	个	1				否				
43	约束带	个	10				否				
44	装备架	个	4				否				
45	电击抓捕手套	副	2				否				
46	手铐	个	10				否				
合计											

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：有线电话座机
详细参数：	
1.长195mm*宽225mm*高75mm±5mm 2.特色功能：来电显示；一键拨号；铃声选择；外线转接；双接口铃声可选	

编号：2	货物名称：4G车载执法记录仪
详细参数：	
1.最大分辨率：200万像素 2.镜头角度：水平127° 3.传感器类型：CMOS4、 4.光圈：F2.0 5.主机主要规格： ①驾驶员人脸比对驾驶员行为分析：抽烟、打电话、疲劳驾驶、注意力不集中等辅助驾驶功能： ②FCW、PCW、限速牌识别、绿灯、前车起步录像： ③1路1080P@25fps+2路720P@25fps ④视频压缩标准：H.264或H.265OSD叠加： ⑤显示记录的日期、时间、GPS速度等内容图片格式： ⑥采用JPEG编码无线通信： ⑦内置Wi-Fi模块，支持Wi-Fi热点，手机APP接入4G通讯： ⑧支持4G模块国内全网通，Micro SIM卡插槽卫星定位： ⑨支持GPS/BD平台对接： ⑩支持JT/T 808、JT/T 1078音视频协议； 支持JT/T 905协议； 实时上传视频、录像回放、经纬度和速度等信息支持主动安全报警、ISUP5.0、GB28181等协议 ⑪存储介质：双TF卡，单卡最大支持256GB ⑫一键报警：支持2路有线报警 供电接口：车辆保险盒供电，默认支持DC 9-16V，通过专用降压线可以支持DC 10-36V 通讯接口：SIM卡*1、WIFI*1、RS232*1 音频：内置MIC输入、内置扬声器 输出电源：DC12V/2A含：128G 存储卡	

编号：3	货物名称：4G执法记录仪平台服务器
详细参数：	

1.2.2U机架式服务器，
2.CPU：2颗金牌5218；
3.内存：128GB ECC；
4.硬盘：2块480GB SSD+4块4TB SATA硬盘；
5.4口千兆网卡，双电源，服务器2年免费维保
包含如下功能：
一、平台主框
1.平台门户：支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2.统一认证：支持用户名密码认证方式及PKI认证方式；
3.权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等；
4.资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型；
5.日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询；
6.时间同步：支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步。
二、视频应用管理模块
1.实现视频的实时预览功能，若设备具备云台转动能力，可进行点位的预置点设置、巡航轨迹设置等。
2.实现视频监控的录像回放功能，可支持高倍速、即时回放、倒放等一系列关于录像的功能。
三、地图应用管理模块支持监控点、报警设备等业务资源在地图上展示、空间查询；视频接入模块视频接入授权，对本级接入的视频设备的通道数进行管理执法指挥调度模块通过一图展示，结合视频、语音等通讯方式，实现应急可视化指挥调度，迅速处理突发问题，提升执法应急指挥和扁平指挥能力。1.支持按组织展示平台中所有的用户，支持添加到常用联系人；支持查看联系人信息；
2.支持按组织展示平台中所有的设备，支持添加到常用设备列表；
3.支持创建一个群组，并添加群组成员，支持退群；群组支持踢出成员；
4.支持编辑群组名称；支持收藏与取消收藏群组；
5.支持群组名称，成员加入，退群消息通知；
6.支持模糊检索常用联系人，设备，联系人列表，群组；
四、车辆接入车辆授权接入数，控制定位、报警、调度等车辆数据的接入规模。面向车辆单位或监管单位的基础数据管理、车辆音视频监控应用。
1.视频资源管理，支持JT/T 808&1078设备、海康自有Ehome协议设备的增、删、改、查、导入、导出；支持监控点的自动发现、添加和删除。
2.SIM卡管理，支持SIM卡资源的增、删、改、查、批量编辑、导入、导出。
3.车辆管理，支持车辆信息的增、删、改、查、导入、导出；支持车辆关联一个或多个终端；支持快速加车，通过快速加车可添加车辆、设备、驾驶员基础数据信息。
4.驾驶员及随车人员管理，支持驾驶员及随车人员信息的增、删、改、查、导入、导出；支持驾驶员及随车人员的头像图片的导入、导出。
5.视频巡查，支持远程预览车辆实时视频；支持预览时抓图、录像功能；支持分屏画面切换；支持预览时联动定位车辆位置；支持监控时语音对讲。
6.录像取证，支持条件检索远程车辆录像回放；支持时间轴方式显示录像记录，可拖拽定位回放；支持录像回放时抓拍、录像裁剪；支持回放联动车辆轨迹显示。
7.解码上墙，支持设备预览上墙、巡航；支持客户端回放的录像上墙显示。

编号：4	货物名称：教官训练服（速干服）
详细参数：	
1.颜色：藏青色 2.面料：TP混纺格子布 2.采用聚酯纤维高科技工艺，具有高强度耐磨性，面料具回弹性，回弹率%100服装不变形。 以下要求须提供检测报告作为佐证材料： 1.耐摩擦色牢度（级）干摩擦≥3，湿摩擦(深色)≥2，干摩擦4-5湿，摩擦4-5 2.织物中拆下纱线线密度（D）经向90.9(纱线中含弹力丝)，纬向93.6(纱线中含弹力丝) 3.织物重量（g/m²）128 4.撕破强力（N）经向(其他织物)≥10，纬向(其他织物)≥10 5.耐汗渍色牢度（级），酸性：变色≥3，酸性：沾色≥3，碱性：变色≥3，碱性：沾色≥3 6.耐皂洗色牢度（级），变色≥3，沾色≥3 7.面料起球（级）（压力490cN，起毛10次，起球50次≥3。 8.机织物密度（根/10cm）经向596.9纬向456.7验依据：▲GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类▲FZ/T81007-2022《单，夹服装》（合格品）▲GB/T21295-2014《服装理化性能的技术要求》	

编号：5	货物名称：教官训练服（四季服）
详细参数：	
1.颜色：藏青色 2.面料：TP混纺格子布采用聚酯纤维高科技工艺，具有高强度耐磨性，面料具回弹性，回弹率%100服装不变形。 3.TPP混纺面料制作，耐磨，防尘，抗撕拉，防褪色 4.防静电，透气 5.罗纹加固线处理，持久不易变形 6.耐摩擦色牢度：干摩擦≥3级、湿摩擦≥2级（深色） 7.撕破强力≥10N 内胆参数： ①材质：绒 ②单件质量：0.55公斤 ③领口，袖口，衣尾弹力布料	

编号：6	货物名称：单反相机（非微单）
详细参数：	

- 1.有效像素3000-4000万
 - 2.触摸屏
 - 3.全画幅
 - 4.具备WiFi/NFC功能可通过手机当场传输照片
 - 5.约100%光学取景器
 - 6.触控对焦拍摄
 - 7.61点相差检测自动对焦系统
 - 8.拓展ISO102400
 - 9.可拍摄4096x2160影院级4K分辨率短片
 - 10.RAW照片输出14bit
- 注：现有镜头口为佳能口

编号：7	货物名称：相机镜头（24-105mm变焦红圈镜头，恒定光圈4）
详细参数：	
24-105mm变焦红圈镜头，恒定光圈4	

编号：8	货物名称：相机镜头（50mm定焦金圈镜头，恒定光圈1.8）
详细参数：	
50mm定焦金圈镜头，恒定光圈1.8	

编号：9	货物名称：相机闪光灯
详细参数：	
TTL高速单反外置热靴机顶闪光灯	

编号：10	货物名称：手持云台稳定器
详细参数：	
单反相机稳定器，承重2KG以上	

编号：11	货物名称：单警装备
详细参数：	
<p>外观和结构：战术腰封套装采用模块化套件结构。</p> <p>1.套装由外腰带、内腰带、腰封、装载套件等几个独立单元组成；所有装载套件都采用塑料制快速转接背板，可实现不同位置间快速切换。</p> <p>2.外腰带宽度40mm（±2mm），采用聚氨酯固定环；外腰带配套一个金属眼镜蛇扣和一个塑料警徽扣。</p> <p>3.内腰带宽度为35mm（±2mm），采用魔术贴粘合设计，皮质带头有POLICE标志。</p> <p>4.腰封采用MOLLE系统结构，采用尼龙织带打枣工艺加工，腰封两头MOLLE单元格采用魔术贴粘合固定，方便调节外腰带长度。与腰封配套的装载件有：尼龙制工作包、尼龙制水壶套、塑料制手电套（防丢功能）、塑料制喷雾套（防丢功能）、塑料制甩棍套（防丢功能）、塑料制手铐套、塑料制对讲机套、塑料制枪套。所有套件可以360°旋转，15个档位固定。</p> <p>5.手电套、喷雾套、甩棍套采用侧推式快取设计，带有合金锁块，防丢失、防抢夺。</p> <p>6.手铐套、对讲机套采用聚氨酯软胶半包围结构+硬塑背板，与侧推式塑料套件采用相同表面处理工艺。</p> <p>7.枪套可以装载92和92改手枪，采用翻倒式扭扭固定装置，解锁钮在枪套内侧隐蔽位置；枪套采用下沉式固定背板，配套绑腿带，确保携枪时良好的稳定性。采用大拇指向下按压解锁的方式，在未解锁情况下，枪支不能被取出。弹夹套兼容92/92G弹夹。尼龙制套件及腰带、腰封的技术指标。</p> <p>以下要求须提供检测报告作为佐证材料：</p> <p>1.耐摩擦色牢度：≥4级</p> <p>2.起毛球性能：≥5级</p> <p>3.耐洗色牢度：≥4级</p> <p>4.耐干洗色牢度：≥4级</p> <p>5.耐光色牢度：≥4级</p> <p>6.耐水色牢度：≥4级</p> <p>7.耐汗渍色牢度：≥4级</p> <p>8.撕破强力：> 60N</p> <p>9.断裂强力：> 3500N（经向），> 2800N（纬向）</p> <p>10.腰带扣拉力：塑料警徽扣拉力≥1600N，金属眼镜蛇扣拉力≥1700N塑料制套件技术指标。</p> <p>11.侧推套件</p> <p>（1）装入装备未上锁的侧推取出拉力：伸缩警棍≥25N，催泪喷射器套≥50N，强光手电套≥40N；</p> <p>（2）装入装备并上锁时侧推暴力取出拉力：伸缩警棍≥200N，催泪喷射器套≥120N，强光手电套≥200N；</p> <p>12.塑料手铐套、塑料对讲机套软质外包围和硬塑底板的拉力：塑料手铐套≥280N，塑料对讲机套≥350N、软质外包围≥420N。</p> <p>13.高温测试，-40℃—50℃（±2℃），放置2小时候，取出后测试50次仍可以照常使用。</p>	

编号：12	货物名称：警用催泪喷射器
详细参数：	
1.结构：由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件构成， 2.催泪剂为天然辣椒素（OC）。 3.重量（带包装）：≤220g。 4.尺寸：产品高度为175±3mm，罐体外径为Φ35±3mm、罐体高度：155±3mm，囊袋尺寸：14mm×75mm±3mm。 5.催泪剂含量：1.5%-1.8%，70ml。 6.喷射性能检验：产品喷射为定向射流状；喷射距离：≥5m；有效喷射时间：≥7s	

编号：13	货物名称：急救包
详细参数：	
1.耐摩擦色牢度 干摩≥4；湿摩≥3； 2.拉链平拉强力（N）≥600； 3.拉链、拉头、拉袢综合强力≥250； 4.内含附件：硝酸甘油片、云南白药创可贴、橡胶止血带、无菌纱布、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针； 5.急救包应具有公安部出具的检测报告。	

编号：14	货物名称：警用LED肩灯
详细参数：	
外形尺寸：80*35*35mm±3mm 锂电池：3.7V、450mA 闪烁方式：红蓝频闪 可视距离：≥500m 使用环境：-30~50℃ 充电电压：5.0VDC 特点：带重力感应，夹扣可360°旋转	

编号：15	货物名称：执法记录仪存储服务器（核心产品）
详细参数：	
1.CPU： 2 X Intel ≥2.0Ghz/10C/20T 2.内存： 2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REGSSD： 2 X SSD/480GB/SATA 6Gb/2.5寸/ 3.读取型阵列卡： 2 X 阵列卡/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60JBOD 4.单硬盘容量： 16TB*12块； 5.硬盘接口： SATA； 6.硬盘转速： 7200RPM； 7.硬盘缓存： 256MB	

编号：16	货物名称：警用手铐
详细参数：	
1.重量：≤240g（不带钥匙和包装）； 2.安全性：在反锁定位状态时，扇齿不能转动； 3.锁闭时，防拨净工作时间≥2min；从2m高处跌落至水泥地面后，能正常使用 4.耐用度：工作次数≥7000次循环；	

编号：17	货物名称：警用折叠围挡
详细参数：	
1.规格：6*60cm*180cm±3cm，便捷式折叠款 2.品名：警用现场围挡，精品全警蓝牛津布围挡，单面数码全彩印刷，含反光条。材质耐磨防水、警蓝，方便快捷组装，每块印有（警徽，警察和POLICE字样）两条反光条。 3.特点：超级防水，高弹性加厚 4.尺寸：单片宽60cm高180cm±3cm	

编号：18	货物名称：警用喊话器（50W带照明）
详细参数：	

1.大功率扩音功能产品功能 扩音、哨音、录音、警音、TF卡、U盘、照明、2.产品电源 5号电池或锂电池
3.最大功率 50W
4.照明功率/时间 1.2W(LED)
5.录音时间 ≥240秒
6.频率特性 300HZ—20KHZ
7.输出声级 ≥120dB
8.传送范围 ≥800米
9.产品规格(LWH) 340*220mm±5mm

编号：19

货物名称：居住证专用制证签注一体机

详细参数：

1.详细参数：彩色升华和单色热转印、分辨率为300 dpi 的打印头（11.8点/毫米）、16M 内存（RAM）；
2.生态设计：待机模式、符合欧盟ErP指令要求；
3.打印速度：单面打印：彩色（YMCKO）：190 - 225卡/小时1 单色：600 - 850卡/小时、双面打印（YMCKO-K）：140卡/小时；
4.显示：触摸式LED显示屏（色带/卡片灯、清洁灯，故障灯可直观清晰反映机器运行情况）；
5.传送盒容量：100卡（0.76毫米 - 30密尔），可以单张进卡；
6.托盒容量：100卡（0.76毫米 - 30密尔）；
7.卡片类型：PVC卡、复合PVC卡、PET卡、RPET卡、ABS1 卡和特殊漆面卡；
8.进卡模式：前进前出、前进后出。
9.管控中心：中文显示管理中心（卡片余量、色带余量、打印机清洁、色带型号、机器故障报警等等），可拆卸循环利用清洁滚。

编号：20

货物名称：出入境自助照相受理一体机（含身份证拍照功能）（核心产品）

详细参数：

一、功能

★1.设备用于办理出入境证件业务申请人预受理及拍照使用并无缝对接全国出入境管理信息系统；设备支持预受理功能，可以自动生成受理业务的相应条形码，不需要单独再粘贴业务条形码。自动采集申请人身份证信息，并提供所需办理证件的电子选项等信息，自动打印至设备生成的申请表上，无需再手工填表；

★2.支持拍摄多种类型证照：配备集成证件照片智能化采集处理功能，可拍摄出入境、二代身份证等主要证照，支持其他各种类型证件照片的拍摄与检测；

3.拍照功能，可自动升降拍照单反相机模块，带LED 指示灯，可调节升降速度，嵌入式3D 红外人像传感器，进行活体检测，自动识别人脸，并根据被拍摄人的人脸高度自动调整拍照单反相机模块高度。用户完成人像照片拍摄后，系统根据证件标准要求，进行自动清除背影、自动裁剪、自动填充背影颜色等一系列智能化操作，自动完成证件数字相片采集处理，系统集成并自动通过出入境证件制证照片质量检测；

4.能够无缝与全国出入境管理信息系统、贵州省人口系统对接（自行承诺与全国公安出入境管理信息系统、贵州省人口系统无缝对接，若中标后无法按承诺内容执行，采购人有权追究其相关法律责任，并要求赔偿相关损失。）

二、详细参数

1.整机参数：外观尺寸：≤1450(L)×800(W)×2000(H) mm；

内置相机类型：数码单反相机，通过人脸识别，可上下移动；

网络连接：有线方式—以太网；

额定电压：交流 220V/50Hz；

整机功率：待机 180W 工作 500W、

不间断电源：后备式UPS电源2000VA/1200W容量；停电切换时间<15ms、供电时间>20分钟；

2.模块参数：

①中央控制单元：Intel G2030双核3G CPU、内存DDR3 1333 4G、硬盘500G、语音播报指引，8Ω电阻，5W功耗；

②显示界面：15寸触摸式显示屏、点击次数：5000万次、响应时间：≤20ms；

③现场监控部分：感光元件：CMOS、摄像头像素：500万；

④后备式UPS不间断电源：容量：2000VA/1200W、切换时间：标准情况下2-6毫秒；

⑤身份证读卡器：符合公安部行业标准（GA 450-2003）国家标准(GB/T 18239-2000)以及国际标准(ISO 14443)；

⑥单反数码相机相机：有效像素：≥1800万

编号：21

货物名称：双面高速扫描仪

详细参数：

1.产品类型：馈纸式纠错；
2.最大幅面：A4；
3.扫描速度：≥50ppm；
4.日扫描量：≥5000页；
5.扫描光源：LED；
6.扫描模式：彩色、灰阶、黑白；
7.色彩位数：
彩色采集：≥30位，
彩色输出：≥24位；
8.灰度参数：≥256级；
9.送稿器容量：≥80页；
10.输出格式：单页和多页TIFF，JPEG，RTF，PDF，BMP，可搜索PDF，TXT，PNG，CSV，Word，Excel；
11.双面扫描：自动；
12.液晶显示屏：≥1.5英寸彩色LCD显示屏；
13.产品尺寸：310×270×230mm±3mm；
14.电源功率：
运行：<36W，休眠：<39W，关机：<0.5W；
15.环境参数：
工作温度：10-35℃，工作湿度：15-85%

编号：22

货物名称：三警通智能交互终端（核心产品）

详细参数：

一、柜内部分（一体式）
1.主板配置：CPU：I7低功耗、内存：16G、硬盘：512G、操作系统：Windows 7旗舰版 64位、接口：2个USB3.0接口，12个USB2.0接口，1个232接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个RJ45千兆接口，1个DC12V电源接口；2.身份证读卡器：身份证阅读符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、无缝对接：全国出入境管理平台、全国交管平台、贵州省人口管理平台。能实现三个平台的复用。
3.高拍仪：主头像素：不低于2592*1944；副头像素：不低于1600*1200；拍摄幅面：A4/A3(可升降切换幅面)、无缝对接：全国公安出入境管理平台、全国交管平台、贵州省人口管理平台。能实现三个平台的复用。
4.扫码盒：传感器：640×480 CMOS/照明：白光 LED/识读精度：≥5mil 对比度：≥20%、符合全国公安出入境管理平台、贵州省人口管理平台扫码要求，与全国公安出入境管理平台、贵州省人口管理平台无缝对接。
二、柜外部分
1.签批屏：CPU：4x1.6GHz + 4x1.2GHz Arm-Cortex A55、
2.内存：2GB DDR3
3.存储：16G
4.操作系统：安卓 10.0以上
5.显示：10.1寸高清屏，
6.分辨率1280*800
7.电磁手写：2048级压感；无源电磁压感感应笔、
8.通信接口：1个标准USB-HID通讯，有独立VID、PID，USB采用免驱设计，无需单独安装驱动程序,不依赖电脑系统及配置。1个DC接口、内置2个扬声器
9.无缝对接：全国公安出入境管理平台、贵州省人口管理平台。能实现二个平台的复用。
10.指纹仪：光学指纹：
11.采集窗口：不大于36MM*39MM
12.图像像素数：640*640
13.图像分辨：500dpi
14.图像灰度：8位 256级
15.采集速率：≥15/秒
16.无缝对接：全国公安出入境管理平台、贵州省人口管理平台。能实现二个平台的复用。
三、软件
1.评价功能：支持客户评价器功能，支持警员信息管理，同时支持电子工牌、柜员头像下载、查询、删除等功能，支持启动评价和撤销评价等。
2.语音播放功能：支持播报指定语音。
3.综窗登录平台：综窗业务统一登录平台。
4.图片轮播：支持JPG、BMP、PNG、GIF等主流格式图片播放，并提供相应软件支持图片删除及更新。
四、显示器（含鼠标键盘）：
产品类型：护眼显示器/
屏幕尺寸：21.5英寸/
面板类型：TN/
最佳分辨率：1920x1080/
视频接口：DVI、VGA/
高清标准：1080p（全高清）/
底座功能：倾斜：-5-22°/
屏幕比例：16：9（宽屏）/
电源功率：16W

编号：23

货物名称：贵州省户籍人口系统专用收费机具

详细参数：

1.处理器：ARM平台 2.存储器：16MB RAM+16MB FLASH、 3.显示屏：≥2.8寸液晶显示屏（320*240）、 4.扫码：支持1D/2D、 5.识别精度：15mil可读取手机屏幕/LCD（贴保护膜后能正常读取条码）、 6.光源：LED白光、 7.物理接口：RJ11串口xl；Micro-USBxl（供电和数据下载）、 8.适配器：输入：100-240V 50/60Hz；输出：5V/1.5A
--

编号：24	货物名称：户口簿红黑双色公安专用24针打印机
详细参数:	
1.打印方式：24针点阵击打式 2.打印列数：95列 3.打印头寿命：4亿次 / 针 4.字符集：GB18030 5.平均无故障时间：30000小时以上 6.纸张规格：单页纸：60mm-245mm 7.打印厚度：3.0mm 8.自动功能：任意位置进纸打印、自动纠偏、自动测厚 9.接口：usb接口 10.色带：黑色色带、红色色带 11.打印红章：支持 12.液晶控制面板：中文液晶结合人性化控制面板，操作更简单、方便、直观，并且可以随时掌印机的工作设置状态 13.人性化设计：设有上盖感应传感器，打开上盖后，机器自动停止打印，良好的噪音控制，为用户创造舒适的环境，简洁设计易清洁，易维护，多种仿真配置，内置专用字符集及四字节汉字大字库SRY	

编号：25	货物名称：过塑机
详细参数:	
1.装订厚度：0-30mm； 2.装订方式：全自动； 3.尺寸：360*140*65mm±3mm； 4.最大幅面：A4； 5.预热时间：≤2分钟； 6.过膜厚度：≤0.5mm； 7.过膜范围：50-100mic； 8.产品功率：330W	

编号：26	货物名称：雨伞
详细参数:	
1.伞骨材质：黑伞布 2.材质：高密度聚酯纤维拒 3.水布颜色：黑伞布印有白色“警察police”和警徽图案 4.尺寸：伞布直径130cm,伞杆长度100cm	

编号：27	货物名称：单兵便携式wifi4-5G探测设备
详细参数:	
1.支持2.4G（802.11b/g/n）、5G（802.11ac）WIFI信息侦测； 2.精准定位：一旦侦测到目标数据包，直接在地图上给出目标大致位置，配合电子罗盘指明目标方向与距离。针对高版本手机MAC的定位自动进入行动模式。通过无线指纹远程提取技术，精准分析周围手机型号。支持多目标监控，将多个目标MAC列入监控名单，对多部手机或热点进行搜索。支持同网分析，通过查看特定热点下连接的手机，分析出同网关系人及在网人数。支持多点碰撞及伴随分析。	

编号：28	货物名称：防暴头盔
详细参数:	

1.防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、护颈组成；两侧装有导轨，前额顶装有设备卡口，头顶及后脑勺有尼龙毛刺毡组成。防暴头盔应使用对人体无毒无害的材料制成。衬垫应透气、舒适。

2.外观要求：防暴头盔外表面均匀平滑，无凹痕、碎裂、尖锐角刺等缺陷。导轨及设备卡口连接牢固，无松动。

3.面罩视觉质量：面罩无小斑点或黑点；面罩透光率为89.4%；面罩光畸变为4.27'；面罩表面有防雾性能。

4.护颈：护颈应使用软质材料制成，应为可拆卸式，与壳体连接可靠。

5.抗撞击防护性能：防暴头盔应能承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子不应接触，且面罩应能正常开合。

6.防暴头盔应能承受60J能量的冲击，冲击力4429N壳体未破裂。

7.耐穿透性能：能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透防暴头盔与试验头模产生接触。

8.防霰弹性能：防常温条件下，距离为10米用霰弹枪(12号猎枪配置7½#猎枪)向防暴头盔盔体射击一发，头盔应无破裂、无穿透现象。

9.阻燃性能：防暴头盔外表面续燃时间≤5s。

10.执行标准：GA294-2012警用防暴头盔。防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、护颈组成；两侧装有导轨，前额顶装有设备卡口，头顶及后脑勺有尼龙毛刺毡组成。防暴头盔应使用对人体无毒无害的材料制成。衬垫应透气、舒适。

编号：29	货物名称：防刺服
详细参数：	
1.产品重量： 内胆重：2.1kg； 2.主要原料：高性能聚乙烯纤维增强复合材料。 3.防护面积：≥0.26m²《根据客户要求定做》 4.产品构造：防刺层结构从贴身面开始依次为：40层超高分子量聚乙烯纤维毡+10.0mm厚泡沫。 5.产品性能： （1）常温防刺性能：用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服未被穿透。 （2）低温防刺性能：将防刺服放入 - 20℃±2℃恒温箱内保持4h，然后用A类防刺服应用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，防护服不被穿透 （3）高温防刺性能：将防刺服放入 + 55℃±2℃恒温箱内保持4h，然后用A类防刺服应用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，防护服不被穿透。 6.执行标准：产品符合《GA 68-2019警用防刺服》中A类非金属材质警用防刺服的有关要求，不少于500万责任险。	

编号：30	货物名称：灭火器
详细参数：	
1.重量：4KG±0.1 2.灭火量：4.00±0.08 3.灭火等级：2A55B C E 4.瓶体直径：≥13cm 5.瓶体高度：≥48cm	

编号：31	货物名称：灭火毯
详细参数：	
采用特殊处理的玻璃纤维级纹织物，阻燃性能高，可快速扑灭小范围火势	

编号：32	货物名称：医用急救箱
详细参数：	

规格: ≥550*370*210mm 采用铝合金边框、铝塑板材、金属包角, 具有防震、抗摔、耐腐蚀、阻燃等特性, 内部科学分区, 托盘设计, 以满足急救用品的取放。 产品配置包括: 心肺复苏、消毒清创、冷敷降温、止血包扎、医疗器械、光线指引、人体红外感应应急光源、急救箱管理程序。			
种类	产品名称	数量	单位规格
1	口对口呼吸膜	2	片 19cm*31cm
2	碘伏棉棒	10	支 8cm/1ml
3	酒精棉棒	10	支 8cm/1ml
4	超大创口贴	1	片 7.5*5cm
5	直角大创口贴	1	片 7.2*3.8cm
6	关节贴	1	片 7.6*3.8cm
7	指尖贴	5	片 7*4cm
8	防水创口贴	4	片 7.2*2.2cm
9	医用纱布块	2	包 7.5cm*7.5cm*8层
10	敷料镊子	1	把 12.6cm
11	急救毯	1	个 150cm*210cm
12	体温计	1	支 12.5cm
13	降温贴	2	片 5cm*12cm
14	速冷冰袋	2	袋 100g
15	安全别针	4	个 中号
16	绷带剪刀	1	把 12.8cm
17	医用检查手套	2	付 中号无粉
18	酒精清洁湿巾	4	片 11cm*15cm
19	一次性口罩	2	包 9.1cm*17.3cm三层
20	卷式骨折夹板	1	个 11cm*40cm
21	应急口哨	1	个 6.5cm
22	应急手电	1	个 9.5cm
23	弹性绷带	2	包 7.8cm*280cm
24	医用胶带	1	包 1.2cm*450cm
25	乳胶止血带	1	包 40cm
26	三角绷带	1	包 96cm*96cm*136cm
27	产品清单	1	个
28	急救手册	1	个 40页

编号: 33	货物名称: 警戒带
详细参数:	
1.警戒带主要材质为纤维织物, 经印刷切割制作而成, 色泽鲜艳。采用盒式包装, 可快速方便地将盒内警戒带拉出及收回, 能重复使用。广泛用于突发性事件或施工区域及危险地段的现场警戒、隔离。盒体由上下盖组成, 纤维材质的警示带呈盘状由一个卷轴绕于盒内。 2.外观: 质地均匀、边缘整齐、无毛边、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰、表面 无明显污迹。 3.外形尺寸: 带体长度为60m±3mm, 宽度为75mm±3mm。 4.颜色: 带体由乳白色(表面有反光层)和蓝色相间组成主体颜色。 带体上的“警察”、“POLICE”颜色为蓝色; “禁止通行”和“O”标志的颜色为红色。 带体上相同部位颜色应一致, 与主管部门批准的样标比对, 色差应不低于GB/T250-2008规定的4级。 材料规格: 1.线密度: 径向66/24f, 纬向66/24f; 2.密度: 径向420, 纬向310; 3.材质: 聚酯纤维。 物理性能: 1.径向断裂强力: 600N,径向断裂伸长率27%, 单位长度质量18g/m, 乳白色反光层逆反射系数23cd/(1x•m²)。 2.耐光色牢度: 4级。 3.耐水色牢度: 变色3级, 沾色3级。 4.耐摩擦色牢度(径向): 干摩2级, 湿摩2级。 5.收放盒外观: 表面应无毛刺、锈迹和明显划痕。 6.收放盒灵活性: 收放警戒带时, 应操作方便、转动灵活。 7.抗跌落性能: 警戒带自1.2m高处自由跌落至水泥地面后,收放盒不应出现开裂、破碎等现象,并能正常收放。 8.温度适应性: -20℃~+55℃。 9.执行标准: GA 375-2016 《警戒带》	

编号: 34	货物名称: 长盾
详细参数:	
1.盾牌正面采用3.5mm厚PC吸塑成型, 背面加装一块3.5mm厚PC板, 起到连接和搭扣盾牌的作用, 并有效增强盾牌的耐冲击力。盾牌两侧有一个直径为50mm的搭接面, 可以多个盾牌相互搭接成盾牌墙。抓手背装置由系带把手, 搭扣, 泡沫衬垫, 不锈钢手柄等构成。 2.握把强度: 握把与盾体间的连接应能承受500N的拉力, 不应有断裂、松动或脱落现象。 3.臂带强度: 臂带的搭扣搭合好后, 臂带与盾体间的连接应能承受500N的拉力, 不应有脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象。 4.透光率: 88.2%。 5.耐冲击强度: 防暴盾牌的盾体应能承受147J动能的冲击, 冲击后盾体受力点不应有穿洞或在受力点半径 50 mm之外出现破裂。若是非透明防暴盾牌, 其观察窗不应脱落。 6、耐穿刺性能: 防暴盾牌的盾体应能承受147J动能的穿刺, 穿刺后盾体受力点不应有大于6 mm的穿洞或在受力点半径20 mm之外出现破裂。若是非透明防暴盾牌, 其观察窗不应脱落。 7.耐击打强度: 防暴盾牌应能承受击打试验机的击打, 击打点线速度为18 m/s±0.3 m/s,击打能量为342J±13J, 击打后盾体不应破碎或出现长度大于50mm的裂纹。若是非透明防暴盾牌, 其观察窗不应脱落。	

编号：35	货物名称：圆盾
详细参数：	
1.边缘一圈宽10mm U形不锈钢金属包边，在原来的基础上增加了其机械强度，也增加了其防刀砍功能。装备于防暴人员用于执行防暴任务时，保护身体不受外来物和刀具袭击，有效对暴乱人群的攻击与驱散。圆形防暴盾牌采用聚碳酸酯材料整体热压而成。盾体的中部有涂履黑色挡光层加强板。 2.盾体：4.0mm厚PC板； 3.防护面积：≥0.28m²； 4.重量：≤2.5kg； 5.产品规格：盾体直径宽度600mm； 6.握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受500N的拉力，不出现断裂、松动或脱落现象； 7.臂带连接强度：臂带的搭扣搭合好后，臂带与盾体间的连接能承受500N的拉力，不出现脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象； 8.透光率：≥85%； 9.工作环境温度：-30℃—55℃； 10.耐冲击强度：能承受≥145J动能的冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂。 11.执行标准：《GA422-2008防暴盾牌》。	

编号：36	货物名称：臂盾
详细参数：	
1.外观：臂盾表面应光滑，无可视凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷；臂盾的握持装置无毛刺、尖角等缺陷。臂盾的外露金属结构件应经表面处理，无锈蚀现象 2.防护面积：臂盾的防护面积为≥0.19m² 3.质量：臂盾的质量为≤2.5kg 4.握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受拉力≥500N 5.照明时间：强光照明工作时间≥120min,弱光照明工作时间≥300min。 6.爆闪频率：≥8Hz 7.耐冲击强度：臂盾的盾体能承受动能的冲击≥145J，冲击后盾体受力点不会有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂。冲击试验后，受力点无穿洞或贯穿性开裂 8.耐穿刺性能：臂盾的盾体能承受动能的冲击≥145J，冲击后盾体受力点不会有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂。穿刺试验后，受力点最大穿洞直径5.0mm，受力点半径20mm之外未出现贯穿性开裂耐击打强度：企业技术要求：臂盾能承受击打试验机的击打，击打点线速度为18/s±0.3m/s,击打能量为342J±13J,击打后盾体不破碎或出现长度大于50mm的贯穿性开裂。击打试验后，盾体未破碎、开裂温度适应性：防暴盾牌在环境温度+55℃高温条件下，应符合防耐击打强度要求。防暴盾牌在环境温度-30℃低温条件下，应符合防耐击打强度要求。	

编号：37	货物名称：腰叉
详细参数：	
1.材质：加厚不锈钢 2.手柄材质：进口高强度塑料抓捕口使用专用钥匙进行开启。 3.不锈钢杆体：外径管厚≥10mm，手柄管厚≥20mm，厚度≥1.5mm 4.伸展长度：≥205cm 5.收缩长度：≥125cm 6.特点：当发生突发事件，拉足杆体，向右转45°左右，即可固定。	

编号：38	货物名称：腿叉
详细参数：	
1.材料：加厚型不锈钢材料 2.工艺：三层焊接打磨工艺 3.产品尺寸：伸缩后≥0.9m，展开后≥1.5m 4.杆体壁厚：≥1mm	

编号：39	货物名称：防爆叉
详细参数：	
1.管体材料：防滑航空铝材。 2.头部月牙固定部分：采用优质尼龙树脂。 3.月牙材料：高强度合金铝压铸而成，对穿设计，锁住无法脱身。 4.高压模块：使用进口电子元件组合而成。 5.管体：直径：32厘米（后杆）、24厘米（前杆） 6.收缩：130±5厘米，伸长：210±5厘米 7.输入电压8.4V，输出电压40KV，功耗电流≥6mA 8.月牙最大开启：30cm，月牙最小闭合：10cm	

编号：40	货物名称：防割手套
详细参数：	
1.材质：凯夫拉材料为里层编织而成。 2.结构：分指式手套，手腕、手掌、手背、手指处于防割覆盖范围内，材料具备一致性。 3.耐切割系数≥2.5 4.功能：防切割、耐磨、耐酸碱、防静电 5.外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍。 6.颜色：黑色或白色	

编号：41	货物名称：防毒面具
详细参数：	
1.外观：面具的面罩由优质硅橡胶整体注塑成型，镜片由聚碳酸酯制成，表面光滑，无明显棱角和毛刺； 2.头带强度：松紧带具有弹性，可任意调节；150N拉力10s不能破坏。 3.面罩镜片透光率：具有开阔的视野，良好的光学、耐磨、耐冲击性能，透光率≥91%； 4.面罩泄露率：≤0.005%； 5.面罩视野：总视野≥94%，双目视野≥73%；下方视野 ≥45°； 6.吸气阻力：≤10帕（30±0.6 L/min），呼气阻力≤60帕（30±0.6 L/min）； 7.面罩死腔：≤0.85%； 8.面罩与滤毒罐接头结合强度：≤250N； 9.实验毒剂氯化氰：≥83min； 10.致密性：空气压力（15±2）kPa,1min内无气泡逸出； 11.油雾透过系数：≤0.0034%； 12.排尘量：空气流量为（60±1）L/min,1min内≤0.12mg； 13.产品完全满足GB1155A-2004《过滤式防毒面具通用规范》和GB 2890-2009 标准《呼吸防护 自吸式过滤式防毒面具》标准。	

编号：42	货物名称：箱式移动工作照明设备
详细参数：	
1.产品应由灯头、带移动功能便携箱、升降杆、锂电池、充电器组成,并具有直观的剩余电量显示功能。 2.收纳时外形尺寸应为355mm*300mm*630mm(±10mm),并支持手提、拖行、肩背三种携带方式。 3.可通过手动调节升降杆升降高度,最大升起高度≥1750mm。 4.灯头防护等级满足IP65，箱体应该满足IP54。 5.灯头应可进行旋转调节俯仰角度为90°，水平角度为180° 6.聚光泛光全部打开以后，距离光源中心五米处照度≥950lx。 7.应支持AC220V/50HZ交流电源充电。 8.具有聚光、泛光、和信号光（黄/红选配）功能,泛光聚光可任意选择,聚光和泛光功能全部打开后连续工作时间应≥8h。 9.灯头照射角度可在上下0-180°，左右0-360°范围内调节。 10.具有摄像功能，能清晰记录保存视频。并具备扩音和音频播放功能。 11.具有USB输出功能，可以给手机、对讲机等移动设备充电。 12.高温试验：（55±2）℃、2h，试验后功能应正常。 低温试验：（-25±3）℃、2h，试验后功能应正常。 技术参数： 1.额定电压 DC25.2V 2.电池容量 22Ah 3.功率 2*30W 4.工作时间 >8h 5.充电时间 6-8h 6.防护等级 灯头IP65/箱体IP54 7.外形尺寸(收纳) 355mm*300mm*630mm	

编号：43	货物名称：约束带
详细参数：	
1.材质：主带为尼龙织带， 2.规格：主带长120cm±3mm、宽：35mm±3mm、厚：3mm±0.5mm，	

编号：44	货物名称：装备架
详细参数：	
装备柜：宽200mm±5mm、高200mm±5mm。面积较小的派出所须按此标准比例缩小。左柜内宽 92、内高 180。自左向右依次放置防暴盾牌2面、防暴钢叉1把、防暴棍 1 至 2 根。右柜内宽 92、内高 180。自上而下分四层,依次为第一层层高92,放置防暴头盔2至3顶；第二层层高 45,放置防刺背心2至3件；第三层层高35,放置防割手套2至3双,防咬手套1双；第四层层高55,放置约束毯1套、医药箱1个。	

编号：45	货物名称：电击抓捕手套
详细参数：	
1.电源：内置式锂电池 2.输出方式：电子脉冲输出 3.电子脉冲频率：25-30Hz 4.电子脉冲电压：320-380v 5.电子脉冲电流：≤30mA 6.电极形式：接触式软性电极 7.充电时间：约2小时，充电后可反复使用 8.使用时间：可连续工作长达90分钟 9.待机时间：8小时启动时间≤3秒 10.手套材质：皮革绝缘材料、抗击材质碳纤维、可承受100kg以上压力。 11.开关机方式：长按3秒开、长按3秒关 12.重量：350±10g/双	

编号：46	货物名称：手铐
详细参数：	
1.结构：左右铐体和三排齿的扇梁、链座、钥匙等 2.铐体材质：钛合金 3.尺寸：铐体间距L：52-56mm；孔距H：55-85mm 4.耐用度：≥7000次 5.重量：≤255g（不含钥匙） 6.防拔性能：≥2min 7.反锁定位：≥1500N	