

(三) 报价明细表

项目名称：南明区人民法院甘荫塘人民法庭改造项目 项目序列号：P5201002024000BXZ

品目名称：南明区人民法院甘荫塘人民法庭改造项目 品目编号：P5201002024000BXZ001

序号	服务项目内容	数量（单位）	单价	总价	费率	下浮率	验收标准
1	南明区人民法院甘荫塘人民法庭改造项目	/	/	¥683818.18 元	/	/	须达到国家现行相关规范及验收合格标准及采购文件规定。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合采购文件的规定。
2							
3							
...							
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：陆拾捌万叁仟捌佰壹拾捌元壹角捌分 小写（元/费率/下浮率）：¥683818.18 元							

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：贵州中恒建设有限公司

投标日期：2024 年 11 月 18 日

1. 改造工程
工程名称：改造工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：均厚50mmDS20干混地面砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4.嵌缝材料种类：勾缝剂抹缝	m2	514.69	248.7	128003.40
2	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：均厚35mmDS20干混地面砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：400*400防滑地砖 4.嵌缝材料种类：勾缝剂抹缝 5.部位：卫生间	m2	30.79	165.28	5088.97
3	石材零星项目	1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：均厚50mmDS20干混地面砂浆找平 3.贴结合层厚度、材料种类：1:2水泥浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：石材门槛石 5.勾缝材料种类：勾缝剂嵌缝	m2	6.21	326.05	2024.77
4	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：无 2.基层材料种类、规格：防潮垫 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚强化木地板	m2	17.44	182.51	3182.97
5	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类：25cm高度可调 2.面层材料品种、规格、颜色：600*600静电地板	m2	12.02	317.97	3822.00
6	木质踢脚线	1.踢脚线高度：100mm高 2.面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	316.95	35.06	11112.27
7	块料墙面板	1.龙骨材料种类、规格、中距：双向双层木龙骨(防火涂料两遍处理) 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃版基层 3.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚直纹免漆面板 4.压条材料种类、规格：铝合金分隔条 5.部位：法庭	m2	15.15	350.55	5310.83
8	块料墙面板	1.龙骨材料种类、规格、中距：双向双层木龙骨(防火涂料两遍处理) 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃版基层 3.面层材料品种、规格、颜色：定制布艺硬包 4.部位：法庭	m2	20.16	489.83	9874.97
9	块料墙面板	1.龙骨材料种类、规格、中距：双向双层木龙骨(防火涂料两遍处理) 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃版基层 3.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚直纹免漆面板 4.压条材料种类、规格：铝合金分隔条 5.部位：会议室	m2	12.75	350.55	4469.51
10	块料墙面板	1.龙骨材料种类、规格、中距：双向双层木龙骨(防火涂料两遍处理) 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃版基层 3.面层材料品种、规格、颜色：9mm厚直纹免漆面板 4.压条材料种类、规格：铝合金分隔条 5.部位：立案大厅	m2	12	350.55	4206.60
11	块料墙面板	1.龙骨材料种类、规格、中距：双向双层木龙骨(防火涂料两遍处理) 2.基层材料种类、规格：15阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：9.5mm防火纸面石膏板面 4.部位：包消火栓、立案大厅主下水管	m2	27.6	210.52	5810.35
12	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格：双层15阻燃板基层、面贴4mm铝塑板、断面200*200mm 2.玻璃品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶嵌缝	m2	16.38	1558.17	25522.82
13	块料墙面	1.安装方式：1:2水泥砂浆实贴 2.面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 3.缝宽、嵌缝材料种类：勾缝剂嵌缝 4.部位：卫生间、厨房、用餐区	m2	404.65	146.57	59309.55

14	抹灰面油漆	1. 腻子种类：石膏腻子 2. 刮腻子遍数：满刮三遍腻子、打磨平整 3. 防护材料种类：防霉涂料三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)乳胶漆面层三遍白色乳胶漆 5. 部位：墙面	m2	1174.19	41.09	48247.47
15	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：竹胶板基层、人造石台面，台面开孔 2. 支架、配件品种、规格：50*5镀锌角钢焊接支架	m2	2.2	830.49	1827.08
16	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm车边银镜 2. 基层材料种类：型钢骨架、15阻燃板基层	m2	2.52	490.58	1236.26
17	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、M8全牙镀锌吊筋、3m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600*15矿棉板 4. 压条材料种类、规格：铝合金收边条 5. 部位：公区、办公区、办案区等	m2	437	190.17	83104.29
18	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、M8全牙镀锌吊筋、3m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金收边条 5. 部位：餐厅、厨房	m2	75.16	196.15	14742.63
19	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、M8全牙镀锌吊筋、2.8m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格：铝合金收边条 5. 部位：卫生间	m2	41.22	171.27	7059.75
20	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：满刮三遍腻子、打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)乳胶漆面层三遍白色乳胶漆 3. 部位：机房、配电间、储藏室顶面，窗帘盒	m2	18.73	46.37	868.51
21	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0921、M0821、M0721 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：定制成品单开复合实木门	樘	20	1896.79	37935.80
22	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1521 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：定制成品双开复合实木门	樘	2	3354.77	6709.54
23	成品木门套	1. 门窗代号及洞口尺寸：M1521 2. 门窗套展开宽度：350mm 3. 门窗套材料品种、规格：定制成品实木复合门套	m	5.7	300.35	1712.00
24	门锁安装	1. 锁品种：L型不锈钢单开门锁 2. 含不锈钢铰链	个	23	135.29	3111.67
25	门锁安装	1. 锁品种：L型不锈钢双开门锁 2. 锁规格：含不锈钢铰链	个	6	155.29	931.74
26	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：详图 2. 门窗套展开宽度：220mm 3. 门窗套材料品种、规格：定制成品实木复合窗套	m	47.4	185.86	8809.76
27	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色：18厚雅士白大理石(圆角吊边)	m2	4.64	433.68	2012.28
28	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15阻燃板基层、12耐水石膏板面，断面内空200*200mm	m	30.42	92.4	2810.81
29	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、两遍 3. 部位：厨房、卫生间	m2	91.56	50.4	4614.62

30	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm、两遍 3. 部位：厨房、卫生间	m2	180.19	52.96	9542.86
31	综合脚手架	1. 墙面装饰用活动钢管脚手架	m2	1649.85	1.93	3184.21
32	综合脚手架	1. 天棚装饰用活动钢管脚手架	m2	571.79	4.3	2458.70
33	完工保洁	1. 完工保洁 2. 各楼层细部卫生打扫	m2	764.42	8	6115.36
	小计：					514774.37

2. 水电工程

工程名称：水电工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
1	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：暗敷	m	694.85	8.04	5586.59
2	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ25 4. 配置形式：暗敷	m	573.74	10.37	5949.68
3	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：300*100*1.5 3. 材质：钢质	m	57.81	123.93	7164.39
4	设备支架	1. 材质：50*5镀锌角钢 2. 形式：U型、规格900*400*900	kg	315.17	10.65	3356.56
5	凿(压)槽	1. 名称：线槽剔打 2. 规格：管径≤25mm以内 3. 类型：人工剃打沟槽 4. 填充(恢复)方式：1:2.5水泥砂浆	m	569.2	7.25	4126.70
6	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV 4. 规格：2.5mm2 5. 配线部位：室内 6. 配线线制：三线制	m	2871.59	4	11486.36
7	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV 4. 规格：4.0mm2 5. 配线部位：室内 6. 配线线制：三线制	m	2687.29	4.8	12898.99
8	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-BV 4. 规格：6.0mm2 5. 配线部位：室内 6. 配线线制：三线制	m	1499.73	6.52	9778.24
9	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：单联单控 4. 安装方式：墙面暗装	个	12	26.54	318.48
10	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：双联单控 4. 安装方式：墙面暗装	个	4	32.48	129.92
11	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：三联单控 4. 安装方式：墙面暗装	个	4	42.25	169.00

12	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：单联双控 4. 安装方式：墙面暗装	个	10	35.93	359.30
13	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：三联双控 4. 安装方式：墙面暗装	个	4	55.6	222.40
14	插座	1. 名称：二三极插座 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：250V 10A/5孔 4. 安装方式：墙面暗装	个	89	26.34	2344.26
15	插座	1. 名称：二三极地插座 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：250V 10A/5孔 4. 安装方式：地面暗装	个	36	142.93	5145.48
16	插座	1. 名称：三孔插座 2. 材质：阻燃PC外壳，纯铜内芯 3. 规格：250V 16A/3孔 4. 安装方式：墙面暗装	个	16	45.79	732.64
17	接线盒	1. 名称：开关插座底盒 2. 材质：阻燃PVC 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗敷	个	175	10.47	1832.25
18	荧光灯	1. 名称：300*300LED集成吊顶灯 2. 规格：300*300 3. 安装形式：顶面嵌入式	套	19	161.12	3061.28
19	荧光灯	1. 名称：600*600LED灯盘 2. 型号：铝合金+PC面罩 3. 规格：600*600 4. 安装形式：顶面嵌入式安装	套	81	160.34	12987.54
20	普通灯具	1. 名称：圆形新中式明装LED吸顶灯 2. 规格：直径350mm	套	11	185.4	2039.40
21	配电箱	1. 名称：明装配电箱(含空开) 2. 规格：满足使用需求	台	3	3017.1	9051.30
22	双绞线缆	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6 3. 线缆对数：4对8芯 4. 敷设方式：管内穿线	m	1770.75	8.16	14449.32
23	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：暗敷	m	238.22	12.04	2868.17
24	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：150*75*1.2 3. 材质：钢质	m	43.82	80.73	3537.59
25	设备支架	1. 材质：50*5镀锌角钢 2. 形式：U型、规格900*200*900	kg	196.04	10.65	2087.83
26	凿(压)槽	1. 名称：线槽剔打 2. 规格：管径≤25mm以 内 3. 类型：人工剃打沟槽 4. 填充(恢复)方式：1:2.5水泥砂浆	m	127.51	7.25	924.45
27	信息插座	1. 名称：电脑插座 2. 规格：单口 3. 安装方式：墙面暗装	个	19	75.99	1443.81
28	信息插座	1. 名称：电脑插座 2. 规格：单口 3. 安装方式：地面暗装	个	12	199.82	2397.84

29	电视 、电话插座	1.名称：一位电话插座 2.安装方式：墙面暗装	个	5	57.57	287.85
30	电视 、电话插座	1.名称：一位电话插座 2.安装方式：地面暗装	个	3	197.76	593.28
31	接线盒	1.名称：开关插座底盒 2.材质：阻燃PVC 3.规格：86型 4.安装形式：暗敷	个	39	10.47	408.33
32	交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口全千兆网络交换机	台	2	1263.02	2526.04
33	插箱 、机柜	1.名称：落地式网络机柜 2.规格：18U	台	1	2438.81	2438.81
34	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：U-PVC160 4.连接形式：PVC胶粘接	m	22.98	105.6	2426.69
35	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：U-PVC110 4.连接形式：PVC胶粘接	m	48.91	65.17	3187.46
36	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：U-PVC75 4.连接形式：PVC胶粘接	m	40.27	47.51	1913.23
37	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验	m	163.16	26.64	4346.58
38	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验	m	13.09	36.05	471.89
39	凿(压)槽	1.名称：管沟槽剔打 2.规格：管径≤32mm以 内 3.类型：人工剃打沟槽 4.填充(恢复)方式：1:2.5水泥砂浆	m	87.5	9.13	798.88
40	开孔(打洞)	1.部位：楼板 2.打洞部位材质：钢筋混凝土 3.洞尺寸：132mm以内	个	7	100.81	705.67
41	开孔(打洞)	1.部位：楼板 2.打洞部位材质：钢筋混凝土 3.洞尺寸：83mm以内	个	16	88.43	1414.88
42	管道支架	1.材质：PVC+金属 2.管架形式：排水管道支架	套	50	42.96	2148.00
43	螺纹阀门	1.类型：截止阀(PP-R) 2.材质：PPR+金属 3.规格、压力等级：32 4.连接形式：焊接 5.焊接方法：热熔连接	个	1	85.86	85.86
44	大便器	1.材质：陶瓷、塑料 2.规格、类型：详图 3.组装形式：地面嵌入式安装蹲便器、墙面暗装水箱 4.附件名称、数量：水箱、三角阀、软管、冲洗管等相关配件	组	8	555.66	4445.28

