

(二) 报价明细表

项目名称：贵阳景云山殡仪馆监控系统工程  
品目名称：贵阳景云山殡仪馆监控系统工程

项目序号：P52010020230002FP  
品目编号：P52010020230002FP001

序号	投标产品名称	规格型号	制造商(产地)	数量(单位)	单价	总价	费率	下浮率	详细参数
1	高清枪型摄像机(400万像素，含支架和电源)	DH-IPC-HFW3430M-A-I1	浙江大华	101台	1785.00	180285.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:高清枪型摄像机(400万像素) 2. 类别: 监控摄像设备 3. 规格:400万像素 1/2.7" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外距离：最远可达50 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 4. 摄像机专用电源：带电源指示等模式，精准过电流，过电压、短路保护。输入100-240V50/60HZ，输出：12V/2A。工作温度：-20—60度。 5. ★最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.0005 lx。（附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章）。 6. ★信噪比不小于62dB。（附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章）。

2	高清半球型摄像机(400万像素, 含电源)	DH-IPC-HDW5443H-PV	浙江大华	38台	1245.00	47310.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数: 1. 名称: 高清半球型摄像机(400万像素)</p> <p>2. 类别: 监控摄像设备</p> <p>3. 规格: 400万 星光级 1/3" CMOS 智能海螺型网络摄像机</p> <p>采用深度学习硬件及算法, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测, 支持联动声音报警</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB</p> <p>调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°</p> <p>焦距&amp;视场角:</p> <p>2.8 mm, 水平视场角: 98.2°, 垂直视场角: 54.2°, 对角视场角: 114.6°</p> <p>4 mm, 水平视场角: 78.3°, 垂直视场角: 42.9°, 对角视场角: 91.2°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角视场角: 57.2°</p> <p>8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角视场角: 43.3°</p> <p>补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>补光距离: 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m</p> <p>最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)</p> <p>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>音频: 1个内置麦克风, 1个内置扬声器</p> <p>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.71 A, 最大功耗: 8.5 W</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm圆口</p> <p>防护: IP66</p> <p>4. 摄像机专用电源: 带电源指示等模式, 精准过电流, 过电压、短路保护。输入 100-240V50/60HZ, 输出: 12V/2A。工作温度: -20—60度。</p> <p>5. ★支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体和/或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。(公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)。</p> <p>6. ★支持声音报警功能, 报警声音类型不低于12种, 并支持导入自定义语音, 报警音量及重复次数可设置。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)</p>
---	-----------------------	--------------------	------	-----	---------	----------	---	---	---

3	双目广角网络摄像机(400万像素,含支架和电源)	DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST	浙江大华	5台	1545.00	7725.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数: 1. 名称:双目广角网络摄像机</p> <p>2. 类别:监控摄像设备</p> <p>3. 规格:400万 1/2.7" CMOS 双目广角网络摄像机</p> <p>支持越界侦测, 区域入侵侦测</p> <p>最低照度: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>调节角度: 垂直: 0°~75°</p> <p>焦距&amp;视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 180° ± 10°, 垂直视场角: 52.7°</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 最远可达20 m</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>最大图像尺寸: 3456 × 1080</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)</p> <p>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>音频: 1个内置麦克风, 1个内置扬声器</p> <p>复位: 支持</p> <p>启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结)</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9 W</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm圆口</p> <p>防护: IP66</p> <p>4. ★摄像机水平视场角不小于180°, 垂直视场角不小于52°。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)。</p> <p>5. ★在3456x1080@25fps下, 清晰度不小于1100TVL。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)。</p> <p>6. ★内置不小于一个麦克风, 一个扬声器。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)</p>
---	--------------------------	----------------------------	------	----	---------	---------	---	---	--

4	高清球型摄像机(含支架和电源)	DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400	浙江大华	6台	1785.00	10710.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. 名称:高清球型摄像机</p> <p>2. 类别:监控摄像设备</p> <p>3. 规格：支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>内置加热玻璃，有效除雾</p> <p>传感器类型：全景1/1.8" progressive scan CMOS，细节1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:全景0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with light</p> <p>细节0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB超宽动态</p> <p>焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变焦</p> <p>视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远）</p> <p>水平范围：360°</p> <p>垂直范围：-15°~90°（自动翻转）</p> <p>水平速度：水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s</p> <p>垂直速度：垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s</p> <p>主码流帧率分辨率：</p> <p>【全景】：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)</p> <p>【细节】：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)</p> <p>视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>网络接口：RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据</p> <p>SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽, 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡, 最大支持256G</p> <p>报警输入：2路报警输入</p> <p>报警输出：1路报警输出</p> <p>音频输入：1路音频输入</p> <p>音频输出：1路音频输出</p> <p>白光照射距离：【全景】30 m</p> <p>红外照射距离：【细节】150 m</p> <p>供电方式：DC36V±25%</p> <p>设备功耗：最大功耗：60 W</p> <p>工作温湿度：-30℃~65℃；湿度小于90%</p> <p>除雾：加热玻璃除雾</p> <p>防护：IP66</p>
---	-----------------	-------------------------------	------	----	---------	----------	---	---	---

5	三横臂杆件 (3.5m)		贵州定制	3套	680.00	2040.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:三横臂杆件(3.5m, 3根横臂) 2. 灯杆的材质及高度:热镀锌圆形变径立杆，底径140mm，上径90mm，净高4500mm；壁厚4mm以上；优质Q235钢管，表面防静电喷塑处理；含避雷针。 3. 附件配置:立柱法兰：250*250*12 横臂：Φ60*700连接法兰：Φ160*10 4. 杆座材质、规格:定位板：250*250*3，螺杆：M14*170*400
6	双横臂杆件 (3.5m)		贵州定制	5套	650.00	3250.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:双横臂杆件(3.5m, 2根横臂) 2. 灯杆的材质及高度:热镀锌圆形变径立杆，底径140mm，上径90mm，净高4500mm；壁厚4mm以上；优质Q235钢管，表面防静电喷塑处理；含避雷针。 3. 附件配置:立柱法兰：250*250*12 横臂：Φ60*700 连接法兰：Φ160*10 4. 杆座材质、规格:定位板：250*250*3，螺杆：M14*170*400
7	单横臂杆件 (3.5m)		贵州定制	17套	380.00	6460.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:双横臂杆件(3.5m, 1根横臂) 2. 灯杆的材质及高度:热镀锌圆形变径立杆，底径140mm，上径90mm，净高4500mm；壁厚4mm以上；优质Q235钢管，表面防静电喷塑处理；含避雷针。 3. 附件配置:立柱法兰：250*250*12 横臂：Φ60*700 连接法兰：Φ160*10 4. 杆座材质、规格:定位板：250*250*3，螺杆：M14*170*400
8	接地线BV16	BV16	远洋	125m	50.00	6250.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:接地线BV16 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV16 4. 材质:铜 5. 配线部位:室外监控立杆，25根，5m/根
9	角钢接地极			50根	50.00	2500.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:角钢接地极 2. 材质:热镀锌等边角钢 3. 规格:L50*50*2500，底端削尖 4. 基础接地形式:监控杆件基坑下打入2根角钢，角钢上部与地笼焊接接
10	接地母线(镀锌扁钢40*4)			150m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装部位:每根监控立杆1根6米镀锌扁钢

11	挖基坑土方			23.58m3		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1200mm 3. 方量计算:基础尺寸为直径1000mm，坑深1200mm，共计25根，挖坑体积为=3.14*0.5*0.5*1.2=0.942m3/根； 4. 弃土运距:10m内
12	监控立杆基础			23.58m3		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 混凝土种类:C25商品混凝土 2. 方量计算:杆件，基础尺寸为直径1000mm，坑深1200mm，挖坑体积为3.14*0.5*0.5*1.2=0.942m3/根；25根监控立杆 3. 混凝土强度等级:C25
13	杆件手井			25座		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 井截面、深度:320*320*500 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖Mu7.5 3. 垫层材料种类、厚度:中砂 4. 井盖安装:硅胶井盖400*400 5. 混凝土强度等级:10CM厚C20砼压顶 6. 砂浆强度等级:M5
14	管网手井			30座		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 井截面、深度:320*320*500 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖Mu7.5 3. 垫层材料种类、厚度:中砂 4. 井盖安装:硅胶井盖400*4005. 混凝土强度等级:10CM厚C20砼压顶 6. 砂浆强度等级:M5
15	室外防水机柜设备基础			0.42m3		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格:长*宽*高(mm):650*500*300，预埋PE32管2根
16	人行道管沟土方			1200m3		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:DN32和DN20 3. 挖沟深度:0.6 4. 运距:50m以内 5. 方量计算:上宽600mm，下宽400，深600mm，每根杆件沟长160米，25根杆件 6. 回填要求:100mm沙层，500mm泥土
17	混凝土地面开挖			210m3		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 岩石类别:混凝土地面开挖 2. 开凿深度:0.6m 3. 弃碴运距:50m
18	PE32管			1625m	60.00	97500.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:PE32管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PE32管 4. 配置形式:埋地敷设 5. 用量计算:平均每根杆件65米

19	PE20管			960m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:PE20管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设，用于布放监控电源线 5. 长度计算:平均每根杆件38m
20	镀锌钢管DN32			220m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:镀锌钢管DN32 2. 材质:钢 3. 规格:DN32 4. 配置形式:车行道混凝土下
21	室外主干电源 RVV3*4	RVV3*4	远洋	2500m	50.00	125000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:室外主干电源RVV3*4 2. 规格:RVV3*4 3. 材质:多芯软铜线 4. 配线部位:室外管沟内穿管敷设
22	室外摄像机电 源线	RVV2*1.5	远洋	180m	10.00	1800.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:室外摄像机电源线 2. 规格:RVV2*1.5，铜芯护套线
23	室内摄像机电 源线	RVV2*1.5	远洋	5700m	12.00	68400.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:室内摄像机电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV2*1.5 4. 材质:铜芯软线
24	12芯室外铠装 单模光缆	GYXTW-12B1	飞通	3000m	5.00	15000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:12芯室外铠装单模光缆 2. 规格:室外单模 3. 线缆对数:12芯 4. 敷设方式:管内穿线
25	4芯室外铠装 单模光缆	GYXTW-4B1	飞通	3500m	4.00	14000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:4芯室外铠装单模光缆 2. 规格:室外铠装单模 3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式:管内穿线
26	人行道管沟细 沙回填			200m3	20.00	4000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:细砂回填 3. 填方来源、运距:50米内
27	人行道管沟回 填方夯实			1000m3	30.00	30000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:软土 3. 填方来源、运距:50米以内
28	车行道路管沟 回填			21m3	40.00	840.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:50米以内

29	道路混凝土浇筑			31.5m3	70.00	2205.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25
30	光纤配线架24芯		飞通	16个	80.00	1280.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:光纤配线架 2. 规格:1U机架式，24芯 SC
31	光缆终端盒		飞通	36个	45.00	1620.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 光缆芯数:4芯 2. 规格:4芯室外光端盒
32	光纤连接(熔接)		飞通	528芯	30.00	15840.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 方法:机器熔接 2. 模式:单模 3. 辅料:单模尾纤1芯1条，单模适配器1芯1只，法兰盘1芯1只
33	光纤测试		飞通	528芯	12.00	6336.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 测试类别:光功率及衰减
34	单模光纤跳线	LC-LC	飞通	300条	18.00	5400.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:单模光纤跳线 2. 类别:单模跳线 3. 规格:FC-LC 2m/条
35	室外摄像机双绞线	DH-PFM1920I-6UN	浙江大华	108m	10.00	1080.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:室外摄像机双绞线 2. 规格:六类非屏蔽 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿线
36	室内摄像机双绞线	DH-PFM1920I-6UN	浙江大华	4500m	20.00	90000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:室内摄像机双绞线 2. 规格:UTP6 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:管内敷设
37	六类非屏蔽跳线2m/条	DH-PFM972-6U-2	浙江大华	150条	20.00	3000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:六类非屏蔽机制跳线 1m/条
38	六类非屏蔽跳线1m/条	DH-PFM972-6U-1	浙江大华	160条	10.00	1600.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:六类非屏蔽跳线1m/条 2. 类别:跳线 3. 规格:六类非屏蔽机制跳线，1m/条
39	双绞线缆测试			300链路		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 测试类别:4对双绞线 2. 测试内容:信号衰减，近端串扰等
40	配管PVC20管(室内摄像机)			7200m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:PVC管 2. 规格:DN20
41	波纹管			300m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:波纹管 2. 材质:塑料 3. 规格:Φ20



42	42U网络机柜	G36842	图腾	1台	3920.00	3920.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:42U网络机柜 2. 材质:碳钢 3. 规格:宽*深*高(mm)：600*800*2000 4. 安装方式:落地式 5. 金属网孔门，配有1个8位PDU
43	壁挂式机柜 12U	W26412	图腾	13台	825.00	10725.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:壁挂式机柜12U 2. 材质:碳钢 3. 规格:19英寸标准机架式，12U，带风扇 4. 安装方式:挂墙安装，下沿距离地面1.5m
44	室外防水机柜			2台		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:室外防水机柜 2. 材质:碳钢 3. 规格:宽*深*高(mm)：450*600*600，防水盖，机柜门锁等 4. 安装方式:落地式
45	防水壁挂机箱			36台		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:防水壁挂式机箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:尺寸300(W)*400(H)*200(D)mm 4. 安装方式:立杆上、墙面上
46	六类非屏蔽配 线架24口	FLLX-PXJ6024BF	远洋	18个	640.00	11520.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:网络配线架24口 2. 规格:六类非屏蔽 3. 容量:24口
47	理线架	FLLX-LXJ2024	远洋	18个	50.00	900.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1U机架式带盖板
48	网络防雷器	LKX-SV2	雷科星	62个	175.00	10850.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:信号防雷器 2. 规格:保护线对:1对1, 额定工作电压:Un5V, 最大持续运行电压:Uc6V, 最大放电电流, Imax (8/20ms) SE-PE 10KA;响应时间Ta ≤1ns;外壳防护等级IP20;外形尺寸1U 3. 安装形式:室外25根立杆上共36台摄像机用36个，室外壁挂式摄像机共26个，共计62个，每个摄像机安装1个网络防雷器。
49	电源防雷器	LKX-M220/2/60	雷科星	36个	480.00	17280.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:电源防雷器 2. 规格:标称电压：220V/50HZ, 最大持续工作电压:220V/50HZ, 标称放电电流 20KA (8/20us), 冲击电流 (Iimp) 最大放电电流 (Imax):60KA (8/20us)，每根杆件1套，需安装电源防雷模块 3. 安装形式:监控机箱内
50	漏电保护器	HTW-SAG10A/16A	海拓威	51台	440.00	22440.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:漏电保护器 2. 型号:2P (2开单控) 3. 容量(A):16 4. 电压等级(kV):0.4 5. 安装条件:监控机箱内
51	电源插排(5个 三孔)			51个		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 10A，带线插排，三孔插座不低于5个。

52	核心交换机	DH-S7803 S78-24GT20GF4XF	锐捷	1台	35580.00	35580.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:核心交换机 2. 规格:主机箱5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位*1 高性能一代主控引擎*2，通用电源模块（交流，300W）*2 24端口千兆以太网电口（RJ45）+24端口千兆以太网光口（SFP, LC）+4端口万兆以太网光口（SFP+, LC）*1 3. 性能:背板带宽598Gbps，包转发率216Mpps/222Mpps 4. 层数:三层
53	24口POE交换机	DH-S3000C-24GT2GT2G F-APWR	浙江大华	15台	2000	30000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:24口POE交换机 2. 规格:24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇 ，支持PoE/PoE+远程供电，交换容量32Gbps，包转发率6.6Mpps，370W POE供电 3. 层数:三层
54	8口千兆接入交换机	DH-S3000C-8GT	浙江大华	36台	227	8172.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:8口千兆接入交换机 2. 规格:8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，背板带宽12Gbps，包转发率15Mpps 3. 层数:二层
55	5口千兆POE交换机	DH-S3000C-4GT1GT-36	浙江大华	2台	523	1046.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:5口千兆POE交换机 2. 规格:POE企业级 5口千兆poe交换机，背板带宽10Gbps，包转发率7.4Mbps
56	千兆单模光模块	GSFP-1310R-20-SMF GSFP-1310T-20-SMF	浙江大华	30个	320	9600.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 规格:千兆单模光模块
57	千兆光纤收发器	DH-OTE113T-G DH-OTE113R-G	浙江大华	72台	940	67680.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:千兆光纤收发器 2. 规格:工业级千兆2光2电，SC接口
58	视频管理服务器	DH-DSS7016S2-D	浙江大华	1台	25000	25000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:视频管理服务器 2. 类别:网络服务器 3. 规格:2U双路标准机架式服务器 CPU: 1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存: 32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘: 4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡: SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCI-E扩展: 最大可支持6个PCI-E扩展插槽 网口: 2个千兆电口 其他接口: 1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源: 标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 含操作系统软件

59	综合安防管理平台	DH-ICC-H800-S	浙江大华	1套	39600.00	39600.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:综合安防管理平台 2. 类别:安防管理平台 3. 规格: 通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。
60	磁盘阵列 (48块8T硬盘)	DH-EVS5148S ST8000NM017B	浙江大华	2台	84000.00	168000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:磁盘阵列 2. 类别:视频存储设备 3. 规格: 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）
61	视频监控器	IPC-9900 ADH	网路通	1台	5600.00	5600.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:视频监控器 2. 类别:视频控制设备 3. 规格:7英寸1920x1200高清全视角IPS 屏+全新系统，更清晰流畅。 智能快充，充满只需约4小时，充电 10 分钟，使用半小时。 H. 265/H. 265+，4K主码流测试，1200W 网络摄像机测试。 极速 ONVIF，生成测试、自定义修改通道名称等。 升级同轴高清 4.0，TVI/CVI/AHD/EX-SDI 8MP 测试。 AutoHD，自动检测所接入模拟高清摄像机类型和分辨率。测试工具支持批量激活，批量修改 IP，自定义修改通道名称。 多路预览，可同时支持 32 路摄像机实时预览。 网络工具，的网络问题检测和调试。 网线TDR测试，网线测试器，TDR 断点测试支持生成测试。 模拟高清电平综合测试，参考值，阈值比对，支持一键生成测试。 DC 24V 2A，DC12V 3A，POE48V 25.5W 供电输出。 12V电源检测，可针对摄像机电源的电压，电流和功率测量。 增强型数字寻线器，寻线和排序同时测试。 TDR 断点和短路测试，曲线图和数值同时显示，更精准。 数字万用表，数值和仪表盘同时显示，支持一键生成测试。 全新按键背光灯，黑暗中也方便操作。 7500mAh 大容量锂电池。
62	固态硬盘			4块		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 固态硬盘，M.2接口, 512GB

63	高清视音频解码器	DH-NVD0905DH-4I-4K	浙江大华	1台	19800.00	19800	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. 名称:解码器</p> <p>2. 类别:视频传输设备</p> <p>3. 规格:高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠</p> <p>输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入，输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）</p> <p>4. ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂商公章）。</p> <p>5. ★可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂商公章）。</p> <p>6. ★支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂商公章）。</p>
----	----------	--------------------	------	----	----------	-------	---	---	--

64	46寸LCD拼接屏	DHL460UCM-EF	浙江大华	9台	9600.00	86400	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. 名称:46寸LCD拼接屏</p> <p>2. 类别:视频系统设备</p> <p>3. 规格:LCD液晶显示单元；</p> <p>尺寸:46英寸；</p> <p>分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；</p> <p>视角：垂直上下178°，水平左右178°（CR≥10）；</p> <p>响应时间：≤8ms(G to G)；</p> <p>输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1</p> <p>输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1</p> <p>控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1</p> <p>功耗：≤160 W；</p> <p>电源要求：100~240 VAC, 50/60 Hz；</p> <p>寿命：≥60000 小时；</p> <p>运行温度和湿度：0℃~40℃，10%~80% RH（无冷凝水）；</p> <p>4. ★LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/m²，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖生产厂商公章）。</p> <p>5. ★液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章）。</p>
65	大屏支架	定制	浙江大华	9台	1000.00	9000.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. 名称:大屏支架</p> <p>2. 类别:监控摄像设备</p> <p>3. 规格:46寸-新型模块化-框架，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈；地脚隐蔽，四周包边。</p> <p>4. 安装方式:落地式</p>
66	大屏底座	定制	浙江大华	3台	3000.00	9000.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. 规格:采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头，表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。</p>
67	大屏线缆(HDMI15m)	FLLX-HDMI-15M	远洋	11条	400.00	4400.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. HDMI线缆，单通道，15m，黑色</p>
68	配电箱(大屏专用)			1台		0.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1. 名称:16位配电箱(大屏专用)</p> <p>2. 规格:16位回路，含铜母线</p>

69	配线BV4(大屏专用)	BV4	远洋	300m	20.00	6000.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:监控拼接屏底座下 5. 配线线制:三线
70	配管(PVC Φ25)			100m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:配管 2. 材质:PVC穿线管 3. 规格:Φ25，用于主干电源线
71	大屏用插座			6个		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:市电插座 2. 规格:10A 三孔插座 3. 安装方式:暗装
72	PVC20管			60m		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:PVC20管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20
73	台式电脑			1台	4200.00	4200.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 名称:台式电脑 2. 类别:网络服务器 3. 规格:技术路线: Intel; CPU: i5 10400; 内存: 8GB; 硬盘: 128GB SATA SSD +1TB SATA HDD; 显示器: 27英寸; 显卡: R7 430, 2G独显; 操作系统: 预装Windows10专业版

74	互联网云台摄像机(200万像素)	DH-PTZ1B203UE-HN-WD	浙江大华	2台	1570.00	3140.00	/	/	<p>完全满足或优于以下参数：1.名称:云台摄像机</p> <p>2.类别:监控摄像设备</p> <p>3.规格:200 万像素 1/3" CMOS 互联网云台摄像机</p> <p>传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>快门 快门自适应</p> <p>镜头 4mm@F2.0，对角视场角 99°</p> <p>云台角度 水平 0° ~340° ,垂直 55°</p> <p>镜头接口类型 M12</p> <p>日夜转换模式 ICR 红外滤片式</p> <p>数字降噪 3D 数字降噪</p> <p>宽动态范围 数字宽动态</p> <p>压缩标准</p> <p>视频压缩标准 H.264</p> <p>H.264 编码类型 Main Profile</p> <p>音频压缩码率 码率自适应</p> <p>图像</p> <p>最大图像尺寸 1920 ×1080 支持双码流</p> <p>帧率 最大 15 帧，网传帧率自适应</p> <p>图像设置 亮度，对比度，饱和度等</p> <p>背光补偿 支持</p> <p>网络功能</p> <p>智能报警 移动侦测</p> <p>通用功能 防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，水印接口</p> <p>存储接口 Micro SD 卡(最大 256G)</p> <p>电源接口 Micro USB 接口</p> <p>有线网口 一个 RJ45，10M/100M 自适应以太网口</p> <p>无线参数</p> <p>无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n</p> <p>频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</p> <p>信道带宽 支持 20MHz</p> <p>安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</p> <p>一般规范</p> <p>工作温度和湿度 -10℃~45℃，湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>电源供应 DC 5/1A</p> <p>红外照射距离 10 米(因环境而异)</p>
----	------------------	---------------------	------	----	---------	---------	---	---	--

75	存储卡 (256GB)	DH-TF-P100/256GB	浙江大华	2张	324.00	648.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 规格:存储容量256GB 环境 耐温、防水、防震、防 X 射线 工作温度 0°C 至 70°C 存储温度 -40°C 至 85°C 湿度 25% 至 85%，无凝结 兼容性 与支持 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主 机设备兼容
76	公安视频监控 对接	定制	浙江大华	1项		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：规格:将本单位视频接入到公安天网工程，不含传输链路租赁 。
77	原有设备拆除 、利旧			1项		0.00	/	/	完全满足或优于以下参数：1. 原有监视器墙，原有摄像机、原有杆件、原有线缆等拆除 及清运；2. 约20台旧摄像机（以实际数量为准）接入新建监控系统。
78	注：			1项			/	/	我公司完全响应以下所有内容：注：1. 投标供应商所提供的产品参数性能可优于采购文 件要求。2. 为了保证系统运行的稳定性和兼容性，高清枪型摄像机、高清半球型摄像机 、双目广角网络摄像机、高清球型摄像机、综合安防管理平台、磁盘阵列、高清视音频 解码器、46寸LCD拼接屏为同一品牌，并且列为主要产品。3. 产品参数要求提供检验报 告的，在响应文件中写明对应的检验报告所在的页码位置。4. 供应商须在响应文件中提 供所投产品的规格型号、制造商（产地）等信息（按采购文件格式填写报价明细表）。
全部投标产品总报价大写（元 / 费率/ 下浮率）：壹佰叁拾陆万壹仟玖佰叁拾贰元      小写（元 / 费率/ 下浮率）：1361932.00元									

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的 总报价应与投标报价函一致。若参考  
上述表格，供应商根据采购文件约定的报价 方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：贵州智信网安科技有限公司  
 投标日期：2023年 4 月 27 日



# 采购清单及技术参数

品目编号：P52010020230002FP001				品目名称：贵阳景云山殡仪馆监控系统工程			
编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
1	高清枪型摄像机(400万像素，含支架和电源)	台	101	1785	180285		是
2	高清半球型摄像机(400万像素，含电源)	台	38	1245	47310		是
3	双目广角网络摄像机(400万像素，含支架和电源)	台	5	1545	7725		是
4	高清球型摄像机(含支架和电源)	台	6	1785	10710		是
5	三横臂杆件(3.5m)	套	3	680	2040		是
6	双横臂杆件(3.5m)	套	5	650	3250		是
7	单横臂杆件(3.5m)	套	17	380	6460		是
8	接地线BV16	m	125	50	6250		是
9	角钢接地极	根	50	50	2500		是
10	接地母线(镀锌扁钢40*4)	m	150				是
11	挖基坑土方	m3	23.58				是
12	监控立杆基础	m3	23.58				是
13	杆件手井	座	25				是
14	管网手井	座	30				是
15	室外防水机柜设备基础	m3	0.42				是
16	人行道管沟土方	m3	1200				是
17	混凝土地面开挖	m3	210				是
18	PE32管	m	1625	60	97500		是
19	PE20管	m	960				是
20	镀锌钢管DN32	m	220				是
21	室外主干电源RVV3*4	m	2500	50	125000		是
22	室外摄像机电源线	m	180	10	1800		是
23	室内摄像机电源线	m	5700	12	68400		是
24	12芯室外铠装单模光缆	m	3000	5	15000		是
25	4芯室外铠装单模光缆	m	3500	4	14000		是
26	人行道管沟细沙回填	m3	200	20	4000		是
27	人行道管沟回填方夯填	m3	1000	30	30000		是
28	车行道路管沟回填	m3	21	40	840		是
29	道路混凝土浇筑	m3	31.5	70	2205		是
30	光纤配线架24芯	个	16	80	1280		是
31	光缆终端盒	个	36	45	1620		是
32	光纤连接(熔接)	芯	528	30	15840		是
33	光纤测试	芯	528	12	6336		是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
34	单模光纤跳线	条	300	18	5400		是
35	室外摄像机双绞线	m	108	10	1080		是
36	室内摄像机双绞线	m	4500	20	90000		是
37	六类非屏蔽跳线2m/条	条	150	20	3000		是
38	六类非屏蔽跳线1m/条	条	160	10	1600		是
39	双绞线缆测试	链路	300				是
40	配管PVC20管（室内摄像机）	m	7200				是
41	波纹管	m	300				是
42	42U网络机柜	台	1	3920	3920		是
43	壁挂式机柜12U	台	13	825	10725		是
44	室外防水机柜	台	2				是
45	防水壁挂机箱	台	36				是
46	六类非屏蔽配线架24口	个	18	640	11520		是
47	理线架	个	18	50	900		是
48	网络防雷器	个	62	175	10850		是
49	电源防雷器	个	36	480	17280		是
50	漏电保护器	台	51	440	22440		是
51	电源插排(5个三孔)	个	51				是
52	核心交换机	台	1	35580	35580		是
53	24口POE交换机	台	15	2000	30000		是
54	8口千兆接入交换机	台	36	227	8172		是
55	5口千兆POE交换机	台	2	523	1046		是
56	千兆单模光模块	个	30	320	9600		是
57	千兆光纤收发器	台	72	940	67680		是
58	视频管理服务器	台	1	25000	25000		是
59	综合安防管理平台	套	1	39600	39600		是
60	磁盘阵列（48块8T硬盘）	台	2	84000	168000		是
61	视频监控器	台	1	5600	5600		是
62	固态硬盘	块	4				是
63	高清视音频解码器	台	1	19800	19800		是
64	46寸LCD拼接屏	台	9	9600	86400		是
65	大屏支架	台	9	1000	9000		是
66	大屏底座	台	3	3000	9000		是
67	大屏线缆(HDMI 15m)	条	11	400	4400		是
68	配电箱(大屏专用)	台	1				是
69	配线BV4(大屏专用)	m	300	20	6000		是
70	配管(PVCΦ25)	m	100				是
71	大屏用插座	个	6				是

编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
72	PVC20管	m	60				是
73	台式电脑	台	1	4200	4200		是
74	互联网云台摄像机(200万像素)	台	2	1570	3140		是
75	存储卡(256GB)	张	2	324	648		是
76	公安视频监控对接	项	1				是
77	原有设备拆除、利旧	项	1				是
*78	注:	项	1				是

# 规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：高清枪型摄像机(400万像素，含支架和电源)
详细参数：	
1. 名称:高清枪型摄像机(400万像素) 2. 类别:监控摄像设备 3. 规格:400万像素 1/2.7" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外距离：最远可达50 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 4. 摄像机专用电源：带电源指示等模式，精准过电流，过电压、短路保护。输入100-240V50/60HZ，输出：12V/2A。工作温度：-20—60度。 5. ★最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章）。 6. ★信噪比不小于62dB。（附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章）。	

编号：2	货物名称：高清半球型摄像机(400万像素，含电源)
详细参数：	
1. 名称:高清半球型摄像机(400万像素) 2. 类别:监控摄像设备 3. 规格:400万 星光级 1/3" CMOS 智能海螺型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 防补光过曝：支持 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.71 A，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 4. 摄像机专用电源：带电源指示等模式，精准过电流，过电压、短路保护。输入100-240V50/60HZ，输出：12V/2A。工作温度：-20—60度。 5. ★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章）。 6. ★支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置。（附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章）。	

编号：3	货物名称：双目广角网络摄像机(400万像素，含支架和电源)
详细参数：	

1. 名称:双目广角网络摄像机  
2. 类别:监控摄像设备  
3. 规格:400万 1/2.7" CMOS 双目广角网络摄像机  
支持越界侦测, 区域入侵侦测  
最低照度: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  
宽动态: 120 dB  
调节角度: 垂直: 0°~75°  
焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 180° ± 10°, 垂直视场角: 52.7°  
补光灯类型: 红外灯  
补光距离: 最远可达20 m  
防补光过曝: 支持  
最大图像尺寸: 3456 × 1080  
视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264  
网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)  
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  
音频: 1个内置麦克风, 1个内置扬声器  
复位: 支持  
启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结)  
电流及功耗: DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9 W  
供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护  
电源接口类型: 05.5 mm圆口  
防护: IP66  
4. ★摄像机水平视场角不小于180°, 垂直视场角不小于52°。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)。  
5. ★在3456x1080@25fps下, 清晰度不小于1100TVL。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)。  
6. ★内置不小于一个麦克风, 一个扬声器。(附公安部检验报告证明并加盖生产厂商公章)

编号: 4

货物名称: 高清球型摄像机(含支架和电源)

详细参数:

1. 名称:高清球型摄像机  
2. 类别:监控摄像设备  
3. 规格:支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪  
支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪  
支持同时检测5张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓拍图  
内置加热玻璃, 有效除雾  
传感器类型: 全景1/1.8" progressive scan CMOS, 细节1/2.8" progressive scan CMOS  
最低照度:全景0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light  
细节0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR  
宽动态: 120 dB超宽动态  
焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23倍光学变倍  
视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)  
水平范围: 360°  
垂直范围: -15°~90° (自动翻转)  
水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s  
垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s  
主码流帧率分辨率:  
【全景】: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)  
【细节】: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)  
视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG  
网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR  
网络接口: RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据  
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽, 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡, 最大支持256G  
报警输入: 2路报警输入  
报警输出: 1路报警输出  
音频输入: 1路音频输入  
音频输出: 1路音频输出  
白光照射距离: 【全景】30 m  
红外照射距离: 【细节】150 m  
供电方式: DC36V±25%  
设备功耗: 最大功耗: 60 W  
工作温湿度: -30℃~65℃; 湿度小于90%  
除雾: 加热玻璃除雾  
防护: IP66

编号: 5

货物名称: 三横臂杆件(3.5m)

详细参数:

1. 名称:三横臂杆件(3.5m, 3根横臂)  
2. 灯杆的材质及高度:热镀锌圆形变径立杆, 底径140mm, 上径90mm, 净高4500mm; 壁厚4mm以上; 优质Q235钢管, 表面防静电喷塑处理; 含避雷针。  
3. 附件配置:立柱法兰: 250\*250\*12  
横臂: Φ60\*700连接法兰: Φ160\*10  
4. 杆座材质、规格:定位板: 250\*250\*3, 螺杆: M14\*170\*400

编号：6	货物名称：双横臂杆件(3.5m)
详细参数:	
1. 名称:双横臂杆件(3.5m, 2根横臂) 2. 灯杆的材质及高度:热镀锌圆形变径立杆，底径140mm，上径90mm，净高4500mm；壁厚4mm以上；优质Q235钢管，表面防静电喷塑处理；含避雷针。 3. 附件配置:立柱法兰：250*250*12 横臂：Φ60*700 连接法兰：Φ160*10 4. 杆座材质、规格:定位板：250*250*3，螺杆：M14*170*400	

编号：7	货物名称：单横臂杆件(3.5m)
详细参数:	
1. 名称:双横臂杆件(3.5m, 1根横臂) 2. 灯杆的材质及高度:热镀锌圆形变径立杆，底径140mm，上径90mm，净高4500mm；壁厚4mm以上；优质Q235钢管，表面防静电喷塑处理；含避雷针。 3. 附件配置:立柱法兰：250*250*12 横臂：Φ60*700 连接法兰：Φ160*10 4. 杆座材质、规格:定位板：250*250*3，螺杆：M14*170*400	

编号：8	货物名称：接地线BV16
详细参数:	
1. 名称:接地线BV16 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV16 4. 材质:铜 5. 配线部位:室外监控立杆，25根，5m/根	

编号：9	货物名称：角钢接地极
详细参数:	
1. 名称:角钢接地极 2. 材质:热镀锌等边角钢 3. 规格:L50*50*2500，底端削尖 4. 基础接地形式:监控杆件基坑下打入2根角钢，角钢上部与地笼焊接接	

编号：10	货物名称：接地母线(镀锌扁钢40*4)
详细参数:	
1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装部位:每根监控立杆1根6米镀锌扁钢	

编号：11	货物名称：挖基坑土方
详细参数:	
1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:1200mm 3. 方量计算:基础尺寸为直径1000mm，坑深1200mm，共计25根，挖坑体积为=3.14*0.5*0.5*1.2=0.942m3/根； 4. 弃土运距:10m内	

编号：12	货物名称：监控立杆基础
详细参数:	
1. 混凝土种类:C25商品混凝土 2. 方量计算:杆件，基础尺寸为直径1000mm，坑深1200mm，挖坑体积为3.14*0.5*0.5*1.2=0.942m3/根；25根监控立杆 3. 混凝土强度等级:C25	

编号：13	货物名称：杆件手井
详细参数：	
1. 井截面、深度:320*320*500 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖Mu7.5 3. 垫层材料种类、厚度:中砂 4. 井盖安装:硅胶井盖400*400 5. 混凝土强度等级:10CM厚C20砼压顶 6. 砂浆强度等级:M5	

编号：14	货物名称：管网手井
详细参数：	
1. 井截面、深度:320*320*500 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖Mu7.5 3. 垫层材料种类、厚度:中砂 4. 井盖安装:硅胶井盖400*4005. 混凝土强度等级:10CM厚C20砼压顶 6. 砂浆强度等级:M5	

编号：15	货物名称：室外防水机柜设备基础
详细参数：	
1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格:长*宽*高(mm):650*500*300，预埋PE32管2根	

编号：16	货物名称：人行道管沟土方
详细参数：	
1. 土壤类别:一、二类土 2. 管外径:DN32和DN20 3. 挖沟深度:0.6 4. 运距:50m以内 5. 方量计算:上宽600mm，下宽400，深600mm，每根杆件沟长160米，25根杆件 6. 回填要求:100mm沙层，500mm泥土	

编号：17	货物名称：混凝土地面开挖
详细参数：	
1. 岩石类别:混凝土地面开挖 2. 开凿深度:0.6m 3. 弃碴运距:50m	

编号：18	货物名称：PE32管
详细参数：	
1. 名称:PE32管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PE32管 4. 配置形式:埋地敷设 5. 用量计算:平均每根杆件65米	

编号：19	货物名称：PE20管
详细参数：	
1. 名称:PE20管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设，用于布放监控电源线 5. 长度计算:平均每根杆件38m	

编号：20	货物名称：镀锌钢管DN32
详细参数：	
1. 名称:镀锌钢管DN32 2. 材质:钢 3. 规格:DN32 4. 配置形式:车行道混凝土下	

编号：21	货物名称：室外主干电源RVV3*4
详细参数：	
1. 名称:室外主干电源RVV3*4 2. 规格:RVV3*4 3. 材质:多芯软铜线 4. 配线部位:室外管沟内穿管敷设	

编号：22	货物名称：室外摄像机电源线
详细参数：	
1. 名称:室外摄像机电源线 2. 规格:RVV2*1.5，铜芯护套线	

编号：23	货物名称：室内摄像机电源线
详细参数：	
1. 名称:室内摄像机电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV2*1.5 4. 材质:铜芯软线	

编号：24	货物名称：12芯室外铠装单模光缆
详细参数：	
1. 名称:12芯室外铠装单模光缆 2. 规格:室外单模 3. 线缆对数:12芯 4. 敷设方式:管内穿线	

编号：25	货物名称：4芯室外铠装单模光缆
详细参数：	
1. 名称:4芯室外铠装单模光缆 2. 规格:室外铠装单模 3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式:管内穿线	

编号：26	货物名称：人行道管沟细沙回填
详细参数：	
1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:细砂回填 3. 填方来源、运距:50米内	

编号：27	货物名称：人行道管沟回填方夯填
详细参数：	
1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:软土 3. 填方来源、运距:50米以内	



编号：28	货物名称：车行道路管沟回填
详细参数：	
1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:50米以内	

编号：29	货物名称：道路混凝土浇筑
详细参数：	
1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	

编号：30	货物名称：光纤配线架24芯
详细参数：	
1. 名称:光纤配线架 2. 规格:1U机架式，24芯 SC	

编号：31	货物名称：光缆终端盒
详细参数：	
1. 光缆芯数:4芯 2. 规格:4芯室外光端盒	

编号：32	货物名称：光纤连接(熔接)
详细参数：	
1. 方法:机器熔接 2. 模式:单模 3. 辅料:单模尾纤1芯1条，单模适配器1芯1只，法兰盘1芯1只	

编号：33	货物名称：光纤测试
详细参数：	
1. 测试类别:光功率及衰减	

编号：34	货物名称：单模光纤跳线
详细参数：	
1. 名称:单模光纤跳线 2. 类别:单模跳线 3. 规格:FC-LC 2m/条	

编号：35	货物名称：室外摄像机双绞线
详细参数：	
1. 名称:室外摄像机双绞线 2. 规格:六类非屏蔽 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内穿线	

编号：36	货物名称：室内摄像机双绞线
-------	---------------

详细参数:
1. 名称:室内摄像机双绞线 2. 规格:UTP6 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:管内敷设

编号：37	货物名称：六类非屏蔽跳线2m/条
详细参数：	
1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:六类非屏蔽机制跳线 1m/条	

编号：38	货物名称：六类非屏蔽跳线1m/条
详细参数：	
1. 名称:六类非屏蔽跳线1m/条 2. 类别:跳线 3. 规格:六类非屏蔽机制跳线， 1m/条	

编号：39	货物名称：双绞线缆测试
详细参数：	
1. 测试类别:4对双绞线 2. 测试内容:信号衰减，近端串扰等	

编号：40	货物名称：配管PVC20管（室内摄像机）
详细参数：	
1. 名称:PVC管 2. 规格:DN20	

编号：41	货物名称：波纹管
详细参数：	
1. 名称:波纹管 2. 材质:塑料 3. 规格:Φ20	

编号：42	货物名称：42U网络机柜
详细参数：	
1. 名称:42U网络机柜 2. 材质:碳钢 3. 规格:宽*深*高(mm)：600*800*2000 4. 安装方式:落地式 5. 金属网孔门，配有1个8位PDU	

编号：43	货物名称：壁挂式机柜12U
详细参数：	
1. 名称:壁挂式机柜12U 2. 材质:碳钢 3. 规格:19英寸标准机架式，12U，带风扇 4. 安装方式:挂墙安装，下沿距离地面1.5m	

编号：44	货物名称：室外防水机柜
详细参数：	
1. 名称:室外防水机柜 2. 材质:碳钢 3. 规格:宽*深*高(mm)：450*600*600，防水盖，机柜门锁等 4. 安装方式:落地式	

编号：45	货物名称：防水壁挂机箱
详细参数：	
1. 名称:防水壁挂式机箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:尺寸300(W)*400(H)*200(D)mm 4. 安装方式:立杆上、墙面上	

编号：46	货物名称：六类非屏蔽配线架24口
详细参数：	
1. 名称:网络配线架24口 2. 规格:六类非屏蔽 3. 容量:24口	

编号：47	货物名称：理线架
详细参数：	
1U机架式带盖板	

编号：48	货物名称：网络防雷器
详细参数：	
1. 名称:信号防雷器 2. 规格:保护线对:1对1, 额定工作电压:Un5V, 最大持续运行电压:Uc6V, 最大放电电流, I <sub>max</sub> (8/20ms) SE-PE 10KA;响应时间T <sub>a</sub> ≤1ns;外壳防护等级IP20;外形尺寸1U 3. 安装形式:室外25根立杆上共36台摄像机用36个, 室外壁挂式摄像机共26个, 共计62个, 每个摄像机安装1个网络防雷器。	

编号：49	货物名称：电源防雷器
详细参数：	
1. 名称:电源防雷器 2. 规格:标称电压：220V/50HZ, 最大持续工作电压:220V/50HZ, 标称放电电流20KA(8/20us), 冲击电流(I <sub>imp</sub> ) 最大放电电流(I <sub>max</sub> ):60KA (8/20us), 每根杆件1套, 需安装电源防雷模块 3. 安装形式:监控机箱内	

编号：50	货物名称：漏电保护器
详细参数：	
1. 名称:漏电保护器 2. 型号:2P (2开单控) 3. 容量(A):16 4. 电压等级(kV):0.4 5. 安装条件:监控机箱内	

编号：51	货物名称：电源插排(5个三孔)
详细参数：	
1. 10A, 带线插排, 三孔插座不低于5个。	

编号：52	货物名称：核心交换机
详细参数：	
1. 名称:核心交换机 2. 规格:主机箱5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位*1 高性能一代主控引擎*2，通用电源模块（交流，300W）*2 24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP, LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+, LC)*1 3. 性能:背板带宽598Gbps，包转发率216Mpps/222Mpps 4. 层数:三层	

编号：53	货物名称：24口POE交换机
详细参数：	
1. 名称:24口POE交换机 2. 规格:24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇，支持PoE/PoE+远程供电，交换容量32Gbps，包转发率6.6Mpps，370W POE供电 3. 层数:三层	

编号：54	货物名称：8口千兆接入交换机
详细参数：	
1. 名称:8口千兆接入交换机 2. 规格:8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，背板带宽12Gbps，包转发率15Mpps 3. 层数:二层	

编号：55	货物名称：5口千兆POE交换机
详细参数：	
1. 名称:5口千兆POE交换机 2. 规格:POE企业级 5口千兆poe交换机，背板带宽10Gbps，包转发率7.4Mpps	

编号：56	货物名称：千兆单模光模块
详细参数：	
1. 规格:千兆单模光模块	

编号：57	货物名称：千兆光纤收发器
详细参数：	
1. 名称:千兆光纤收发器 2. 规格:工业级千兆2光2电，SC接口	

编号：58	货物名称：视频管理服务器
详细参数：	
1. 名称:视频管理服务器 2. 类别:网络服务器 3. 规格:2U双路标准机架式服务器 CPU: 1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存: 32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘: 4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡: SAS HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIe扩展: 最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口: 2个千兆电口 其他接口: 1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源: 标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 含操作系统软件	

编号：59	货物名称：综合安防管理平台
-------	---------------

详细参数:
1. 名称:综合安防管理平台 2. 类别:安防管理平台 3. 规格:通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备,获取边缘节点数据,实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体,融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于通用综合安防业务,对各系统资源进行了整合和集中管理,实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

编号: 60	货物名称: 磁盘阵列 (48块8T硬盘)
详细参数:	
1. 名称:磁盘阵列 2. 类别:视频存储设备 3. 规格: 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存 (可扩展至64GB) /2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/ (GB/T28181)	

编号: 61	货物名称: 视频监控器
详细参数:	
1. 名称:视频监控器 2. 类别:视频控制设备 3. 规格:7英寸1920x1200高清全视角IPS 屏+全新系统,更清晰流畅。 智能快充,充满只需约4小时,充电 10 分钟,使用半小时。 H. 265/H. 265+, 4K主码流测试, 1200W 网络摄像机测试。 极速 ONVIF,生成测试、自定义修改通道名称等。 升级同轴高清 4.0, TVI/CVI/AHD/EX-SDI 8MP 测试。 AutoHD,自动检测所接入模拟高清摄像机类型和分辨率。测试工具支持批量激活,批量修改 IP,自定义修改通道名称。 多路预览,可同时支持 32 路摄像机实时预览。 网络工具,的网络问题检测和调试。 网线TDR测试,网线测试器, TDR 断点测试支持生成测试。 模拟高清电平综合测试,参考值,阈值比对,支持一键生成测试。 DC 24V 2A, DC12V 3A, POE48V 25.5W 供电输出。 12V电源检测,可针对摄像机电源的电压,电流和功率测量。 增强型数字寻线器,寻线和排序同时测试。 TDR 断点和短路测试,曲线图和数值同时显示,更精准。 数字万用表,数值和仪表盘同时显示,支持一键生成测试。 全新按键背光灯,黑暗中也方便操作。 7500mAh 大容量锂电池。	

编号: 62	货物名称: 固态硬盘
详细参数:	
1. 固态硬盘, M.2接口, 512GB	

编号: 63	货物名称: 高清视音频解码器
详细参数:	
1. 名称:解码器 2. 类别:视频传输设备 3. 规格:高清视音频解码器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠 输入接口:支持一路VGA和一路DVI接入,输出接口:支持10路HDMI和5路BNC输出, HDMI (可以转DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持4K (3840*2160@30HZ) 4. ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂商公章)。 5. ★可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160 (30Hz、1920*1080 (50Hz)、1920*1080 (60Hz))、1680*1050 (60Hz)、1600*1200 (60Hz)、1280*1024 (60Hz)、1280*720 (60Hz)、1280*720 (50Hz)、1024*768 (60Hz)。(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂商公章)。 6. ★支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080 (60Hz)、1680*1050 (60Hz)、1600*1200 (60Hz)、1440*900 (60Hz)、1366*768 (60Hz)、1280*1024 (60Hz)、1280*1024 (50Hz)、1280*960 (60Hz)、1280*800 (60Hz)、1024*768 (60Hz)、1280*720 (60Hz)、1280*720 (50Hz)、800*600 (60Hz)的视频图像并显示 (提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂商公章)。	

编号: 64	货物名称: 46寸LCD拼接屏
详细参数:	

1. 名称:46寸LCD拼接屏 2. 类别:视频系统设备 3. 规格:LCD液晶显示单元; 尺寸:46英寸; 分辨率 : 1920 × 1080@60 Hz (向下兼容); 视角: 垂直上下178°, 水平左右178° (CR≥10); 响应时间: ≤8ms(G to G); 输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口: HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 功耗: ≤160 W; 电源要求: 100~240 VAC, 50/60 Hz; 寿命: ≥60000 小时; 运行温度和湿度: 0℃~40℃, 10%~80% RH (无冷凝水); 4. ★LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm, 亮度≥500cd/m², 对比度达到1200:1, 图像显示清晰度≥950TVL, 亮度鉴别等级为11级。(提供公安部出具的检验报告复印件并加盖生产厂商公章)。 5. ★液晶显示单元内置图像处理芯片, 能够实时分析显示内容资料, 实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。(提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖生产厂商公章)。
---

编号：65	货物名称：大屏支架
详细参数:	
1. 名称:大屏支架 2. 类别:监控摄像设备 3. 规格:46寸-新型模块化-框架，支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈；地脚隐蔽，四周包边。 4. 安装方式:落地式	

编号：66	货物名称：大屏底座
详细参数:	
1. 规格:采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头，表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。	

编号：67	货物名称：大屏线缆 (HDMI 15m)
详细参数:	
1. HDMI线缆，单通道，15m，黑色..	

编号：68	货物名称：配电箱(大屏专用)
详细参数:	
1. 名称:16位配电箱(大屏专用) 2. 规格:16位回路，含铜母线	

编号：69	货物名称：配线BV4(大屏专用)
详细参数:	
1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:监控拼接屏底座下 5. 配线线制:三线	

编号：70	货物名称：配管(PVCΦ25)
详细参数:	
1. 名称:配管 2. 材质:PVC穿线管 3. 规格:Φ25，用于主干电源线	

编号：71	货物名称：大屏用插座
详细参数：	
1. 名称:市电插座 2. 规格:10A 三孔插座 3. 安装方式:暗装	

编号：72	货物名称：PVC20管
详细参数：	
1. 名称:PVC20管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20	

编号：73	货物名称：台式电脑
详细参数：	
1. 名称:台式电脑 2. 类别:网络服务器 3. 规格:技术路线：Intel；CPU：i5 10400； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：27英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：预装Windows10专业版	

编号：74	货物名称：互联网云台摄像机(200万像素)
详细参数：	
1. 名称:云台摄像机 2. 类别:监控摄像设备 3. 规格:200 万像素 1/3" CMOS 互联网云台摄像机 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 快门 快门自适应 镜头 4mm@F2.0，对角视场角 99° 云台角度 水平 0° -340°，垂直 55° 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR 红外滤片式 数字降噪 3D 数字降噪 宽动态范围 数字宽动态 压缩标准 视频压缩标准 H.264 H.264 编码类型 Main Profile 音频压缩码率 码率自适应 图像 最大图像尺寸 1920 ×1080 支持双码流 帧率 最大 15 帧，网传帧率自适应 图像设置 亮度，对比度，饱和度等 背光补偿 支持 网络功能 智能报警 移动侦测 通用功能 防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，水印接口 存储接口 Micro SD 卡(最大 256G) 电源接口 Micro USB 接口 有线网口 一个 RJ45，10M/100M 自适应以太网口 无线参数 无线标准 IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 信道带宽 支持 20MHz 安全 64/128-bit WEP，WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK 一般规范 工作温度和湿度 -10℃~45℃，湿度小于 95%(无凝结) 电源供应 DC 5/1A 红外照射距离 10 米(因环境而异)	

编号：75	货物名称：存储卡(256GB)
详细参数：	

1. 规格:存储容量256GB  
环境 耐温、防水、防震、防 X 射线  
工作温度 0°C 至 70°C  
存储温度 -40°C 至 85°C  
湿度 25% 至 85%，无凝结  
兼容性 与支持 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主机设备兼容

编号：76

货物名称：公安视频监控对接

详细参数：

规格:将本单位视频接入到公安天网工程，不含传输链路租赁。

编号：77

货物名称：原有设备拆除、利旧

详细参数：

1. 原有监视器墙，原有摄像机、原有杆件、原有线缆等拆除及清运；  
2. 约20台旧摄像机（以实际数量为准）接入新建监控系统。

编号：\*78

货物名称：注：

详细参数：

注：1. 投标供应商所提供的产品参数性能可优于采购文件要求。 2. 为了保证系统运行的稳定性和兼容性，高清枪型摄像机、高清半球型摄像机、双目广角网络摄像机、高清球型摄像机、综合安防管理平台、磁盘阵列、高清视音频解码器、46寸LCD拼接屏为同一品牌，并且列为主要产品。 3. 产品参数要求提供检验报告的，在响应文件中写明对应的检验报告所在的页码位置。 4. 供应商须在响应文件中提供所投产品的规格型号、制造商（产地）等信息（按采购文件格式填写报价明细表）。