

采购清单及技术参数

| 品目编号：DJZB-2024-5-016 | | | | | | | 品目名称：贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室等基础设施建设改造项目(总院)办公设备采购 | | | | |
|----------------------|-------------------|----|----|----|----|-----------|--|----|----|----|------|
| 编号 | 采购货物 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 控制单价(非必填) | 是否允许超过控制价 | 产地 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 |
| 1 | 笔记本电脑 | 台 | 15 | | | | 否 | | | | |
| 2 | 网线 | 箱 | 20 | | | | 否 | | | | |
| 3 | 寻线仪 | 套 | 5 | | | | 否 | | | | |
| 4 | 网线钳 | 把 | 5 | | | | 否 | | | | |
| 5 | U盘 | 个 | 20 | | | | 否 | | | | |
| 6 | 录音笔 | 个 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 7 | 保险柜 | 个 | 2 | | | | 否 | | | | |
| 8 | 激光笔 | 支 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 9 | 键鼠套件 | 套 | 20 | | | | 否 | | | | |
| 10 | 扫码器 | 支 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 11 | 移动硬盘 | 个 | 20 | | | | 否 | | | | |
| 12 | 除湿机 | 台 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 13 | 碎纸机 | 台 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 14 | 带装订彩色数码复合机（一体速印机） | 台 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 15 | 黑白数码复合机（一体速印机） | 台 | 2 | | | | 否 | | | | |
| 16 | 处方打印机 | 台 | 20 | | | | 否 | | | | |
| 17 | 激光打印机 | 台 | 21 | | | | 否 | | | | |
| 18 | 激光多功能打印一体机 | 台 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 19 | 喷墨彩色一体机 | 台 | 5 | | | | 否 | | | | |
| 20 | 标签打印机 | 台 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 21 | 热敏打印机 | 台 | 10 | | | | 否 | | | | |
| 22 | 110寸商用会议大屏 | 台 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 23 | PC电脑模块 | 套 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 24 | 无线投屏器 | 套 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 25 | 云台4K摄像头(12倍变焦) | 套 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 26 | 全向麦克风 | 套 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 27 | 1080P显示软件(100万) | 套 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 28 | 移动推车 | 套 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 29 | LED显示单元、前维护挂架（定制） | 套 | 4 | | | | 否 | | | | |
| 30 | 超高清解码器 | 台 | 1 | | | | 否 | | | | |
| 31 | HDMI高清视频线 | 条 | 5 | | | | 否 | | | | |

[illegible]

规格、技术参数明细表

| | |
|--|------------|
| 编号：1 | 货物名称：笔记本电脑 |
| 详细参数： | |
| 1.处理器：≥Intel第13代，i7-13620H（10核,2.4GHz主频,24MB缓存） 2.内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，预留扩展槽位 3.硬盘：≥1T M.2 PCIe NVME SSD硬盘 4.显示屏：15" IPS FHD防眩光宽屏LED液晶显示屏，分辨率1920*1080，亮度250nits，支持180度开合； 5.显卡：集成显卡 6.网卡：802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.0协议） 7.键盘：防泼溅键盘 8.摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能 9.接口：不少于3个 USB接口（含1个全功能type-c接口）HDMI接口、耳麦二合一接口 10.电池：内置≥38WHr以上锂电池 11、售后服务要求：一年上门维修； 注：投标供应商需提供厂家针对此项目的授权书、参数确认函和售后服务承诺函盖鲜章的复印件或扫描件。 | |

| | |
|-------|---------|
| 编号：2 | 货物名称：网线 |
| 详细参数： | |
| 超六类 | |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 编号：3 | 货物名称：寻线仪 |
| 详细参数： | |
| 多功能电话网络测线巡线仪【60V耐压/POE寻线套装】 抗干扰交换机寻线 | |

| | |
|-------------------|----------|
| 编号：4 | 货物名称：网线钳 |
| 详细参数： | |
| 网线钳 网络电话两用 压剪剥多功能 | |

| | |
|-------|---------|
| 编号：5 | 货物名称：U盘 |
| 详细参数： | |
| 32G | |

| | |
|--------------|----------|
| 编号：6 | 货物名称：录音笔 |
| 详细参数： | |
| 超长录音，免费语音转文字 | |

| | |
|-----------------------|----------|
| 编号：7 | 货物名称：保险柜 |
| 详细参数： | |
| 单开门，长宽高540*460*1025mm | |

| | |
|---|----------|
| 编号：8 | 货物名称：激光笔 |
| 详细参数： | |
| 绿光激光笔 百米远控翻页笔演讲笔 PPT翻页笔 投影笔激光翻页笔无线演示翻页器 | |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 编号：9 | 货物名称：键鼠套件 |
| 详细参数： | |
| 无线键鼠套装 无线办公键盘鼠标套装 笔记本电脑键盘 无线键鼠套装+鼠标垫 | |

| | |
|---------|----------|
| 编号：10 | 货物名称：扫码器 |
| 详细参数： | |
| 识别一维二维码 | |

| | |
|--|-----------|
| 编号：11 | 货物名称：移动硬盘 |
| 详细参数： | |
| 1TSSD 移动硬盘固态NVMe Q5 固态硬盘SSD 1TB SSD固态硬盘 标配+兼容type-C安卓苹果手机转换器 | |

| | |
|--|----------|
| 编号：12 | 货物名称：除湿机 |
| 详细参数： | |
| <p>大功率除湿器，大功率除湿器智能除湿机，排水方式：软胶排水管/水箱储水，除湿量12L/D，噪音小于47分贝，水满保护，水箱2.5L，适用面积30m²以内，额定功率：200W，额定电压：220V/50Hz，特点：带负离子净化，健康节能省电、底部有万向滑轮移动便携。</p> <p>注：投标供应商需提供厂家参数确认函及盖有鲜章的官网截图或彩页资料、授权书及售后服务承诺函、环保认证证书、国家3C认证复印件或扫描件。</p> | |

| | |
|---|----------|
| 编号：13 | 货物名称：碎纸机 |
| 详细参数： | |
| <p>国家5级安全认证。安全触摸停机功能，功能参数：</p> <p>碎纸能力10张(70g/A4/张)碎纸效果(mm) 2*8MM工作噪音(50分贝)碎纸时间(60分)碎纸箱容积(25L) 行业标准5级碎光盘能力(1张)碎CD/卡效果(8mm)其他粉碎能力 可碎卡 恢复时间(30分钟) 入纸口宽度(220mm) 碎纸速度(3m/min) 垃圾桶个数 (1个) CD桶容积(L) N 电机输入功率(300w) 电源 220V/50Hz。电机终身保修，自动感应进纸，手动进退纸过热保护显示自动停机自动开机静音运行系统，SSA弹簧减震系统防堵卡自动退纸功能，高强度冷轧氮化钢刀纸屑桶抽出自动断电温度控制保护系统。碎CD/卡效果(8mm)其他粉碎能力可碎。</p> <p>注：投标供应商需提供厂家参数确认函及盖有鲜章的官网截图或彩页资料、授权书及售后服务承诺函、环保认证证书、国家3C认证复印件或扫描件。</p> | |

| | |
|---|------------------------|
| 编号：14 | 货物名称：带装订彩色数码复合机（一体速印机） |
| 详细参数： | |
| <p>打印、复印速度：彩色30ppm 打印分辨率：1800dpi*600dpi 扫描速度：80页/分钟 标配输稿器、双面器、原装工作柜 内存：最大8G 硬盘：256G固态硬盘 纸张适应：52-300g 首页复印时间：黑白5.3秒，彩色6.9秒 智能终端操控：采用10.1英寸电容式LCD液晶触摸屏 移动打印：标配NFC功能，支持iOS和Android系统移动打印 操作面板：可以在23度~55度之间自由调节 最大纸张尺寸：SRA3，320mm*450mm 连续复印份数1-9,999页 整机寿命180万张 纸张容量：标准1150张，选购最大6650张， 排纸处理器：升降式出纸盘，排纸处理器可根据出纸量自动调节出纸盘位置，最多可以收集3000张A4纸，1500张B4或A3纸，分页方式：移位分页、十字分页，装订功能：可对50张纸进行角装订、2点装订、鞍式装订，折页方式：中央装订折页、对折页、三折页。 扫描到电子邮件，扫描到FTP，扫描到BOX(硬盘)，扫描到电脑(SMB)，网络TWAIN扫描，扫描到WebDAV，扫描到USB,扫描到Scan Server，扫描到Web Service(WSD-Scan)，扫描到Device Profile for Web Services 注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函加盖鲜章复印件或扫描件。</p> | |

| | |
|-------|---------------------|
| 编号：15 | 货物名称：黑白数码复合机（一体速印机） |
| 详细参数： | |

打印、复印速度：45ppm
打印分辨率：1800dpi*600dpi
扫描速度：140页/分钟
标配输稿器、双面器、原装工作柜
内存：最大8G
硬盘：256G固态硬盘
纸张适应：52-300g
首页复印时间：黑白3.8秒
智能终端操控：采用10.1英寸电容式LCD液晶触摸屏
移动打印：标配NFC功能，支持iOS和Android系统移动打印
操作面板：可以在23度~55度之间自由调节
最大纸张尺寸：SRA3，320mm*450mm
连续复印份数1-9,999页
纸张容量：标准1150张，选购最大6650张
扫描到电子邮件，扫描到FTP，扫描到BOX(硬盘)，扫描到电脑(SMB)，网络TWAIN扫描，扫描到WebDAV，扫描到USB，扫描到Scan Server，扫描到Web Service(WSD-Scan)，扫描到Device Profile for Web Services (DPWS)为保证产品原装正品。
注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函加盖鲜章复印件或扫描件。

编号：16

货物名称：处方打印机

详细参数：

打印方案无需预热，首页打印时间2秒
专门针对A5幅面纸张设计分辨率：203dpi
最大打印宽度：144mm
打印方式：热敏
打印速度：154m/S
内存:RAM:32M FLASH:8M
条形码：-维码Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 25、Industrial2 of5、Interleaved 2 of5Post2of5(China)、Code 128、EAN-13、EAN-8、HBIC(Code 39)、Codabar.UPC2、UPC5、Code93、UCC/EAN Code二维码PDA417、MaxiCode、QR Code、Data Matrix
纸张类型：纸厚:0.06~0.2mm，宽度30mm~150mm，外径:127mm装纸容量：476页/100米715页/150米。
内径:25.4mm
卷筒热敏纸、长效热敏纸、热敏黑标纸、热敏标签纸自动切纸
出纸方式：前出纸
接口标配:USB接口(2.0全速)选配:以太网接口、蓝牙接口、WIFI接口、得实云板
工作环境：温度:5~40℃、湿度:20%~95%RH(无凝露)
储存环境：温度:-20~60℃、湿度:≤95%RH(40℃，无凝露)
自动切纸刀：有。
注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函加盖鲜章复印件或扫描件。

编号：17

货物名称：激光打印机

详细参数：

A4黑白激光打印机
颜色:黑白
打印速度：20ppm
打印速度其它：A5横30ppm
内存：64MB
处理器：400MHz
首页打印：8.3秒
打印分辨率：1200X1200dpi
月负荷：1万
打印语言：基于主机
接口：USB2.0
网络：不支持
进纸盒容量：150页
出纸盒容量：100页
双面打印：手动双面
随机耗材：≥700页
标准耗材：1500页
功耗：打印320W
待机：33W
睡眠：1.1W
能效等级：2级能效
保修：原厂3年上门保修
注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函、3C认证、节能证书、环保证书加盖鲜章复印件或扫描件。

编号：18

货物名称：激光多功能打印一体机

详细参数：

A4黑白激光一体机
打印机功能：打印/复印/扫描/传真
打印速度：33ppm
打印速度其它：20ipm
内存：512MB
处理器：800MHz
首页打印：7秒
打印分辨率：1200x1200dpi
月负荷：5万
接口：USB2.0
网络：百兆以太网口
进纸盒容量：250页
出纸盒容量：150页
双面打印：自动双面
耗材打印量：1700/3800页
ADF输稿器：50页单面
复印份数：999
扫描速度：黑19ppm/彩8ppm
传真速度：33.6Kbps
传真内存：500页
操作面板：≥2.7寸触屏
扫描分辨率：1200x1200dpi
功耗：打印436W/就绪4.5W眠1.31W
噪音：53dBA
能效等级：1级能效
注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函、3C认证、节能证书、环保证书加盖鲜章复印件或扫描件。

| | |
|-------|--------------|
| 编号：19 | 货物名称：喷墨彩色一体机 |
| 详细参数： | |

A4彩色商用墨仓一体机
颜色：CMYK四色
打印方向：双向逻辑查找
打印头类型：uTFP15
喷嘴数量配置：黑色400个，其它颜色各128个（青色、洋红色、黄色）
墨仓：4个
最大分辨率：4800 x 1200dpi
打印速度
黑色文本（A4）：约33页/分钟（经济模式）
彩色文本（A4）：约20页/分钟（经济模式）
黑色文本（A4）：约15页/分钟（标准模式）
彩色文本（A4）：约8页/分钟（标准模式）
扫描速度
平板黑白（A4）：11秒
平板彩色（A4）：28秒
打印功能
安静模式：支持
逐份打印：支持
打印机语言：ESC/P-R
复印功能
最大复印页数：30页
复印分辨率（输入，平板）：300 x 300dpi
复印分辨率（打印）：600 x 600dpi
最大复印分辨率（输入）：600 x 600dpi
最大复印尺寸：A4, LTR
颜色：256阶/1670万色
扫描功能
扫描类型：平板彩色图像扫描仪
扫描仪感光部件：CIS
扫描到电脑(WSD/ Event Manager):支持
扫描到电脑ScanSmart:支持
扫描质量
光学分辨率：1200dpi
最大物理分辨率：1200 x 2400dpi
最大分辨率：9600dpi
最大扫描区域：216 x 297mm (8.5 x 11.7英寸)
兼容性：TWAIN/WIA/ICA
色彩深度：彩色：输入48位/输出24位，灰度：输入16位/输出8位，黑白：输入16位/输出1位
打印机接口：USB接口；高速USB
网络协议：TCP/IPv4, TCP/IPv6
网络打印协议：LPD, PORT9100, WSD
网络管理协议：SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Wi-Fi Direct:支持，最多同时支持连接8个设备
打印纸处理
进纸盒数量：1个
后部进纸容量（最大值）：100页A4/LTR普通纸（80g/m2）
出纸器容量：30页A4普通纸；20页高质量光泽照片纸
纸张输出：面朝上
支持最大纸张尺寸：Legal
纸张尺寸（无边距）：4 x 6英寸，16:9宽屏，100 x 148mm，3.5 x 5英寸
打印边距（纸张尺寸）：上/下/左/右：无边距尺寸0mm（有边距，最小3mm）
噪音水平
打印彩色文本（普通纸，标准设置）：47dB(A)
打印单色文本（普通纸，标准设置）：55dB(A)
电气规格
额定电压：AC220-240V
额定电流：0.2A
额定频率：50-60Hz
耗电量
独立复印（ISO/IEC 24712样张）：约12W
待机模式：约7.1W
睡眠模式：约0.8W
关机模式：约0.2W
外观尺寸：
W375mm x D347mm x H179mm（出纸托盘关闭时）
W375mm x D578mm x H253mm（出纸托盘打开时）
安全功能
WLAN 安全 WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函、3C认证、节能证书、环保证书加盖鲜章复印件或扫描件。

| | |
|-------------------------------|------------|
| 编号：20 | 货物名称：标签打印机 |
| 详细参数： | |
| 类型：热敏热转印、打印宽度104mm，速度152mm/ 秒 | |

| | |
|-------|------------|
| 编号：21 | 货物名称：热敏打印机 |
| 详细参数： | |

壁挂、来电闪灯、纸将尽、语音提示、NFC功能
支持连续纸标签纸无底纸打印
350mm/s 高速打印

编号：22

货物名称：110寸商用会议大屏

详细参数：

1. 显示尺寸：≥110寸A+屏,显示比例:16:9,物理解析度:高清3840x2160,刷新频率: 120HZ; (提供第三方认证机构测试报告);
 2. 屏体亮度：≥450cd/m², 屏体对比度：1200:1; 色域:大于等于90%NTSC宽色域; (须提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 3. 整机显示信号切换到PC模式下,检测结果能满足最大分辨率128灰阶, 256灰阶为渐变状态, 色彩度:10bit10.7Billion;
 4. 书写屏采用4mm厚度防爆钢化玻璃屏, 防划、防撞、防眩光; 保护玻璃硬度不低于莫氏8级, 可见光透射比≥93%, 雾度范围3%-8%, 光泽度 (AG面) 70±10.阻燃材质等级为HB级, 具备抗强光干扰性能, 在100KLUX照度的光照下保证正常触控书写;
 5. 整机内置4800W高清摄像头, 角度不低于92°; 整机内置八阵列麦克风, 拾音距离≥12米; (提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 6. 整机前置输入接口具备HDMIInx1, PublicUSBx2, USB-BTouchx1, USB-Cx1; 后置输入接口HDMIInx2, PublicUSBx2, USB-Cx1, AndroidUSB2.0x1, RJ45x2, VGAx1, PCAudioInx1, DPx1; 后置输出接口RS232x1, SPDIFx1, TouchOutx1, HDMIOutx1, AudioOu; (提供第三方认证机构测试报告);
 7. 整机支持安卓和Windows双系统并行运行, 一秒切换.整机内置安卓11.0系统, A55*4_1.9GHZ, MP2Mali-G52及以上配置, RAM为8G, ROM为128G; (提供第三方认证机构测试报告);
 8. 整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台 (提供第三方认证机构测试报告);
 9. 支持开机logo设置, logo自定义、logo可替换.指定开机源定制; (提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 10. 整机前置: Power, 内嵌中高频扬声器, 按左右声道分体式前置发声, 声音功率2x15W。
 11. 整机电源指示灯: 可通过指示灯颜色判断设备工作状态; 整机触摸区域无图标按键, 不占用屏幕面积;
 12. 屏体正面前置2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号收发装置, Windows及Android均可实现无线上网功能; (提供第三方认证机构测试报告);
 13. 整机只需连接一根网线, 即可实现Windows及Android系统同时联网; (提供第三方认证机构测试报告);
 14. 支持U盘一键导入开机Logo/开机动画/开机视频、支持U盘应用安装; (提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 15. 支持手势交互, 三指跟随罗盘、五指熄屏、上拉快捷菜单; (提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 16. 小工具: 在屏幕两侧均可调出小工具栏, 可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器
 17. 整机输出接口USB-BTouchx1; SPDIFOUTx1; AudioOutx1(3.5mm), 安卓内置5.0版本蓝牙;
 18. 投票功能: 投票软件可编辑议题及选项内容,最多可设置10个选项,支持单选及多选,设置完成后以手机扫码进行投票,投票结果可生成饼状图或条形图,并支持将投票结果以图片格式插入到;
 19. 录屏: 整机自带录屏功能, 可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机, 二维码支持加密;
 20. WiFi热点设置: 可支持WiFi信道根据用户现场情况进行更改设置, 确保WiFi频段使用稳定, 避免信道拥挤干扰, 支持热点隔离、热点SSID隐藏功能; (提供第三方认证机构测试报告);
 21. 内置信号切换触摸按键, 可通过屏幕进行信号源通道切换, 无须实体按键
 22. 悬浮球: 手指唤出, 实现随心所欲地操作, 手指息屏; (提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 23. 屏保功能: 提供无操作自动息屏节能;
 24. 欢迎应用: 提供丰富的欢迎界面, 适用于政务、商务、聚会、活动等场合的氛围营造神器整机内置接收模块, 除无线传屏器外不需要连接任何附加设备, 可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上 (无论整机处于任何通道), 并可支持触摸回传, 支持免安装驱动, 即插即用; (提供第三方认证机构测试报告复印件或扫描件)
 25. 白板软件:
 - a) 白板中提供三种大小笔粗, 并预置11种以上颜色, 可“无限色盘”自定义笔迹颜色
 - b) 漫游白板: 通过移动板面可扩大书写区域, 也可以将白板局部任意放大缩小
 - c) 手势操作: 单指书写、多指拖拽/移动、单手擦除;
 - d) 手势板擦: 当手掌在电子白板上触摸时, 会被自动识别为板擦, 可快速擦除白板内容提供智能模式: 智能识别手绘图形, 书写无需重新点击选择画笔功能; 可支持插入智能表格, 表格大小可根据书写内容自动扩充, 可通过画直线的方式添加行列;
 - e) 白板内容分享: 支持白板内容本地/U盘保存, 支持二维码, 二维码分享时可加密; 支持插入WPS/Chrome等APP;
 - f) 白板内容保存: 白板支持保存图片、PDF以及二次编辑模式;
 - g) 支持大小笔, 粗细笔头可分别设定不同颜色和粗细, 快速实现内容讲解, 差异化标注, 快捷白板: 在非白板模式下可快捷调出书写板, 满足用户临时快速书写需求, 快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展。
 - h) 页面功能: 支持删除单页面和所选页面; 支持浏览页面、调整页面顺序; 将操作过的页面自动保存, 可随时调看之前操作的任何页面, 并能再次修改; 能导出单页面、所选页面、全部页面, 并保存为多种图片格式, 如gif,jpg,bmp,png等支持页面缩放和设置页面显示比例。可以键删除无内容页面
 - i) 用户可自定义版面颜色与背景样式,支持20页书写, 支持插入图片、PDF文档等素材进入白板页面内查看编辑;
 - j) 会议记录支持扫码带走,可选当前页面或全部页面进行分享。
 26. 无线传屏
 - a) 支持操作系统: ios/Win7/Win8/Win8.1/Win10/MacOS10.10及以上;
 - b) 传输延迟≤90ms, 帧率达到20fps-30fps无线频段: IEEE802.11a/b/g/n/ac, 工作频率5G;
 - c) 整机自带无线WiFi5局域网热点, 无需外接设备或连接线
 - d) 采用单按键设计, 只需按一下即可传屏, 无需在会议平板上做任何操作
 - e) 手机和电脑支持混合投屏展示, 最多支持四画面同屏展示, 可对每个投屏内容进行独立反向操作, 最多可连接8台设备;
 - f) 支持手机投屏软件操控大屏, 小屏控大屏满足近端操控需求;
 - g) 无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示可以仅对一个窗口进行无线投屏, 其他窗口内容不做展示, 保证数据的隐私;
 - h) 无线传屏视频数据加密, 加密方式: AES (CBC模式), 128位, 保障数据传输安全软件传屏码可以在整机任何画面进行常显, 也可设置取消, 方便软件传屏连接;
 - i) 手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点, 无需单独在手机上输入WiFi账号密码
 - j) 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备, 选择即可投屏, 无需手动配对。
- 注: 投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函加盖鲜章复印件或扫描件。

编号：23

货物名称：PC电脑模块

详细参数：

CPU I5 11300H
内存 8GB
硬盘 256G
显卡 集成显卡
显示 1×HDMI OUT 1.4,
4K@30Hz1×DP
网口 1×RJ45
Wifi Wifi6
蓝牙 5.2
音频 1*Line out,
1*Mic in
USB 4*USB3.0 ,
2*USB2.0,
1*USB Type-C

编号：24

货物名称：无线投屏器

详细参数：

无线投屏器小辫子
免配置，免安装，USB Device
支持系统类型:Windows 7/8/10,Apple Mac,支持10点触摸回传
分辨率:720P~1080P
帧率:音视频18~30帧
有效连接范围：20米，最大50米

编号：25

货物名称：云台4K摄像头(12倍变焦)

详细参数：

镜头规格 特写镜头 12 倍光学变焦
图像传感器 Sony 1/2.8 英寸, 850万, 高品质 CMOS 传感器
视角 对角线：8.7°-88.9°; 水平：7.6°-80.5°; 垂直：4.4°-50°
焦距 f = 3.4-40.3 mm
数字变倍 15x
最低照度 0.5Lux (F1.8, AGC On)
信噪比 >50dB
光圈 F1.8-F3.6, Close
全景镜头 定焦镜头
图像传感器 1/2.8 英寸, 800万, 高品质 CMOS 传感器
视角 110.2°/101.8°/69.5° (D/H/V)
光圈 F2.0 ± 5%
云台参数 水平转动 -110° - +110°
俯仰转动 -30° - +30°
预置位数量 最多可设置255个预置位 (遥控器10个)
AI功能 智能语音定位跟踪 内置6颗全向麦阵列，智能声源定位算法，可实时定位讲演者位置，可设置语音跟踪 开/关
视频性能 数字降噪 2D & 3D数字降噪
白平衡模式 自动/手动/一键白平衡/指定色温
聚焦模式 自动/手动/一键聚焦
曝光模式 自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先
背光补偿 开/关
视频信号 HDMI: 4Kp30, 4Kp25, 1080p30, 1080p25, 1080p29.97
USB3.0 输出支持视频格式: MJPG/H264: 最高支持 3840 x 2160 @ 30 fps;
接口功能性能 产品接口 HDMI, LAN (支持PoE), USB3.0, Line-In, RS-232-IN, DC12V 电源
视频输出接口 HDMI, LAN, USB-B 3.0
视频压缩格式 LAN 接口支持: H.264, H.265; USB 3.0 接口支持: MJPG, H264, YUY2, NV12
音频输入接口 双声道3.5 mm线性输入
网络接口 10 M/100 M 自适应以太网口，支持PoE 供电，支持音视频输出
网络协议 RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, VISCA over IP, IP VISCA, RTMPS, SRT，支持远程升级, 远程重启, 远程复位
控制接口 RS-232-IN
串口控制协议 VISCA/Pelco-D/Pelco-P; 支持波特率 115200/38400/9600/4800/2400
电源适配器 输入AC110-220 V; 输出DC12 V/2.5 A
其它参数 支持操作系统 Windows 7/8/10, Android, Mac OS X, Linux等操作系统
随机附件 电源适配器 x 1, RS-232控制线, USB-B 3.0 连接线 (3米) x 1, 红外遥控器 x 1, 壁挂支架 x 1

编号：26

货物名称：全向麦克风

详细参数：

- 1、USB免驱设计，即插即用；
- 2、支持多麦克风阵列级联技术，支持 POE网线级联，支持不低于8台级联，支持POE连接天籁生态会议平板；
- 3、支持按键与腾讯会议客户端、腾讯会议Rooms端以及腾讯会议认证的天籁会议平板联动，静音、音量+、音量可在任意麦克风完成；
- 4、支持智能AI降噪、智能AI去混响、全双工传输、回声消除、自动增益控制；
- 5、可有效消除不低于300种环境噪声；
- 6、设备内置不低于8单元全向MEMS麦克风和高保真全品扬声器；
- 7、单台设备有效拾音距离10米；
- 8、灵敏度不低于 -35dBFS @94dB SPL@1kHz；
- 9、信噪比不低于 68dBA@94dB SPL@1kHz,A-weighted；
- 10、单台设备支持USB type-c进行供电和数据传输，无需外接电源；
- 11、具备多种接口，包括USB2.0 type-c、RJ45和电源接口；
- 12、扬声器额定输出功率4Ω/3W；扬声器有效频率范围≤170Hz~20kHz，音量为：80±3dB (200-8kHz) @1W/1m；

| | |
|---|----------------------|
| 编号：27 | 货物名称：1080P显示软件（100方） |
| 详细参数： | |
| <p>虚拟会议室数，即主持人账号数，企业和政府单位购买1个虚拟会议室，该企业员工均可以发起会议，共享1个虚拟会议室，即同时最多能召开100个终端参与会议</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9种自定义布局 - API能力对接 - 会议自定义背景 - 最高支持1080P高清画质 - 云录制及回放（200GB/主持人账号） - 共享屏幕及互动批注 - 人工同传 - 会议投票 - 手动导入和管理企业成员 - 仅限企业通讯录成员入会 - 批量邀请成员入会 - 指定主持人 - 会议数据仪表盘（资源使用&会议数据） - 成员角色管理 - 成员权限管理 - 结算信息 - 企业名称外显 - 屏幕水印设置及管理 - AES 256位加密 - 可选的附加套餐： <ol style="list-style-type: none"> (1) H.323/SIP 会议室连接器 (2) 腾讯会议 Rooms (3) 支持超大房间（500/1000/2000） (4) 云录制存储空间 | |

| | |
|---|-----------|
| 编号：28 | 货物名称：移动推车 |
| 详细参数： | |
| <p>颜色：深空灰色 适合尺寸：86-110寸单屏液晶电视 材质：一级冷轧钢 承重：≥136kg VESA;最大尺寸：600mm*1000mm</p> | |

| | |
|-------|------------------------|
| 编号：29 | 货物名称：LED显示单元、前维护挂架（定制） |
| 详细参数： | |

1.直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。
物理分辨率高达1920×1080。
视角可达178°，趋近于水平。
显示面积大、体积小、重量轻。超窄边设计
可24小时持续工作。
支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
多种拼接方式，能适应各种使用场所。
采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。
实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。
2.46/49/55英寸-壁挂支架
产品配置：仅壁挂支架，带格式表格
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：需要承重墙，墙面平整
注意事项：大规模拼接安装较为困难；先安装大屏，后装修。如先装修，四周预留10cm
厚度：≤85mm+屏厚
弧度：0°
LOGO：支架主体中性
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
可定制范围：厚度（85mm+屏厚~85mm+屏厚+180），颜色，四周封板

编号：30

货物名称：超高清解码器

详细参数：

超高清解码器
视频输入
支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出
支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙
支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
解码分辨率：最高3200W像素
视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码
MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
音频输入接口：2路HDMI内嵌
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口）
视频输出分辨率：3840×2160@30 Hz、2560×1440@30 Hz、1920×1200@60 Hz、1920×1080@60 Hz、1920×1080@50 Hz、1680×1050@60 Hz、1600×1200@60 Hz、1280×1024@60 Hz、1280×720@60 Hz、1280×720@50 Hz、1024×768@60 Hz
视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144~4096，高度144~2160，宽度2对齐，高度2对齐
视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K
产品尺寸（宽×高×深）：440 mm×44.5 mm×320.8 mm
机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口1；光口 100base-FX/1000base-X*1，支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口*1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2
净重：≤5.20 Kg
功耗：< 50 W

编号：31

货物名称：HDMI高清视频线

详细参数：

HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（按现场需求定制5-20米）
支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。
即插即用，无需驱动程序。
线缆类型（音视频线）：铜缆
视频版本：HDMI 1.3
支持最大分辨率：1080P 60Hz
接口类型：HDMI

编号：32

货物名称：窗口对讲及服务评价器

详细参数：

全双工语音对讲，录音功能
紧急情况时，进行求助报警到监控中心
多业务场景模式，内外静音功能
显示窗口信息，工作人员信息，方便监督，提高服务质量的意识利用评价控制器的按键功能可进行服务质量评价、顾客流量、业务办理时长等进行统计分析
智能语音提示，播放“一米线”，“您好，欢迎光临”，“谢谢”等服务用语。
可以拓展精准的营销推送服务

编号：33

货物名称：台式扫描器

详细参数：

药品追溯码一体机 智能批量扫码器；兼容Linux、Android、Windows XP、7、8、10·可切换仅读一维码，防止误读相邻二维码
顺畅读取覆膜条码及手机支付码
快速精准读取通用一维&二维码
·兼容Linux、Android、Windows XP、7、8、10可切换仅读一维码，防止误读相邻二维码
顺畅读取覆膜条码及手机支付码快速精准读取通用一维&二维码超宽扫描广角及超远识读距离可选配金属底座
syble 技术规格
性能参数
光源类型:暖光LED
解码能力:1D:Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical(PARAF),
Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128,GS1-128,
UPC-A, UPC-E, EAN / JAN-8, EAN / JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional,
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post.
2D:PDF417,Micro PDF417,QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HanXin, Codeblock A,Codeblock F, GS1 Composite Codes.
扫描范围:20-310mm(EAN 13 13mil, PCS=90%)
系统兼容性:Linux、Android,Windows XP、7、8、10最小识别精度:Code 39 4mil运动容差:4米/秒扫描模式:自感应模式
图像(像素):1024 像素(H)x1280像素(V)印刷对比度:20%最小反射差异
人机互动:指示灯:蓝绿双色指示灯:蓝灯闪烁读码提示，蓝灯电源指示:
绿灯:关闭二维码识读功能。喇叭:启动提示，读码提示:按键;切换三种音调;切换只读1D模式
识别角度:转角±360°，仰角±65°，偏角±65°通讯接口:USB免驱,RS232.USB-COM
物理参数尺寸:150mm*97mm*148mm (长x宽x高)
质:ABS+PC电缆线标准:1.8米环境参数
工作温度:-20℃-60℃存储温度:-30℃~70℃
注：投标供应商需出具原厂授权及参数确认函、售后服务承诺函加盖鲜章复印件或扫描件。

编号：34

货物名称：台式电脑

详细参数：

1、12代i5-12400 六核十二线程智能处理器；芯片组：不低于 intel B760。内存：插槽数量不低于2（空闲插槽不少于1个），不低于16GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至32GB。
2.存储：256G M.2 SSD+1T HDD，为保障后期扩容以及数据安全，机身应具备硬盘减震结构设计；
3.显卡：核心显卡
4.声卡：集成7.1声道声卡。
5.电源：不低于200W高效电源。
6.网口：不低于1个10/100M/1000M 自适应以太网。
7.接口：USB接口总数不低于10个(其中 前置USB3.2 不低于6个)，支持关机充电功能；主板原生支持至少2个PS/2 ,1个COM。
8.M.2插槽不低于2 个M.2 Type 2242/2260/2280 (其中1个支持Optane)。
9.视频接口不低于3个，至少具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。
10.扩展槽：不低于1个PCI-E*16、不低于2个PCI-E*1、不低于1个PCI。
11.机箱：不低于15L，具备顶置提手，方便搬运；前置具备网络故障灯，快速诊断网路通畅情况。
12、显示器：限同品牌液晶显示器不低于21.5寸；
13、售后服务：三年质保，三年免费上门维护。
14、为保证产品质量及服务，需提供生产厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺书、参数确认函盖鲜章的原件。
15、投标产品具有3C认证、节能认证；
16、售后服务：整机提供3年免费原厂质保，提供所投产品原厂商售后服务承诺函； 提供所投产品原厂400免费技术支持电话；生产厂
家通过售后服务完善度十二星认证，提供认证证书复印件或扫描件证明材料；
生产厂商安全认证：
1、所投产品制造厂商具备ISO50001能源管理体系认证、ISO28000供应链安全管理体系认证、IOS22301业务连续性管理认证，提供认证证书复印件或扫描件证明材料；
2、整机厂商具备绿色供应链GB/T33635-2017和GB/T36733-2018标准5星认证；生产厂商符合CTS AAAC014-2022绿色工厂评价5A认证，提供认证证书复印件或扫描件证明材料；
3、投标产品具有3C认证、节能认证，提供认证证书复印件或扫描件证明材料。

编号：35

货物名称：会议平板

详细参数：

1.显示尺寸: 55",显示比例:16:9,物理解析度:高清3840x2160,最大可视角度:178度;
2.屏体亮度: ≥350cd/m²,屏体对比度: 4500:1,色域:不低于90%NTSC宽色域;(提供第三方认证机构测试报告);
3.屏体采用超窄边框设计,采用≤4mm厚度物理钢化防眩玻璃,零贴合技术;(提供第三方认证机构测试报告);
4.整机支持安卓和 Windows 双系统并行运行,一秒切换。整机内置安卓 11.0 系统, RAM 为 4G, ROM 为 32G;(提供第三方认证机构测试报告);
5.遥控器,可通过遥控器一键开关机、调节声音大小、快速切换信号源(HDMI1、内置 OPS 电脑)。
6.整机内嵌针脚数为80 Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台;
7.整机前置输入接口具备USB2.0 * 2、HDMI IN * 1、Touch USB * 1、USB-C * 1
8.按键 * 1
9.整机后置输入接口HDMI IN * 2、Touch * 1、VGA IN * 1、Audio IN * 1、Mic IN * 1、RJ45 IN * 1、USB2.0 * 1、USB3.0 * 1
10.整机后置输出接口OPTICAL OUT * 1、Line Out * 1、RS232 * 1;
11.Power,内嵌中高频扬声器,按左右声道分体式前置发声,声音功率 2x10W。电源键有开机、关机、息屏三合一功能,息屏状态下可节省 95%以上的能耗;
12.具有智能护眼功能,可设置护眼书写,书写时亮度可自动降低、可通过设置护眼光控实现不同类型纸质护眼效果、也可设置蓝光过滤;
支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面,支持自定义设置开机进入安卓系统、内置电脑(OPS)、HDMI 上一次通道等。任意通道下,可通过多指实现手势息屏与唤醒功能。(提供第三方认证机构检测报告复印件或扫描件)
13.设备监控与报警:系统能够实时监控所有连接设备的状态,包括设备的开关状态、运行状态等。一旦设备出现异常或故障,系统能够立即发出告警通知,通知管理人员及时处理。
14.内容管理与分发:集控管理可配备内容管理功能,可以方便地编辑、存储和分发各种媒体内容,如图片、视频、文档等。管理人员可以通过系统将内容推送到指定的大屏或会议电视上,实现内容的快速更新和展示。
15.远程控制与维护:系统支持远程控制功能,管理人员可以通过网络远程访问和控制连接的设备,进行开关机、调整参数等操作。此外,系统还提供远程维护功能,如远程升级、故障排查等。
无线传屏:安卓系统下支持多种设备通过无线投屏器、投屏软件、Airplay或DLNA形式无线投屏。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上,同时外部电脑投屏支持触摸回传;支持手机等设备通过传屏软件反控大屏,满足近端操控大屏界面的需求;支持设置主控投屏器,打开此选项,配对成主控投屏器投屏后,其他设备不能抢占投屏;
16.数据统计与分析:能够收集和分析设备的使用数据,包括设备的运行时长、使用频率、内容展示效果等。

| | |
|---|---------------------|
| 编号: 36 | 货物名称: 自助业务(本项为核心产品) |
| 详细参数: | |
| <p>签约注册:支持自费卡、社保卡、居民电子健康卡、条码/二维码(含手机条码和二维码)、身份证、门诊号等; 智能分诊及专家推荐:患者可根据自己身体不舒适的区域在自助设备上进行选择,自助设备根据患者点的身体不适区域选择症状描述,推荐相应科室,患者可直接通过推荐的科室和专家进入挂号环节; 当日挂号:患者通过就诊介质完成身份识别后,按照科室\医生查找当日出诊医生,支付后打印挂号单,凭挂号单去诊区就诊,直接进入分诊队列,无需二次分诊; 分时预约挂号:患者通过就诊介质完成身份识别后,查找预约期内出诊医生,选择就诊时段,确认预约号源,打印预约凭条; 预约取号:患者在就诊当日通过就诊介质完成身份识别后,读取预约信息,取号并打印挂号单; 取消预约:通过就诊介质完成身份识别后,可以查询自己的预约号信息,并取消指定的预约; 门诊缴费:患者在医生开单后(检查、检验、处方等),通过社保卡、社保卡+三方支付(混合支付)、银行卡账户、微信、支付宝、云闪付、支付宝花呗等方式进行支付,并打印缴费凭条,患者持卡或缴费凭条到执行科室做检查、检验或药房取药 医保结算:医保患者可刷社保卡进行自助医保结算,支持医保卡与其他方式混合支付; 体检服务:入园体检服务; 身份识别:支持就诊卡、身份证、社保卡、居民电子健康卡、条码/二维码(含手机条码和二维码)、门诊号、住院号进行查询; 收费项目查询:无需进行身份识别,患者可自助进行药品、物价等信息的查询; 医院、科室、医生介绍:无需进行身份识别,患者可自助查看医院、科室、医生介绍,就诊攻略、特色介绍、就诊流程等 余额查询:患者完成身份识别后,自助查询住院充值余额、门诊充值余额、医保余额等信息; 门诊查询:挂号记录、缴费记录、检查记录、检验记录、排队序号; 住院查询:住院清单(每日清单/汇总清单)、充值记录、检验记录、检查记录; 公示查询:药品信息、卫材信息、诊疗项目、科室信息、专家信息; 门诊自助打印:门诊检验/检查报告打印、门诊费用清单打印、门诊电子病历打印; 住院自助打印:住院每日费用清单打印、住院汇总清单打印、住院检验/检查报告打印; 满意度评价:对预约、接诊、收费、药房、检查等医疗过程进行评价; 智能分析:包括医疗过程满意率和满意度的统计报表,评价人群按业务,年龄,性别统计报表,员工办理业务实际效率统计分析等。 注:投标供应商需承诺能与医院的相关系统(如HIS系统等)做接口对接,包含机器自身所需要的系统,并且随时配合接口开发,接口费用、系统费用由中标方自行承担。</p> | |

| | |
|--------|---------------|
| 编号: 37 | 货物名称: 自助挂号一体机 |
| 详细参数: | |

1.1主控——10*COM8*USB2.02*USB3.0, 2*LAN, VGA1+HDMI1个, i5-4460/1150针/四核3.2HZ, 256G/SATA3SSD2.5寸, DDR38G主频率1600MHz;
2.32寸触摸一体屏——32寸触摸一体屏, 分辨率: 1920*1080,响应时间: 16ms或小于16ms,,可视角度: 左右178°, 上下178°,亮度: 350cd/m²,带点率: 符合A级屏标准, 且不能两个亮点相距太近。屏幕: 电容触摸屏, 响应时间: ≤16毫秒, 表面硬度: 7级, 定位精度: ≤2mm, 屏的使用寿命: ≥50000000次;
2.机箱≥1.5mm, 防水、防尘、防锈、防腐、耐磨结构设计对主机、屏幕, 出纸口等主要部件具有保护作用。
3.二代身份证阅读器——平均无故障工作时间(MTBF): 5000小时读卡距离: 5cm符合ISO/IEC14443TYPEA/B标通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测非接触式读取二代身份证信息;
4.金属密码键盘——符合标准: ISO/IEC9995和GB/T14081标准16键, 10数字键+6功能键按键EPP认证, 寿命: 超过2,000,000次, 按键压力: 2~3N(牛), 按键材料: 优质不锈钢
5.一维码/二维码扫描——扫描读模式: cmos/USB, 分辨率: 752X480, 识读码: 二维: PDF417,QRcode,damatrix, 一维: code128,EAN-13,EAN-8,code39, 识读精度: ≥5mil;
6.黑白激光打印机——纸盒容量: 标配250页最大打印幅面: A4;
7.LED指示灯——具有银行身份证识别、热敏打印机、生物识别提示灯条, 灯条光显均匀, 可编程控制亮、闪、灭;
8.电源模块——内置滤波器, 具有过压、过流、短路保护, 负载稳定度: ±1%典型值, 电压稳定度: 0.5%典型值, 纹波及噪声: 1%峰值, >50000小时无故障率;
9.医保刷脸支付终端——(1) 处理器: SDM450处理器, 8核1.8GHz (2) 操作系统: Android8.164bits操作系统 (3) 存储器: 64GBROM+4GBRAM: (4) 触显一体屏: ≤8 "HD, 1280*800; 电容屏, 多点触摸 (5) 条码扫码器: 支持手机屏幕一维、二维 (6) 条码身份证: 支持二代身份证读取; (7) 摄像头: 内置式3D结构光高清摄像头, MIPI接口 (8) 通信方式: 3G&4G国内全网通 (9) WiFi: 2.4G/5G, 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac (10) 蓝牙: 支持蓝牙2.1/3.0/4.0, 支持BLE (11) 提示灯: 红、黄、蓝、三色 LED指示灯 (12) 以太网: 1个10/100M自适应 (13) 喇叭: 2*2W (14) 外部储存卡: 支持MicroSD(TF), 最大到128G (15) 外部接口: 2*USB、1*RJ45LAN口、1*电源口、1*RJ11串口 (16) 电源适配器: Input: AC100~240V/0.6A, Output: DC12V/2A
注: 投标供应商需承诺能与医院的相关系统(如HIS系统等)做接口对接, 包含机器自身所需要的系统, 并且随时配合接口开发, 接口费用、系统费用由中标方自行承担。

| | |
|--|------------------|
| 编号: 38 | 货物名称: 壁挂式自助挂号一体机 |
| 详细参数: | |
| 21.5寸触摸显示屏, 机柜:钢化玻型材, 钢板厚度>1.5mm。 工控主机:工业级主板, 板载Intel, J1900主频2.41GHz集成显卡, 声卡, 1000Mbps自适应以大网卡, 可扩展6个串口8个USB2.0口, (I/O口满足应用即可), DDR3 4GSODIMM 1.35V KT4GS3ED8, 64GB/MSATA。 接触式卡:主卡座支持1个ISO7816 标准卡尺寸的卡座, 可使用(支持银联/社保卡读卡), 20万次。 非接触式卡:支持ISO14443TypeB 的中华人民共和国第二代身份证卡、非接触CPU 卡:支持ISO14443A标准的普通逻辑加密卡(包括Mifare1kMifare4k,FM11RF08等)和CPU卡Mifare ProX T=CLTYPE4:支持15014443B标准的普通逻辑加密卡(包括SR176.SRI512、SRI1K,SRI2K,SRI4K,SRIX4K等)和CPU卡AT88RFO20 T=CL TYPE B 磁条刷卡:支持 1、2、3 轨的磁条的读功能(可选功能) 扫模读卡模块:一维码/二维码扫描模块 凭条打印机:热敏打印/58mm纸宽/自动切纸/定位与缺纸检测/速度≥150mm/s 社保卡:支持本地社保卡读取 处理能力:PIN加率、MAC运算、数据加率/解率, 支持DES/3DES, RSA加密算法:密钥管理:可存储16组128位的密钥:只能写入不能读出。 密码键盘:金属加密密码键盘, 10个数字键、6个功能键:处理能力:PIN加率、MAC运算、数据加率/解率, 支持DES/3DES, RSA加密算法:密钥管理:可存储16组128位的密钥:只能写入不能读出:认证:银联卡受理终端产品安全认证证书;防尘, 防水, 防爆, 带防窥。 注: 投标供应商需承诺能与医院的相关系统(如HIS系统等)做接口对接, 包含机器自身所需要的系统, 并且随时配合接口开发, 接口费用, 系统费用中标方自理自行承担。 | |