

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：包装机
详细参数：	
KL-420型立式（复合膜）含充氮气装置，包装速度30包/分	

编号：2	货物名称：304不锈钢平台
详细参数：	
尺寸2000*2000*1700mm，材料304不锈钢	

编号：3	货物名称：1.6组合称
详细参数：	
10*1.6组合称，称重斗数10个，平均误差±0.5-3g	

编号：4	货物名称：Z型提升机
详细参数：	
1.8L料斗，304不锈钢，输出效率5.5m³/h	

编号：5	货物名称：成品输送带
详细参数：	
304不锈钢框架，输送带：网带式，宽度300mm，出料口离地900mm	

编号：6	货物名称：提升机
详细参数：	
外形3000mm*800mm*2000mm，提升高度1900mm，功率0.55kw/380v/50Hz（包括支架、网带、传动及电控部分）	

编号：7	货物名称：清洗脱皮机
详细参数：	
外形3000mm*800mm*2000mm，不锈钢材质，功率2.95kw/380v/50Hz（包括支架、毛刷、传动绞龙及传动电控部分）	

编号：8	货物名称：挑拣线
详细参数：	
外形尺寸4000*900*900，采用pvc皮带，304不锈钢支架，功率：0.75kw/380v/50Hz	

编号：9	货物名称：提升机
详细参数：	
外形尺寸1500*800*1300，304不锈钢材料，功率：0.5kw/380v/50Hz（包括支架、网带、传动及电控部分）、风吹沥水机	

编号：10	货物名称：薯片机
详细参数：	

外形尺寸：700*550*900mm，功率：1.1kw/380v/50Hz（包括支架、刀盘、传动及电控部分）
--

编号：11	货物名称：漂洗线
详细参数:	
外形：5000*800*1200mm,304不锈钢材料，功率3.75kw（包括支架、网带[800mm宽]、传动及电控部分）	

编号：12	货物名称：漂烫线
详细参数:	
外形：6000*800*1200mm,304不锈钢材料，水温80-100度可调，功率：6kw/380v/50Hz（包括支架、网带[800mm宽]、传动及电控部分）	

编号：13	货物名称：风冷脱水机
详细参数:	
外形：6000*800*1200mm,304不锈钢材料（包括支架、网带[800mm宽]、风机、传动及电控部分）	

编号：14	货物名称：电加热油炸线
详细参数:	
外形8000mm*1200mm*2500mm，304不锈钢材质，功率248kw（包括支架、锅体、提升、网带、过滤、油罐、循环、管道及电控部分）	

编号：15	货物名称：振动布料及除油机
详细参数:	
外形2000mm*1000mm*1300mm，304不锈钢材质，功率：0.5kw/380v/50Hz（包括支架、筛闷、震动及电控部分）	

编号：16	货物名称：震动布料及除水机
详细参数:	
外形2000mm*1000mm*1300mm，304不锈钢材质，功率：0.5kw/380v/50Hz（包括支架、筛闷、震动及电控部分）2.0mm，304不锈钢	

编号：17	货物名称：调味机
详细参数:	
外形4600mm*800mm*1000mm，304不锈钢材质，功率0.55kw/380v/50Hz（包括支架、网带、传动及电控部分）	

编号：18	货物名称：风干线
详细参数:	
外形尺寸4000*800*1200mm，304不锈钢材质，功率3.75kw（包括支架、网带、风机、传动及电控部分）	

编号：19	货物名称：配电箱
详细参数:	
PLC电脑一键控制；18、KL-420立式包装机（复合膜），功率2.5kw，包装速度30包/分	