

(三) 报价明细表

项目名称：公安装备建设“十四五”规划重点项目装备建设

项目序列号：P52010020240002KJ

品目名称：公安装备建设“十四五”规划重点项目装备建设

品目编号：P52010020240002KJ001

序号	货物名称	数量 (单位)	单价	总价	供应商名称	技术参数	备注
1	AED 除颤仪	1 台	2		广州耀致电子科技有限公司	<p>品牌：耀致 型号：YZ-Z1</p> <p>1、AED 除颤仪可用于抢救心脏骤停患者，并能为受伤人员提供紧急止血、包扎等急救装备；</p> <p>2、设备使用简便，支持全自动体外除颤功能；</p> <p>3、主机设备使用寿命：10 年；</p> <p>4、▲设备主机具有 7 寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作，从 AED 开始 200J 放电准备，到完成 200J 放电准备的时间 8S，从启动电击至电击释放的时间 3S；</p> <p>5、▲设备可设置成人和小儿两种除颤模式，电极片连接后，AED 主机可自动识别成人或儿童，并自动选择对应的除颤能量；</p> <p>6、防护等级：GB/T4208-2017 中 IP20 的要求；</p>	

						<p>7、重量：23kg。</p> <p>注：带▲标识的技术条款，提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（北京）、公安部安全与警用电子产品质量检查中心出具的检测（验）报告佐证。</p>	
2	急救包	20 个			靖江市国润 警用器材制 造有限公司	<p>品牌：国润 型号：JJB-GR02</p> <p>1、警用急救包外形方正、边缘顺直、捏皱均匀、圆角对称，用拉链开合，展开后，左侧有三层横向平面插袋，上层和中层两个插袋各有两个格仓，右侧有一个横向平面插袋，一个竖向小立体插袋，一个竖向大立体插袋和一个横向开口；</p> <p>2、耐摩擦色牢度：干摩 4；湿摩 3；</p> <p>3、拉链平拉强力：624N；</p> <p>4、拉链、拉头、拉片综合强力：280N；</p> <p>5、内含附件：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针；</p> <p>6、执行标准：《GA891-2010 警用急救包》。</p>	
3	警用班组 急救包	2 个			蓝夫(北京) 应急技术有	<p>品牌：蓝夫 型号：LF-12105P</p> <p>警用班组急救包配置：包含听诊器 1 付、体温计 1 只、云</p>	

					限公司	南白药 1 瓶、直头手术钳 1 把、直头止血钳 1 把、敷料镊 1 把、一次性注射器 2 支、弹性绷带 1 卷、绷带 1 卷、止血带 1 根、脱脂纱布 1 包、脱脂药棉 1 包、乳胶医用手套 2 付、血压表 1 套、电筒 1 把、骨折夹板 1 付、医用胶布 2 卷、创口贴 1 包、医用棉签 1 包、碘酒 1 瓶、红汞 1 瓶、酒精棉球 1 瓶、硝酸甘油片 1 瓶、不锈钢饭盒 1 只、塑料存放盒 1 只、急救包 1 只。	
4	心肺复苏 模拟训练 假人	2 个	1		北京继科医学科技有限公司	品牌：继科 型号：KS/CPR620D 1、心肺复苏模拟训练假人应由热塑弹性体混合胶材料制成，具有胸外按压、气道开放、人工呼吸、瞳孔对比等功能； 2、模拟人工手位胸外按压，按压深度 5-6cm； 3、人工口对口呼吸（吹气），吹入潮气量 500-1000ml； 4、操作频率：100-120/分钟； 5、检测瞳孔反映：模拟瞳孔应由一只散大与一只缩小的比较认识； 6、生命体征模拟：瞳孔缩放和颈动脉搏搏动应可自由按键控制开启关闭； 7、重量：12kg。	

5	折叠式担架	2 架			湖南普利斯盾安全设备有限公司	品牌：PLSD 型号：DJ4-PLSD 1、材质：不锈钢+牛津布面料； 2、规格尺寸(±1%)：205cm*50cm*20cm； 3、折叠款式：四折，节省空间，方便携带； 4、牛津布面料物理性能：耐水色牢度 4-5 级、耐汗渍色牢度 4-5 级、耐摩擦色牢度 4-5 级、断裂强力 990N、撕破力 45N； 5、不锈钢耐腐蚀性能：9 级； 6、承重（24h）：>100kg； 7、包装要求：专用手提包装袋。	
6	急救训练耗材	2 套	1		北京继科医学科技有限公司	品牌：继科 型号：/ 1、包含屏障面膜 50 张； 2、包含可换肺袋装置 4 套； 3、包含可换面皮 1 只。	
7	战术枪套	50 个			湖南普利斯盾安全设备有限公司	品牌：PLSD 型号：92/92G 1、枪套颜色应为黑色，适用于 92 及 92G 型枪支、材质为工程塑料；表面应光滑、无划痕、裂痕、变形、磨损、毛刺、油渍等缺陷；枪套应插拔顺畅、无阻滞；装载手枪后应牢固可靠，不应出现手枪或枪套脱落现象；	

						<p>2、重量：400g；</p> <p>3、外形尺寸：140mm*70mm*90mm；</p> <p>4、强度检验：枪套与腿部套件、腰部套件组装状态下，承受 350N 静拉力后，枪套不应出现断裂，脱落现象，应可正常工作；</p> <p>5、环境适应性：应在+55℃±2℃、-30℃±2℃的环境下持续放置 2h 取出，进行 50 次插拔循环，应能正常使用；</p> <p>6、跌落可靠性：枪套自 1m 高度以正面向下状态、背面向下状态及底部向下状态，分别跌落到水泥地面上 1 次，枪套应无裂纹、破裂、脱落等现象；</p> <p>7、耐久性：经过 10000 次使用循环后应无断裂现象，可正常使用；</p> <p>8、阻燃性能：续燃时间 5s。</p>	
8	靶纸	2000 张			泉州市荀涪 军教器材有 限公司	<p>品牌：荀涪 型号：XW-BZ-BS</p> <p>1、靶纸应为胸环靶；</p> <p>2、靶纸规格：50*50cm。</p>	
9	靶标	10 个			泉州市荀涪 军教器材有 限公司	<p>品牌：荀涪 型号：XW-BSBJ</p> <p>1、靶纸应采用不锈钢材质制成；</p> <p>2、功能：应能用于技撑、固定靶纸、靶贴用于日常射击</p>	

						训练。	
10	橡胶训练枪	20 把			泉州市荀涪军教器材有限公司	品牌：荀涪 型号：XW-XJSQ92 采用优质橡胶 1：1 一次压制成型，外观和 92 制式手枪一样，应能用于日常实战对抗教学及训练。	
11	可拆卸弹夹手枪模型	20 把	1		泉州市荀涪军教器材有限公司	品牌：荀涪 型号：XW-SLSQ92 1、可拆卸弹夹手枪模型应可一比一可部分分解、可抛壳、可激光发射、滑套可拉、弹匣可拆卸、可空仓挂机、扳机可扣、扳机有保险； 2、弹匣应可压 10 发塑料弹，子弹仅用于抛壳，可以上膛，但不能击发，可以通过抛壳窗观察子弹位置； 3、激光使用电池的，可以通过枪口处调节激光的准心位置； 4、钢质仓管、复进杆、空挂、滑套锁、配重块，其他部位应均为尼龙材质； 5、应可适配各种快拔、手电等现下的主流产品； 6、应可以实现快速搭建简易的训练场景，带有沉浸式的室内起倒靶系，精准的激光模拟训练系统； 7、兼具基础训练和空仓训练。	
12	肩灯	10 盏			河南省戈泰	品牌：戈泰 型号：雷电五号/JD-GT-05 型	

					警用装备有限公司	<p>1、肩灯由发光二极管（红蓝两种颜色）和白光灯、红光指示灯、背夹组成，具有 1 个充电接口和 1 个按键，由可充电电池供电；</p> <p>2、外观和结构要求：肩灯表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍，表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属零部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整，零部件应装配牢固，连接可靠；</p> <p>3、外壳防护等级要求：外壳防护应符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 要求；</p> <p>4、重量要求：重量（外接设备除外）55g；</p> <p>5、外形尺寸要：外形尺寸(外接设备及背夹除外)81.1mm×35.1mm×19.5mm（长×宽×高）；</p> <p>6、工作模式要求：肩灯可通过按键依次进行红蓝灯快闪、红蓝灯水平慢闪、红蓝灯垂直快闪、白光灯照明模式、白光灯频闪、关闭灯光模式切换；</p> <p>7、红光指示功能要求：可在开机状态下通过长按按键开启红光指示灯；</p> <p>8、重力感应模式要求：当肩灯倾斜角度大于 45° 时，红蓝闪烁模式由垂直方向警示灯闪烁自动切换为水平方向</p>	
--	--	--	--	--	----------	---	--

					<p>警示灯闪烁；</p> <p>9、振动感应模式要求：可在红蓝灯频闪模式下通过拍击肩灯的方式开启/关闭肩灯；</p> <p>10、闪烁频率要求：红蓝灯快闪模式下，单颗灯切换频闪频率为 2.3Hz；</p> <p>11、▲电池连续工作时间要求：电池充满电条件下： 在红蓝灯快闪模式下的连续工作时间应$\geq 50\text{h}$； 在红蓝灯水平慢闪模式下的连续工作时间应$\geq 35\text{h}$； 在红蓝灯垂直快闪模式下的连续工作时间应$\geq 50\text{h}$； 在白光灯照明模式下的连续工作时间应$\geq 30\text{h}$； 在白光灯频闪模式下的连续工作时间应$\geq 50\text{h}$；</p> <p>12、▲照度要求：白光照明模式下 300mm 处光斑中心照度：电池充满电条件下 381lx、连续工作 2h 条件下 353lx；</p> <p>13、状态指示功能要求：关机状态下可通过长按按键显示电池电量状态；</p> <p>14、电池充电时间要求：电池充电时间应$\leq 2\text{h}$；</p> <p>15、▲识别距离要求：在环境平均光照度 $1 \times 10^{-2} \text{lx}$ 条件下，可在距肩灯 400m 处通过人眼发现肩灯发出的红蓝光源；</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>16、自由跌落要求：裸机跌落高度 15m，任意面自由跌落 1 次，试验后应能正常工作；</p> <p>17、耐久性要求：对肩灯按键进行耐久性试验，试验次数 11000 次，试验后应能正常工作；</p> <p>18、▲静电放电抗扰度要求：肩灯处于工作状态，按照 GB/T 17626.2-2018 中试验等级 3 的规定进行静电放电抗扰度试验，试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预；</p> <p>19、环境适应性：温度$-20\pm 3^{\circ}\text{C}$~$55\pm 3^{\circ}\text{C}$环境下，持续时间 4h，肩灯处于工作状态，试验后肩灯应能正常工作。</p> <p>注：带▲标识的技术条款，提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（北京）、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测（验）报告佐证。</p>	
13	警戒带	2 盘			靖江市国润 警用器材制 造有限公司	<p>品牌：国润 型号：JJJ GR03</p> <p>1、外观：质地均匀、边缘整齐、无毛刺、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰，表面无明显污渍；</p> <p>2、规格：长 125M、宽 50mm；</p> <p>3、乳白色反光层逆返光系数：$67\text{cd}/(\text{LX} \cdot \text{m}^2)$</p> <p>4、径向强力：1018N；</p>	

						5、断裂伸长率：20%； 6、耐洗色牢度 4 级（变色：4 级，沾色：4 级）、耐光色牢度 4 级、耐干摩擦色牢度 4 级； 7、灵活度：表面无毛刺、锈迹和明显划痕，收放警戒带时操作方便，转动灵活。	
14	训练刀、斧、匕首	20 把			泉州市荀涪军教器材有限公司	品牌：荀涪 型号：XW-CD、XW-FT、XW-XLBS 采用优质橡胶 1：1 一次压制成型，外观和真的菜刀、匕首、斧头一样，应能用于日常实战对抗教学及训练。	
15	望远镜	1 台	1		浙江荣者光电科技有限公司	品牌：自由虎 型号：63 式 15*50 1、望远镜表面应色泽均匀，机身不应有明显划痕、毛刺、污渍等缺陷，各部件应连接紧密； 2、尺寸：188mm*63mm*172mm； 3、重量：0.87kg； 4、放大倍率：15 倍； 5、物镜直径：50mm； 6、望远镜应采用带棘爪视力调节环，以防止视力偏移，应具有对焦锁定功能，防止使用过程中产生焦点偏移； 7、视场：望远镜 1000m 前方的视场 85m； 8、外壳防护等级：IP54。	

16	夜视仪	1 台			北京中商鼎盛机电设备有限公司	<p>品牌：中商鼎盛 型号：CoBTec PVS31C</p> <p>1、夜视仪应为双目双筒结构，由主机、佩戴支架、钢盔连接架等组成，应配有红外补光灯；</p> <p>2、尺寸：122×180×56mm；</p> <p>3、重量：490g；</p> <p>4、夜视距离：夜晚天气晴朗，环境照度$\leq 1 \times 10^{-3} \text{ lx}$，应可识别 250m 处人体轮廓；</p> <p>5、目距调节范围：50mm-140mm；</p> <p>6、强光保护功能：第三代夜视仪应支持自动强光保护，当强光直射镜头时，应自动关闭镜头；</p> <p>7、调焦范围：0.17m 至无限远；</p> <p>8、屈光度：+5D~-4D；</p> <p>9、侧翻角度：$\leq 150^\circ$；</p> <p>10、翻转开/关机功能：第三代夜视仪应具有翻转开/关机功能，侧向上翻 45° 可自动关机，翻下可自动开机；</p> <p>11、水平视场角：$\leq 40^\circ$；</p> <p>12、外壳防护等级：IP66。</p>	
17	热探测仪	1 台			浙江大立科技股份有限公司	<p>品牌：大立 型号：S236-XX</p> <p>1、热探测仪的表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变</p>	

					公司	<p>形和污渍，表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属部件不应有锈蚀，零部件应装配牢固，连接可靠；</p> <p>2、探测器类型：氧化钒非制冷红外焦平面探测器；</p> <p>3、传感器像元数：640×512；</p> <p>4、波长范围：8-14 μm；</p> <p>5、热探测仪应具有白热、黑热、红热、伪彩 4 种显示模式；</p> <p>6、热探测仪应具有城市、山川、河流、森林 4 种观察模式；</p> <p>7、基础放大倍率：1.95x~7.8x；</p> <p>8、调焦范围：1m~∞；</p> <p>9、噪声等效温差：22.3mk；</p> <p>10、电子变倍：1.0x~4.0x；</p> <p>11、画中画：中心区域放大显示（2x）；</p> <p>12、距离显示：有；</p> <p>13、激光测距：热探测仪可通过激光测量 1000m 处的物体，距离可显示在实时预览画面中；</p> <p>14、激光指示功能：热探测仪具有激光指标功能，开启该</p>	
--	--	--	--	--	----	---	--

						<p>功能后，可将激光光斑发射至物体表面；</p> <p>15、GPS 定位：有；</p> <p>16、电子罗盘：热探测仪可将电子罗盘显示在实时预览画面中；</p> <p>17、热探测仪图像传输：热探测仪可分享 WiFi 热点，手机 APP 可通过接入该热点进行设置；</p> <p>18、热点跟踪：热探测仪具有热点跟踪功能，可自动跟踪画面中温度最高的热源信号；</p> <p>19、存储器：内置，标配 32GB；</p> <p>20、防护等级：GB/T4208-2017 中 IP66 等级要求。</p>	
18	隔墙听	1 台			北京和为永泰科技有限公司	<p>品牌：和为永泰 型号：HWCW-II</p> <p>1、隔墙听应可以接收和录制模拟声音信号（人声，脚步，其他声响），放大器应可以根据接受信号无限放大，应可通过输出端子可以同时进行录音；</p> <p>2、音频输入：2 个音频输入器（麦克）；</p> <p>3、音频输出：3.5" jack（立体声）；</p> <p>4、音频调控：低通滤波，定期频率，低切滤波 50-300 HZ，高切滤波 1-6 HZ；</p> <p>5、接收控制：0-60 dB 无限；</p>	

						6、耳机输出：>32 欧姆； 7、电池：内部 9V / 外加 6-12V。	
19	窥视镜	1 台	23		上海毅视光电科技有限公司	品牌：毅视 型号：EC60i 1、窥视镜应由视频探头、照明系统、探线、高清液晶显示屏等组成， 2、视频探头：探头外径 6mm，配有 1.5 米长多层钨钢丝编网探线； 3、视频探头端部彩色 CMOS 摄像头：像素 1980*1280、视频分辨率 1280*960； 4、照明系统：采用高亮 LED 照明，手动 10 级调节，在不使用照明时可快捷关闭光源节省电量； 5、视频探头端部导向：采用机械 360° 全方位连续导向，单手操作更加便捷； 6、图象显示输出：配有 3.5 寸高亮高清主机显示器屏，支持 TF 存储卡插槽；支持 USB TYPIC 数据通讯接口，可额外连接工业相机、硬管镜及光纤镜，实现一机多用； 7、图像存储处理：配有 16G 内存卡，最高可支持 128G，TF 存储卡类型与安卓手机通用，方便获取； 8、探头工作温度：-25~70℃。	

20	防爆罐	1 个			靖江市国润 警用器材制 造有限公司	<p>品牌：国润 型号：FBG-1.5-GRE02</p> <p>1、防爆罐所有部件表面应无明显划痕、漏漆、裂痕、破损、补焊等瑕疵，非金属材料应无毒、阻燃，金属材料应做防腐处理；</p> <p>2、防爆罐应有清晰牢固的产品标志，至少包含有制造厂名称或商标、产品名称、产品代号、总重量、执行标准号、生产日期和有效期、使用说明或注意事项；</p> <p>3、防爆能力：将 1.5kg 当量的 TNT 裸药药块放置在防爆罐内引爆后，罐体不应倾斜或倾倒，罐内附着物不得出现燃烧、浓烟、粉尘，罐体允许变形，但外表面不得出现裂缝、穿孔，所有附件均不得脱落；</p> <p>4、执行标准：GA871-2010《防爆罐》。</p>	
21	防爆毯	2 张			河南国度时 代警用装备 有限公司	<p>品牌：国度时代 型号：FBT-160-GD 型</p> <p>1、防爆毯应由一条盖毯和内径大、小不同的两个围栏组成，盖毯和围栏应由内胆、外套等制成，盖毯、围栏外表应平整、无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均匀、无跳线、断线，缝制应牢固；</p> <p>2、盖毯的外形尺寸 1600mm*1600mm，防爆围栏内径尺寸 440mm（内围栏 440mm、外围栏 700mm）；</p>	

						<p>3、防爆毯的总重量 26.4kg；</p> <p>4、盖毯和围栏外套面料物理性能：耐静水压>12kPa、断裂强力\geq1480N（经向：2160N，纬向：1480N）、撕破强力\geq252N（经向：391N，纬向：252N）；</p> <p>5、防爆性能：以爆炸源为中心，围成半径 3000mm、高度 1700mm 的模拟靶标，当制式手榴弹引爆后，在模拟靶标上不应有穿透孔；</p> <p>6、执行标准：《GA69-2007 防爆毯》。</p>	
22	防毒防火面具	10 具			东莞市浙安消防装备有限公司	<p>品牌：浙安 型号：TZL30A</p> <p>1、防毒防火面具应由覆铝薄膜防护头罩+ABS 过滤装置+硅胶半面罩呼吸器；</p> <p>2、重量：0.499kg；</p> <p>3、滤毒罐：应由 ABS 罐体+干燥剂+隔网+触媒+滤烟层；</p> <p>4、防护时间：30min；</p> <p>5、防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾；</p> <p>6、CO 透过浓度：CO 透过浓度的时间加权平均值\leq30ml/m³（19.2ml/m³、26.8ml/m³）；</p> <p>7、滤烟率：\geq95%（97.7%、97.5%）；</p> <p>8、吸气阻力\leq380pa（322pa、371pa）；</p>	

						9、呼气阻力 $\leq 180\text{pa}$ （169pa、164pa）。	
23	灭火毯	2 张			江西穗华玻纤有限公司	品牌：穗华 型号：1.5*1.5 1、灭火毯毯面应紧密、平整，不应有破损、孔洞、污渍、油渍，毯面边缘应光滑，无毛边，灭火毯缝纫加工不应有跳线、断线现象； 2、灭火毯毯面应为正方形，每条边 1500mm，完全展开后的灭火毯毯面厚度 0.5mm； 3、灭火毯干态断裂强力 $\geq 500\text{N}$ （经向：529N，纬向：624N）； 4、阻燃和耐高温性能：灭火毯手持件的材料和包边材料，在进行阻燃性能试验后，续燃时间 $\leq 5\text{s}$ ，且不应出现熔融和烧通现象，灭火毯缝纫线在进行耐高温试验后，应无熔化、烧焦现象； 5、柔软性能：进行柔软性能试验后，灭火毯在垂直于芯棒轴线的方向上，应没有永久变形； 6、绝缘性能：灭火毯两侧毯面之间的电阻不小于 $1\text{M}\Omega$ 。	
24	教官装备包	20 个			湖南普利斯盾安全设备有限公司	品牌：PLSD 型号：ZBB-PLSD01 1、教官装备包采用防水耐磨牛津布制作而成，可双背，可拎，可手提等用途，双肩带加宽设计可以减轻长时间背	

						<p>包对肩部的压力，并可根据身高调节,腰带、肩带等所有带子均采用尼龙带，更加结实、耐磨。结构由包盖，围墙，后片构成，包盖由包的右侧经上下边向左侧打开；</p> <p>2、规格尺寸(±2)：60*30*25cm；</p> <p>3、▲防水性：>50kpa；</p> <p>4、▲阻燃性：续燃时间≤0.1s（经向：0.1s，纬向：0.1s），阴燃时间≤0.1s（经向：0.1s，纬向：0.1s），损毁长度≤70mm（经向：68mm，纬向：70mm），无熔融、滴落现象；</p> <p>5、缝合强度：610N。</p> <p>注：带▲标识的技术条款，提供湖南新起点检测技术有限公司出具的检测（验）报告佐证。</p>	
25	单警装备包	20 个			靖江市国润 警用器材制 造有限公司	<p>品牌：国润 型号：ZBB-GR</p> <p>1、警用装备包上面和两个侧面应有加强筋和提手，上面有姓名牌的插袋和编号牌，在背面有可隐藏在包内的双肩背带、胸调解带和腰带，用插扣连续；包盖下沿应有防雨檐，开口用接链开合；上盖有衣物袋，厚度方向有扩展层，用拉链开合，包底面有 3 块胶垫；包内有可拆卸隔板，隔板上缝有手铐插袋、喷射器插袋、警棍插袋、强光手电</p>	

					<p>插袋、警用急救包插袋、防割手套插袋、警用工作包插袋、警用制式匕首插袋。包底层下端应有暗藏的雨套袋，用拉链拉合；雨套口用松紧带收口。</p> <p>2、规格尺寸：正面高 570mm;正面宽 380mm;侧面厚 210mm; 包底宽 50mm; 护展层宽 50mm;防雨檐 35mm;</p> <p>3、面料及其辅料配件的颜色为黑色，图案和文字的颜色为白色；</p> <p>4、面料经向断裂强力 4200N、纬向 3760N、干摩 4-5 级、湿摩 4-5 级、耐光 5 级；</p> <p>5、尼龙网眼布顶破强力 1614N；</p> <p>6、背带干摩 4 级、背带湿摩 4-5 级、提带干摩 4-5 级、提带湿摩 4-5 级、背带接口强力 1122N、提带接口强力 1017N；</p> <p>7、防雨罩耐静水压>20kPa 面料耐静水压 >20kPa、装备包淋雨性能 30min 无渗；</p> <p>8、执行标准：《GA888-2010 公安单警装备 警用装备包》。</p>	
26	春秋教官服	25 套		湖南普利斯盾安全设备有限公司	<p>品牌：PLSD 型号：量体定制</p> <p>1、春秋教官服各部位缝合顺直、整齐、平服，牢固，针迹均匀、松紧适宜，无跳针、断线，领子平服、不翻翘，</p>	

					<p>对称部位基本一致；</p> <p>2、▲面料要求：纤维成份（聚酯纤维 64.7%+ 棉 35.3%）、pH 值：7.3、甲醛：未检出、无可分解致癌芳香胺染料、无异味、单位面积重量 226.7g/m²、经向织物密度 447 根/10cm、纬向织物密度 203 根/10cm、纱线线密度 34.0tex± 5%（经向：33.9tex，纬向：34.5tex）；</p> <p>3、▲面料色牢度：耐水色牢度≥4 级、耐汗渍色牢度≥4 级、耐摩擦色牢度≥4 级、耐皂洗色牢度:4-5 级、耐光色牢度：>5 级、耐热压色牢度 4-5 级；</p> <p>4、▲面料物理性能：撕破强力≥63N（经向：74N，纬向：63N）、断裂强力≥770N（经向：1700N，纬向：770N）、顶破强力 1209N、接缝强力 290N、起毛起球 4-5 级、水洗尺寸变化率±1.5%（经向：-0.9%，纬向：-0.3%）、耐磨性能>78333 次；</p> <p>5、▲静电性能（洗涤前）：峰值电压 104V、半衰期（A 级）0.7S。</p> <p>注：带▲标识的技术条款，提供湖南立诺检测技术有限公司出具的检测（验）报告佐证。</p>	
27	夏教官服	25 套		湖南普利斯	品牌：PLSD 型号：量体定制	

					<p>盾安全设备有限公司</p> <p>1、夏教官服各部位缝合顺直、整齐、平服，牢固，针迹均匀、松紧适宜，无跳针、断线，领子平服、不翻翘，对称部位基本一致；</p> <p>2、▲面料要求：纤维成份（聚酯纤维 65.4%+棉 34.6%）、pH 值 7.2、甲醛：未检出、无可分解致癌芳香胺染料、无异味、单位面积重量 193.5g/m²、经向织物密度 432 根 /10cm、纬向织物密度 207 根/10cm、纱线线密度 28.0tex±5%（经向：28.6tex，纬向：28.6tex）；</p> <p>3、▲面料色牢度：耐水色牢度 4-5 级、耐汗渍色牢度 4-5 级、耐摩擦色牢度≥4 级、耐皂洗色牢度:4-5 级、耐光色牢度：>5 级、耐热压色牢度 4-5 级；</p> <p>4、▲面料物理性能：撕破强力≥51N（经向：55N，纬向：51N）、断裂强力≥690N（经向：1400N，纬向：690N）、顶破强力 1034N、接缝强力 330N、起毛起球 4-5 级、水洗尺寸变化率±1.5%（经向：-1.2%，纬向：-0.3%）、耐磨性能>83333 次、透气率 106mm/s；</p> <p>5、▲静电性能（洗涤前）：峰值电压 36V、半衰期（A 级）0.7S。</p> <p>注：带▲标识的技术条款，提供湖南立诺检测技术有限公司</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						司出具的检测（验）报告佐证。	
28	冬教官服	25 套			湖南普利斯盾安全设备有限公司	<p>品牌：PLSD 型号：量体定制</p> <p>1、特警冬作训服外观、款式应符合公安部对《警服 特警战训冬服》的要求；</p> <p>2、▲面料要求：纤维成份（聚酯纤维 69%+ 棉 31%）、pH 值：7.0、甲醛：未检出、无可分解致癌芳香胺染料、无异味、单位面积重量 258.2g/m²、经向织物密度 427 根/10cm、纬向织物密度 218 根/10cm、纱线线密度 37.0tex± 5%（经向：37.9tex，纬向：36.5tex）；</p> <p>3、▲面料色牢度：耐水色牢度 4-5 级、耐汗渍色牢度 4-5 级、耐摩擦色牢度≥4 级、耐皂洗色牢度:4-5 级、耐光色牢度：>5 级、耐热压色牢度 4-5 级；</p> <p>4、▲面料物理性能：撕破强力≥47N（经向：62N，纬向：47N）、断裂强力≥900N（经向：1700N，纬向：900N）、顶破强力 1258N、接缝强力 290N、起毛起球 4-5 级、水洗尺寸变化率±2.0%（经向：-1.9%，纬向：-0.3%）、耐磨性能>51667 次；</p> <p>5、▲静电性能（洗涤前）：峰值电压 322V、半衰期（A 级）0.9S。</p>	

						注：带▲标识的技术条款，提供湖南立诺检测技术有限公司出具的检测（验）报告佐证。	
29	第三方支付数据采集工具	1 台	39		北京海鑫科金科技股份有限公司	<p>品牌：海鑫科金 型号：ES-60PRO</p> <p>一、硬件参数</p> <p>1、主机性能参数</p> <p>操作系统：Windows 10；内存：8G 存储：固态硬盘 256G</p> <p>CPU 性能：英特尔酷睿 i5 双核处理器分辨率： 1920x1080 内置 WiFi、无线蓝牙模块；</p> <p>2、专业设备参数</p> <p>专业设备由智能图像快采仪、可视化交互扩展屏和电子手写签名板组成。实现涉案电子证据一站式规范化、智能化、流程化的高效提取。</p> <p>智能图像采集：设备支持智能 OCR 识别，可快速录入人员证件信息以及采集固定涉案物证信息（事主手机、涉案相关票据与银行卡等信息）。同时支持智能识别红包、转账、二维码等信息。</p> <p>可视化交互：支持事主查看提取全过程，确认取证结果和电子数据现场提取笔录内容，实现取证过程透明化。</p> <p>电子签名：优化电子数据现场提取笔录的归档流程，实现</p>	

					<p>电子数据现场提取笔录的一站式制作、签名与归档，提升办案效率。</p> <p>专业设备硬件参数</p> <p>电磁手写显示屏：10.1 寸；</p> <p>分辨率：1280 x 800；</p> <p>摄像头：主摄像头 1000W 像素，副摄像头 200W 像；</p> <p>电磁手写笔：被动式无源笔（无按键）。</p> <p>3、设备配件</p> <p>电源适配器、无线鼠标、设备连接线、三合一 USB 数据线、物证拍摄垫。</p> <p>二、软件功能</p> <p>快速提取涉网案件主手机中指定电子数据的专业取证设备，支持全流程引导式操作。支持案件信息录入、涉案物证信息采集、电子数据提取；支持一键自动生成取证报告，智能生成电子数据现场提取笔录；支持电子签名，实现证据提取现场确认；支持利用 OCR 智能识别技术对图像（身份证、手机参数、账单信息、红包/转账信息等内容）进行结构化处理；支持数据自动导入现场勘查系统，并在现场勘查系统内对数据进行关联建库和管理应用。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>1. 案件信息采集</p> <p>（1）基本信息编辑录入</p> <p>1) 支持录入案件的各项基本信息，包括案件编号、警情编号、案件名称、涉案金额、简要案情和备注信息等内容；</p> <p>2) 支持信息校验。</p> <p>（2）案件类别录入</p> <p>支持对电诈类案件类别进行关键词搜索和录入。</p> <p>（3）勘验时间</p> <p>支持自动录入当前时间作为勘验时间。</p> <p>（4）侦查员信息录入</p> <p>1) 支持自动录入当前侦查员账号、姓名与单位的基本信息；</p> <p>2) 支持侦查员历史记录选择与手动录入；</p> <p>3) 支持勘验地点历史记录选择与手动录入。</p> <p>2. 人员信息采集</p> <p>（1）报案人\受害人信息</p> <p>1) 支持录入或通过身份证智能识别录入报案人基本信息；</p> <p>2) 支持录入报案人手机号码、现住地址、职业信息；</p> <p>3) 支持对身份证、手机号码内容进行校验；</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>(2) 嫌疑人信息</p> <p>1) 支持对嫌疑人相关信息进行录入，包括人员姓名、支付宝账号、银行账号、手机号码、QQ 账号、财付通账号和其它自定义账号信息进行录入；</p> <p>2) 支持添加多个嫌疑人员；</p> <p>3) 支持对手机号码内容进行校验；</p> <p>4) 支持自动识别银行卡开户行。</p> <p>3. 物证信息采集</p> <p>(1) 支持物证图片采集和物证信息录入；</p> <p>(2) 支持物证参数智能采集，自动识别提取手机系统、系统版本、手机型号、IMEI1、IMEI2、MEID、MAC 地址、机身容量等信息；</p> <p>(4) 多物证提取</p> <p>支持对多个物证进行引导式提取和管理，可添加/删除/编辑物证信息。</p> <p>4. 电子数据提取</p> <p>(1) APP 数据提取</p> <p>1) 支持通过接触式与非接触方式精准、快速提取微信、Q</p> <p>Q、陌陌、旺信、闲鱼、易信、邮箱、支付宝、财付通、</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>银行转账、扫码转账等应用的相关涉案信息。</p> <p>2) 支持通过非接触方式精准、快速提取微信、QQ 等即时通讯 APP 内事主指定的与嫌疑人之间的全部通联记录。</p> <p>提取的数据内容包括：事主与嫌疑人的账号 ID、昵称、聊天记录、语音、视频、图片、文件、红包、转账、网址、二维码等；</p> <p>3) 支持一次提取多个指定账号的聊天记录内容；</p> <p>4) 支持通过截屏/拍照/手机导入/本地导入/无线导入方式对事主手机中的图片和视频等其他涉案数据进行提取并分类；</p> <p>5) 支持通过智能 OCR 识别技术、云数据提取技术等方式对转账记录、交易记录、银行卡、票据等资金流数据进行全面提取；支持账单信息、红包/转账信息智能识别与结构化处理。</p> <p>（2）涉诈 APP 提取</p> <p>支持对事主手机中安装的涉诈 APP 安装文件进行一键提取，提取内容包括：APP 名称、安装路径、安装文件大小、MD5 值等信息。</p> <p>（3）通话录音</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>支持通过手机导入/本地导入/无线导入方式，对事主手机内的涉案音频文件进行提取。</p> <p>（4）手机通联记录</p> <p>支持通话记录、短信息结构化提取。</p> <p>5. 完成取证确认</p> <p>支持对提取的数据进行预览与统计汇总；展示提取的案件信息、人员信息、物证信息和各类电子数据。</p> <p>6. 数据管理</p> <p>（1）数据浏览</p> <p>1）支持通过多维度对案件信息进行搜索；通过提取时间、关键词、人员姓名、手机号码、涉案金额、证件号码进行搜索查询。</p> <p>2）支持列表中对数据进行查看、删除、上传等操作。</p> <p>3）支持对提取的各类信息进行详细浏览；</p> <p>4）支持以会话模式浏览聊天记录。</p> <p>（2）数据上传</p> <p>支持单条或多条数据实时上传至现勘系统。</p> <p>（3）语音导出</p> <p>支持对提取的通话录音和聊天记录中的嫌疑人语音进行</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>批量导出，可通过选择嫌疑人昵称、账号实现特定嫌疑人关联语音的精确导出。</p> <p>7. 报告与智能笔录</p> <p>（1）提取报告</p> <p>对提取的数据自动生成提取报告并生成 MD5 值，可导出报告。</p> <p>（2）智能笔录</p> <p>支持按笔录模板一键自动生成笔录，支持笔录内容编辑修改。</p> <p>（3）电子签名</p> <p>支持通过电子签名对笔录内容进行确认，签名自动填入智能笔录。</p> <p>8. 系统功能</p> <p>（1）用户注册</p> <p>支持用户通过手机号、警号等信息进行注册。</p> <p>（2）用户登录</p> <p>支持现勘账号、警号或手机号码登录系统。</p> <p>（3）系统更新</p> <p>支持系统自动更新。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>(4) 修改密码 支持用户进行密码修改。</p> <p>(5) 必填项录入配置 支持对案件信息内容的必填项进行手动配置。</p> <p>9. 在线化运营管理</p> <p>(1) 支持在线化授权管理，实现用户权限管理与数据安全管控。</p> <p>(2) 支持在线技术支持。</p>	
30	资金穿透分析设备	1 台	30	智器云南京信息科技有限公司	<p>品牌：火眼金睛 型号：智器云火眼金睛人工智能可视化分析软件 V1.0</p> <p>1、支持 excel、csv、txt 文件的单个或批量文件的导入，也支持 pdf 和报告的导出；</p> <p>2、可视化搜索：按所设条件搜索所需项目，可以对单个实体进行搜索，也可对实体链接同时搜索，支持多条件搜索；</p> <p>3、查找文本：根据字符串查找所需的实体、链接或实体与链接，支持多个同时查找；</p> <p>4、查找链接：查找某个对象符合深度和方向条件的链接；</p> <p>5、查找回路：查找图表中特定时间段内是否有回路，以</p>	

					<p>此找到资金的回路，可根据方向查找；</p> <p>6、查找路径：查找两个对象之间的关系路径，可根据方向进行查找，可指定路径深度；</p> <p>7、查找社群：查找网络中强度最大的社群，可以设置强度值 N，则所有强度大于等于 N 的实体将被搜索出来；</p> <p>8、▲查找集合路径：查找两个集合之间的关系路径，可根据方向进行查找，可指定日期范围；</p> <p>9、列表分析：列出图表中所有实体与链接及其一些属性便于用户进行排序分析，并导出当前结果为 Excel，增加实体发生次数、最早发生时间、最晚发生时间属性；</p> <p>10、▲社会网络分析：找到网络中活跃程度、重要程度、中心地位最高的对象；</p> <p>11、网络拼图：合并多个实体，可以更好的进行串并案的分析；</p> <p>12、伴随分析：查找将多个目标对象建立连接关系的重要的中间对象；</p> <p>13、复制到新图标：将选中的目标实体及链接复制到新的分析图表中；</p> <p>14、集合管理：提供集合碰撞、集合并集、集合差功能；</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>15、合并实体：可根据实体标签或标识合并或已选中的目标进行实体合并；</p> <p>16、图标总览：展示当前分析图表中存在的子图数量；</p> <p>17、过滤：设置过滤范围，包括全选、反选、只选实体、只选链接、自实体；</p> <p>18、统计图形：直方图等图形及过滤功能，对实体、链接及属性的数目以柱状图或直方图等形式展现分布和排序，并可以选中过滤；</p> <p>19、▲统计图播放：通过对实体、链接的日期时间统计结果进行播放，方便查看整个网络的形成过程；分析出由于哪些关键节点的加入，带来了整个网络的质变；</p> <p>20、实体：更改实体外框、着色及文本格式，隐藏实体标签和属性；</p> <p>21、链接：更改链接线条粗细、着色及文本格式，隐藏链接标签和属性；</p> <p>22、对齐及分布：调整选中的实体在图表中的布局；</p> <p>23、条件格式化：将指定条件的实体/链接进行着色、放大缩小等操作；</p> <p>24、话单战法分析：话单次数分析、时长分析、时间频率</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>分析、每天最早最晚、核心通话网络等。</p> <p>25、账单战法分析：合并账户、核心账号网络、资金沉淀账户、资金中转账户、地下钱庄、异常账号、信用卡套刷、互斥账号分析、共同账号分析、查找单笔资金回路等；</p> <p>26、▲开箱即用的模型：开箱即用的常见分析模型，如话单分析（共同联系人，分时段碰撞，重点联系人），账单分析（资金来源去向，交易模式分析），社会网络分析，同行同住分析，出入境碰撞等；</p> <p>27、图表可视化：实现对各类实体及链接的展示功能，并可进行各个实体或链接的属性变更功能；</p> <p>28、关联关系布局：包括网络布局，环形布局，层次布局，直角布局，组织架构布局，群布局；</p> <p>29、时间关系布局：包括顺序布局，时间分组布局，时间比例布局；</p> <p>30、▲3D 布局：将图表中的实体和链接以 3D 的形式展现立体效果，更直观把握所有数据。</p> <p>注：带▲标识的技术条款，提供软件截图佐证</p>	
31	足迹搜索 专用灯	4 台			<p>东莞市圣鑫光电科技有</p> <p>品牌：圣鑫 型号：SX-F55</p> <p>1、足迹搜索专用灯表面不应有明显划伤、裂纹、变形和</p>	

					限公司	<p>污渍，表面色泽均匀，不应有气泡、龟裂和磨损，金属零部件不应有锈蚀，产品零部件应安装牢固；</p> <p>2、规格尺寸(±1)：26.5cm*21cm*9.9cm；</p> <p>3、光源：LED 灯珠；</p> <p>4、灯珠：12 颗；</p> <p>5、光强度调节：连续可调；</p> <p>6、寿命：>50000 小时；</p> <p>7、供电方式：交直流两用；</p> <p>8、光斑形状：扁平光；</p> <p>9、工作时间：≥90min ；</p> <p>10、光照度：距光源 100CM 处的光照度 17040lx。</p>	
32	现场勘查灯	5 个			东莞市圣鑫光电科技有限公司	<p>品牌：圣鑫 型号：SX-UL31</p> <p>1、现场勘查灯表面不应有明显划伤、裂纹、变形和污渍，表面色泽均匀，不应有气泡、龟裂和磨损，金属零部件不应有锈蚀，产品零部件应安装牢固；</p> <p>2、规格尺寸(±0.1)：Φ6.4*24.1cm；</p> <p>3、光斑形状：圆形；</p> <p>4、光斑大小：1 米处光斑直径 31cm；</p> <p>5、光斑均匀度：1 米处 70.4%；</p>	

						<p>6、出光模式：强光、弱光；</p> <p>7、供电方式：交直两用；</p> <p>8、滤光片：共 5 片，分别应为红、橙、黄、蓝、绿色滤光片。</p>	
33	现场照明灯	5 个	96		深圳市九天星科技发展有限公司	<p>品牌：九天星 型号：JTX-F907</p> <p>1、现场照明灯应由灯头、伸缩杆、遥控、三脚架及专用手提箱组成，箱体应采用高强度塑料, 配以良好的防水技术, 具有耐磨、防水、防尘、防静电、抗冲击、抗腐蚀等功能；</p> <p>2、现场照明灯应可简单快速地将照明系统拆卸组合, 放入安全防水箱内, 方便携带运输、转移现场；</p> <p>3、现场照明灯采用可反复循环充电使用的锂电池供电, 无需发电机, 节能、高效、环保、无噪音；</p> <p>4、灯具由高亮度 LED 灯组成, 保证系统的低能耗, 高可靠性和超长寿命, 寿命达 5 万小时以上；</p> <p>5、灯具具有强光、中光、弱光功能，方便搜救及紧急照明。方便照射任何区域；</p> <p>6、灯具应具有电量显示功能；</p> <p>7、工作功率：强光模式下，灯头工作功率 41.12W、中光</p>	

					<p>模式下，灯头工作功率 17.89W、弱光模式下，灯头工作功率 11.48W；</p> <p>8、工作时间：强光模式下，工作时长 5 小时、中光模式下，工作时间 7.8 小时、弱光模式下，工作时间 11.2 小时；</p> <p>9、光通量：强光模式下持续照明 15min 后，现场照明灯在强光模式下光通量 4151.8lm、强光模式下持续照明 15 min 后，现场照明灯在中光模式下光通量 3122.5lm、强光模式下持续照明 15min 后，现场照明灯在弱光模式下光通量 2074.9lm；</p> <p>10、照度：强光模式下，现场照明灯在距灯头 1m 处的中心光斑照度 1439lx、强光模式下，现场照明灯在距灯头 3m 处的中心光斑照度 301lx、强光模式下，现场照明灯在距灯头 5m 处的中心光斑照度 140lx、强光模式下，现场照明灯在距灯头 10m 处的中心光斑照度 50lx；</p> <p>11、光通量稳定性：现场照明灯光通量应具有稳定性，不应随续航时间的增加而出现明显衰减，强光模式下持续照明 4h 后，现场照明灯在强光模式下光通量 4289.2lm、强光模式下持续照明 4h 后，现场照明灯在中光模式下光</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>通量 3227.11m、强光模式下持续照明 4h 后，现场照明灯在弱光模式下光通量 2136.91m；</p> <p>12、充电时间：3 小时；</p> <p>13、环境适应性：-20℃±2℃~+55℃±2℃。</p>	
34	测距仪	5 个	22		上海哈迈信息科技有限公司	<p>品牌：哈迈 型号：CD1000</p> <p>1、测距量程：1000 米；</p> <p>2、测速量程：≥300 公量/小时；</p> <p>3、测距误差：±0.5 米；</p> <p>4、测距显示：视野内透过式 LCD 显示；</p> <p>5、测高测角：±90。；</p> <p>6、测角精度：±0.3。；</p> <p>7、出瞳直径：3.8mm；</p> <p>8、出瞳距离：12mm；</p> <p>9、工作温度：-20℃~60℃；</p> <p>10、使用温度：≤80%；</p> <p>11、波长：905 纳米；</p> <p>12、精度：0.1m；</p> <p>13、对焦方式：目镜手动调焦；</p> <p>14、镜片质量：多层镀膜玻璃镜片；</p>	

						15、倍率：7X； 16、物镜直径：28mm； 17、视野：1000m 处 \geq 122m； 18、距离分辨率：0.1m。	
35	便携式投影仪	2 台			广州市辉煌电声科技有限公司	品牌：先科 型号：P6 1、分辨率：1920*1080P； 2、最大兼容分辨率：4K； 3、梯形矫正：应能四向梯形矫正画面； 4、Wifi 连接：支持； 5、蓝牙连接：支持； 6、整机功耗：115W。	
36	现场勘查信息快速采集录入移动设备	5 台			北京海鑫科金科技股份有限公司	品牌：海鑫科金 型号：H108C+ （一）硬件参数要求 操作系统：Android 9.0 ； CPU：八核 内存（RAM）：8GB； 存储（ROM）：256GB，支持扩展至 512GB； 屏幕尺寸：11 寸； 双摄像头：前置 500 万像素，后置 1300 万像素；	

					<p>连接方式：支持蓝牙、WiFi；</p> <p>数据接口：USB Type-C；</p> <p>定位模块：支持北斗、内置 GPS 定位模块；</p> <p>续航时间：12 小时；</p> <p>（二）软件功能要求</p> <p>1. 现场勘查</p> <p>（1）接处警</p> <p>应支持录入接处警信息，包括案（事）件受理号、案件编号、案件类别、接警人、接勘时间、出警时间、发案开始和结束时间、发案地点、发案区划、指派/报告单位等信息。</p> <p>（2）现场情况</p> <p>应支持在现场情况访问步骤，采集见证人、现场相关人、损失物品等信息。其中身份信息可直接通过 OCR 识别技术读取身份证来自动生成。</p> <p>（3）现场提取</p> <p>1、智勘平板可连接空间信息采集设备，采集案件现场或特定场所 2G/3G/4G/5G 全制式基站信息以及 WiFi、GPS 等时空信息，采集的数据是可实时同步至现勘系统。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>2、现场图包括方位示意图和平面示意图。</p> <p>3、支持利用设备的照相功能，拍摄方位照片、概貌照片、重点部位等类别照片等，也支持从终端相册中选择相应的照片导入。</p> <p>4、应支持手印痕迹、足迹痕迹、工具痕迹、视听物证、生物物证等痕迹物证信息录入，支持利用设备的照相功能，拍照采集相应痕迹物证信息，也支持从终端相册中选择相应的痕迹物证照片导入，其中手印痕迹、足迹痕迹、视听物证等痕迹信息支持在线发起比对任务。</p> <p>5、对于现场痕迹物证的提取，智勘平板兼顾勘查人员的不同使用习惯，既支持通过引导勘查方式录入信息，也支持跳过引导勘查直接录入各类痕迹物证信息。</p> <p>6、智勘平板可集成现场三维重建一体化装备，实现案件现场全息影像扫描并自动生成现场三维模型；三维数据可通过智勘平板上报至现勘系统。</p> <p>（4）勘查情况</p> <p>系统可根据前面步骤的信息录入，对不同案件定制勘验检查情况模版。录入现场勘验信息后，自动生成勘验情况，针对勘验情况勘查人员可根据实际情况做修改和调整。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>（5）现场分析</p> <p>针对现场情况分析，可录入作案工具、作案手段、案件性质、作案入口、作案动机目的、选择对象、作案出口、作案特点等信息进行完善。</p> <p>（6）无线上报</p> <p>智勘平板通过非对称加密技术及断点续传技术，将全部信息一键上报至全国公安机关现场勘验信息系统。支持批量传输、支持静默传输。</p> <p>2. 现场指纹采比反</p> <p>（1）现场指纹采集</p> <p>智勘平板可通过连接多种指纹发现、提取设备实现现场指纹的快速发现和采集，主要包括以下方式：</p> <p>利用终端自带相机拍照提取</p> <p>针对现场显现指纹，智勘平板支持调用终端自带相机进行拍照提取，终端内置专业工具可对提取的指纹进行原大处理。</p> <p>集成 Wifi-SD 卡拍照提取</p> <p>智勘平板可无线连接安装有 WiFi-SD 卡的数码相机，对现场显现指纹进行拍照采集，WiFi-SD 内的图像可实时同</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>步至智勘平板终端，终端内置专业工具可对提取的指纹进行原大处理。</p> <p>集成多光源现场指纹采集设备拍照提取</p> <p>智勘平板可无线连接多光源现场指纹采集设备对现场显现指纹进行拍照采集，多光源现场指纹采集设备自带比例尺，支持根据刻度尺进行智能原大矫正，支持在终端对照片缩放、旋转、滑动、删除、裁剪等功能。</p> <p>（2）事主指纹采集</p> <p>智勘平板可集成活体指纹采集设备实现事主指纹采集。</p> <p>（3）现场指纹排查</p> <p>案件现场指纹与事主指纹可快速在智勘平板上进行本地比对排查，系统根据算法对指纹相似度进行推荐，并给出排查结果。系统内置专业工具，支持对排查结果进行人工检视，可对现场指纹和事主指纹自动标注特征点，支持在终端进行同步查看、缩放和旋转等操作。</p> <p>（4）现场指纹远程比对</p> <p>案件现场指纹可通过智勘平板终端实时上传至本地指掌纹比对中心系统或全国指纹大库进行比对。</p>	
37	现场勘查	5 套			北京华兴瑞	品牌：华兴瑞安 型号：HXHB-I	

	包				安科技有限 公司	<p>1、现场勘查包应采用粉末刷显法显现潜在指纹，采用胶带提取经粉末刷显的指纹，保存在衬底上，提取物证原物，以及拆卸承载物证痕迹的客体；</p> <p>2、配置清单：包含金粉 1 瓶、扁形灰鼠刷 1 把、强光手电 1 只、镊子 1 把、塑料物证袋 5 个、银粉 1 瓶、大号磁性刷 1 把、放大镜 1 个、黑色记号笔 1 支、汗布手套 1 付、黑色磁性粉 1 瓶、指纹胶带 1 卷、5 米卷尺 1 个、中性笔 1 支、尼龙包 1 个、银色磁性粉 1 瓶、黑色指纹衬底 30 张、多功能钳 1 把、笔录本 1 本、银黑双色磁性粉 1 瓶、白色指纹衬底 30 张、组合旋具 1 套、不干胶比例尺 1 包、圆形灰鼠刷 1 把、指纹捺印盒 1 个、剪刀 1 把、标签纸 2 张。</p>	
38	车载便携式冰箱	1 台			佛山市艾凯 控股集团有 限公司	<p>品牌：冰虎 型号：TWW35</p> <p>1、冷藏箱应采用电脑温控系统，保持箱体内部温度稳定，具有密码锁定功能，防止无意、或误碰调速运行参数；</p> <p>2、容积：40L；</p> <p>3、储藏最低温度：-22℃；</p> <p>4、制冷方式：直冷；</p> <p>5、功率：350W；</p>	

						6、额定电压：12V/24V/220V(车载、交流双用)。	
39	技术开锁 痕迹发现 仪	1 台	51		深圳市九天 星科技发展 有限公司	品牌：九天星 型号：JTX-K3 1、外形尺寸 126mm*26mm*26mm； 2、整机重量 105g； 3、▲探测深度：0-63mm； 4、▲探测摄像头尺寸 $\leq \Phi 1.8\text{mm} \times 63\text{mm}$ ； 5、▲线长 $\geq 950\text{mm}$ ； 6、接口类型：TYPE-C； 7、开关寿命：50000 次； 8、TYPE-C 插拔寿命：3000 次； 9、视频帧 ≥ 30 帧/秒 10、▲显示屏：显示亮度档位，5 挡可调 20% 、40%、 60% 、80% 、100% 关； 11、▲兼容性：采用安卓 APP 控制程序，平板和手机通 用； 12、便携性：镜头采用人性化推拉伸缩隐藏式设计，镜头 前段配备盖帽，防水防尘，保管更贴心； 13、镜头传感器类型：1/18"； 14、透镜组成：2P+IR；	

						15、光圈比：3.6%； 16、总轨道：2.25mm。 注：带▲标识的技术条款，提供深圳市华检检测技术有限公司出具的检测（验）报告佐证。	
40	密拍设备	3 台	18		靖江金吾特种装备有限公司	品牌：金吾 型号：MLB-JW 1、图像传感器：200 万像素 CMOS 传感器 1/3 英寸传感器； 2、视频分辨率：HD1080P（1920 *1080）像素@ 25fps； 3、默认视频分辨率：HD 1080P @ 25fps； 4、视频文件格式：H.264； 5、WiFi 频段：2.4Gz； 6、WiFi 制式：802.11n； 7、WiFi 连接距离：≥30M； 8、镜头视角：≥64°； 9、镜头焦距：8mm； 10、内置麦克风：是； 11、外部存储器：TF 卡（最大 64GB Class10 以上）； 12、内置振动马达：是； 13、快门控制：电子；	

						14、镜头角度：≥50°； 15、EV 补偿：自动； 16、场景：自动； 17、系统语言：英文，中文； 18、电源接口：miniUSB 接口 8Pin、5V 直流输入； 19、电池：460 毫安锂电池。	
41	GPS 定位设备	10 台			深圳市康凯 斯信息技术 有限公司	品牌：途强 型号：M58 1、GPS 定位器应内置 6000mAh 聚合物锂电池，具有 IPx5 防水性能，采用可拆卸式强磁设计，能满足更多场景需求；GPS 定位器融合了 CSM 无线通讯技术与北斗、GPS、WiFi 定位技术，并应内置硅麦双咪头，可远程聆听、录音；同时它支持光感防拆报警功能，确保资产的安全； 2、LED 灯：GPD（蓝色）、CSM(绿色)、4 颗电量指示灯（白色）；、 3、光感防拆除报警：终端被拆除后发出报警； 4、电子围栏：进出预设电子围栏自动报警； 5、硅麦克风：内置双 MIC 远程聆听、录音更清晰； 6、超强磁铁：永久强磁吸附； 7、电池：6000mAh/3.7V 工业级聚合物锂离子电池；	

						<p>8、追车模式：20 天；</p> <p>9、防水：IPX5 能适应更多使用环境；</p> <p>10、重量：164g。</p>	
42	防化服	5 套	27		江苏开拓者 救援装备有 限公司	<p>品牌：开拓者 型号：RHF-I KTZ</p> <p>1、设计要求：防化服应采用全包覆式防护服设计，能够提供对穿着者躯干、头部、眼面部、手臂、手部、腿部和脚的整体防护。防化服应安装 2 个以上单向排气阀，要求从化学防护服内部向环境排气时，能完全阻止外部气体逆向流入；防护服应在眼面部设计有透明视窗，可满足穿着人员的观察需求；</p> <p>2、尺寸：衣长 191cm；胸围 77cm；</p> <p>3、重量：6.8kg；</p> <p>4、气态防护整体气密性：防护服按照 GB 24539-2009《防护服装化学防护服通用技术要求》附录 A（气密型化学防护服气密型测试方法）进行测试，经充气至完全展开，内压力达 1.7Kpa 后开始泄压至测试压 1.5Kpa，停止充气，4min 后，内压力应不低于测试压力的 80%；</p> <p>5、液态防护渗透性能：6 级；</p> <p>6、防毒性能（主面料）：防酸碱渗透 3 级；</p>	

						<p>7、物理防护性能：耐磨损性能 6 级；撕破强力 3 级；断裂强力 6 级；</p> <p>8、阻燃性能：续燃时间 0.1s；阴燃时间 0.1s；损毁长度 5mm。</p>	
43	防毒面具	5 套	5		山西护力盾安全防护有限公司	<p>品牌：护力盾 型号：MF14</p> <p>1、面具密合框为反折边，佩戴舒适、易气密，可满足 95%以上成年公民的佩戴；</p> <p>2、面具五根头带可随意调节，可松紧适宜；</p> <p>3、面具的镜片保明采用阻水罩结构，可保证面具在用时镜片保明性能良好；</p> <p>4、面具的大眼窗片由聚碳酸酯制成，具有开阔的视野，良好的光学，耐冲击性能；</p> <p>5、面具还装有通话器，通话器传音清晰，传声损失小；</p> <p>6、防毒面具可根据防护对象选择不同种类的滤毒罐；</p> <p>7、防毒面具符合 GB2890—2009《防毒面具的通用技术条件》；</p> <p>8、呼气阻力：92Pa(30L/min)；</p> <p>9、视野：总视野 75%、双目视野 60%、下方视野 42 度；</p> <p>10 油雾透过率 0.00066%~0.0017%；</p>	

						11、面具漏气系数： ≤0.005%。	
44	5G 执法记录仪	30 台	4		深圳警翼智能科技股份有限公司	品牌：警翼 型号：DSJ-JLYH6A1 1、可支持 5G 全网通实现无线传输功能； 2、具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能； 3、尺寸大小：所投音视频记录仪 100mm×60mm×27.3mm（长×宽×高）； 4、重量：所投音视频记录仪重量 171g； 5、防护等级：外壳防护等级应符合 GB/T4208-2008 中 IP68 要求； 6、自由跌落：工作状态下裸机跌落高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落 5 次，共 30 次，应能正常工作且存储数据不丢失； 7、显示屏：支持彩色显示屏，最大亮度 420cd/m ² 且屏幕尺寸 2.4in； 8、视场角检验：在 2560×1440、1920×1080 分辨率下，水平视场角 110° ； 9、几何失真：应在所有分辨率条件下几何失真 12%；	

					<p>10、采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间 0.01s；</p> <p>11、照片分辨力：在 7296×5427 情况下拍摄的照片分辨力 1200 线；</p> <p>12、电池工作时间检验：采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，应满足连续摄录时间 18h；在 1920×1080 分辨率条件下进行视频实时图传，电池工作时间应满足连续摄录时间 10h；</p> <p>13、语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作；</p> <p>14、可通过机器本身菜单设置开启/关闭防抖功能；</p> <p>15、佩戴/固定方式：支持肩章式、非肩章式、支架式、背带式、帽戴式等 10 种不同佩戴/固定方式；</p> <p>16、充电模式：支持 mini USB 和 Type-C 接口充电；</p> <p>17、硬件配置：内置 CPU8 核、主频率 2.0GHz，操作系统为安卓 11，支持安装和卸载基于安卓系统的 APP 软件；</p> <p>18、执法记录仪可通过旋转屏幕实现屏幕朝前摄录；</p> <p>19、可通过 APP 端实现实时定位、视频实时图传、 集群</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						对讲等功能； 20、执法记录仪具备和酒检仪联动的功能，当酒检仪接收到酒精告警信息时，自动触发执法记录仪录像并标记为重要视频。	
45	无人机	1 台	36		深圳市大疆 创新科技有 限公司	品牌：大疆 型号：Mavic 3 Enterprise 1、对角线轴距：380 mm； 2、最大起飞重量： 1050 克； 3、折叠尺寸（不带桨）：221 * 96.3 * 90.3mm； 4、最大上升速度： 8 米/秒； 5、最大下降速度： 6 米/秒； 6、最大水平飞行速度： 21 米/秒； 7、最大抗风速度： 12 米/秒； 8、最大起飞海拔高度：6000 米； 9、最长飞行时间： 45 分钟； 10、最大信号有效距离：8 公里 ； 11、工作环境温度：-10° C 至 40° C； 12、广角相机影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万快门速度； 13、电子快门：8 秒至 1/8000 秒；	

					<p>14、机械快门：8 秒至 1/2000 秒；</p> <p>15、ISO 范围：100 至 6400；</p> <p>16、最大照片尺寸： 5280×3956；</p> <p>17、照片拍摄模式：单张拍摄，定时拍摄，低光智能拍照，全景拍照；</p> <p>18、照片格式：JPEG/DNG（RAW）；</p> <p>19、最大视频分辨率： 3840×2160@30fps ；</p> <p>20、视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；</p> <p>21、长焦相机影像传感器：1/2” CMOS，有效像素 1200 万；</p> <p>22、最大照片尺寸：约 4000×3000；</p> <p>23、最大数字变焦：56 倍混合变焦 ；</p> <p>24、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；</p> <p>25、低电量回飞功能：有</p> <p>26、避障功能：有</p> <p>27、遥控器屏幕尺寸：约 5.5 英寸；</p> <p>28、屏幕亮度： 1000 尼特；</p> <p>29、10 点触控显示屏；</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>30、续航时间： 3 小时；</p> <p>31、视频输出接口：Mini-HDMI 接口。</p> <p>电池套装（三电一管）</p> <p>1、智能飞行电池*3；</p> <p>2、电池类型：LiPo 4S；</p> <p>3、重量：335.5 克；</p> <p>4、充电管家（100W）*1；</p> <p>5、重量：116 克。</p> <p>喊话器</p> <p>1、外形尺寸：长 114.1 毫米，宽 82.0 毫米，高 54.7 毫米；</p> <p>2、重量：85 克；</p> <p>3、接口：USB-C；</p> <p>4、额定功率： 3 瓦；</p> <p>5、最大响度： 110dB@1m*；</p> <p>6、有效广播距离： 100m@70dB*；</p> <p>7、码流： 16Kbps/32Kbps；</p> <p>8、工作温度：-10℃ 至 40℃。</p> <p>保险</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						1、提供 1 年内 2 次低价置换权益，涵盖撞机跌落、意外进水、飞丢失联、自然磨损多种意外造成的机器损坏。极速换新、安全奖励和双向免邮等多种专属服务权益。	
46	350 兆警用 数字集群 PDT 终端	100 台	4		广州维德科 技有限公司	品牌：维德 型号：AK810-35 1、数模双制式：满足模拟 MPT-1327 和数字 PDT 系统对技术指标的要求； 2、频率范围：350MHZ ~ 390MHZ； 3、信道间隔：12.5/25KHz（模拟）、12.5KHz（数字）； 4、频率稳定度：±1.5ppm； 5、需带键盘输入；数模制式切换时间 1.2 秒； 6、具备双 PTT 功能等； 7、配置：原装标准锂电 2000mAh； 8、手持终端(含主机、天线、电池（2 块）、耳机、充电器）：最大输出功率 4W，支持数字集群/数字常规/模拟集群/模拟常规/单频自组网等多种工作模式。具有 GPS、北斗定位功能，具备双 PTT 功能等，手持终端应结构紧凑，体积小巧； 9、所投 PDT 对讲机工艺紧凑坚固，具有 GPS、北斗定位功能；	

						<p>10、满足功能：包括单呼、选择限制单呼、组呼、组呼再入、保卫组、组呼漫游、组呼合并、电台动态重组、电台等级、短信息、GPS 电台定位、数/模双制式、电台遥毙复活；</p> <p>11、所投 PDT 手持对讲机具备单频无线自组网功能，需承诺后续可配套贵州省厅（贵州公安无线指挥调度系统）小型应急无线联网中继台使用，采用无线单频点进行直通互联；手台、车台、小型中继台可以组成一个无线单频点直通联网，终端及中继台之间自动路由寻址，握手联网的应急无线通信网络。</p>	
47	密拍密录设备（视频分辨率支持 1080P）	1 套			靖江金吾特种装备有限公司	<p>品牌：金吾 型号：MLSB-JW</p> <p>1、图像传感器：200 万像素 CMOS 传感器 1/3 英寸传感器；</p> <p>2、视频分辨率：HD1080P（1920 *1080）像素@ 25fps；</p> <p>3、默认视频分辨率：HD 1080P @ 25fps；</p> <p>4、视频文件格式：H.264；</p> <p>5、WiFi 频段：2.4Gz；</p> <p>6、WiFi 制式：802.11n；</p> <p>7、WiFi 连接距离：30M；</p>	

						8、镜头视角：64° ； 9、镜头焦距：8mm； 10、内置麦克风：是； 11、外部存储器：TF 卡（最大 64GB Class10 以上）； 12、内置振动马达：是； 13、快门控制：电子； 14、镜头角度：50° ； 15、EV 补偿：自动； 16、场景：自动； 17、系统语言：英文，中文； 18、电源接口： miniUSB 接口 8Pin、5V 直流输入； 19、电池：460 毫安锂电池。	
48	丢弃式监听、定位设备	1 套			靖江金吾特种装备有限公司	品牌：金吾 型号：JT5-JW 1、丢弃式监听、定位设备应以日常用品伪装，将无线音频发射机，可充电聚合物电池，非接触充电电路集成一体，系统采用非接触型充电和开关技术，确保伪装物外观的完整性； 2、工作频段：UHF； 3、调制方式：FM；	

						<p>4、发射距离：20-80 米；</p> <p>5、； 麦克风灵敏度：-43Db；</p> <p>6、充电箱电池：可反复充电聚合物电池；</p> <p>7、充电：非接触感应式，前置充电时间：1.5 小时；</p> <p>8、前置连续使用时间：3 小时；充电箱可充前置次数：8 次。</p>	
49	人像预警设备	1 套	16		深圳警翼智能科技股份有限公司	<p>品牌：警翼 型号：C2</p> <p>1、外壳防护等级：符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 的规定；</p> <p>2、可通过磁吸、三脚架、车载支架、杆装支架方式安装；</p> <p>3、外形尺寸：长×宽×高 140mm×140mm ×220mm，机器重量 3KG；</p> <p>4、具有抓拍图片功能，支持图片连拍，时间间隔和图片数量可设</p> <p>5、支持 4G 全网通，双 4G 卡；支持双 TF 卡储存，可选 H.264、H.265 视频编码格式；</p> <p>5、可通过客户端软件将码率设置 32Kbps~8Mbps；</p> <p>6、在客户端软件下，具有彩色模式、黑白模式设置选项</p> <p>7、几何失真率应≤10%；</p>	

						8、内置北斗、GPS 模块进行卫星定位，可通过客户端软件进行轨迹查看，电子地图具有高德地图/超图地图/谷歌地图设置选项，可手动设置初始中心 点，轨迹标记的时间间隔可设置 8、水平视场角应 65° 。	
50	网络专用 终端	1 台			成都联想信 息技术有限 公司	品牌：联想 型号：拯救者 Y9000P i9-13900HX/2.5K 屏 ， 64G/4T 固 态/RTX4090/240Hz	
合计	人民币大写壹佰陆拾叁万捌仟伍佰壹拾元整 （¥：1638510.00 元）						

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采 购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：靖江金吾特种装备有限公司

投标日期：2024 年 4 月 30 日