

(三) 报价明细表

项目名称：观山湖区第一幼儿园环境文化提升采购项目项目序列号：P5201152024000EH0品目名称：观山湖区第一幼儿园环境文化提升采购项目品目编号：P5201152024000EH0001

序号	服务项目内容	数量(单位)	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
幼儿床上用品							
1	床套	600 件	33	19800.00	/	/	纯棉布，纯浅灰蓝色，面料密度：100 支纱，尺寸 140cm×60cm，拉链处有布料覆盖，内角可系被角绳，外留可写幼儿信息标签。可折叠做提包。
2	多功能被套	500 件	68	34000.00	/	/	纯棉布，纯浅灰蓝色，面料密度：100 支纱，尺寸 140cm×115cm，拉链处有布料覆盖，内角可系被角绳，外留可写幼儿信息标签。内夹珍珠棉可做夏凉被使用。
3	枕套	900 件	12	10800.00	/	/	纯棉布，纯浅灰蓝色，面料密度：100 支纱，尺寸 45cm×30cm。
全园窗帘							
4	教室及行政办公室窗帘	360m	90	32400.00	/	/	规格及要求：制作时应不小于 1.8 倍褶皱，实际窗帘平伸展开长度约 360 米。 窗帘高度不低于 2800mm。 1、窗帘材质：雪尼尔遮光布，100%聚酯纤维，克重>350g/平

							<p>方。</p> <p>2、遮光率:>95%。</p> <p>3、甲醛含量:未检出。</p> <p>4、PH值:4-9:4。</p> <p>5、可分解致癌芳香胺染料:未检出。</p> <p>6、耐皂洗色牢度:≥3。</p> <p>7、耐光色牢度:≥4。</p> <p>8、断裂强力:>1000。</p> <p>9、密度(根/10cm)经向>1200;纬向>200:</p> <p>10、国家阻燃标准:B1级阻燃;</p> <p>▲11、以上要求需提供窗帘布生产厂商经第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p> <p>▲含现场测量、辅材及安装服务:安装要求:现场有窗帘盒的按轨道安装:铝合金材质,经电泳烤漆。采用加强铝合金罗马杆安装:配件材质:塑料头+铝座+塑料环,直径:>φ28mm,壁厚:1.2mm(允许偏差±0.1mm)</p> <p>▲12、施工完成后需包含组织环保评估工作,并承担检测费</p>
5	公共办公区窗帘	60m	90	5400.00	/	/	规格及要求:制作时应不小于1.8倍褶皱,实际窗帘平伸展

					<p>开长度约 60 米。窗帘高度不低于 2800mm。</p> <p>1、窗帘材质:雪尼尔遮光布, 100%聚酯纤维, 克重>350g/平方。</p> <p>2、遮光率:>95%。</p> <p>3、甲醛含量:未检出。</p> <p>4、PH 值:4-9:4。</p> <p>5、可分解致癌芳香胺染料:未检出。</p> <p>6、耐皂洗色牢度:≥3。</p> <p>7、耐光色牢度: ≥4。</p> <p>8、断裂强力:>1000。</p> <p>9、密度(根/10cm)经向>1200;纬向>200:</p> <p>10、国家阻燃标准:B1 级阻燃;</p> <p>▲11、需提供窗帘布生产厂商经第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p> <p>▲含现场测量、辅材及安装服务:安装要求:现场有窗帘盒的按轨道安装:铝合金材质, 经电泳烤漆。采用加强铝合金罗马杆安装:配件材质:塑料头+铝座+塑料环, 直径:>φ28mm, 壁厚:1.2mm(允许偏差±0.1mm)</p> <p>▲12、施工完成后需包含组织环保评估工作, 并承担检测</p>
--	--	--	--	--	---

							<p style="color: red;">费</p>
6	圆厅会议室窗帘	140 m ²	200	28000.00	/	/	<p>规格及要求：</p> <p>1、窗帘材质：（柔窗帘）斑马帘面料，100%聚酯纤维（不透光部分）。</p> <p>2、甲醛含量：未检出。</p> <p>3、PH值：4-9:4。</p> <p>4、可分解致癌芳香胺染料：未检出。</p> <p>5、耐水洗色牢度：≥4。</p> <p>6、耐光色牢度：≥4。</p> <p>7、防紫外线性能：紫外线防护系数(UPF) >2000</p> <p>8、热阻性能：>0.2 (m² · k/w)。</p> <p>9、国家阻燃标准：B1 级阻燃；</p> <p>▲10、需提供窗帘布生产厂商经第三方检测机构出具的检测报告扫描件。</p> <p>▲11、含现场测量、辅材及安装服务：安装要求：现场有窗帘盒，铝合金一体卷帘杆。</p> <p style="color: red;">▲12、施工完成后需包含组织环保评估工作，并承担检测费</p>
办公家具							

7	办公桌子	28 位	950	26600.00	/	<p>尺寸：1200*600*H750</p> <p>1、采用国际品牌 E0 级环保 MFC 板。</p> <p>2、饰面纸:采用全球领先的进口德国饰面纸:压纹采用德国钢板，浮雕细腻，质感明显。</p> <p>3、FVC 封边:采用德国优质厚 FVC 封边带，厚度>2mm</p> <p>4、胶水:采用德国知名品牌熔胶；</p> <p>5、五金配件:采用奥运会生活家居五金独家供应商品牌优质五金连接件</p> <p>6、结构:采用无拉手设计，简洁干净，美观又大气，配量带锁 1 个抽+1 个门，掩门内部双展设计，配置活应板，可以根据取会放电脑主机，提高空间利用率，侧板用封铝合金薄边做法，产品更加精致美观，附柜底脚和台脚配有高度调节功能，柜内合 86 播座装饰盒内部设计了 6 个 86 播座安装孔位和上线通道。</p> <p>7、钢架桌脚:采用 “宝钢” 品牌优顶钢管。</p> <p>▲提供第三方检测机构出具的检测报告包含一下项目： GB/T 22792.1-2009 办公家具 GB 22792.2-2008 安全要求 GB/T 22792.3-2008 试验方法</p>
---	------	------	-----	----------	---	---

							GB 18584-2001 室内装饰装修材料 有害物质限量 GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件
8	办公椅	28 张	240	6720.00	/	/	材质：全透气网布面层，乳胶+海绵坐垫，SGS 三级气杆，万象尼龙脚。可午休放躺带逍遥功能。 桌椅参考照片：
幼儿功能家具							
9	90° 转角柜	1 个	800	800.00	/	/	80*80*80cm 1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2. 结构：90° 外转角，用于玩具柜摆放造型，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3. 涂层：采用环保清漆，安全环保无异味。 4. 五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5. 整体：四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。
10	七格柜（带背板）	2 个	800	1600.00	/	/	规格：120*40*80cm 1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.5cm，表面无

							<p>结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强；经过刨光砂光倒角圆角处理，成品无毛刺无裂纹，无缺口和缝隙。</p> <p>2. 结构：分为上中下三层七格结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。</p> <p>3. 五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>4. 整体：边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。</p>
11	书柜	4 个	800	3200.00	/	/	<p>规格：80*40*90cm（±2cm）</p> <p>1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂，不易变形。</p> <p>2. 涂层：采用环保清漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>3. 结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。</p> <p>4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损及划伤地板。</p> <p>5. 五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过</p>

							程顺畅，灵活性强，标准美观。 6、整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角；
12	六人桌	1 个	900	900.00	/	/	规格：120*60*48cm 1. 材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。 2. 结构：桌边厚度≥18mm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿毛料，支撑稳固。 3. 涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5. 脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿。 6. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有

							接触人体的边棱均应倒圆角；
13	小熊椅	6 个	200	1200.00	/	/	<p>规格：35*34*42cm</p> <p>1. 材质：椅面体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。外表圆润光滑，圆角倒棱，圆线均匀一致，榫接与塞角处无断裂，板件或人体可接触到的外表面无毛刺、刃口或棱角。</p> <p>2. 涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>3. 五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程中顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角；</p>
14	沙发储物柜	3 个	650	1950.00	/	/	<p>规格：40*40*122cm</p> <p>1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强</p> <p>2. 结构：分为 5 个相同大小的方格，放置玩具或者书籍，</p>

							上方带有乳胶垫。
15	衣架柜	4 个	1600	6400.00	/	/	<p>规格：83*40*132cm</p> <p>1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强</p> <p>2. 结构：分为左右结构，左侧可挂衣服，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。</p> <p>3. 涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。</p> <p>4. 五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p>
16	五格柜	2 个	800	1600.00	/	/	<p>规格：120*40*80cm</p> <p>1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。</p> <p>2. 结构：分为左三右二中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。</p> <p>3. 涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑，环保安全。</p> <p>4. 五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易</p>

							生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。
17	教具柜	2个	800	1600.00	/	/	<p>规格：80*40*84cm</p> <p>1. 材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。</p> <p>2. 涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑，环保安全。</p> <p>3. 五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p>
18	阅读区储物沙发	2套	1000	2000.00	/	/	<p>规格：320x420cm</p> <p>1. 材质：优质橡胶木板材厚度不小于 16mm，柜子两边整体雕刻而成，平整圆滑，保证安全，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。</p> <p>2. 涂层：采用环保水性油漆，环保无毒；</p> <p>3. 脚钉：柜体底部配以 TPR 脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护柜底；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接</p>

							触人体的边棱均倒圆角。
19	环形书柜组合	2套	4500	9000.00	/	/	<p>150*150*90cm</p> <p>1. 材质：优质橡胶木板材厚度不小于 16mm，柜子两边整体雕刻而成，平整圆滑，保证安全，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。</p> <p>2. 涂层：采用环保水性油漆，环保无毒；</p> <p>3. 脚钉：柜体底部配以 TPR 脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护柜底；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。</p>
室内、外环境升级							
20	幼儿仿真生态植物墙	9 m ²	2000	18000.00	/	/	<p>专业设计制作安装，意向效果图</p> <p>(户外 PU 中空花砖、仿真植物墙、仿真植物造景)</p>
21	楼梯间墙裙护墙板	100 m ²	150	15000.00	/	/	<p>1、材料名称：竹晶集成墙板（拼接槽）+实木踢脚线。</p> <p>2、规格：400mm*2800mm，定制同墙面、地面颜色。</p> <p>3、甲醛释放量：≤0.2</p> <p>4、燃烧增长速率指数：≤250</p>

							<p>5、可燃性能达到国家 B1 级（楼梯间属消防安全重地）</p> <p>▲6、以上要求提供具有 CMA、CNAS 认证标识的检测报告。</p> <p>▲7、拆除原墙面木制护墙板，安装高度 1.1m，安装面积 100m²，楼梯间实际用料 150m²。踢脚线 45° 碰角安装，长度 100 米。</p>
22	金属护栏调色	200m	100	20000.00	/	/	<p>1、位置：2、3 楼中庭护栏（高度 0.4 米）、1-4 层楼梯护栏（高度 1.2 米），实际涂刷不锈钢型材长度不低于 1000 米。</p> <p>2、需调色面积 114m²，包含扶栏立柱、横杆、底座涂刷或喷涂。</p> <p>3、采购涂料、成品保护、涂刷或喷涂。</p> <p>4、效果：哑光金属漆（不锈钢打砂，金属底漆一遍，金属面漆三遍。）</p> <p>5、金属漆选用国内知名品牌。</p> <p>▲6、施工完成后需包含组织环保评估工作，并承担检测费</p>
23	玻璃雨棚改色+补漏	160 m ²	100	16000.00	/	/	<p>1、位置：1 楼中庭顶棚高度 3 米、4 层屋面顶棚高度 14m</p> <p>2、需调色面积 48m²，采购涂料、成品保护、涂刷或喷涂、</p> <p>3、效果：哑光金属漆（钢架打砂，金属底漆一遍，金属面漆三遍。）</p>

							4、金属漆选用国内知名品牌。 5、 含满堂脚手架搭拆 1600m ³ 或自行考虑使用机械作业。▲6、 施工完成后需包含组织环保评估工作，并承担检测费
24	原旧墙柜拆除	62.4 m ²	22	1372.80	/	/	1、位置：大厅走廊荣誉墙墙柜拆除 2、材质：柜体； 3、柜体尺寸：长 16m；高 3.9m，深 0.5m； 4、定制荣誉墙柜体、现场安装（含脚手架搭设）
25	大厅墙柜定制安 装	60.8 m ²	550	33440.00	/	/	1、位置：大厅走廊荣誉墙墙柜定制安装 2、材质：18mm 三聚氰胺板柜体(多层实木板)； 3、柜体尺寸：长 16m；高 3.9m，深 0.45m； 4、柜体分隔约 30cm*30cm， 5、定制荣誉墙柜体、现场安装（含作业脚手架搭设） 6、意向效果图如下：
26	原柱木造型拆除	240m	12	2880.00	/	/	1、位置：1、2、3 层大厅、走廊圆柱木饰造型 2、拆除原柱饰面造型，共 8 根柱子。每根柱子木构件长度约 30m；
27	大厅柱木基层定 制安装	26.38 m ²	300	7912.80	/	/	1、位置：大厅中厅柱子包柱（圆柱直径：600mm） 2、数量：4 根 3、龙骨做法：竖向内侧龙骨 4cm*4cm*3.5m, 间距 4cm；竖

							向外侧龙骨 5cm*5cm*3.5m, 间距 5cm。水平向龙骨外径 0.6m, 内径 0.3m, 15mm 厚 A 级阻燃板每 0.5m 设置一道; 4、基层做法: 15mm 厚 A 级阻燃板 5、面层做法: 4 厘 30 丝铝塑板 (防水、防腐)
28	2 楼圆柱木基层 定制安装	13.19 m ²	333	4391.60	/	/	1、位置: 2 楼柱子包柱 (圆柱直径: 600mm) 2、数量: 2 根 3、龙骨做法: 竖向内侧龙骨 4cm*4cm*3.5m, 间距 4cm; 竖 向外侧龙骨 5cm*5cm*3.5m, 间距 5cm。水平向龙骨外径 0.6m, 内径 0.3m, 15mm 厚 A 级阻燃板每 0.5m 设置一道; 4、基层做法: 15mm 厚 A 级阻燃板 5、面层做法: 4 厘 30 丝铝塑板 (防水、防腐)
29	3 楼圆柱木基层 定制安装	13.19 m ²	333	4391.60	/	/	1、位置: 3 楼柱子包柱 (圆柱直径: 600mm) 2、数量: 2 根 3、龙骨做法: 竖向内侧龙骨 4cm*4cm*3.5m, 间距 4cm; 竖 向外侧龙骨 5cm*5cm*3.5m, 间距 5cm。水平向龙骨外径 0.6m, 内径 0.3m, 15mm 厚 A 级阻燃板每 0.5m 设置一道; 4、基层做法: 15mm 厚 A 级阻燃板 5、面层做法: 4 厘 30 丝铝塑板 (防水、防腐)
30	仿木纹不锈钢(圆	52.75 m ²	380	20045.76	/	/	1、材质: 定制仿木纹不锈钢 (圆柱饰面);

	柱饰面)定制安装						2、形状：圆弧状定制、现场剪折刨，激光，焊接 3、表面：拉丝，蚀刻，三层静电高温粉末烤漆 4、含作业脚手架搭设拆除
31	铲除油漆面（外墙）	486 m ²	4	1944.00	/	/	1. 铲除部位名称:大厅上空外墙墙面
32	外墙真石漆	486 m ²	100	48600.00	/	/	1、位置：1、2、3楼中厅上空立面外墙真石漆（其中1层中厅高度3.9m,2层中厅高度7.5m,3层中厅高度12.3m。） 2、效果：质感仿石（防水腻子两遍，质感外墙漆底漆一遍，面漆两遍。） 3、色系：寒江冷月
33	内庭中空满堂脚手架	136.76 m ²	40	5470.40	/	/	1、内庭高度：1层中厅高度3.9m,2层中厅高度7.5m,3层中厅高度13m。 2：满堂脚手架搭设高度13m
34	建筑垃圾弃置	45m ³	55	2475.00	/	/	1、位置：大厅走廊柜体拆除垃圾、外墙建渣、木装饰柱拆除建渣 2、大厅转运及人工装车，外运8KM
35	公区、走廊不锈钢踢脚线	620m	40	24800.00	/	/	1、位置：1、2、3楼走廊 2、材质：304加厚不锈钢，黑钛拉丝；高10cm，成品卡扣

	采购安装						式 3、采购、安装
36	走廊毛毡纤维板 墙面	491.6 m ²	52	25563.20	/	/	1、颜色：天蓝色 2、材质：毛毡纤维（不开裂不掉渣） 2、功能：防撞、防水、防潮不变形 3、规格：厚度：9mm
37	班级毛毡纤维板 墙面	933.6 m ²	52	48547.20	/	/	1、颜色：综合颜色搭配，班级卡通图案拼接安装 2、材质：毛毡纤维（不开裂不掉渣） 2、功能：防撞、防水、防潮不变形 3、规格：厚度：9mm
38	PC 阳光板拆除	100 m ²	20	2000.00	/	/	侧面楼梯圆拱形顶棚面积：82 m ² ，平台面积：18 m ²
39	阳光板屋面（户外 活动）	100 m ²	140	14000.00	/	/	材质：PC 耐力板 厚度：3.0mm 透光率：≥82% 雾度：≤0.5 热变形温度：≥130℃ 拉伸屈服应力：≥60 断裂标撑应变：≥120 ▲以上技术参数必须提供提供具有 CMA 认证标识的第三方

							检测机构出具的检测报告。
一层圆厅教师办公室及会议室							
40	顶面定制、安装	144 m ²	220	31680.00	/	/	铝合金轻钢龙骨-12 阻燃板基层-石膏板面层制作安装、制作反光灯槽。（含作业脚手架搭设） （参考效果图）
41	定制隔断墙	66 m ²	600	39600.00	/	/	铝合金龙骨-12 阻燃板基层-成品木饰面板面层、制作安装 （高度 3.2 米，含脚手架搭设） 红线部分：
42	成品踢脚线	60m	15	900.00	/	/	位置：教师集中办公室 高度：木质 100mm 成品安装
43	成品实木门框扇	1 樘	1000	1000.00	/	/	位置：教师集中办公室 需定制尺寸，成品安装 （实木烤漆门及门框套） 尺寸：900*2100mm
44	定制附墙柜	28.8 m ²	600	17280.00	/	/	1、位置：大厅走廊荣誉墙墙柜设计、定制、安装 2、材质：18mm 实木生态板柜体（多层实木板），柜内含灯光；带阻尼两段铰链。 3、办公区柜体尺寸：长 8m；高 2.4m*深 0.4m；主任办公室

							柜体尺寸：3.5m*高 2.4m*0.4m； 4、柜体分隔约 30cm*30cm， 5、柜内含灯、插座及所需的其他材料，现场半成品组装。 （含作业脚手架搭设） ▲ 提供第三方检测机构出具的检测报告：板材需达到 ENF 环保级别。意向效果图如下：
45	成品吸顶灯	3 盏	500	1500.00	/	/	LED 圆形大灯成品安装（含线路） 规格：Φ 1200
46	嵌入式面光灯带	30m	40	1200.00	/	/	成品安装（含线路）
47	嵌入式暗藏灯带	100m	28	2800.00	/	/	成品安装（含线路）
户外木塑							
48	拆除原防腐木地板	1 项	800	800.00	/	/	1、位置：门厅外防腐木平台及楼梯 90 m ² 、教学楼西侧外楼梯 32 m ² 2、拆除原防腐木地板； 3、含楼层人工转运及装车，外运 8KM
49	室外木塑台阶面层采购安装	32 m ²	200	6400.00	/	/	1、樟子松防腐木龙骨； 2、3D 木纹共挤板 3、工序：木龙骨基层-塑木地板-防滑条

50	室外播音室木塑台阶采购安装	90 m ²	200	18000.00	/	/	1、樟子松防腐木龙骨； 2、3D 木纹共挤板 3、 工序：拆除原有防腐木及木龙骨基层-新装木龙骨基层-安装塑木地板-安装塑木阳角条
51	室外播音室木屋定制安装	6.6 m ²	2800	18480.00	/	/	1、樟子松防腐木龙骨架 2、3D 木纹共挤板（地板） 3、面层 3D 塑木定制板（外立面） 面 层桑拿板（内里面） 4、安装铝合金窗、实木门
室内木地板							
52	木地板拆除	1 项	5000	5000.00	/	/	1、位置：12 个教室卫生间外损坏地板约 200m ² ，2 层大会议室约 150m ² 2、教室损坏木地板拆除 6m ³ 、丢弃，楼层人工转运及装车，外运 8KM
53	木地板换新	200 m ²	230	46000.00	/	/	规格：1232mm*210mm*12mm 实木复合地板 要 求：采用 ENF 环保级别材料
54	木地板压线更换	1 项	2000	2000.00	/	/	材质：铝合金线条 尺寸：宽度 50mm 位置：全园木地板铝合金收边线，约 220m

楼梯间采购安全设施							
55	增设白色烤漆扶手	40m	80	3200.00	/	/	定制木制白色烤漆扶手，管径 50mm，不锈钢连接件。
56	楼梯间防坠网	100 m ²	100	10000.00	/	/	1、材料：3.0 不锈钢包胶 2、安装位置：教学楼西侧 1~3 层，教学楼东侧 1~4 层楼梯间 3、需含作业脚手架搭设
阳光阅览室							
57	整体方案+VR 视频效果设计图	100 m ²	15	1500.00	/	/	3D 效果+VR 视频可视效果（参考图）
58	原房间墙面；玻璃门窗扇及地板拆除并转运至一层，外运 8KM	1 项	4000	4000.00	/	/	1、位置：二层原会议室 2、拆除墙体尺寸：长 33 米；高 1.5m，厚 0.24m； 3、拆除玻璃窗扇及门扇：66m ² 4、拆除带龙骨防腐木地板 100m ²
59	更换损坏玻璃顶	4.5 m ²	300	1350.00	/	/	1500*1500 5+5 夹胶钢化 碎玻璃拆除，吊装

60	玻璃顶棚贴隔热 汽车太阳膜	120 m ²	60	7200.00	/	/	纳米陶瓷隔热膜（半透明，防 UV） ， 脚手架搭建安装 1、光线通过率：>60% 2、紫外线阻隔率：>90% 3、 太阳能阻隔率：>50%
61	阳光阅览室透光 软膜顶	120 m ²	100	12000.00	/	/	透光软膜采购安装（防水防尘软膜）安装铝合金边条，脚 脚手架搭建安装
62	地面水泥基自流 平	100 m ²	50	5000.00	/	/	自流平基层厚度：4mm
63	实木地板采购安 装	100 m ²	225	22500.00	/	/	规格：1232mm*210mm*12mm 实木复合地板
64	览室铝单板包柱 (异形定制)	6 m ²	500	3000.00	/	/	成品定制，干挂安装
65	竹木纤维护墙板	40 m ²	88	3520.00	/	/	1、材料名称：竹木纤维集成墙板 2、 规格：400mm*2800mm 3、甲醛释放量：≤0.02 4、燃烧增长速率指数：≤400 5、可燃性能达到国家 B2 级 ▲ 6、以上要求提供具有 CMA、CNAS 认证标识的检测报告。

大厅环境							
66	整体方案+VR 视频效果设计图	100 m ²	15	1500.00	/	/	3D 效果+VR 视频可视效果
67	大厅顶面异形基层 (成品定制)	100 m ²	260	26000.00	/	/	成品定制安装, 材料: 轻钢龙骨-阻燃版基层-防潮石膏板饰面-面层 UV 膜或喷涂乳胶漆
68	大厅教师风采背景 墙基层造形	33 m ²	550	18150.00	/	/	墙面尺寸: 宽 10.4 米*高 3.2 米 (实际尺寸效果图) 异形成品定制材料: 底层碳晶板整铺面积 30m ² -高密纤维板定制多层造型-面层贴 UV 膜饰面/油漆制作, 需含灯光效果
69	大厅校园文化背景 墙基层造形	18 m ²	550	9900.00	/	/	墙面尺寸: 宽 5.6 米*高 3.21 米 (实际尺寸效果图) 异形成品定制材料: 底层碳晶板整铺面积 15m ² -18mm 高密纤维板定制多层造型-面层贴 UV 膜饰面/油漆制作, 需含灯光效果
70	嵌入式暗藏灯带	120m	28	3360.00	/	/	成品安装 (含线路)
71	大厅教师风采+园所宣传展示 VI (根据最终效果图设)	1 项	2500	2500.00	/	/	必须包含: 内容的设计、排版、制作、安装。 设计要求: 作为园所园歌、园所发展历程、教师风采及 LOGO 简介的展示。(红框位置) 材料要求: 面层材料必须选用亚克力, 需立体制作的部分

	计)						可用 PVC 底板。纯亚克力的厚度不低于 10mm。有 PVC 底板的底板厚度不低于 15mm，面层亚克力厚度不低于 2mm。
72	大厅校园文化展示 VI (根据最终效果图设计)	1 项	2500	2500.00	/	/	必须包含：内容的设计、排版、制作、安装。设计 设计要求：作为园所 LOGO、园风园训、办园理念等内容展示。 (红圈位置) 材料要求：12mm 亚克力背喷内容，立体广告钉安装；或纯亚克力水晶字。
全园宣传广告设计、制作、安装服务							
73	全园班牌科室牌	36 套	80	2880.00	/	/	需包含设计、排版、制作、安装 金属支架+PVC 底板+PVC 异形雕刻+亚克力异形雕刻+UV6 色 喷印+挂装 (双面，尺寸：300mm*200mm)
74	厨房全套标识标 牌	1 套	3000	3000.00	/	/	需包含设计、排版、制作、安装 PVC 底板+PVC 异形雕刻+亚克力异形雕刻+UV6 色喷印+立体 安装，整套标识约 200 块 (单面，房间标识：320*150mm*10 块；设备标识：150*90mm*30 块，置物架及其他标识： 60*28mm*160 块)
75	园所各部门公示 档	16 套	700	11200.00	/	/	需包含设计、排版、制作、安装 18mmPVC 底板+18mmPVC 异形雕刻+2mm 亚克力异形雕刻+UV6 色喷印+立体安装

76	全园制度标牌	65 块	25	1625.00	/	/	需包含设计、排版、制作、安装 15mmPVC 底板+2mm 亚克力异形雕刻+UV6 色喷印
77	园所消防逃生示意图绘制	3 套	760	2280.00	/	/	需包含现场测量、效果设计、排版、制作、安装 尺寸：≥900*600mm 亚克力异形雕刻+UV6 色背喷+立体安装
78	园所班级消防逃生示意图标牌	24 块	50	1200.00	/	/	需包含现场测量、效果设计、排版、制作、安装 尺寸：≥600*400mm 亚克力异形雕刻+UV6 色背喷+立体安装
79	围墙宣传栏	11 套	1200	13200.00	/	/	1、规格尺寸 1300*2500 2、材料：不锈钢边框+镀锌板背板
80	宣传栏宣传内容 VI	30 m ²	50	1500.00	/	/	需包含内容的排版、制作、安装 材料：户外防水防晒背胶
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）： 捌拾柒万柒仟伍佰零玖元叁角柒分 小写（元/费率/下浮率）： 877509.37 元							

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：**贵州骏博科技服务有限公司**

投标日期：**2025 年 01 月 13 日**