

贵阳康养职业大学学生成长发展中心（一期）建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：贵阳康养职业大学

(单位盖章)

造价咨询人：贵州中垣设计有限公司

(单位盖章)

2024年08月10日

招标工程量清单

招标人：贵阳康养职业大学
(单位盖章)

造价咨询人：贵州中垣设计有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：冉江舟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：谭巧玲
(签字或盖章)

编制人：闫振岳
(造价人员签字盖专用章)

复核人：朱海峰
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年08月10日

复核时间：2024年08月10日

贵阳康养职业大学学生成长发展中心（一
期）建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总说明

工程名称：贵阳康养职业大学学生成长发展中心（一期）建设项目

第1页 共1页

- 1、工程名称：贵阳康养职业大学学生成长发展中心（一期）建设项目
- 2、建设规模：将学生宿舍六号楼架空层及五号楼部分架空层约 1973 m²（套内面积）进行改造，施工包含新建墙体，消防，封铝合金门装，花园改建及维护、室内外文化墙及外墙发光字、LED 屏、监控、广播、电子屏、定制软件及电脑、空调，成品家具，办公家具，软装窗帘等。
- 3、编制方式：本次编制按《建设工程工程量清单计价规 (GB50500-2013)》、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016 版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016 版)、《贵州省通用安装工程计价定额》(2016 版)进行编制。
- 4、黔建建字(2019)121 号贵州省住房和城乡建设厅《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》、贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知黔建建字(2019)317 号。
- 5、本次编制的主要材料价格执行 2024 年 5 月《贵州省建设工程造价信息》(贵阳地区)，造价信息中缺失的按同期当地市场价计取。
- 6、本次编制余方弃置运距按 20km 考虑，渣场费按 16.00 元/m³ 计取，如后期与现场实际不符，据实调整。

评审材料设备

工程名称：贵阳康养职业大学学生成长发展中心（一期）建设项目

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：贵阳康养职业大学学生成长发展中心（一期）建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	瓷砖楼地面 (WD01)	1.美缝处理 2.800*800地砖 3.20厚1:3水泥砂浆结合层 4.30厚防水砂浆找平层 5.基层处理剂一道 6.部位：详设计	m2	1637.33			
2	011103004001	环保地胶地面 (WD02)	1.环保地胶铺设 2.20厚1:3水泥砂浆找平 3.30厚防水砂浆 4.基层处理剂一道	m2	125.62			
3	011108003001	门槛石 (WD03)	1.门槛石 2.20厚水泥砂浆粘接层 3.30厚防水砂浆 4.基层处理剂一道	m2	6.93			
4	010904002001	卫生间防水	1.10mm厚水泥砂浆找平 2.2mm厚JS防水 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.20mm厚陶粒回填 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平 6.2mm厚JS防水 7.20mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	25.6			
5	010507004001	台阶	1.人工挖运土方，渣土外运运距20km 2.人工平整场地 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.30厚C25细石面层 5.砖砌台阶 6.瓷砖饰面，颜色详设计选型	m2	119.35			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011207001001	包管	1.隔音棉包管 2.轻钢龙骨 3.15厚阻燃板基层 4.9.5厚磷石膏板 5.乳胶漆饰面	m2	268.47			
7	011204003001	块料墙面 (CT04)	1.原砌块墙(或混凝土墙)抹灰面 2.20厚1:3水泥砂浆粘接 3.600*1200墙砖	m2	123.75			
8	011204003002	门头装饰墙面	1.120*120钢架龙骨 2.双面水泥压力板基层 3.陨石板面层 4.面层防霉处理	m2	8.47			
9	011204003003	门头装饰墙面	1.120*120钢架龙骨 2.双面水泥压力板基层 3.水包砂工艺涂料	m2	15.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:综合 2.1.5mm厚JS防水一道 3.20mm厚磷石膏抹灰(单列项) 4.墙面固化剂一道 5.挂腻子两遍 6.墙面打磨 7.乳胶漆一底两面	m2	2912.98			
11	011207001002	墙面银镜	1.18mm厚木工板基层打底 2.6mm厚银镜粘贴 3.2mm厚不锈钢包边	m2	15			
12	011105003001	块料踢脚线		m	1025.92			
		分部小计						
		天棚工程						
13	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:混凝土面 2.抹灰厚度、材料种类:10mm厚磷石膏抹灰 3.腻子:腻子两边 4.面层:乳胶漆一底两面	m2	2105.47			
14	011302001001	玻璃顶	1.125加强筋铝合金结构 2.8+0.76+8的夹胶玻璃 3.聚氨酯保温板	m2	60.03			
15	011302001002	石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨不上人型(平面) 3.面层材料品种、规格:石膏板 4.油漆涂料:防水漆,一底两面	m2	24.6			
		分部小计						
		砌筑工程						
16	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:综合 3.砂浆强度等级、配合比:1:3水泥砂浆	m3	172.22			
17	011207001003	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.轻钢龙骨骨架+钢结构骨架 2.欧松板基层-双面 3.石膏板面层-双面 4.金属包边	m2	106.32			
18	011207001004	活动轻钢龙骨石膏板隔墙	1.轻钢龙骨骨架+钢结构骨架 2.欧松板基层-双面 3.石膏板面层-双面 4.万向轮安装 5.金属包边	m2	33.62			
19	011201001001	墙面磷石膏抹灰	1.墙体类型:综合 2.装饰面材料种类:20mm厚磷石膏抹灰 3.满挂一层玻纤网格布 4.不同材质处挂300mm宽钢丝网	m2	3498.39			
20	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:根据实际情况综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:模板按拆	m3	13.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010503005001	过梁	1.混凝土种类:根据实际情况综合考虑 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:模板按拆	m3	1.6			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤40mm	t	0.85			
		分部小计						
		拆除工程						
23	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:综合 2.砌体材质:综合 3.拆除高度:3.41m 4.拆除垃圾外运, 运距20km 5.渣场费: 16元/m3	m3	4.31			
24	011608002001	铲除涂料面-天棚	1.铲除部位名称:天棚 2.铲除部位的截面尺寸:综合	m2	2451.8			
25	011608002002	铲除涂料面-墙面	1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:综合	m2	2297.49			
		分部小计						
		门窗工程						
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详设计并综合考虑 2.框、扇材质:110铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5+12+5钢化玻璃	m2	266.94			
27	010807001002	中空百叶落地玻璃窗	1.窗代号及洞口尺寸:详设计并综合考虑 2.框、扇材质:110铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:5+12+5钢化玻璃 4.百叶:铝合金可调百叶	m2	134.97			
28	010801001001	双扇木质免漆门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图综合考虑 2.门材质:双扇免漆木质门	樘	10			
29	010801001002	单扇木质免漆门	1.门代号及洞口尺寸:详设计综合 2.门材质:单扇木质免漆门	樘	21			
30	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸:详设计图综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:详设计图综合考虑 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12+5钢化玻璃 5.启动装置的品种、规格:电动 6.电子配件品种、规格:满足设计及规范要求	m2	73.14			
31	010802001001	磨砂玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:10厚磨砂玻璃	m2	8.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
32	011701006001	墙柱面活动架	1.搭设方式:由投标人自行综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号)等规范自行确定 4.做法要求:满足设计及相关规范要求	m2	3498.39			
33	011701003001	砌筑脚手架		m2	1019.39			
34	011701006002	天棚面活动架	1.搭设方式:由投标人自行综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号)等规范自行确定 4.做法要求:满足设计及相关规范要求	m2	1754.56			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2	1.1	安全文明施工费						
3	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
4	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
5	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
6	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
7	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
8	1.3	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
9	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
10	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
11	1.6	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：装饰装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰装修

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装饰装修

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰装修

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：装饰装修

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：装饰装修

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称:ZZAL配电箱 2.规格:400x300x120 3.安装方式:底边距地 1.8米嵌墙安装	台	6			
2	030404017002	弱电箱	1.名称:弱电箱	台	2			
3	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20	m	500			
4	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:详见设计 4.其他未尽事项:详见设计图	m	995.59			
5	030408001001	电力电缆	1.规格 :YJV22(4X120+1X70) 2.敷设方式、部位 :SC100	m	260			
6	030411004001	配线	1.规格:WDZN-YJY- 4X50+1X25 2.敷设方式、部位:SC80	m	10			
7	030411004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BVR-2.5 4.材质:铜芯线	m	3589.77			
8	030411004003	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BVR-4 4.材质:铜芯线	m	5808.38			
9	030411004004	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BVR-6 4.材质:铜芯线	m	1600			
10	030411004005	网线	1.名称:5类网线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:C5.004.UTP 4.材质:铜芯线	m	880			
11	030411004006	电话线	1.名称:5类网线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:C5.004.UTP 4.材质:铜芯线	m	480			
12	030404034001	单联开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地 1.3米安装	个	85			
13	030404034002	延时开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地 1.3米安装	个	6			
14	030404034003	单联双控	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地 1.3米安装	个	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404034004	双联多控	1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米安装	个	18			
16	030404035001	插座	1.名称:墙面二、三级插座 2.规格:86型电源插座10A 3.安装方式:距地0.3m安装	个	118			
17	030404035002	空调插座	1.名称:空调插座(带空开) 2.规格:86型电源插座10A 3.安装方式:距地0.3m安装	个	29			
18	030404035003	插座	1.名称:地插 2.规格:86型大功率插座16A 3.安装方式:距地0.3m安装	个	146			
19	030404035004	插座	1.名称:86型网络插座 2.安装方式:距地0.3m安装	个	111			
20	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	20			
21	030412001002	蜂巢LED灯	1.名称:蜂巢LED灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	30			
22	030412001003	艺术吊灯	1.名称:艺术吊灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	1			
23	030412001004	射灯	1.名称:可调转向射灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	28			
24	030412001005	壁灯	1.名称:壁灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	3			
25	030412001006	装饰灯	1.名称:装饰灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	5			
26	030412001007	轨道灯	1.名称:轨道灯 2.型号:详设计 3.规格:详设计	套	70			
27	030412001008	长条灯	1.名称:LED长条灯 2.型号:详设计 3.类型:吊装	套	144			
28	030412001009	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:详设计	m	30			
29	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:详设计	个	1800			
30	030413002001	凿(压)槽	1.名称:穿线管等剔槽及恢复 2.规格:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm 3.类型:砖墙 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.其他未尽事项:详见设计图	m	1000			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411002001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT200*100,钢制桥架、防火桥架等,弯头、直接、连接件、盖板、隔板等按设计。 3.其他未尽事项:详见设计图	m	124.4			
		分部小计						
		给排水						
32	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内支管安装 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管, DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验, 清洗消毒满足设计要求	m	15			
33	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内支管安装 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管, DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验, 清洗消毒满足设计要求	m	15			
34	031003001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
35	031004006001	蹲便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:详设计 4.附件名称、数量:含组装配件	组	2			
36	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢花洒 2.组装形式:综合 3.附件名称、数量:详设计	套	1			
37	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:地漏	组	3			
		分部小计						
		消防工程						
38	030412004001	壁装单向疏散指示灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W带独立地址编码, A型, 单向、双向, 详见设计 3.安装形式:详见设计及规范 4.其他未尽事项:详见设计图	套	13			
39	030412004002	疏散出口灯	1.名称:疏散出口灯 2.型号:DC36V,1W带独立地址编码, A型, 详见设计 3.安装形式:详见设计及规范 4.其他未尽事项:详见设计图	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:带编码地址, 配套底盒, 详见设计 3.线制:多线制 4.类型:感烟 5.其他未尽事项:详见设计图	个	66			
41	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:带编码地址, 配套底盒, 详见设计 3.其他未尽事项:详见设计图	个	22			
42	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:按设计要求 3.类型:模块 4.输出形式:输入输出 5.其他未尽事项:详见设计图	个	8			
43	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话 2.规格:按设计要求 3.安装方式:距地1.5m墙上安装 4.其他未尽事项:详见设计图	部	4			
44	030404032001	端子箱	1.名称:消防分线箱 2.规格:330*220*100 3.安装部位:挂墙明装 4.其他未尽事项:详见设计图	台	7			
45	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:3W8欧姆 3.安装方式:吸顶安装 4.其他未尽事项:详见设计图	个	10			
46	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:消防广播、带电话插孔手动报警按钮调试等调试, 详见设计 2.类型:火灾事故广播、带电话插孔手动报警按钮系统 3.其他未尽事项:详见设计图	个	10			
47	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷铵干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4, 按设计图示位置安放 3.其他未尽事项:详见设计图	具	7			
48	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 1.6MPa, 详见设计 4.连接形式:法兰连接 5.其他未尽事项:详见设计图	个	2			
49	031003011001	法兰	1.材质:钢制法兰 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa, 详见设计 3.连接形式:按设计及规范 4.其他未尽事项:详见设计图	副	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:水喷淋喷头 2.材质、型号、规格:按设计要求 3.其他未尽事项:详见设计图	个	203			
51	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN25, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:螺纹连接等 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	318.25			
52	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN32, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:螺纹连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	91.97			
53	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN40, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:螺纹连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	56.38			
54	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN50, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:螺纹连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	70.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN65, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:沟槽连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	16.66			
56	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN80, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:沟槽连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	23.21			
57	030901002001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN100, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:沟槽连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	11.58			
58	030901002002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌无缝钢管 DN150, 含连接件、管件等, 详见设计 3.连接形式:沟槽连接等, 详见设计 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按相关规范要求执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	95.12			
59	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:管道调和漆、喷字 2.涂刷遍数、漆膜厚度:面漆二道 漆膜厚度、颜色、喷字按设计及规范要求执行 3.标志色方式、品种:按规范及设计要求 4.其他未尽事项:详见设计图	m2	960			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支、吊架, 按规范 3.除锈防腐: 按设计及规范 4.其他未尽事项:详见设计图	kg	550			
61	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆, 调和漆 3.结构类型:管道支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二道	kg	550			
62	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三四类土 2.挖土深度:详设计施工图 3.工程量计算规则:同定额计算规则	m3	270			
63	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足相关要求 2.填方材料品种:抗剪强度高和透水性强的级配碎石类土 3.填方粒径要求:满足相关要求 4.运距:自行综合考虑	m3	270			
64	041001001001	拆除路面	路面破除 垃圾外运	m2	240			
65	010501001001	垫层	1.名称: 碎石(砾石砂)垫层, 详见设计 2.密实度要求:按设计 3.填方材料品种: 碎石(砾石砂),详见设计 4.填方来源、运距:施工方自行考虑	m3	60			
66	030901012001	消防水泵接合器	1.规格: SQS150/100-A 2.安装部位、方式: 消防水泵接合器、喷淋水泵接合器, 配套止回阀、安全阀、闸阀、法兰等, 详见设计图	套	1			
67	031201001002	管道防腐	1.油漆品种:管道防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:采用三油两布, 沥青漆/玻璃布/沥青漆/玻璃布/沥青漆, 详见设计 3.其他未尽事项:详见设计图	m2	6.03			
68	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水, 详见设计 3.材质、规格:钢丝网骨架增强聚乙烯复合管DN150,详见设计 4.连接形式:按设计 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:按设计及相关规范执行 6.其他未尽事项:详见设计图	m	300			
		分部小计						
69	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2	1.1	安全文明施工费						
3	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
4	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
5	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
6	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
7	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
8	1.3	二次搬运费						
9	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
10	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：家具设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		国防基地						
1	011501001001	高柜（无柜门）	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 2.部位：活动室（详见施工图）	m2	32.6			
2	011501001002	矮柜有门	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 2.部位：活动室（详见施工图）	m	13.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011501001003	加厚器械展示架	<p>1、规格：约W1000*D600*H2000mm。（以实际需求尺寸为准）</p> <p>2、技术参数</p> <p>2.1立柱：采用≥1.1mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸65x30mm，允许尺寸公差±1mm，正面均匀冲有蝴蝶型排孔，孔距70mm，层数可按需要调整。立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，刚性足。</p> <p>2.2 搁板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板，四周四翻边一体成型工艺，每层搁板平铺式，搁板承重能力强，刚性足。</p> <p>2.3 P型管横梁：采用P型管，壁厚≥1.2mm，成型60x40mm，L型结构，承重能力强，隔板不易脱落松动。</p> <p>2.4 挂板：材质≥2.8mm，冲压一次成型，L型结构，挂板上冲用固定卡扣，机械卡紧后，货架横梁牢固固定在立柱上。</p> <p>2.5 顶板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板一次折弯成型。</p> <p>3、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%；表面涂层颜色由招标方指定）。</p> <p>4、紧固件：国标。</p> <p>5、颜色：表面涂层采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%；表面涂层颜色由招标方指定）。</p>	组	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011501001004	资料室文件铁皮柜	1、规格：约860xD360xH1930mm（以实际需求尺寸为准） 2、基材：采用优质一级冷轧钢板，柜体、门板厚度≥0.8mm。 3、产品结构： （1）柜体根据实际情况设计，每层左右均为铁开门。 （2）每扇门均带把手和锁。 4、生产工艺： （1）柜体采用全自动数控机床剪裁，数控机床冲切、折弯、精密冲压无痕点焊成型。 （2）表面喷涂：采用大型智能自动喷塑生产线表面工艺加工，柜体经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，再进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能达到甚至高于国家标准。	组	28			
5	011501001005	办公桌带床	规格：约1600*1200*750-1100（以实际需求尺寸及实际设计款式为准） 材质说明： 1、采用屏风铝材30mm厚的铝框屏风，国际E1级18mm三胺板或刨花板（提供板材质检报告）铝型材根据各部位受力需求，铝材厚度由1.2-1.5mm 不等组成 2、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂 4、五金件：采用优质品牌五金配件，含可折叠床（一个卡位配一套折叠床） 5.部位：办公室	套	6			
6	011501001006	办公椅	1.材质：PP加纤维背架尼龙固定腰靠，PP分体固定扶手，高弹力海绵φ25管1.8厚黑色烤漆弓形架（双套管） 2.部位：办公室	张	6			
7	011501001007	高柜（有柜门）	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.部位：办公室（详见施工图）	m2	2.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011501001008	矮柜（有柜门）	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.部位：办公室（详见施工图）	m2	2.26			
9	011501001009	接待台	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装，台面15MM厚人造大理石台面，台面倒边处理 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.部位：办公室（详见施工图）	m	2.84			
10	011501001010	活动展台	1.实木复合烤漆定制活动展柜：主柜体采用中纤板雕刻钉装而成，采用三底两面烤漆工艺.踢脚线内收（规格约：1500mm*800mm*800mm，按照实际需求尺寸定制，提供板材及油漆质检报告） 2.部位：国防科普基地	个	5			
11	011501001011	单人沙发	靠背：优质西皮面+高弹力绵靠背 座垫：优质西皮面+40密度高弹力阻燃海绵 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理	个	2			
12	011501001012	圆几	1.材质：约12MM-18MM厚岩板石材\实木烤漆面板，不锈钢烤漆桌腿\实木烤漆桌腿，直径约700-800MM（按实际需求尺寸为准） 2.部位：阅读区	个	1			
		分部小计						
		学生成长发展中心						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011501001013	办公桌带床	规格：约1600*1200*750-1100（以实际需求尺寸及实际设计款式为准） 材质说明： 1、采用屏风铝材30mm厚的铝框屏风，国际E1级18mm三胺板或刨花板（提供板材质检报告）铝型材根据各部位受力需求，铝材厚度由1.2-1.5mm 不等组成 2、贴面材料：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂 4、五金件：采用优质品牌五金配件，含可折叠床（一个卡位配一套折叠床） 5.部位：办公室	套	44			
14	011501001014	定制办公桌	1.基材：国际E1级25MM环保型三聚氰胺板（提供板材质检报告） 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。铝型材强度高，品质稳定、优良。根据各部位受力需求，铝材厚度由1.2-1.5mm 不等。 4.部位：综合	张	8			
15	011501001015	矮柜有门	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 2.部位：综合（详见施工图）	m	75.6			
16	011501001016	矮柜无门	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 2.部位：综合（详见施工图）	m	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011501001017	异形矮柜无门	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 2.部位：综合（详见施工图）	m	22			
18	011501001018	高柜（有柜门）	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。点缀部分玻璃门（按实际需求定制）玻璃须防爆处理 4.部位：综合	m2	26			
19	011501001019	会议桌	1.基材：国际E1级环保型25mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.规格：约1500mm*600mm*750mm（按实际需求尺寸为准） 5.结构：台脚采用铝合金压铸件一次成型，表面精密抛亮光封油 处理防氧化变色，坚固耐用，台面配铝合金翻转线盒，隐藏式走线功能。 6、部位：综合	组	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011501001020	桌子	1.约1400mm*450mm*750mm（按实际需求尺寸为准）板材：国际E1级环保型三聚氰胺板（提供板材质检报告） 2、台面托架采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长360MM*宽30MM材料壁厚：（2.8MM）表面采用防锈静电喷涂处理。 3、折叠机构：桌子两侧采用压铸一体成型铝接头，需安装古芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠，内折叠机构核心部件采用高强耐磨粉末冶金合金材料 4、底脚：采用优质铝合金型材经模具压铸一体成型，高度90mm宽度60mm，脚跨度560MM,壁厚6MM,底脚线条清晰，表面采用防锈静电喷涂处理，整体牢固耐用，抗变型。 5、立柱：脚管采用优质八边形铝型材45*90（壁厚1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理 6、横梁采用优质30*60矩形管，厚度1.2MM 表面再经防锈静电喷涂处理。实用牢固，承受力大（横梁长度跟随定制尺寸变化） 7、书网：书网支架采用1.8壁厚优质冷轧钢板，经激光切板机切割在折弯，造型完美无焊接。采用优质12X12方书网管 长度为900MM(厚度为0.8mm)铁板连接件（壁厚1.8MM）件与方管组合成型，表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化) 8、台架有旋钮折叠装置，脚轮采用60mm尼龙静音万象带刹车脚轮。 9.部位：办公室	组	47			
21	011501001021	办公椅	1.材质：PP加纤维背架 尼龙固定腰靠，PP分体固定扶手，高弹力海绵 φ25管1.8厚黑色烤漆弓形架（双套管） 2.部位：办公室	张	154			
22	011501001022	卫生间隔断	定制12抗倍特卫生间隔断、含人工，材料，五金（详见施工图）	m2	18			
23	011501001023	台盆柜	焊接80钢结构基础加大理石正面、立面.制作卫浴柜，4000mm*600mm*850mm（详见施工图）	m	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011501001024	台盆柜	E1级实木颗粒板柜体柜门（提供质检板材报告），顶面台面大理石台面，2150mm*600mm*850mm（详见施工图）	m	2.15			
25	011501001025	水盆龙头	304不锈钢水盆龙头及下水五金一套，含台面开孔及安装	个	2			
26	011501001026	沙发	靠背：优质西皮面+高弹力绵靠背 座垫：优质西皮面+40密度高弹力阻燃海绵 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理	套	4			
27	011501001027	休闲沙发	靠背：优质西皮面+高弹力绵靠背 座垫：优质西皮面+40密度高弹力阻燃海绵 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理	套	2			
28	011501001028	休闲椅	椅背：PP椅背 椅座：电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输（加厚钢架，椅子重量至少需达到13斤重） ▲椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫 配海绵坐垫 椅身颜色可选黑色/白色/灰色/黄色/蓝色/红色	张	5			
29	011501001029	休闲桌	1.材质：约800MM*800MM*25MM厚实木烤漆面板+贴膜（提供板材及油漆质检报告），不锈钢烤漆桌腿（按实际需求款式及尺寸为准）	张	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011501001030	桌子	1.基材：国际E1级环保型25mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.规格：约1800mm*900mm*750mm（按实际需求尺寸为准） 5.结构:台脚采用不锈钢烤漆桌腿，表面精密抛光封油处理防氧化变色，台面配铝合金翻转线盒，隐藏式走线功能。	张	6			
31	011501001031	椅子	椅背：PP椅背 椅座：电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输（加厚钢架，椅子重量至少需达到13斤重） ▲椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫 配海绵坐垫 椅身颜色可选黑色/白色/灰色/黄色/蓝色/红色 椅身颜色可选黑色/白色/灰色/黄色/蓝色/红色	张	40			
32	011501001032	单人沙发	靠背：优质西皮面+高弹力绵靠背 座垫：优质西皮面+40密度高弹力阻燃海绵 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理	个	5			
33	011501001033	圆几	材质：约12MM-18MM厚岩板石材\实木烤漆面板，不锈钢烤漆桌腿\实木烤漆桌腿，直径约700-800MM（按实际需求尺寸为准）	个	3			
34	011501001034	矮书柜	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.部位：综合（详见施工图）	m	21.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011501001035	异形矮书柜	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.部位：综合（详见施工图）	m	3.5			
36	011501001036	吧台	1.基材：国际E1级环保型18mm三聚氰胺板（提供板材质检报告），含五金安装 2、封边用材：采用PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.顶面台面15MM人造大理石台面，规格约9360mm*600mm*750mm，按实际需求款式及尺寸定制	m	9.36			
		分部小计						
		VR党建学习机						
37	011501001037	VR设备	1、2个3.4英寸屏幕，90Hz刷新率， 2、单眼分辨率1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700） 3、接口：USB-C 3.0，DP 1.2，与Mods的专用连接； 4、集成麦克风及立体声耳机， 5、2个应用程序按钮，扳机，缓冲按钮，摇杆， 6、翻盖式面罩，可调整瞳距，可调式头带，	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011501001102	软件	提供包括但不限于低于40个党建内容，例如巧渡金沙江，强渡大渡河，血战湘江，升旗与阅兵，南湖一大，党建地道战，狼牙山五壮士，纪念烈士黄继光，抗美援朝，廉政教育，飞夺泸定桥，红军过草地，红军爬雪山，国共会战，胜利会师，中国共产党党史，党务知识，抗日战争，国共战争，廉政馆，抗美援朝展馆，两弹一星，改革开放，香港澳门回归，特色社会主义主题馆，扶贫脱坚反面现身说法，历史名人家风家训，党风廉政建设，党风廉政主要成就，十三五成就，党的十七大，党的十八大，党的十九大，党的二十大，习总书记重要讲话，习总书记系列讲话，伟大的战“疫”，党建一百周年，“一带一路”等内容；并配有安全类相关VR内容；	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011501001103	计算机	1、所投计算机为商用电脑，不接受家用消费类产品, IDC中国区排名前四； 2、CPU：英特尔i7-12700（12核/主频2.1GHz/缓存25MB）； 3、芯片组：英特尔Q670系列主板； 4、内存：16G DDR5-4800，最大可支持128G内存； 5、硬盘：512G M.2 PCIe4.0高速SSD + 2TB 7200RPM 机械硬盘； 6、显卡：RTX 3060独立显卡，显存：12G GDDR6，位宽：192bit，最大分辨率：7680x4320，HDMI 2.1接口，DisplayPort 1.4a接口； 7、网卡：千兆以太网卡； 8、鼠标键盘：原厂USB抗菌光电鼠标，USB抗菌键盘； 9、端口：前置：1个USB Type-C 20Gbps速率端口（1个充电端口）；4个USB Type-A 10Gbps速率端口（1个充电端口）；1个通用音频插孔；后置：1个音频输出；1个电源接口；1个RJ-45；2个DisplayPort 1.4；3个USB Type-A 480Mbps速率端口；3个USB Type-A 5Gbps 速率端口； 10、机箱类型：立式机箱，≥16L，为考虑后期维护方便，部件免工具拆卸，机箱内置扬声器（非后加）； 11、电源：550W高效节能电源，电源平均效率比高于85%； 12、操作系统：预装正版Windows正版操作系统； 13、背面设有Kensington安全锁孔；主板BIOS具备防止恶意修改功能，能在30秒内自动修复BIOS； 14、显示器：同主机品牌27寸16:9宽屏液晶显示器，HDMI 2.1接口，HDMI2.1连接线，分辨率1920x1080； 15：★显示屏具备CCC认证、CQC节能认证、环保认证；	套	1			
		分部小计						
		计算机						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011501001038	台式计算机	1、所投计算机为商用电脑，不接受家用消费类产品,IDC中国区排名前四； ▲2、CPU: ≥I5-12500六核处理器，基础主频≥3.0GHz，三级缓存≥18M；线程数≥12线程； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz；配置不能少于2个内存扩展插槽；最大支持64G内存；4、硬盘：≥512G SSD M.2 2280 PCIe4.0； ▲5、芯片组：不低于Intel H670，带多向风扇控制技术；需提供认证资料； 6、显卡：集成显卡； 7、操作系统：预装windows11 64位操作系统； ▲8、电源：≥350W 90%能效节能电源；电源通过双防雷测试，提供相关认证或检测报告并加盖供应商公章； ▲9、I/O接口：前端≥6个USB3.2端口、≥1个耳麦组合通用插孔；后端≥4个USB2.0端口、≥1个VGA；≥1个HDMI端口，≥1个RJ-45网口，≥1个音频输入，≥1个音频输出，≥1个串口； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、显示器：同品牌23.8寸宽屏16:9液晶显示器,HDMI、VGA接口；显示器背部配置1个控制摇杆，可一键调整显示器亮度、分辨率；具备TUV低蓝光护眼功能和优化显示器寿命技术，提供技术证明材料并加盖供应商公章； ▲11、应用：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原，支持加密传输（提供加密传输截图证明）；可提供软件产品证书证明； ▲12、机箱：ATX机箱≥15升立式机箱，带内置降噪软件，机箱免工具拆卸，内置音箱； 14、服务：主机和显示器原厂3年保修及3年7*24小时上门服务； 15、售后：为保证产品质量和售后服务，投标供应商需出具生产厂家针对此项目的售后服务承诺函、产品单页及厂家针对所投产品参数确认函，加盖鲜章； 16：★显示屏具备CCC认证、CQC节能认证、环保认证；	套	30			
		分部小计						
		多媒体_左边LED 显示尺寸：6.72mX2.24m						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011501001039	LED屏	显示尺寸：约6.72mX2.24m（根据实际需求调整） 1.点间距：2.5mm，全彩LED显示屏 2.▲刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1； 3.水平/垂直视角≥170°，发光中心距偏差≤1%； 4.整屏像素失控率≤1*10-6； 5.亮度≥500cd/m²，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准； 6.防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求； 7.寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗90w/m²； 9.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 10.▲LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 11.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%； 12.▲灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落； 13.▲支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%-100%逐步显示，提升产品稳定性； 14.具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真； 15.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级； 16..显示屏通过冷热冲击、跌落测试、湿热测试、绝缘电阻试验、抗扰度试验； 17.噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5db； 18.▲具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 19.以上1-20条参数需提供封面具有CNAS、CMA及ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件。 20.内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃	m2	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纤维材质; 21.支持模组级LED灯防撞灯保护装置,具备防撞焊盘技术; 22.★显示屏具备CCC认证、CQC节能认证 23.固定钢架牢固,无掉落晃动风险。					
42	011501001040	LED专用电源	输出功率:200W与本项目LED设备完全匹配	台	50			
43	011501001041	接收卡	1.集成8个HUB75,无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素,最多支持16组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出,单色灰阶为256,可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术,不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率,还可输出显示120/240Hz高帧率画面,大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节,提供调整色温,即饱和度调节,增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮度逐点校正,能有效消除灯点色差,保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性,提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转,单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转,配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移,支持误码侦测 11.支持环路备份,支持固件备份	张	28			
44	011501001042	控制器	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载260万像素,4路千兆网口输出 3.最宽4096像素点或最高2560像素点 4.支持3路信号输入:1xHDMI1.4,2xDVI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入 7.支持视频信号任意切换,裁剪,拼接,缩放,支持画面偏移 8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 9.支持亮度和色温调节 10.支持低亮高灰,能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 11.支持USB接口控制或级联,最多支持64台级联	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011501001043	配电箱（20KW）	1, 分步启动过流、过欠压保护（选配）、浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能 2, 具有一键开启/关闭功能 3, 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4, 输出6路32A/D型空开 5, 分路延时启动/关闭功能	台	1			
46	011501001044	钢结构架体	国标热镀锌方管，根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求	套	14			
47	011501001045	型材包边	专用型材包边，上下左右个5cm	套	1			
		分部小计						
		多媒体_荣誉墙背后LED 显示尺寸：4.48mX2.24m						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011501001046	LED屏	显示尺寸：约4.48mX2.24m（根据实际需求调整） 1.点间距：2.5mm，全彩LED显示屏 2.▲刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1； 3.水平/垂视角≥170°，发光中心距偏差≤1%； 4.整屏像素失控率≤1*10-6； 5.亮度≥500cd/m²，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准； 6.防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求； 7.寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗90w/m²； 9.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 10.▲LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 11.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%； 12.▲灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落； 13.▲支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%-100%逐步显示，提升产品稳定性； 14.具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真； 15.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级； 16..显示屏通过冷热冲击、跌落测试、湿热测试、绝缘电阻试验、抗扰度试验； 17.噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5db； 18.▲具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 19.以上1-20条参数需提供封面具有CNAS、CMA及ilac-MRA标识的第三方检测报告复印件。 20.内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃	m2	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纤维材质; 21.支持模组级LED灯防撞灯保护装置, 具备防撞焊盘技术; 22.★显示屏具备CCC认证、CQC节能认证 23.固定钢架牢固, 无掉落晃动风险。					
49	011501001047	LED专用电源	输出功率: 200W 与本项目LED设备完全匹配	台	35			
50	011501001048	接收卡	1.集成8个HUB75, 无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素, 最多支持16组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出, 单色灰阶为256, 可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术, 不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率, 还可输出显示120/240Hz高帧率画面, 大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节, 提供调整色温, 即饱和度调节, 增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮度逐点校正, 能有效消除灯点色差, 保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性, 提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转, 单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转, 配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移, 支持误码侦测 11.支持环路备份, 支持固件备份	张	18			
51	011501001049	控制器	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载260万像素, 4路千兆网口输出 3.最宽4096像素点或最高2560像素点 4.支持3路信号输入: 1xHDMI1.4,2xDVI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入 7.支持视频信号任意切换, 裁剪, 拼接, 缩放, 支持画面偏移 8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 9.支持亮度和色温调节 10.支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 11.支持USB接口控制或级联, 最多支持64台级联	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011501001050	配电箱 (20KW)	1, 分步启动过流、过欠压保护 (选配)、浪涌保护功能 (室内屏可不用) 保护功能; 具有防腐、防锈、防尘的功能 2, 具有一键开启/关闭功能 3, 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 4, 输出6路32A/D型空开 5, 箱体尺寸;450*300*120 单开门 6, 分路延时启动/关闭功能	台	1			
53	011501001051	钢结构架体	国标热镀锌方管, 根据现场特殊条件定做, 满足现场承重安全要求	套	10			
54	011501001052	型材包边	专用型材包边, 上下左右个5cm	套	1			
		分部小计						
		多媒体_小会议室						
55	011501001053	投影机	▲1.3LCD液晶技术; 液晶板≥0.59英寸 ▲2.亮度≥4200流明(标准亮度模式), 分辨率: WXGA 3.变焦比: 1.0-1.6, F值: 1.51-1.99 4.对比度: ≥16000: 1; 5.接口带两个PC输入一个PC输出, 立体声迷你口一个, 1个RS232接口, 2个USB接口, 2个HDMI数字高清接口; 通过ELPAP11无线模块 (选件) 就可以轻松实现PC和智能设备等。 6.USB三合一投影(同时传输音频、视频和控制信号); ▲7. 梯形校正: 水平/垂直±30度。自动垂直梯形校正,水平梯形校正滑钮; 快速四角调整。 ▲8.直接开关机: 投影机可以检测到HDMI、VGA和USB-B信号时投影机可自动开机 ▲9.灯泡寿命: 6500 小时(标准亮度模式), 17000 小时(环保亮度模式)。灯泡功耗≤230W 10. 自定义开机画面, 滑盖(AV mute)功能, 安全防盗孔, Kensington锁, 操作面板保护功能, 密码保护功能 11.投影机拥有先进的多PC投影功能, 最多支持50个使用者进行连接, 可以实现实现双画面/四画面同屏呈现 ★12、具备CCC认证、CQC节能认证、环保认证;	台	1			
56	011501001054	投影机吊架	可调节、最大长度1米	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011501001055	电动屏幕	电动屏幕，150英寸，具有护眼及抗光功能。	幅	1			
58	011501001104	高清线	120m长HDMI高清线	根	1			
59	011501001056	65寸电视	65英寸4K超高清，屏幕刷新率在HDMI信号源输入下可达120HZ，2*10W大功率扬声器，2GB+32GB储存空间，双频Wi-Fi，搭载5GHZ/2.4GHZ双频段，5.0蓝牙可连接耳机等无线设备，接口：USB*2、HDMI*2、接入机顶盒、连接网络、连接有线电视、外接音响等，遥控器支持远程蓝牙连接，智能语音按键，支持无线投屏（手机及电脑），97.5%的超高清占比	台	3			
60	011501001057	电视支架	1.5-2米可伸缩，壁挂、吊架安装，360度旋转，承重40公斤。	套	3			
61	011501001058	音箱（会议阵列音柱60W 3寸）	1.小巧典雅的外观，适合各种装饰场所； 2.低音选用PP+橡胶边外磁设计,低音振膜采用聚丙烯材料，使低音更加强劲； 3.PET膜片设计,高音振膜采用天然丝膜.高强度塑料支架，使声音层次清晰,圆润通透，清澈明亮。 4.铝材质外壳，采用全铝外壳材质，喷涂磨砂，安全可靠、不生锈、经久耐用不退色,箱体谐振音小。 5.铝质前网，采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理，不易变形永不生锈。 6.配套多功能安装支架，安装方便，颜色黑色 7.喇叭单元 ≥3"×4，≥2"×1 8.额定功率≥60W,8欧 9.灵敏度(1m,1W)≥93dB 10.频率响应≥95-20kHz	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011501001059	功放	1.自带数码播放器，支持WMA，MP3等格式的音乐，具有手机蓝牙5.0音乐播放功能； 2.前面板≥4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换，另≥1按键切换多媒体和外接音源； 3.≥6路话筒输入，前面板≥3路6.35mmMIC接口输入；后面板≥3路MIC接口：≥1路6.35mm输入，≥2路48V幻象供电的卡侬头接口； 4.调节旋钮采用暗藏式设计，避免误操作，具有话筒音量调节旋钮≥5个，回响和延时调节旋钮各≥1个，高音、中音、低音旋钮各≥1个；音乐高音、中音、低音旋钮各≥1个； 5.具有话筒总音量调节旋钮≥1个，音乐总音量调节旋钮≥1个，混响音量旋钮≥1个； 6.支持≥2路线路输入，其中≥1路为高品质输入，≥1路线路输出； 7.具有≥4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出，额定阻抗：8Ω，功率≥2*200W； 8.具有U盘插口和TF内存卡插口，播放WMA，MP3等格式的音乐；增加变频功能，实现反馈抑制，	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011501001060	一拖四鹅颈式无线话筒	1.采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 2.每个通道有≥100个频点可调，可跟无线接收机进行红外对频，同时也支持无线对频，频率同频技术无需对准发射机可轻松实现对频； 3.接收机采用≥1.8寸TFT彩色显示屏，≥4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；（提供对应产品功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 4.内置啸叫抑制功能，可根据需要开启或关闭； 5.内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节≥13段EQ增益，适配更多场合使用；（提供对应产品功能界面截图，并加盖生产厂商公章） 6.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机； 7.预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率； 8.具有杂讯锁定静噪控制+ID锁定静噪； 9.超强抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 10.具有4路XLR平衡输出，1路混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 11.为了避免机柜影响话筒的接收信号，配带≥4个吸盘天线，可以将天线放置在机柜外面； 12.含1台接收机和4只长咪杆无线桌面麦；	个	1			
64	011501001062	85寸电视	85英寸4K超高清，屏幕刷新率120HZ，2*10W大功率扬声器，3GB+32GB存储空间，双屏频Wi-Fi，USB3.0快速传输，HDMI*2，接入机顶盒、连接网络、连接有线电视、外接音响等，遥控器支持远程蓝牙连接，智能语音按键，支持无线投屏（手机及电脑），金属一体边框设计，96.5%的超高屏占比	台	1			
		分部小计						
		多媒体_监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011501001061	400万POE摄像头	<ul style="list-style-type: none"> • 400万像素 • POE供电 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态 • 支持人形检测 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议 • 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达30 m, 白光最远可达20 m • 1个内置麦克风, 高清拾音 • 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 	台	8			
66	011501001063	8路录像机	<p>R系列高性能NVR, 专为400W及以上高清监控应用和存储所打造, 可广泛应用于各种规模安防场景, 具有如下特性:</p> <p>a) 解码性能强劲, 基础12路1080P解码, 开启解码增强, 最高可提升至16路1080P解码 (需搭配海康400W及以上相机可用)</p> <p>b) 专为高分辨率相机接入设计, 最大支持接入各类800万高清/拼接相机</p> <p>c) 最大支持满配10T硬盘, 全面延长录像存储时长;</p> <p>d) 支持HDMI 4K超高清输出, 支持HDMI/VGA同异源可配;</p> <p>e) 平台接入协议丰富, 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议, 轻松实现平台接入;</p> <p>1U 380系列机箱, 支持机架安装;</p> <p>2盘位, 最大支持10TB硬盘;</p> <p>支持1个HDMI 4K输出+1个VGA高清1080P输出, 同/异源可切换;</p> <p>支持12路1080P解码 (开启解码增强后, 可提升至16路1080P解码);</p> <p>支持H.265、H.264混合解码, 最大支持接入8MP高清IPC;</p> <p>1个千兆网口;</p> <p>4进1出报警口;</p>	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011501001064	4T硬盘	单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 接口类型：SATA 尺寸：3.5" 转速：5400rpm 标称容量：4TB	块	1			
68	011501001065	8口千兆POE交换机	<ul style="list-style-type: none"> 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持6KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 	台	1			
69	011501001066	22寸监视器	22" 高清监视器 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 2. 屏幕比例：16:10；可视面积：473.76×296.1mm；亮度：300cd/m ² ； 3. 屏接口：LVDS，最佳分辨率：1920×1080，1680×1050； 4. 对比度：3000:1；可视角：宽视角；响应时间：5ms； 5. 接口：1*HDMI、1*VGA、1*USB、RCA*2；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6. 标配V字形底座，支持壁挂和吊装（自行采购支架，孔距：75×75mm）	台	1			
		分部小计						
		多媒体_广播系统						
70	011501001067	吸顶喇叭	1.一体化优质天花喇叭，采用不锈钢金属外框，不锈钢金属压模一体成型防尘网罩； 2.≥6"喇叭单元； 3.音质清晰,明亮； 4.额定功率≥6W/10W； 5.输入电压：70V/100V； 6.灵敏度（1W/1m）≥91dB±3dB； 7.频率响应≥100-13KHz；	只	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011501001068	功放	1.采用≥3.5寸彩色液晶显示，图形化界面，多级菜单操作模式； ▲2.内置MP3解码，FM收音模块,提供丰富的音源；（提供对应功能界面截图佐证，并加盖生产厂商公章） 3.≥2路功放电源，≥6路音乐功率分区控制，系统在工作状态时提前开启功放电源，无工作状态时自动关闭； 4.内置消防联动，消防联动自动激活警报功能； 5.内置监听，可监听当前播放； ▲6.内置TCP/IP网络接口，可以通过局域网播放电脑或主机上的音频；可控制电源及分区，呼叫分区；支持PC软件控制；（提供对应功能接口截图，并加盖生产厂商公章） 7.≥8G内存存储MP3音乐，支持更换TF卡内存，最大支持32G； 8.USB接口，直接连接电脑随意下载更新音乐和程序； 9.采用先进的音频压缩格式，以MP3, WMV, MIDI等格式存储音频数据； 10.支持节目编录、紧急插播；设定编程，自动定时、定节目、定分区播放； 11.每天定时循环≥99个时间段，实现全天无人值守； 12.周循环，可编春夏秋冬4套程序，可根据季节或天气设置不同的程序模式； 13.每套程序随意复制、切换，编程迅速快捷； 14.内置学校全系列广播音乐和铃声； ▲15.支持手机遥控，可通过手机APP进行即时电源开关、分区控制以及可以推送手机里面的歌曲或点播主机里面的歌曲。不需要再另配遥控器，相比于其他广播遥控、电脑客户端，大大减少了方向、地域和空间的限制，不受距离，障碍物影响，并且可以随时通过手机APP进行紧急广播，无需另配话筒；（提供CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的满足此参数功能的检测报告复印件，并加盖生产厂商公章） 16.内置功放70V/100V/4-16Ω输出,额定输出功率≥130W；	只	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011501001069	桌面话筒	1.双咪芯设计, 提供稳定可靠的拾音效果; (提供设备双咪芯功能图片截图, 并加盖生产厂商公章) 2.具有全向型(无指向性)模式、心型模式、锐心型(超指向性)模式、8字型(双指向性)模式等指向性可调, 满足各种报告、会议、演讲、贵宾接待等的环境自由切换使用; 3.具有点状分布式LED红蓝双色发言指示灯; 4.换能方式: 电容式 5.指向特性: 心型指向 6.频率响应: : ≥100Hz~20KHz 7.串扰衰减: >85dB 8.灵敏度: ≥-22dBv/pa 9.等效噪声: ≈20dB SPL 10.供电电压: 幻象48V	只	1			
73	011501001070	机柜	交换机机柜, 高度22U及以上; 钢板厚度大于等于0.8mm, 含理线架及强电排插。	台	1			
		分部小计						
		多媒体_排队叫号系统						
74	011501001071	网络液晶一体机	1材质: 铝合金边框,金属外壳结构 2安装: 壁挂(标配挂板, 可选配壁挂支架) 3颜色: 标配黑色 4HDMI接口,连接下面的播放盒使用 10尺寸: 55英寸 11屏显比例: 16: 9 12分辨率: 1920*1080 13亮度: 350cd/m ² 14视角: : U/D/R/L(CR>10): 89/89/89/89 15屏寿命: 30000hrs 16视频接口: HDMIIN 17音频接口: EarOut 18数据接口: : USB3.0*2/SD卡 19通信接口: : 10/100Mbps 20音频格式: : MP3/WMA/AAC/OGG 21高清视频格式: :RMVB/AVI/MPG/MKV/T S/ASF/FLV/WebM 22图片格式: : JPEG/BMP/PNG 23整机额定功率: : ≤135W 24待机功率: ≤1W 25工作电压: : AC220V50HZ 26裸机尺寸: : 1239.6*713.9*70.2mm 27声音输出: 4Ω/8W	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011501001106	智能自助服务终端	1.材质：五金结构/钢化玻璃 2.安装：立式3.颜色：标配银+蓝,可定制颜色 4.CPU：I3 双核1.8G 5.内存：4G 6.集成声卡,网卡,显卡, 7.存储：64G. 8.主板型号：I3工控主板 . 9。系统：XP. 10.屏显比例：16：9 11.分辨率：1920*1080 12.亮度：250cd/m ² 13.视角 ：U/D/R/L(CR>10)：89/89/89/89 14.屏寿命：25000hrs 15.通信接口 ：10/100Mbps 16.触摸参数：红外触摸 17.音频格式 ：MP3/WMA/AAC22.高清视频格式 ：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP423.图片格式 ：JPEG/BMP/PNG24.整机额定功率 ：≤35W25.功率待机功率：≤1W26.工作电压 ：AC220V50HZ27.裸机尺寸 ：1458.6*600*360.8mm 28.整机净重 ：35KG29.声音输出 ：8Ω/2W30.其它功能 ：读身份证、打印条码等功能	台	1			
76	011501001072	窗口屏	Ø3.75单基色,1个汉字显示; 黑铝金外框, 内置电源, 全无线通信; 控制板集成无线模块, 无需外接无线模块。 长64CM , 宽10.8CM	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011501001073	物理呼叫器	1、支持RS485和ISM频段无线通信。带取号自动提醒功能。 2、通信距离发：室外空旷地通信距离200米，室内通信根据环境的不同，距离50米到150米不等； 3、支持最长7位变长排队号码，自动更新等待人数。 4、21个按键，通过复用键，可以输入26英文字母和小数点等复杂功能 5、具有转移呼叫功能，可以转移到窗口或者队列（呼叫器可选）； 6、呼叫器可循环呼叫。 7、具有超时提醒功能。 8、高可靠性，整个硬件及软件设计经过10年的验证和改进，已是相当的成熟可靠，并针对呼叫器特殊情况，每个呼叫器单独供电，避免一般总线供电短路烧线的情况。 10、呼叫器供电采用+5V(±10%)低压供电，可以采用电脑的USB口供电或者是具有USB A型口的手机充电器供电，电流<200mA。	台	4			
78	011501001107	控制终端	1.CPU: hi3719CV100ARM CortexA9双核，主频1.2GHZ 2.内存: 1GB 3.外存储: eMMC8GB 4.主板型号: RK3128 5.系统: Android7.1 6.视频接口: VGA/HDMI/AVout 7.音频接口: Audioin 8.数据接口: USB2.0*211.通信接口: 10/100Mbps 9.音频解码器: 10.MPEG1,MPEG2(Layer I/II),MP3,AC-3,AAC-LC,WMA,he-aac,WAV,FLAC 11.视频解码器: 12.H.264/MP/HP@Level 5.0;MVC,ISO,MPEG1,MP EG2SP@ML,MP@HL;MP EG4,SP@L0-3,ASP@L0-5,GMC,AVS@6.0,AVS-P16(AVS+);SP@ML,MP@HLAP@L0-3;VP6/8Avi,TS,VOB,MKV,MP4,MOV,ISO,ASF,FLV,DAT,MPEG,WMV,ASF 13.图片格式: JPG/JPEG图片,BMP,GIF,TIFF 14.整机额定功率: ≤10W 15.待机功率: ≤1W 16.工作电压: DC12V1A	台	1			
79	011501001075	吸顶喇叭	1.喇叭外径: 200mm 2.功率: 6W/3W/1.5W 3.输入阻抗: 70V/100V 4.频率响应: 110-18KHz 5.灵敏度: 91dB	只	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011501001076	功放	1.输出功率 : 6W/3W/1.5W 2.输出阻抗: 4-16欧 /100V 3.频率响应: 40-18KHz 4.总谐波失真 : ≤0.2% (额定输出功率 时)	台	1			
81	011501001077	微信预约软件	通过微信进行业务预约 ，可后台更改业务内容 及范围等	套	1			
82	011501001108	服务器	1.1颗不低于IntelXeon- E2314四核处理器， 2.标配16G ECC内存 ， 4个内存插槽 3.2块1TB企业级硬盘； 4.标配SATA阵列控制器 (支持RAID0, 1, 5) 5.标配1块千兆以太网卡；	台	1			
		分部小计						
		空调						
83	011501001078	1.5匹挂机	设备参数： 循环风量 (m³/h): ≥640, 电辅加热功率 (W) : ≥1000, 制热功率 (W) : ≥1390, 制热量 (W) : ≥4600, 制冷功率 (W) : ≥980 ★具备CCC认证、CQC节 能认证、环保认证；	台	12			
84	011501001079	2匹变频挂机	设备参数： 循环风量 (m³/h): ≥1000, 电辅加热功率 (W) : ≥1200, 制热功率 (W) : ≥2100, 制热量 (W) : ≥6680, 制冷功率 (W) : ≥1480, ★具备CCC认证、CQC节 能认证、环保认证；	台	6			
85	011501001080	3匹变频柜机	设备参数： 循环风量 (m³/h): ≥1210, 电辅加热功率 (W) : ≥2100, 制热功率 (W) : ≥3080, 制热量 (W) : ≥9110, 制冷功率 (W) : ≥2350 (400- 3200) , ★具备CCC认证、CQC节 能认证、环保认证；	台	1			
86	011501001081	5匹柜机	设备参数： 循环风量 (m³/h): ≥2050, 电辅加热功率 (W) : ≥3200, 制热功率 (W) : ≥4080, 制热量 (W) : ≥13200 制冷功率 (W) : ≥12010 ★具备CCC认证、CQC节 能认证、环保认证；	台	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011501001082	空调铜管	空调铜管、含安装（详见施工图）	m	120			
88	011501001100	空调支架	空调支架、含安装	副	42			
		分部小计						
		其他						
89	011501001083	饮水机	电子温控热水机 顶装水方式 适用于5-18.9L的水桶、净水桶。 额定功率：550W，待机耗电量：≤0.05kW·h/24h 制热水能力：20L/h 防触电保护类型：1类 环境温度：4~40℃	台	20			
90	011501001084	自助打印机	24小时自助共享复印打印机，约15寸（以实际需求尺寸为准），内置工控电脑。USB口可接U盘，具备身份证阅读器，内置高清扫描仪、扬声器散热风扇、防漏电排插。A4打印	台	2			
91	011501001085	文化墙	1.5cmPVC+3mm亚克力雕刻+UV（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	m2	280			
92	011501001086	文化墙	1.5cmPVC+3mm亚克力雕刻+UV+可更换卡布灯箱（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	m2	28			
93	011501001087	门牌	古铜金亚克力加三聚氰胺板，约150mm*300mm（以实际需求尺寸为准）（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	块	37			
94	011501001088	发光字	1.0不锈钢+2mm亚克力包边字，前后发光，背面加LED户外防水模组（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	m2	23			
95	011501001089	导向牌	3M反光贴；丝网印刷；铝板折盒，烤漆，约3000mm*680mm*150mm（以实际需求尺寸为准），含向下基础开挖1200mm，现浇（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	块	1			
96	011501001090	户外灯箱	4cm铝型材+软膜灯箱（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	m2	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011501001091	室内发光字	1.0不锈钢+2mm亚克力包边字，前后发光，背面加LED模组（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	m2	12			
98	011501001092	制度牌	双层5MM亚克力夹玻+广告钉，画面为写真，可更换约50mm*700mm（以实际需求尺寸为准）（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	块	92			
99	011501001093	制度牌	8MM亚克力白沫UV打印+广告钉，约279mm*210mm（以实际需求尺寸为准）（含广告策划设计，平面设计内容及排版需经过甲方确认签字为准）	块	28			
100	011501001095	窗帘	高精密布帘及纱帘，含五金制作安装	m	180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011501001101	电子班牌	1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/m²。 2.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20℃-80℃。（提供屏体厂家宽温液晶屏体原厂证明材料复印件并加盖原厂公章） 3.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 4.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 5.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表等个人信息。（提供国家级权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。 7.整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。 8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言。 9.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩戴相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 10.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 11.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android 9.0。 12.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。	套	2			
		分部小计						
		健身器材						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011501001094	多功能一体力量站	主要训练功能 坐推、坐姿划船、飞鸟训练、高拉、勾脚等 主支架 材质：Q235A;规格：采用100*50*t2.0椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表面处理工艺 主转轴 材质：45#圆钢；规格：Φ17 主轴轴承 人本轴承：6003 导杆 高硬度、高精密度直线导轨 座垫、靠垫、头垫 座垫、背垫可调，材质：PU发泡成型；颜色：黑色树皮纹 调校 采用弹簧插销调整 保护罩 配重块前后设有钢板安全保护罩 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳，表皮：进口PA材质，规格：Φ5.6。钢丝绳结构6*19+(8*7+19),总共189根钢丝；包胶层自润滑耐磨，耐寒，破断拉力1400KG. 滑轮 直径为96mm的尼龙加纤滑轮 端盖 材质：铝合金；颜色：高光面 把手套 材质：PVC；颜色：黑色 配重块 可选择最大重量为66kg，包胶片材质，11片 最大承重 130kg 执行标准 GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008 ▲产品经过产品经过CCC/ISO/CNAS/SGS认证并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	个	1			
103	011501001096	太空漫步机	输入电压 12V 步幅 16" 坡度调节 无 磁控轮 7KG;内磁 轨道 双轨，耐磨PE 阻力微调 电磁控24段 最大承重 130kg 显示屏 5.5寸LCD背光屏 显示功能 时间、速度、距离、心率、卡路里 心率 手握心率 蓝牙 可选配 手柄快捷键 无 外置ipad架 可选配 ▲产品经过CCC/ISO/CNAS/SGS认证，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011501001097	动感单车	1、无电子表及仪表显示 2、Ipad架：有，扶手架上 3、飞轮重量：13Kg飞轮 4、阻力系统：手动下压磁控系统 5、刹车系统：按压式紧急刹车系统，磁铁耐磨橡胶设计 6、传动系统：皮带传动系统 7、车架：平椭圆管+平椭圆管结构，电镀与烤漆双重防锈处理 8、脚踏：φ9/16 铝合金脚踏 Q235+PP 9、曲柄：3pcs 10、把手：多把位把手设计，全包浸塑，可上下调节； 11、座椅：高品质专业骑行透气PU坐垫，可上下、前后调节； 12、传动系统：高品质，耐磨橡胶皮带5PK 13、搬运轮：前置式底管搬运轮。 14、最大承重：125kg 15、产品经过CCC/ISO/CNAS/SGS认证并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	台	2			
105	011501001098	跑步机	持续马力 DC 1.25HP 马达峰值 2.5HP 速度范围 0.5-16km/h 跑台尺寸 480*1350mm 扬升范围 0-12% 折叠 可折叠 屏幕规格 3窗白光LED 仪表显示 速度、坡度、时间、里程、热量、心跳、步数 预置程序 8种程式+3种模式 Ipad架 有，带伸缩卡位 Ipad架 喇叭 2.0高保真立体音响 跑带 T1.6mm 钻石纹 跑板 T18 中纤维板 滚筒 前φ46mm 后φ42mm 心率测试 手握心率监测 减震系统 6位硅胶减震 其他功能 USB充电接口，触摸式按键，扫描连接微信运动步数可叠加到微信运动中 最大承重 126kg ▲产品经过CCC/ISO/CNAS/SGS认证并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011501001099	靶沙	规格：70*40*30cm 1、参数：靶架45#钢材焊接，升降装置，梯形靶高质抗撕裂PU皮面料车缝，四面车缝圆形击打部位，海棉、EVA泡沫多层复合缓震层。符合散打、拳击、泰拳、空手道、自由搏击、MMA等项目训练器材要求。 2、▲产品经过CCC/ISO/CNAS/SGS认证并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。	台	4			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：家具设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2	1.1	安全文明施工费						
3	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
4	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
5	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
6	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
7	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
8	1.3	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
9	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
10	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
11	1.6	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：家具设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：家具设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：家具设备

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：家具设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：家具设备

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：家具设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：家具设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：家具设备

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：家具设备

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：家具设备

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：家具设备

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：家具设备

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	乔木移栽	1.苗木胸径:12mm 2.移栽距离5m 3.带土球开挖	株	2			
2	050102001002	门头造景植物	造景植物	组	2			
3	050102012001	铺种草皮		m2	50			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2	1.1	安全文明施工费						
3	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
4	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.35				
5	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	5.8				
6	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	4.46				
7	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.77				
8	1.3	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.95				
9	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.47				
10	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
11	1.6	工程定位复测费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：绿化

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：绿化

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：绿化

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价