

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：绿化隔离护栏
详细参数：	
<p>1、护栏颜色为绿色（颜色方案以采购人最终确认为准）。</p> <p>2、护栏基础采用 C30 混凝土现浇，立柱埋入后二次浇注固定，混凝土基础上覆土 10cm 且与现有种植土面持平。</p> <p>3、护栏由直埋式立柱（含顶盖）、网片等构件组成。</p> <p>4、护栏安装高度 1600，立柱中心距 2500。</p> <p>4、立柱采用一次成型无缝型材，材质为双面热镀锌钢板，镀锌量≥120g。</p> <p>6、立柱截面尺寸为 70 * 100 * 1.5mm，高度为 1600。立柱钢材厚度1.5mm</p> <p>7、护栏网片采用Q235高强度优质冷拔热镀锌钢丝电阻熔焊制成，钢丝直径Φ5.5，镀锌量≥120g。</p> <p>8、护栏网片高度 1300，宽度 2500—2600，网格 200 * 55，网片加强槽 100 * 55.以上。</p> <p>9、立柱、网片表面采用高附着热固性聚氨酯粉末静电涂装，涂层厚度≥90um，防腐年限10年。</p> <p>注：含运输、安装、税金，1年质保期，竣工验收后据实结算</p>	